

Сәулет, қала құрылышы және құрылыш саласындағы мемлекеттік нормативтер

**ЖОБАЛАУ ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН БАҒАЛАР
ЖИНАҒЫ**

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства
СБОРНИК ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖОБАЛАУ
ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН БАҒАЛАР
ЖИНАҒЫ**

2 – бөлім Металлургия, тау-кен және көмір өнеркәсібі кәсіпорындары

**СБОРНИК ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА**

Раздел 2 Предприятия металлургии, горно-рудной и угольной промышленности

**ҚР ЖБЖ 8.03-01-2020
СЦП РК 8.03-01-2020**

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Құрылыш және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Нұр-Султан 2020

**Сәulet, қала құрылышы және құрылыш саласындағы мемлекеттік нормативтер
ЖОБАЛАУ ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН БАҒАЛАР ЖИНАҒЫ**

**Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства
СБОРНИК ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ**

ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖОБАЛАУ ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН БАҒАЛАР ЖИНАҒЫ

**2 – бөлім Металлургия, тау-кен және көмір өнеркәсібі
кәсіпорындары**

СБОРНИК ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

**Раздел 2 Предприятия металлургии, горно-рудной и угольной
промышленности**

**ҚР ЖБЖ 8.03-01-2020
СЦП РК 8.03-01-2020**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министрлігі Құрылыш және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері
комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

Нұр-Султан 2020

Алғы сез

1 ӘЗІРЛЕГЕН

«КазКСФЗИ» АҚ

2 ҰСЫНГАН

Қазақстан Республикасының индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ)
Құрылыш және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыштағы сметалық нормалар басқармасы

3 ҚАБЫЛДАНГАН ЖӘНЕ

ҚР ИИДМ Құрылыш және ТКШ істері комитетінің 22.10.2020 жылғы № 149-нұ бұйрығымен

**ҚОЛДАНЫСҚА
ЕҢГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ**

01.01.2021 жылдан бастап

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәulet, қала құрылышы және құрылыш істері жөніндегі Уәкілдепті мемлекеттік органының рұқсатынысыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН

АО «КазНИИСА»

2 ПРЕДСТАВЛЕН

Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК)

3 ПРИНЯТ И

Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 22.10.2020 года № 149-нұ

**ВВЕДЕН
В ДЕЙСТВИЕ**

с 01.01.2021 года

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.

Содержание

Подраздел 1 Черная металлургия.....	1
Глава 1 Металлургическое производство	5
Таблица 1702-0101-01- Металлургические заводы с полным циклом и передельные	7
Таблица 1702-0101-02- Доменное производство	8
Таблица 1702-0101-03- Стальеплавильное производство.....	11
Таблица 1702-0101-04- Технические задания на изготовление нового технологического оборудования единичного изготовления и длительных сроков изготовления сталеплавильного производства	13
Таблица 1702-0101-05- Отделения непрерывной разливки стали.....	14
Таблица 1702-0101-06- Прокатные цехи.....	16
Таблица 1702-0101-07- Технические задания на изготовление нового технологического оборудования единичного изготовления и длительных сроков изготовления прокатных цехов.....	20
Таблица 1702-0101-08- Трубные цехи	22
Таблица 1702-0101-09- Технические задания на изготовление нового технологического оборудования единичного изготовления и длительных сроков изготовления трубных цехов.....	25
Таблица 1702-0101-10- Объекты порошковой металлургии	27
Таблица 1702-0101-11- Технические задания на изготовление нового технологического оборудования единичного изготовления и длительных сроков изготовления объектов порошковой металлургии.....	28
Таблица 1702-0101-12- Коэффициенты к цене, учитывающие изменение объема производства объектов порошковой металлургии.....	28
Таблица 1702-0101-13- Шлакоперерабатывающее производство.....	30
Таблица 1702-0101-14- Известковые цехи.....	32
Таблица 1702-0101-15- Ремонтное хозяйство и лаборатории.....	32
Таблица 1702-0101-16- Складское хозяйство.....	34
Таблица 1702-0101-17 Межцеховой транспорт.....	35
Таблица 1702-0101-18- Бункерные эстакады	36
Таблица 1702-0101-19- Объекты производственной связи.....	36
Таблица 1702-0101-20- Объекты комплекса технических средств автоматизированной системы управления	38
Таблица 1702-0101-21- Диспетчеризация управления системами энергоснабжения	39
Таблица 1702-0101-22 - Теплосиловое хозяйство.....	41
Таблица 1702-0101-23- Газовое хозяйство	45
Таблица 1702-0101-24- Центральные приточные и вытяжные вентиляционные станции	47
Таблица 1702-0101-25 - Электрическое хозяйство	48
Таблица 1702-0101-26- Электрохимзащита от почвенной коррозии и коррозии блуждающими токами подземных сетей и сооружений	49
Таблица 1702-0101-27- Мероприятия по охране водного бассейна от загрязнения производственными сточными водами	50
Таблица 1702-0101-28- Межцеховые сооружения водоснабжения и канализации	50
Таблица 1702-0101-29 - Межцеховые сети водоснабжения и канализации.....	51
Таблица 1702-0101-30- Сооружения очистки промышленных стоков	53
Таблица 1702-0101-31- Административно-бытовые здания и сооружения	55

Таблица 1702-0101-32- Генеральный план и транспорт	56
Таблица 1702-0101-33 - Гаражи для размораживания сыпучих грузов.....	57
Глава 2 Коксохимическое производство	58
Таблица 1702-0102-01- Коксохимическое производство	59
Таблица 1702-0102-02- Цехи и установки коксохимического производства.....	61
Таблица 1702-0102-03- Объекты технического обслуживания и текущего ремонта действующих коксовых батарей и коксовых машин.....	62
Глава 3 Ферросплавное и труболитейное производство	63
Таблица 1702-0103-01- Ферросплавные заводы	65
Таблица 1702-0103-02- Объекты ферросплавного производства.....	65
Таблица 1702-0103-03- Труболитейное производство	67
Таблица 1702-0103-04- Отдельные сооружения ферросплавного производства...	67
Таблица 1702-0103-05- Шлакоперерабатывающие цеха ферросплавного производства	68
Таблица 1702-0103-06- Известковые цеха ферросплавного производства	68
Таблица 1702-0103-07- Ремонтное хозяйство ферросплавного и труболитейного производства	69
Таблица 1702-0103-08- Объекты складского хозяйства ферросплавного и труболитейного производства.....	69
Таблица 1702-0103-09- Электротехнические сооружения (проектируемые вне комплекса ферросплавного производства)	69
Таблица 1702-0103-10- Вентиляционное хозяйство ферросплавного и труболитейного производства.....	70
Таблица 1702-0103-11- Газовое хозяйство ферросплавного и труболитейного производства	71
Таблица 1702-0103-12- Сооружения теплосилового хозяйства ферросплавного и труболитейного производства.....	71
Таблица 1702-0103-13- Сооружения водоснабжения и канализации ферросплавного и труболитейного производства.....	71
Таблица 1702-0103-14- Исполнительный проектный генплан	72
Таблица 1702-0103-15 - Технические задания на изготовление нового технологического оборудования единичного изготовления и длительных сроков изготовления ферросплавного и труболитейного производства.....	73
Глава 4 Ломоперерабатывающие предприятия	74
Таблица 1702-0104-01 - Ломоперерабатывающие предприятия	75
Глава 5 Предприятия огнеупорной промышленности.....	77
Таблица 1702-0105-01- Огнеупорные заводы	79
Таблица 1702-0105-02- Огнеупорные цехи	79
Глава 6 Заводы металлических изделий.....	81
Таблица 1702-0106-01- Заводы металлических изделий.....	82
Таблица 1702-0106-02- Цехи заводов металлических изделий	82
Таблица 1702-0106-03 - Технические задания на изготовление нового технологического оборудования единичного изготовления и длительных сроков изготовления заводов металлических изделий	83
Таблица 1702-0106-04- Объекты подсобного и обслуживающего назначения заводов металлических изделий	84
Таблица 1702-0106-05- Цеха товаров народного потребления	85
Таблица 1702-0106-06- Технические задания на изготовление нового технологического оборудования единичного изготовления и длительных сроков изготовления цехов товаров народного потребления.....	86
Глава 7 Агломерационные фабрики	87

Таблица 1702-0107-01- Агломерационные фабрики	88
Таблица 1702-0107-02- Технические задания на изготовление нового технологического оборудования единичного изготовления и длительных сроков изготовления агломерационных фабрик.....	88
Подраздел 2 Цветная металлургия.....	89
Глава 1 Цветная металлургия.....	92
Таблица 1702-0201-01- Цинковые, свинцовые, медеплавильные и медеэлектролитные заводы	92
Таблица 1702-0201-02- Цинковые, свинцовые, медеплавильные и медеэлектролитные заводы (продолжение).....	96
Таблица 1702-0201-03- Никель-кобальтовые заводы	98
Таблица 1702-0201-04- Производства и переделы алюминиевой и электродной промышленности.....	101
Таблица 1702-0201-05- Производства и переделы алюминиевой и электродной промышленности (продолжение 1)	106
Таблица 1702-0201-06- Производства и переделы алюминиевой и электродной промышленности (продолжение 2)	111
Таблица 1702-0201-09- Отдельные виды производств и переработки	114
Таблица 1702-0201-10 - Межкорпусные инженерные коммуникации, сооружения и устройства титанового и магниевого производств	115
Таблица 1702-0201-11- Цеха и переделы производств редких металлов и полупроводниковых материалов	116
Таблица 1702-0201-12- Водородная станция.....	119
Таблица 1702-0201-13- Комплексы сооружений очистки промышленных сточных вод	119
Таблица 1702-0201-16 - Заводы и цеха вторичной цветной металлургии.....	121
Таблица 1702-0201-17 Преобразовательные подстанции	122
Подраздел 3 Горнорудная промышленность.....	123
Глава 1 Горнорудные предприятия черной и цветной металлургии, горнохимического, асбестового, оgneупорного и флюсового сырья	124
Таблица 1702-0301-01- Рудники по разработке коренных месторождений черных, цветных, редких и благородных металлов, золота и алмазосодержащих руд, горно-химического, асбестового, оgneупорного и флюсового сырья.....	128
Таблица 1702-0301-02- Предприятия по разработке россыпных месторождений драгами, экскаваторно-гидромеханизированным и гидромеханизированным способами.....	129
Таблица 1702-0301-03- Дробильно-обогатительные фабрики	131
Таблица 1702-0301-04- Сезонные обогатительные установки	131
Таблица 1702-0301-05- Фабрики окомкования руды	131
Таблица 1702-0301-06- Здания и сооружения циклично-поточной технологии открытых горных работ	132
Таблица 1 - Категории сложности проектирования сооружений для защиты карьерных и шахтных полей от подземных вод.....	132
Таблица 1702-0301-07- Измеритель-карьер (разрез), подземный рудник (шахта)	132
Таблица 1702-0301-08- Защита территорий от подтопления и подземных вод, от загрязнения в зоне влияния хвостовых хозяйств горнорудных предприятий	134
Таблица 1702-0301-09- Специальные установки для предотвращения смерзания руд и концентратов при их транспортировке в железнодорожных вагонах и думпикарах	134

Таблица 1702-0301-10- Закладочные комплексы при подземной разработке месторождений полезных ископаемых	134
Глава 2 Предприятия нерудных и неметаллорудных строительных материалов ...	136
Таблица 1702-0302-01- Карьеры по добыче нерудного сырья (экскаваторный способ добычи).....	138
Таблица 1702-0302-02- Карьеры по добыче нерудного сырья (гидромеханизированный способ).....	138
Таблица 1702-0302-03- Карьеры по добыче блоков	139
Таблица 1702-0302-04- Обогатительные фабрики кварцевого песка для производства стекла.....	139
Таблица 1702-0302-05- Дробильно-сортировочные и обогатительные предприятия	139
Подраздел 4 Угольная промышленность.....	141
Глава 1 Подземный способ разработки месторождений угля и горючего сланца..	145
Таблица 1702-0401-01- Предприятия и отдельные производства подземного способа разработки месторождений угля и горючего сланца	150
Таблица 1702-0401-02- Отдельные объекты подземного способа разработки месторождений угля и горючего сланца для внекомплексного проектирования	151
Глава 2 Открытый способ разработки месторождений угля и горючего сланца....	152
Таблица 1702-0402-01- Предприятия и отдельные производства открытого способа разработки месторождений угля и горючего сланца	154
Таблица 1702-0402-02- Отдельные объекты открытого способа разработки месторождений угля и горючего сланца для внекомплексного проектирования	155
Глава 3 Обогащение и брикетирование угля и горючего сланца	156
Таблица 1702-0403-01- Предприятия и отдельные производства обогащения и брикетирования угля и горючего сланца	159
Таблица 1702-0403-02- Отдельные объекты по обогащению и брикетированию углей и горючих сланцев для внекомплексного проектирования.....	160
Глава 4 Текущее ремонтно-техническое обслуживание и материально-техническое снабжение предприятий и производств	161
Таблица 1702-0404-01- Производственные комплексы и отдельные объекты текущего ремонтно-технического обслуживания и материально-технического снабжения предприятий и производств	162
Глава 5 Проходка стволов шахт и рудников и их сопряжений, а также сооружение котлованов специальными способами.....	164
Таблица 1702-0405-01- Комплексы и отдельные производства по проходке стволов и их сопряжений и сооружению котлованов специальными способами	165
Подраздел 5 Ремонтные предприятия угольной промышленности	167
Глава 1 Ремонтные предприятия угольной промышленности.....	169
Таблица 1702-0501-01- Ремонтные предприятия.....	169
Таблица 1702-0501-02- Ремонтные цеха	169
Приложение В (обязательное) Отдельные объекты, сооружения и виды проектных работ, проектируемые вне комплекса, в процентах от стоимости проекта горнодобывающего предприятия	171
Приложение (информационное).....	174
Подраздел 1 Черная металлургия.....	174
К таблице 1702-0101-01 – Рекомендуемое распределение стоимости проектных работ по разделам проектной документации в процентах от цены	174

Подраздел 2 Цветная металлургия..... 249

СЦП РК 8.03-01-2020

К таблицам 1702-0402-01, 1702-0402-02 – Рекомендуемое распределение стоимости проектных работ по разделам проектной документации в процентах от цены	283
К таблицам 1702-0403-01, 1702-0403-02 – Рекомендуемое распределение стоимости проектных работ по разделам проектной документации в процентах от цены	285
К таблице 1702-0404-01 – Рекомендуемое распределение стоимости проектных работ по разделам проектной документации в процентах от цены	287
Подраздел 5 Ремонтные предприятия угольной промышленности	290
К таблице 1702-0405-01 – Рекомендуемое распределение стоимости проектных работ по разделам проектной документации в процентах от цены	290
К таблице 1702-0501-01 – Рекомендуемое распределение стоимости проектных работ по разделам проектной документации в процентах от цены	291
К таблице 1702-0501-02 – Рекомендуемое распределение стоимости проектных работ по разделам проектной документации в процентах от цены	293

Раздел 2 Предприятия metallurgy, ore mining and coal mining industry

Section 2 Enterprises of metallurgy, ore mining and coal mining industry

Дата введения 2021-01-01

Подраздел 1 Черная металлургия

Указания по применению цен

1 В настоящем подразделе приведены цены на разработку проектно-сметной документации:

- металлургических заводов с полным циклом и передельные (только на разработку проектов);
- отдельных цехов металлургического производства;
- объектов подсобно-вспомогательного назначения;
- межцеховых сетей и сооружений энергохозяйства, электроснабжения, механического транспорта и связи;
- генерального плана и транспорта;
- коксохимического производства;
- ферросплавного производства;
- трубных цехов;
- предприятий по переработке вторичных черных металлов;
- огнеупорного производства;
- метизного производства;
- цехов по производству товаров народного потребления;
- агломерационных фабрик.

2 Ценами подраздела не учтена стоимость проектирования:

- водопонижения площадки строительства;
- технических заданий на изготовление нового технологического оборудования единичного изготовления и длительных сроков изготовления, перечисленных в соответствующих таблицах, а также поз. 12 «а», «б» Положений по применению цен главы 5.

Издание официальное

Стоймость разработки исходных требований определяется по ценам на разработку технических заданий:

- водоочистных и других сооружений по переработке стоков и отходов производства;
- теплоизоляции и химической защиты оборудования, трубопроводов и конструкций;
- телемеханизации внутрицеховых и общезаводских систем энергохозяйства, электроснабжения;
- установок утилизации тепла отходящих дымовых газов и вентиляционных выбросов, за исключением утилизации тепла за промышленными печами;
- рекультивации земель;
- санитарно-защитной зоны.

Стоймость разработки технических заданий (исходных требований) на изготовление нового оборудования единичного изготовления и длительных сроков изготовления для объектов, подлежащих строительству за рубежом, или на оборудование, закупаемое по импорту, определяются по приведенным в подразделе ценам с коэффициентом 1,25.

3 Ценами подраздела не учтены следующие затраты и работы:

- по разработке материалов для получения разрешения на спецводопользование;
- по компоновке печного хозяйства в цехе;
- по составлению разделительных ведомостей цен строительства, в случае строительства объекта несколькими генподрядчиками;
- по подготовке исходных данных на проектирование, которые в соответствии с действующими нормативными документами должен представлять заказчик;
- по разработке мероприятий по удалению дыма из помещений при пожаре и обеспечении подпора воздуха в лестничных клетках пожароопасных помещений;
- затраты, вызванные совмещенной со строительством разработкой проектно-сметной документации, а также с учетом узлового метода строительства.

4 Стоймость разработки проекта отдельного производства, цеха, подлежащего строительству (реконструкции, расширению, техническому перевооружению) на действующем предприятии, определяются путем суммирования цен на разработку проекта производства, цеха объектов подсобно-вспомогательного назначения, межцеховых сетей и сооружений, генерального плана и транспорта. При этом стоймость разработки проекта всех видов межцеховых сетей (за исключением электроснабжения) определяются в размере до 7% от цены на разработку проекта соответствующего завода, предприятия.

5 Стоймость расчета комплекса мероприятий по охране атмосферного воздуха от загрязнения промышленными выбросами, выполняемого вне комплекса проекта завода или отдельного производства, определяются по ценам на разработку проекта с применением коэффициента до 0,038. Ценами на стадии «Рабочая документация» учтены работы по уточнению расчета комплекса мероприятий по защите атмосферы с учетом отклонений от решений, принятых в проекте. В случае невыполнения этих работ на стадии «Рабочая документация» из цены исключаются стоймость «Защиты атмосферы».

Стоймость разработки расчета комплекса мероприятий по защите водного бассейна учтены в разделе проекта «Водоснабжение и канализация» в размере 20% от цены этого раздела.

6 Ценами «Архитектурно-строительной части» учтено проектирование «Промэстетики» в размере: на стадии «Проект» – 10%, на стадии «Рабочая документация» – 5%, на стадии «Рабочий проект» – 6%.

7 Ценами «Отопления, вентиляции, кондиционирования и горячего водоснабжения» учтено проектирование охлаждения электродвигателей.

8 Ценами настоящего подраздела учтено проектирование встроенных подсобных, вспомогательных и бытовых помещений.

9 При разработке проектно-сметной документации с учетом узлового метода строительства к ценам на всех стадиях проектирования применяется коэффициент 1,1.

Стоймость разработки проектно-сметной документации, выполняемой совмещено со строительством, определяются на всех стадиях проектирования с коэффициентом 1,05.

10 Ценами «Архитектурно-строительной части» учтено проектирование механизации открывания окон, дверей и ворот проектируемых зданий.

11 Стоимость проектирования сочленений исполнительных механизмов с регулирующими органами учтена стоимостью разработки «Автоматического контроля и регулирования».

12 Стоимость разработки «Рабочего проекта», «Рабочей документации» определяются по пусковым комплексам путем суммирования цен на разработку объектов основного производственного и подсобно-вспомогательного назначений, межцеховых сетей и сооружений, генерального плана и транспорта каждого пускового комплекса.

13 При применении цен настоящего подраздела следует руководствоваться также «Общими положениями по применению сборника цен на проектные работы для строительства».

14 Стоимость разработки разделов проектно-сметной документации и видов проектных работ на расширение, реконструкцию и техническое перевооружение определяются по таблицам рекомендуемым распределением стоимости в процентах от цены на новое строительство.

15 В случае, когда заданием на проектирование предусмотрена разработка автоматизированных систем управления технологическими процессами АСУТП и (или) автоматизированной системы управления производством (АСУП), из цен исключаются стоимость «Автоматический контроль и регулирование», в части, относящейся к АСУТП, и (или) «Оперативное управление производством».

16 Стоимость проектирования объекта, показатель которого имеет значение меньше минимального или больше максимального показателя, определяются путем экстраполяции. При этом величина поправки принимается с коэффициентом 0,6 при показателе, большем табличного, и 1,4 – при показателе меньше табличного.

Путем экстраполяции допускается определять стоимость проектных работ в случаях, когда основной показатель проектируемого объекта больше или меньше показателя, приведенного в таблице не более чем в четыре раза.

17 Стоимость проектирования объекта, показатель которого находится в промежутке между показателями, на которые приведены прямые цены, определяются путем интерполяции.

18 Стоимость разработки проектно-сметной документации на реконструкцию и техническое перевооружение действующих

предприятий, цехов, зданий и сооружений определяются по ценам раздела в соответствии с «Общими положениями по применению сборника цен на проектные работы для строительства».

К этой стоимости вводится понижающий коэффициент, учитывающий удельный вес расширяемой, реконструируемой, перевооружаемой части по отношению ко всему предприятию, цеху, зданию, сооружению.

19 Таблицы Подразделов включают в себя следующие графы:

- 1) Номер позиции
- 2) Наименование объекта проектирования
- 3) Основной показатель объекта
- 4) Параметры цены а и b (представляют собой параметры цены проектируемого объекта для стадий «РД»). Измеряются в тыс.тенге.
- 5) K1-коэффициент стадийности «П»
- 6) K2-коэффициент стадийности «РП».

20 Стоимость проектных работ по выбору площадки для строительства объектов, если выбор площадки осуществляется при разработке рабочего проекта (проекта), определяются по ценам настоящего раздела с применением коэффициента 0,05 от стоимости проекта.

21 Цены на проектные работы рассчитаны в текущем уровне по состоянию на 1 января 2021 года.

Глава 1 Металлургическое производство

1 В Таблице 1702-0101-01 приведены цены на разработку комплексных проектов металлургических заводов с полным циклом для 9 категорий сложности и передельных заводов для 7 категорий сложности.

2 Категория сложности металлургических заводов определяется по мощности сталеплавильного производства; на заводах, не имеющих сталеплавильного производства, – по мощности прокатного (трубопрокатного) цеха и по количеству самостоятельных переделов. При этом самостоятельными переделами считаются: рудоподготовительное хозяйство, коксохимическое производство, оgneупорное производство, доменные цехи, мартеновские цехи, кислородно-конвертерные цехи, электросталеплавильные цехи, цехи по прокатке полуфабрикатов, цехи горячей прокатки металла, цехи холодной прокатки металла, цехи покрытий, цехи по прокатке гнутых профилей, трубопрокатные цехи, трубоэлектросварочные цехи, цехи холодного волочения труб, цехи по производству баллонов, метизные цехи, термические цехи по производству товарной продукции, калибровочные цехи по производству товарной продукции, кузнечно-прессовые цехи по производству товарной продукции.

3 Ценами на разработку проектов заводов всех категорий не учтено проектирование:

- жилищно-культурного и бытового строительства, аглофабрик, коксохимического, оgneупорного, ферросплавного, метизного, азотно-тукового и трубного производств, шлакопереработки, порошковой металлургии, бескоксового производства жидкого металла и губчатого железа, ТЭЦ, ПВС, дизельных электростанций, водородных, кислородных и холодильных станций;
- районных стройбаз;
- производств проката из высоколегированных марок стали.

4 Ценами на разработку проекта ремонтного хозяйства заводов всех категорий не учтено проектирование специализированных цехов (обдирочных, кузнечно-прессовых, молотовых, труболитейных, фитинговых, фасонных соединительных частей) для производства товарной продукции.

5 Ценами «Технологической части» проекта заводов предусмотрена стоимость проектирования в процентах:

Наименование производств и хозяйств	С полным циклом по категориям		Передельные по категориям	
	I – IV	V – IX	I – III	IV – VII
Доменное	15,5	13,6	–	–
Сталеплавильное	15,5	14,4	10,2	17,6
Отделения непрерывной разливки стали	8	7,8	11,6	10,6
Прокатное	31,1	35	41,6	39,2
Ремонтное	19,9	19,3	21,4	18,9
Лаборатории	3,8	4,2	6	5,6
Известковое	6,2	5,7	9,2	8,1
Итого	100	100	100	100

6 Цена «Защиты атмосферы» снижается на 35% с соответствующей корректировкой комплексной цены, если расчет комплекса мероприятий защиты воздушного бассейна металлургического предприятия выполняется без учета влияния соседних предприятий.

7 Ценами «Водоснабжения и канализации» комплексного проекта заводов всех категорий предусмотрено обеспечение заводскими сетями аглофабрики, коксохимцеха, метизных и огнеупорных цехов без устройства оборотных циклов и межцеховых сетей на территории этих производств.

8 Ценами «Генерального плана и транспорта» комплексного проекта заводов всех категорий учтено обеспечение транспортными связями аглофабрики, коксохимцеха, метизных и огнеупорных цехов.

При отсутствии на площадке завода этих объектов стоимость части «Генерального плана и транспорта» уменьшается (с соответствующей корректировкой комплексной цены):

- аглофабрики – на 2,5%;
- коксохимцеха – на 3%;
- огнеупорных цехов – на 0,5%;
- метизных цехов – на 6,5%.

9 Ценами «Связи, сигнализации и телевидения» комплексного проекта заводов всех категорий учтено проектирование:

- электрической защиты подземных трубопроводов и кабелей от коррозии в размере 5%;
- автоматики пневмотранспорта проб в размере 10%.

10 Ценами на проектирование отдельных производств, цехов, зданий и сооружений, межцеховых сетей на всех стадиях проектирования не учтена стоимость электрохимзащиты от почвенной коррозии и коррозии блуждающими токами.

Таблица 1702-0101-01- Металлургические заводы с полным циклом и передельные

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге
	Заводы с полным циклом производительностью:	-	-
1	I категория, до 2 млн. т с 5 переделами млн. т/год	объект	299 134
2	II категория, до 2 млн. т с 6 переделами млн. т/год	объект	314 391
3	III категория, до 4 млн. т с 7 переделами млн. т/год	объект	348 757
4	IV категория, до 4 млн. т с 8 переделами млн. т/год	объект	375 440
5	V категория, до 6 млн. т с 8 переделами млн. т/год	объект	433 440
6	VI категория, до 6 млн. т с 9 переделами млн. т/год	объект	450 225
7	VII категория, до 9 млн. т с 8 переделами млн. т/год	объект	526 693
8	VIII категория, до 9 млн. т с 9 переделами млн. т/год	объект	536 183
9	IX категория, до 11 млн. т с 9 переделами млн. т/год	объект	585 217
	Передельные заводы производительностью:	-	-
10	I категория, до 0,5 млн. т с 1 переделом млн. т/год	объект	177 107
11	II категория, до 0,5 млн. т с 2 переделами млн. т/год	объект	183 263
12	III категория, до 1 млн. т с 2 переделами млн. т/год	объект	204 832
13	IV категория, до 1 млн. т качественной стали млн. т/год	объект	218 684
14	V категория, более 1 млн. т с 2 переделами млн. т/год	объект	247 943
15	VI категория, более 1 млн. т с 3 переделами млн. т/год	объект	267 162
16	VII категория, более 1 млн. т качественной стали млн. т/год	объект	275 215

2 Отдельные производства, цехи, здания, сооружения, межцеховые сети металлургических заводов

1 Ценами на разработку проектно-сметной документации производств, цехов, зданий, сооружений учтена стоимость проектирования собственно производства, цеха, здания, сооружения.

2 Стоимость проектирования производств, цехов, зданий, сооружений, отличающихся от приведенных в таблицах по показателю мощности, производительности, в случае, если цена приведена на один показатель мощности, производительности, определяются по приведенным ценам при совпадении показателей и при превышении табличного показателя не более чем на 15%. При превышении табличного показателя более чем на 15 % цены увеличиваются на 10% за каждые полные 10% увеличения производительности (сверх 15%). При показателе производительности ниже табличного к цене вводится понижающий коэффициент.

3 Ценами «Отопления, вентиляции, кондиционирования и горячего водоснабжения» учтено проектирование «Автоматизации сантехсистем» в размере 10%.

4 Стоимость разработки проектно-сметной документации на строительство прокатных цехов или других цехов для производства

высоколегированных сталей и сплавов определяются по ценам, приведенным в настоящей главе, с коэффициентом 1,2.

2.1 Доменное производство

Таблица 1702-0101-02- Доменное производство

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	K1	K2
	Доменная печь включая: собственно доменную печь; круглой формы литейный двор; блок воздухонагревателей с газовоздухопроводами, зданием, трубой для взятия печи на «тягу», дымовой трубой, клапаном «Спорт» и глушителем воздуха; пылеуловитель с газопроводами; здание управления печью; лифт; помещение фильтров:	-	-	-	-
1	объемом 5580 м ³	печь	439 868	0,26	1,13
2	объемом 3200 м ³	печь	284 944	0,26	1,13
3	здание колошникового подъемника, объемом 2700 м ³	печь	246 772	0,26	1,13
4	здание колошникового подъемника, объемом 2000 м ³	печь	207 117	0,26	1,13
5	здание колошникового подъемника, объемом 1386 м ³	печь	158 613	0,26	1,13
6	здание колошникового подъемника, с одним прямоугольной формы литейным двором, объемом 1719 м ³	печь	187 691	0,26	1,13
7	здание колошникового подъемника, с одним прямоугольной формы литейным двором, объемом 1033 м ³	печь	127 742	0,26	1,13
8	Разливочная машина для разливки чугуна из чугуновозов грузоподъемностью 140 тонн, включая: отделение приготовления известкового раствора, насосную станцию, отстойники, кантовальное и маневровое устройства, электротехническое помещение, аспирационные установки	машина	77 601	0,26	1,13
9	Отделение десульфурации чугуна, включая: участки постановки ковшей с чугуном для продувки десульфуратором, ремонта фурм, бункера для десульфураторов, электротехнические помещения, пульты управления	отделение	49 824	0,26	1,13
10	Депо огнеупорного ремонта чугуновозов с участками холодного и горячего ремонта футеровки, сушки, складом огнеупорных материалов и изделий	депо	52 744	0,26	1,13
11	Депо очистки чугуновозов, с участками для обрыва, очистки и горячего ремонта футеровки ковшей	депо	17 478	0,26	1,13
12	Отделение приготовления огнеупорных масс со складом сырья, участками приготовления и выдачи готовой продукции (безводных леточных масс, масс для футеровки футляра чугунной летки и желобов)	отделение	23 543	0,26	1,13

2.2 Сталеплавильное производство

1 В Таблице 1702-0101-03 приведены цены на разработку проектно-сметной документации объектов сталеплавильного производства.

2 Ценами таблицы не учтено проектирование лабораторий и мастерских, которые, как правило, являются общими для нескольких цехов. Стоимость проектирования спецмастерских в электросталеплавильных цехах с печами ЭШП, ВДП и ВИП учтена в стоимости проектирования этих цехов.

3 Ценами таблицы не учтено проектирование отделений приготовления смесей для внепечной обработки стали, административно-бытового корпуса, тракта подачи сыпучих материалов в цех, отделения подготовки жидких ферросплавов.

4 Ценами таблицы учтено проектирование питательной установки и паровой аккумуляторной установки для конвертерных цехов в размере 1,1% от цены на проектирование цеха при размещении этих установок в цехе. При размещении указанных установок за пределами цеха, в отделениях энергохозяйства, стоимость проектирования их исключается из стоимости проектирования конвертерного цеха.

5 Стоимость проектирования дымососной со свечами и дожигающим устройством учтены ценами на проектирование конвертерных цехов и составляет 3,7% от цены на проектирование цеха. Рекомендуемое распределение стоимости разработки проектно-сметной документации дымососной приведена в Таблице 1702-0101-22.

6 При расширении конвертерного цеха с установкой третьего конвертера, цена на разработку проектно-сметной документации определяется по ценам на проектирование конвертерных цехов с двумя конвертерами с коэффициентом 0,7; при расширении электросталеплавильного цеха с дуговыми печами – с коэффициентом 0,6 на каждую последующую печь.

7 Цена на разработку проектно-сметной документации электросталеплавильных цехов с дуговыми печами (поз. 7–11) при изменении количества печей определяется с применением коэффициентов к стоимости проектирования.

При уменьшении количества печей:

- до 2 – 0,8;
- до 1 – 0,5.

При увеличении количества печей – с коэффициентом 0,2 на каждую последующую печь.

8 Цена на разработку проектно-сметной документации отделений внепечной обработки жидкого металла (поз. 12 – 18) определена на отделение в составе одной установки, обеспечивающей обработку следующего количества жидкого металла, млн. т/год:

- поз. 12 – 0,6;
- поз. 13 – 1;
- поз. 14 – 1,7;
- поз. 15 – 0,7;
- поз. 16 – 1;
- поз. 17 – 0,7;

– поз. 18 – 1.

9 Цена на разработку проектно-сметной документации отделений внепечной обработки металла в составе нескольких установок определяются умножением стоимости по поз. 12–18 Таблицы 1702-0101-03 на количество установок с коэффициентом 0,9 кроме первой.

10 Для электросталеплавильных цехов с печами ЭШП (поз. 19 – 21) при изменении количества печей не более чем на 30% цена на проектирование не изменяются. В остальных случаях при определении стоимости проектирования цеха применяются следующие коэффициенты:

– при уменьшении количества печей:

от 30 до 50% – 0,8;

свыше 50 до 80% – 0,6;

более 80% – 0,4;

– при увеличении количества печей:

от 30 до 50% – 1,2;

свыше 50 до 80% – 1,4;

свыше 80 до 100% – 1,6.

11 Для электросталеплавильного цеха с печами ВДП и ВИП (поз. 22) стоимость на проектирование отделений печей составляют соответственно по 50% от цены на проектирование цеха. При изменении количества печей каждого отделения не более чем на 20% цена на проектирование отделений не изменяются. В остальных случаях для определения стоимости проектирования каждого отделения принимать следующие коэффициенты:

– при уменьшении количества печей:

от 30 до 50% – 0,8;

свыше 50 до 80% – 0,6;

более 80% – 0,4;

– при увеличении количества печей:

от 30 до 50% – 1,2;

свыше 50 до 80% – 1,4;

свыше 80 до 100% – 1,6.

12 Для электросталеплавильного цеха с печами ВИП и ВДП (поз. 23) цена на проектирование отделений печей составляет соответственно 70% и 30% от общей цены на проектирование.

Стоимость частей отделения печей ВДП с мелкими печами (со слитком до 2 тонн) и крупными печами (со слитком до 10 тонн) составляют соответственно 40% и 60%.

При изменении количества печей каждой части отделения ВДП не более чем на 20% стоимость проектирования соответствующих частей отделения не изменяются. В остальных случаях для определения стоимости проектирования каждой части отделения ВДП принимать следующие коэффициенты:

– при уменьшении количества печей:

от 30 до 50% – 0,8;

свыше 30 до 80% – 0,6;

более 80% – 0,4;

– при увеличении количества печей:

от 30 до 50% – 1,2;

свыше 50 до 80% – 1,4;

свыше 80 до 100% – 1,6.

При проектировании отделения печей ВИП в составе одной печи емкостью до 25 тонн стоимость проектирования принимаются по поз. 23 с коэффициентом 0,24. При увеличении количества печей (более 2) стоимость проектирования каждой последующей печи принимается с коэффициентом 0,09.

13 Стоимость разработки технических заданий на изготовление нового технологического оборудования единичного изготовления и длительных сроков изготовления определяются по ценам Таблицы 1702-0101-04.

Таблица 1702-0101-03- Стальеплавильное производство

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	K1	K2
	Конвертерный цех (без ОНРС и отделения внепечной обработки) в составе конвертерного отделения (пролеты: конвертерный, скрапной, подготовки и ремонта сталеразливочных ковшей, перестановки шлаковых ковшей, постов управления и электропомещений); отделения перелива чугуна или миксерного отделения; дымососной со свечами и дожигающим устройством; насосной высокого давления; питательной и паровой аккумуляторной. Конвертеры работают с комбинированной продувкой на кусковой извести; газоотводящий тракт – по схеме без дожигания окиси углерода (без использования конвертерных газов); подача чугуна и лома в конвертерное отделение на отм. 0,00 с конвертерами:	-	-	-	-
1	с 2-мя (по 130) шт. (емкостью, т)	цех	344 957	0,23	1,12
2	с 3-мя (до 130) шт. (емкостью, т)	цех	438 172	0,23	1,12
3	с 2-мя (по 160 – 250) шт. (емкостью, т)	цех	426 131	0,23	1,12
4	с 3-мя (по 160 – 250) шт. (емкостью, т)	цех	501 350	0,23	1,12

Продолжение таблицы 1702-0101-03

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	K1	K2
5	с 2-мя (по 300 – 400) шт. (емкостью, т)	цех	550 611	0,23	1,12
6	с 3-мя (по 300 – 400) шт. (емкостью, т)	цех	691 857	0,23	1,12
	Электросталеплавильный цех (без ОНРС и отделения внепечной обработки) в составе отделений: шихтового, сыпучих материалов, электропечного, распределительного, футеровочного, вентстанции, с 3-мя дуговыми печами емкостью:	-	-	-	-
7	по 25 т	цех	236 596	0,23	1,12
8	по 50 т	цех	263 201	0,23	1,12
9	по 100 т	цех	382 567	0,23	1,12
10	по 150 т	цех	422 377	0,23	1,12
11	по 200 т	цех	437 654	0,23	1,12
	Отделение внепечной обработки жидкого металла методом продувки порошкообразными реагентами и чистыми газами в составе средств подачи ковша, порошкообразных и кусковых материалов, системы подачи энергоносителей, установок вдувания, установок дымоулавливания, для ковшей емкостью:	-	-	-	-
12	30 – 70 т	отделение	12 040	0,24	1,12
13	100 – 250 т	отделение	21 103	0,24	1,12
14	300 – 400 т	отделение	32 172	0,24	1,12
	Отделение внепечной обработки жидкого металла методом вакуумирования в составе средств подачи ковша, установки вакуумирования, вакуум-насосной и насосно-аккумуляторной станций, автономной электроподстанции, подогрева камеры, средств подачи добавок, системы подачи энергоносителей, отвода конденсата и очистки воды, участка огнеупорных работ, для ковшей емкостью:	-	-	-	-
15	100 – 250 т	отделение	66 545	0,23	1,12
16	300 – 400 т	отделение	92 502	0,23	1,12
	Отделение внепечной обработки жидкого металла методом комплексной обработки в составе средств подачи ковша, стендов вакуумирования, подогрева, продувки, перемещения между стендами, средств подачи присадок, установок вдувания, автономной электроподстанции нагрева металла и электромагнитного перемешивания, вакуум-насосной станции, системы подачи энергоносителей, отвода конденсата и очистки воды, участка огнеупорных работ, для ковшей емкостью:	-	-	-	-

Окончание таблицы 1702-0101-03

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	K1	K2
17	30 – 70 т	отделение	47 967	0,22	1,11
18	100 – 250 т	отделение	109 138	0,22	1,11
	Электросталеплавильный цех в составе отделений: печей ЭШП, термообработки, обдирочного, склада слитков. участков: подготовки флюсов, подготовки тигельковшей, с печами электрошлакового переплава (ЭШП):	-	-	-	-
19	с 10-ю (до 10) шт. (с массой слитка, т)	отделение	154 062	0,23	1,12
20	с 6-ю (до 20) шт. (с массой слитка, т)	отделение	260 417	0,23	1,12
21	с 4-мя (до 40) шт. (с массой слитка, т)	отделение	205 071	0,23	1,12
	Электросталеплавильный цех в составе отделений: шихтового, печей вакуумно-дугового переплава, вакуумных индукционных печей, машзалов, термообработки, склада слитков. участков: подготовки изложниц, набивки тигелей. мастерских для ремонта кристаллизаторов, для ремонта вакуумных насосов с 10-ю печами ВДП с массой слитка до 2 т:	-	-	-	-
22	и 5-ю печами ВИП емкостью до 2,5 т	цех	286 957	0,23	1,12
23	с 10-ю печами ВДП с массой слитка до 10 т и с 2-мя печами ВИП емкостью 25 т	цех	488 274	0,23	1,12

Таблица 1702-0101-04- Технические задания на изготовление нового технологического оборудования единичного изготовления и длительных сроков изготовления сталеплавильного производства

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Параметры цены, а тыс. тенге
1	Конвертерные цехи	4 984
2	Электросталеплавильные цехи с дуговыми электропечами	3 625
3	Электросталеплавильные цехи специальных видов стали	2 719
4	ОНРС конвертерных цехов	3 625
5	ОНРС электросталеплавильных цехов	2 719

Примечание - Стоимость разработки технических заданий на изготовление нового технологического оборудования отделения цеха определяется по приведенным ценам с коэффициентом 0,4; участка цеха или участка отделения – с коэффициентом 0,2.

2.3 Отделения непрерывной разливки стали

1 В Таблице 1702-0101-05 приведены цены на разработку проектно-сметной документации отделений непрерывной разливки стали (ОНРС).

2 Ценами таблицы учтено проектирование отделения в следующем составе:

- пролеты разливки на УНРС;
- участок продувки металла нейтральным газом (только для ККЦ);
- участки подготовки промковшой и технологического оборудования;
- пролеты транспортирования, отделки и складирования литых заготовок;
- яма для окалины с насосной станцией;
- повысительная насосная;
- лаборатория макротемплетов;
- посты управления и электропомещения.

3 Ценами не учтено проектирование внепечной обработки металла (вакуумирование, доводка металла по химсоставу).

4 Стоимость разработки технических заданий на изготовление нового технологического оборудования единичного изготовления длительных сроков изготовления определяются по ценам Таблицы 1702-0101-04.

Таблица 1702-0101-05- Отделения непрерывной разливки стали

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	K1	K2
	Отделение непрерывной разливки стали в составе 3-х УНРС в конвертерном цехе с конвертерами емкостью:	-	-	-	-
1	до 130 т	отделение	427 297	0,24	1,12
2	от 160 до 250 т	отделение	514 620	0,24	1,12
3	от 300 до 400 т	отделение	621 428	0,24	1,12
	Отделение непрерывной разливки стали в составе 6-ти УНРС в конвертерном цехе с конвертерами емкостью:	-	-	-	-
4	до 130 т	отделение	563 169	0,24	1,12
5	от 160 до 250 т	отделение	686 160	0,24	1,12
6	от 300 до 400 т	отделение	772 901	0,24	1,12
	Отделение непрерывной разливки стали в составе 3-х УНРС в электросталеплавильном цехе с электропечами емкостью:	-	-	-	-
7	25 т	отделение	220 089	0,24	1,12
8	50 т	отделение	245 982	0,24	1,12
9	100 т	отделение	301 004	0,24	1,12

Окончание таблицы 1702-0101-05

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	K1	K2
10	150 т	отделение	317 187	0,24	1,12
11	200 т	отделение	343 080	0,24	1,12
12	Сооружение горизонтальной УНРС в сталеплавильном цехе	сооружение	36 250	0,24	1,12
Примечание - При проектировании отделений с количеством УНРС, отличающимся от указанных в таблице, стоимость проектирования определяется по цене отделения с количеством УНРС, близким к проектируемому, и добавляется или вычитается 9% от цены за каждую установку.					

2.4 Прокатные цехи

1 В Таблице 1702-0101-06 приведены цены на разработку проектно-сметной документации прокатных цехов и отделений.

2 В случае изменения (уменьшения) состава цеха (отделения) к цене цеха (отделения), указанной в таблице, вводится понижающий коэффициент.

3 Ценами «Архитектурно-строительной части» учтено проектирование химической защиты конструкций.

4 Ценами «Отопления, вентиляции, кондиционирования и горячего водоснабжения» учтено проектирование приточно-вытяжной и технологической вентиляции, включая вентиляцию электрооборудования.

5 Ценами части «Теплосиловое хозяйство» учтено проектирование технологической части установки котлов-utiлизаторов за печами при размещении их в здании цеха. Стоимость разработки других частей проектно-сметной документации указанной установки учтены в соответствующих разделах.

При расположении котлов-utiлизаторов за пределами здания цеха стоимость их проектирования во всех разделах проектно-сметной документации принимаются по Таблице 1702-0101-22. При этом, на эту стоимость уменьшается стоимость проектирования цеха, без изменения рекомендуемого распределения стоимости разделов проектно-сметной документации по Таблице 1702-0101-06.

В случае выполнения технологической части проектно-сметной документации котлов-utiлизаторов субподрядной проектной организацией стоимость ее следует принимать по Таблице 1702-0101-22.

6 Стоимость разработки технических заданий на изготовление нового технологического оборудования единичного изготовления и длительных сроков изготовления определяются по ценам Таблицы 1702-0101-07.

Таблица 1702-0101-06- Прокатные цехи

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	K1	K2
1	Цех для производства катанки в бунтах, в составе склада заготовки, нагревательной печи, обжимной группы клетей, проходной печи для подогрева раската, черновой и промежуточной групп клетей, проволочных блоков-клетей, летучих ножниц, виткообразователя, транспортера воздушного охлаждения витков, вязальных машин и склада бунтов, производительностью 400 тыс. т/год	цех	273 312	0,25	1,13
2	Цех для производства мелкосортного проката в прутках или трубной заготовки, в составе склада заготовки, нагревательных печей, обжимной, черновой, промежуточной и чистовых групп клетей, ножниц, холодильника, правильных машин, пакетировщиков и вязальных машин, оборудования для отделки и термообработки готовой продукции, склада готовой продукции, производительностью 1300 тыс. т/год	цех	604 158	0,25	1,13
3	Цех для производства мелкосортной продукции в прутках и бунтах, катанки в бунтах, в составе склада заготовки, нагревательных печей, черновой, промежуточной и чистовой групп клетей, холодильников, ножниц, проволочного блока клетей, поточной отделки прутков, линий двухстадийного охлаждения катанки, устройств для пакетировки и обвязки бунтов, склада готовой продукции, производительностью 500 тыс. т/год	цех	382 036	0,25	1,13
4	Цех для производства среднесортной продукции и облегченных двутавровых балок, в составе склада заготовки, нагревательных печей, горизонтальных, комбинированных и универсальных клетей, ножниц горячей и холодной резки, пилы холодной резки, отделочного и упаковочного оборудования, склада готовой продукции, производительностью 1600 тыс. т/год	цех	1 023 292	0,18	1,09
5	Цех для производства крупносортной продукции и трубной заготовки, в составе склада литой заготовки, нагревательных печей и печей гомогенизации шарикоподшипниковой стали, реверсивной клети и непрерывных групп клетей, поточного оборудования для резки термообработки, производительностью 2140 тыс. т/год	цех	762 344	0,25	1,13
6	Цех для производства широкополочных двутавровых балок, в составе склада заготовки, нагревательных печей, обжимной клети, промежуточной и предчистовой групп, чистовой универсальной клети, пил горячей и холодной резки, холодильников, правильных машин и прессов, склада готовой продукции, производительностью 1600 тыс. т/год	цех	844 055	0,17	1,09

Продолжение таблицы 1702-0101-06

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	K1	K2
7	Цех для производства цельнокатанных тепловозных и электровозных колес, в составе склада заготовки, нагревательных печей, колесопрокатного оборудования, оборудования для термообработки и отделки колес, склада готовой продукции, производительностью 323 тыс. т/год	цех	557 156	0,17	1,09
8	Цех для производства сплошных и полых осей для железнодорожного транспорта широкой колеи в составе склада заготовки, нагревательных печей, прессопрокатного оборудования, оборудования для термообработки и отделки осей, склада готовой продукции, производительностью 125 тыс. т/год	цех	229 307	0,25	1,13
9	Отделение отделки крупносортного проката и трубной заготовки, в составе дробеметной и правильной машины, абразивно-шлифовальных и бесцентровотокарных станков, оборудования контроля дефектов, пакетировщиков, вязальных машин и склада готовой продукции, производительностью 1090 тыс. т/год	отделение	354 499	0,25	1,13
10	Отделение термической обработки железнодорожных рельсов широкой колеи, в составе устройства для нагрева рельсов токами высокой частоты, закалочного устройства, правильных средств, транспортных рольгангов и другого оборудования, производительностью 750 тыс. т/год	отделение	401 261	0,24	1,12
11	Цех для производства горячекатанных толстых листов, в составе склада исходного металла, нагревательных печей, черновой и чистовой клетей кварт, правильных машин, ножниц, горячей и холодной резки, холодильников, оборудования для термообработки, консервации, укладки и упаковки готовой продукции, склада готовой продукции, производительностью 2500 тыс. т/год	цех	1 395 210	0,22	1,11
12	Цех для производства горячекатанных тонких и средних полос, свернутых в рулоны и листов из них со станом, в составе печной группы, многоклетевых черновой и чистовой групп, уборочных устройств с моталками и конвейерами, агрегатов резки и складом готовой продукции, производительностью 6100 тыс. т/год, с отделением отделки горячекатанных рулона	цех	1 071 757	0,17	1,09
13	Цех для производства горячекатанных тонких и средних полос, свернутых в рулоны и листов из них со станом, в составе печной группы, многоклетевых черновой и чистовой групп, уборочных устройств с моталками и конвейерами, агрегатов резки и складом готовой продукции, производительностью 3000 тыс. т/год, без отделения отделки горячекатанных рулонов	цех	834 882	0,17	1,09

Продолжение таблицы 1702-0101-06

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	K1	K2
14	Цех для производства горячекатанных толстых, средних и тонких полос, свернутых в рулоны, и листов из них с одним высокопроизводительным широкополосным станом, в составе печной группы, многоклетевых черновой и чистовой групп, уборочных устройств с моталками, конвейерами, отделением охлаждения, комплектования и подготовки отгрузки товарной продукции, производительностью 8000 тыс. т/год, с отделением отделки горячекатанных рулонон	цех	1 195 634	0,17	1,09
15	Цех для производства горячекатанных толстых, средних и тонких полос, свернутых в рулоны, и листов из них с одним высокопроизводительным широкополосным станом, в составе печной группы, многоклетевых черновой и чистовой групп, уборочных устройств с моталками, конвейерами, отделением охлаждения, комплектования и подготовки отгрузки товарной продукции, производительностью 4000 тыс. т/год, без отделения отделки горячекатанных рулонон	цех	1 034 989	0,17	1,09
16	Цех холодной прокатки углеродистых сталей с многоклетевым станом бесконечной прокатки, в составе склада горячекатаного подката, отделений травления, светлого отжига в колпаковых печах, отделки с агрегатами резки, дрессировки и упаковки пачек листов и рулонон, складом готовой продукции, производительностью 1000 тыс. т/год	цех	805 979	0,17	1,09
17	Цех холодной прокатки углеродистых сталей с многоклетевым станом бесконечной прокатки, в составе склада горячекатаного подката, отделений травления, светлого отжига в колпаковых печах, отделки с агрегатами резки, дрессировки и упаковки пачек листов и рулонон, складом готовой продукции, производительностью 1500 тыс. т/год, включая отделение с установкой непрерывного агрегата отжига и агрегата поперечной резки	цех	926 983	0,17	1,09
18	Цех холодной прокатки углеродистых сталей с многоклетевым станом бесконечной прокатки, в составе отделений травильных агрегатов, отжига в колпаковых печах и непрерывных агрегатах отжига, отделки с дрессировочными станами и агрегатами резки с линиями упаковки пачек листов и рулонон, со складами исходного подката и готовой продукции, производительностью 2500 тыс. т/год	цех	1 220 336	0,17	1,09

Продолжение таблицы 1702-0101-06

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	K1	K2
19	Цех холодной прокатки динамной стали с многоклетевым станом непрерывной прокатки, в составе склада подката, отделений подготовки рулонов, нормализации, травильного, термообработки, отделки и склада готовой продукции, производительностью 480 тыс. т/год	цех	856 924	0,17	1,09
20	Цех для производства холоднокатаной белой жести электролитического лужения, черной жести, холоднокатаной продукции в листах и рулонах с многоклетевым станом бесконечной прокатки, в составе отделений травильных агрегатов, отжига в колпаковых печах, отделки и склада готовой продукции, производительностью 450 тыс. т/год	цех	1 029 124	0,17	1,09
21	Цех для производства холоднокатаной белой жести электролитического лужения, черной жести, холоднокатаной продукции в листах и рулонах с многоклетевым станом бесконечной прокатки, в составе отделений травильных агрегатов, отжига в колпаковых печах, отделки и склада готовой продукции, производительностью 750 тыс. т/год, включая отделение производства хромированной жести	цех	1 295 930	0,17	1,09
22	Цех для производства холоднокатаной ленты из нержавеющих сталей с многовалковыми станами, в составе отделений очистки полос, отжига в колпаковых печах и непрерывном агрегате, шлифовки, продольной резки, упаковки и складами, производительностью 2 тыс. т/год	цех	116 214	0,24	1,12
23	Цех или отделение для производства холоднокатанных листов и полос в рулонах с покрытиями, в составе отделений электролитического цинкования, горячего свинцования, полимерных покрытий, отделки продукции, производительностью 520 тыс. т/год	цех или отделение	688 044	0,25	1,13
24	Цех для производства, гнутых профилей из горячекатанных или холоднокатанных полос, в составе нескольких многоклетевых агрегатов полистного, порулонного или бесконечного формирования профиля, включая сварку и подогрев мест изгиба, термическое отделение, склады исходной заготовки и готовой продукции, производительностью 700 тыс. т/год	цех	406 097	0,25	1,13
25	Отделение отделки горячекатанных полос с агрегатами резки, линиями обвязки, включая склады исходной и готовой продукции производительностью 3200 тыс. т/год	отделение	356 065	0,25	1,13
26	Отделение термообработки, включая склады исходной заготовки и готовой продукции производительностью 1000 тыс. т/год	отделение	402 155	0,25	1,13

Окончание таблицы 1702-0101-06

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	K1	K2
27	Термическое отделение цеха холодной прокатки с комплектом колпаковых печей светлого отжига производительностью 500 тыс. т/год	отделение	125 859	0,25	1,13
28	Отделение цеха холодной прокатки для производства отожженной и оцинкованной продукции различных групп штампуемости с установкой непрерывных агрегатов отжига и цинкования производительностью 1000 тыс. т/год	отделение	292 589	0,25	1,13
29	Отделение цеха холодной прокатки для производства листов и полос в рулонах горячего алюминирования с установкой агрегата алюминирования, включая отделку производительностью 320 тыс. т/год	отделение	379 382	0,25	1,13
30	Отделение отделки холоднокатанных полос в рулонах с установкой агрегатов резки, дрессировки, линий упаковки пачек листов и рулонов производительностью 1000 тыс. т/год	отделение	221 112	0,25	1,13
31	Отделение охлаждения, комплектования и подготовки продукции для отправки или передачи на агрегаты резки производительностью 1000 тыс. т/год	отделение	142 786	0,24	1,12
32	Травильное отделение с установкой непрерывного травильного агрегата комплексно с устройством сбора и регенерации растворов производительностью 2340 тыс. т/год каждый	отделение	225 980	0,24	1,12
Примечание - Ценами таблицы не учтено проектирование отделения ремонтного обеспечения нагревательных печей, специализированного отделения (участка) тепловой подготовки валков широкополосных станов горячей прокатки.					

Таблица 1702-0101-07- Технические задания на изготовление нового технологического оборудования единичного изготовления и длительных сроков изготовления прокатных цехов

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Параметры цены, а тыс. тенге
1	Производство блумов или слябов, или заготовок, или подготовка литой заготовки	4 337
2	Производство рельсов или балок, или крупносортного металла, или сутунки	5 153
3	Производство среднесортного или мелкосортного металла, или катанки, или штрепсов	4 661
4	Производство горячекатаного толстолистового или среднелистового, или тонколистового проката, или полос в рулонах и листов из них и биметаллических листов	4 725

Окончание таблицы 1702-0101-07

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Параметры цены, а тыс. тенге
5	Отделение термической обработки или травления, или отделки, механической обработки горячекатаного проката при проектировании вне потока или вне комплекса	1 884
6	Производство холоднокатанных полос, свернутых в рулоны, и листов из них	4 706
7	Отделение покрытий холоднокатанных полос или отделки холоднокатаного металла	1 884
8	Отделение для шлифовки или полировки нержавеющих, или других легированных сталей, или отделки бронекабельной, штамповочной и другой ленты для метизного производства	1 884
9	Производство колес, кольцевых изделий и бандажей	3 962
10	Производство холодногнутых профилей	2 978
11	Производство рельсовых скреплений или периодических профилей	1 884
12	Отделение термической обработки или оцинкования холоднокатаного металла различных групп штампаемости с отделкой	1 884

Примечания:

1 Стоимость разработки технических заданий на изготовление нового технологического оборудования цеха (объекта), состоящего из нескольких разных станов или отделений, определяется суммированием соответствующих цен.

2 При однотипности агрегатов, устанавливаемых в цехе или отделении, цена разработки технических заданий каждого последующего агрегата принимается с коэффициентом 0,5.

3 Стоимость составления заключения по техническому проекту оборудования, разработанному заводом-изготовителем, определяется в размере 30% табличной цены на технические задания на оборудование соответствующего производства.

4 Разработка технических заданий на оборудование производства проката из легированных сталей определяется с коэффициентом 1,2.

5 Указанные в таблице цены учитывают также:

- составление заявки на разработку и освоение технологического оборудования;
- дополнительные работы, связанные с рассмотрением замечаний по техническим заданиям, составлением сводного заключения и последующим рассмотрением;
- дополнительные работы на разработку заявки на технологическое задание.

6 Стоимость разработки технических заданий на изготовление оборудования отделения определяется по ценам таблицы с коэффициентом 0,4; участка – 0,2.

2.5 Трубные цехи

1 В Таблице 1702-0101-08 приведены цены на разработку проектно-сметной документации цехов по производству и обработке стальных труб.

Цены установлены раздельно для каждого вида производства в зависимости от объема производства.

2 Цена на разработку проектно-сметной документации цеха определяются суммированием цены на проектирование цеха, исходя из его состава, и цен на проектирование участков, не вошедших в состав цеха.

3 Стоимость разработки технических заданий на изготовление нового технологического оборудования единичного изготовления и длительных сроков изготовления цеха определяются по ценам Таблицы 1702-0101-09 путем суммирования цен на разработку технических заданий на оборудование цеха и участков отделки труб.

Таблица 1702-0101-08- Трубные цехи

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, б тыс. тенге	K1	K2
1	Цех для производства электросварных труб диаметром 529 – 1620 мм способом спиральной сварки с оборудованием отделки концов газонефтепроводных труб производительностью до 1000 тыс. т/год	цех	523 741	-	0,20	1,1
2	Цех в составе одного трубоэлектросварочного агрегата для производства электросварных прямошовных труб диаметром 1020 – 1620 мм с оборудованием отделки концов газонефтепроводных труб производительностью до 1000 тыс. т/год	цех	520 595	-	0,20	1,1
3	Цех для производства электросварных прямошовных труб диаметром 530 – 820 мм с оборудованием отделки концов газонефтепроводных труб производительностью до 1000 тыс. т/год	цех	523 741	-	0,20	1,1
4	Цех в составе трубоэлектросварочного агрегата для производства труб диаметром 159 – 530 мм токами высокой частоты с соответствующим оборудованием отделки концов труб и термообработкой производительностью до 800 тыс. т/год	цех	489 750	-	0,20	1,1
5	Цех в составе агрегатов для производства труб малых диаметров электросваркой токами высокой частоты или другими методами диаметром 6 – 32 мм, 20 – 76 мм, 25 – 114 мм или одного агрегата непрерывной печной сварки 1/8"-1", 1/2"-2" с соответствующим оборудованием отделки гладких труб производительностью от 100 до 500 тыс. т/год	тыс. т/год	34 716	540	0,24	1,12
6	Цех для производства паяных труб с отделением подготовки ленты, отделки и оцинковки труб производительностью до 10 тыс. т/год	цех	324 819	-	0,20	1,1
7	Цех для сварки труб постоянным током с отделением подготовки ленты, отделки и оцинкования (лужения) труб производительностью до 10 тыс. т/год	цех	178 285	-	0,19	1,1
8	Цех или отделение для производства сварных нержавеющих труб диаметром до 114 мм с отделением термообработки, травления и отделки труб производительностью до 10 тыс. т/год	цех (отделение)	205 686	-	0,17	1,09

Продолжение таблицы 1702-0101-08

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, б тыс. тенге	K1	K2
	Цех в составе одного трубопрокатного агрегата с пилигримовым станом 114 – 168 мм или 140 – 325 мм, или 325 – 585 мм с отделением отделки гладких труб производительностью:	-	-	-	-	-
9	от 250 до 350 тыс. т/год	тыс. т/год	332 089	621	0,18	1,09
10	свыше 350 до 600 тыс. т/год	тыс. т/год	332 924	618	0,21	1,11
	Цех в составе агрегата с 3-х валковым раскатным станом или планетарным станом для производства горячекатанных труб повышенной точности диаметром до 200 мм с отделением подготовки заготовки, термической и механической обработки труб производительностью:	-	-	-	-	-
11	200 тыс. т/год	цех	522 168	-	0,20	1,1
12	250 тыс. т/год	цех	533 075	-	0,20	1,1
	Цех в составе одного агрегата с непрерывным станом для прокатки труб диаметром до 89 мм или до 114 мм, или до 68 мм, или до 220 мм, или до 426 мм с отделением подготовки заготовки и отделки гладких труб производительностью:	-	-	-	-	-
13	от 300 до 700 тыс. т/год	тыс. т/год	626 523	638	0,17	1,09
14	свыше 700 до 1000 тыс. т/год	тыс. т/год	737 040	480	0,22	1,11
	Цех в составе одного агрегата с автоматическим станом или полунепрерывным станом, или реечным станом для труб диаметром до 140 мм или выше 140 мм и отделением подготовки заготовки и отделки гладких труб производительностью:	-	-	-	-	-
15	от 150 до 300 тыс. т/год	тыс. т/год	410 136	524	0,19	1,1
16	свыше 300 до 600 тыс. т/год	тыс. т/год	456 044	371	0,20	1,1
17	Цех для производства труб диаметром до 250 мм способом горячего прессования с отделениями подготовки заготовки, отделки гладких труб и профильных труб производительностью до 200 тыс. т/год	цех	532 816	-	0,20	1,1
	Цех или отделение в составе волочильных станов, станов холодной прокатки труб с оборудованием отделки труб, с участками травления и термической обработки производительностью:	-	-	-	-	-
18	от 20 до 50 тыс. т/год	тыс. т/год	191 290	2 197	0,17	1,09
19	свыше 50 до 120 тыс. т/год	тыс. т/год	242 810	1 166	0,23	1,12

Продолжение таблицы 1702-0101-08

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, б тыс. тенге	K1	K2
20	Цех для производства особотонкостенных, безрисочных и электро-полированных труб с оборудованием отделки и отделениями подготовки заготовки, химической и термической обработки	цех	430 714	-	0,20	1,1
21	Цех для производства тонкостенных нержавеющих труб в составе отделений подготовки заготовки, производства, отделки, контроля труб, химической и термической обработки	цех	384 192	-	0,20	1,1
22	Отделение или участок производства специальных видов холоднодеформированных труб	отделение (участок)	56 375	-	0,29	1,15
23	Цех или отделение в составе одной поточной линии производства холоднодеформированных труб	цех (отделение)	100 989	-	0,16	1,08
24	Цех для холодной прокатки труб диаметром 120 – 450 мм с отделениями подготовки заготовки, химической обработки, термической обработки и профилирования	цех	198 831	-	0,20	1,1
25	Отделение отделки или контроля, или термообработки, или химической обработки холоднодеформированных труб	отделение	47 021	-	0,35	1,18
26	Отделение или участок холодной прокатки, или волочения труб	отделение (участок)	10 461	-	0,47	1,23
	Цех или отделение для отделки обсадных, или насосно-компрессорных труб нефтяного сортамента, или геологоразведочного сортамента с участками высадки, механической и термической обработки труб производительностью:	-	-	-	-	-
27	от 50 до 200 тыс. т/год	тыс. т/год	225 553	685	0,16	1,08
28	свыше 200 до 400 тыс. т/год	тыс. т/год	273 558	445	0,22	1,11
29	Цех или отделение для отделки обсадных, или насосно-компрессорных труб нефтяного сортамента, или геологоразведочного сортамента с участками высадки, механической и термической обработки труб производительностью в том числе: участок термообработки производительностью от 50 до 100 тыс. т/год	тыс. т/год	71 205	647	0,24	1,12
30	Цех или отделение механической или термической (термомеханической) обработки труб, или химической обработки труб диаметром до 350 мм разного назначения производительностью до 300 тыс. т/год	цех (отделение)	364 901	-	0,20	1,1
31	Отделение термической обработки газонефтепроводных труб диаметром 530 – 1620 мм производительностью до 1000 тыс. т/год	отделение	295 657	-	0,20	1,1

Окончание таблицы 1702-0101-08

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, б тыс. тенге	K1	K2
32	Цех или отделение антикоррозионного покрытия наружной, или внутренней поверхности труб диаметром 159 – 530 мм или 530 – 820 мм, или 1020 – 1620 мм производительностью до 1000 тыс. т/год	цех (отделение)	307 413	-	0,20	1,1
33	Участок консервации труб производительностью до 200 тыс. т/год	участок	291 618	-	0,39	1,2
	Участок металлизации труб производительностью:	-	-	-	-	-
34	от 50 до 100 тыс. т/год	тыс. т/год	12 383	620	0,20	1,1
35	свыше 100 до 200 тыс. т/год	тыс. т/год	37 383	370	0,19	1,1
36	свыше 200 до 300 тыс. т/год	тыс. т/год	78 371	165	0,19	1,1
37	Цех или отделение горячего оцинкования водогазопроводных труб диаметром 1/8"-1", или 1/2"-2" производительностью до 500 тыс. т/год	цех (отделение)	316 022	-	0,20	1,1
38	Цех или отделение для эмалирования труб в составе отделения подготовки труб, приготовления материалов покрытия и эмалирования труб производительностью до 10 тыс. т/год	цех (отделение)	296 214	-	0,20	1,1
39	Участок изготовления и оцинковки (фосфатирование) муфт и изготовление предохранительных деталей производительностью до 200 тыс. т/год	участок	17 957	-	0,45	1,23

Таблица 1702-0101-09- Технические задания на изготовление нового технологического оборудования единичного изготовления и длительных сроков изготовления трубных цехов

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Параметры цены, а тыс. тенге
1	Производство горячекатанных или горячепрессованных труб	4 920
2	Производство сварных или электросварных труб	4 531
3	Производство холоднодеформированных труб	4 272
4	Оборудование отделения специальной механической обработки труб (обточка, расточка, калибровка, нарезка, высадка, изготовление муфт и предохранительных деталей) на каждый вид обработки	324
5	Оборудование для термической (термомеханической) обработки труб	1 942
6	Оборудование химической обработки труб	1 942
7	Оборудование антикоррозионных неметаллических покрытий труб или муфт	1 942

Окончание таблицы 1702-0101-09

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Параметры цены, а тыс. тенге
8	Оборудование металлических покрытий труб	1 942

Примечания:

1 В стоимости разработки технических заданий учтены технические требования к автоматизации и технико-экономическое обоснование применяемого оборудования.

2 Техническое задание на закупку импортного оборудования определяется по ценам на разработку технических заданий.

3 Стоимость разработки технических заданий на изготовление оборудования отделения определяется по ценам таблицы с коэффициентом 0,4; участка – 0,2.

4 Стоимость составления заключения по техническому проекту оборудования, разработанному заводом-изготовителем, определяется в размере 30% табличной стоимости технического задания на оборудование соответствующего производства.

2.6 Объекты порошковой металлургии

1 В Таблице 1702-0101-10 приведены цены на разработку проектно-сметной документации объектов порошковой металлургии (производств металлических порошков и спеченных заготовок).

2 Стоимость проектирования производства железных и низколегированных порошков приведены только для порошкового цеха. Стоимость проектирования электросталеплавильного цеха определяются по ценам Таблицы 1702-0101-03.

3 В случае применения новых технологических процессов по производству железных, легированных и специальных порошков и спеченных заготовок к ценам «Технологической части» на всех стадиях проектирования применяется коэффициент 1,4.

4 При организаций производства, включающего одновременно выпуск порошков и спеченных изделий, стоимость проектирования на всех стадиях определяются путем добавления к полной стоимости проектирования производства порошков стоимость проектирования производства спеченных заготовок с коэффициентом 0,8.

5 Стоимость проектирования производства порошков и спеченных заготовок определены из расчета выпуска продукции не более 5 марок; при увеличении количества выпускаемых марок сверх пяти, цена проектирования увеличиваются на 5% за каждый дополнительный вид (марки) продукции. Общее увеличение цены в связи с этим не должно превышать 15%.

6 Стоимость проектирования экспериментальных баз порошковой металлургии, отделений и участков цеха по производству металлических порошков и спеченных изделий определяются путем суммирования цен, приведенных в Таблице 1702-0101-10.

7 Стоимость разработки технических заданий на изготовление нового технологического оборудования единичного изготовления и длительных сроков изготовления для нужд порошковой металлургии определяются по Таблице 1702-0101-11.

8 Ценами «Теплосилового хозяйства» не учтено проектирование установок утилизации тепла отходящих дымовых газов и вентиляционных выбросов (за исключением утилизации тепла за промышленными печами) и установок осушки воздуха.

9 Стоимость проектирования кислотного хозяйства цехов по производству порошков и спеченных заготовок учтены на всех стадиях в «Водоснабжении и канализации» в размере 30% от стоимости этой части.

10 Ценами «Внутрицеховых лабораторий» на всех стадиях учтено проектирование лаборатории КИПиА в размере 50% от стоимости этой части.

11 Ценами «Пневмотранспорта проб в лабораторию» на всех стадиях предусмотрено проектирование автоматики пневмотранспорта проб в размере 25% от стоимости этой части.

12 Стоимость «Газового хозяйства» в случае применения защитных газов свыше двух увеличиваются на 10% за каждый дополнительный вид защитного газа. В стоимости этой части не учтена стоимость проектирования установок регенерации рециркуляции водорода и других защитных газов, а также отдельно стоящих газокомпрессорных станций.

13 Ценами не учтено проектирование производств порошковой металлургии в подземных выработках.

Таблица 1702-0101-10- Объекты порошковой металлургии

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	K1	K2
1	Цех по производству железных и низколегированных порошков методом распыления водой и (или) сжатым воздухом, производительностью 80 тыс. т/год	цех	299 451	0,24	1,12
2	Цех по производству порошков чистых металлов, быстрорежущих и инструментальных сталей, высоколегированных, жаропрочных, наплавочных электротехнических и других специальных сплавов и композиционных материалов производительностью 6,2 тыс. т/год	цех	244 435	0,33	1,12
3	Цех по производству спеченных заготовок из порошков чистых металлов, быстрорежущих и инструментальных сталей высоколегированных, жаропрочных, электротехнических и других специальных сплавов и композиционных материалов, производительностью 4 тыс. т/год	цех	126 855	0,30	1,12
Примечание - В случае изменения мощности, производительности объектов порошковой металлургии к стоимости проектирования применяются коэффициенты, приведенные в таблице 1702-0101-12.					

Таблица 1702-0101-11- Технические задания на изготовление нового технологического оборудования единичного изготовления и длительных сроков изготовления объектов порошковой металлургии

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Параметры цены, а тыс. тенге
1	Комплекс специализированного оборудования для производства железных и низколегированных порошков методом распыления водой и (или) сжатым воздухом, включающий:– установки распыления жидкого металла водой или воздухом высокого давления с поточными линиями для обезвоживания, сушки и транспортировки сухого и влажного порошка.– электрические или газовые печи непрерывного действия для восстановления окислов и отжига железных порошков.– поточные линии дробления, измельчения, классификации и усреднения порошков.– машины-автоматы для упаковки порошков	5 179
2	Комплекс специализированного оборудования для производства порошков чистых металлов, быстрорежущих и инструментальных сталей, высоколегированных, жаропрочных, наплавочных, электротехнических и других специальных сплавов и композиционных материалов, включающий:– установки распыления жидкого металла инертным газом с системой рециркуляции.– установки центробежного распыления, распыления в вакууме и на водоохлаждаемый экран в комплекте с электропечами для выплавки металла.– поточные линии для дробления, размола, смешивания и классификации порошков в вакууме или инертной среде.– печи вакуумной дегазации.– линии для приготовления капсул, их загрузки и герметизации	7 768
3	Комплекс специализированного оборудования для производства спеченных заготовок из порошков чистых металлов, быстрорежущих и инструментальных сталей высоколегированных, жаропрочных, электротехнических и других специальных сплавов и композиционных материалов, включающий:– прессы холодной и горячей экструзии.– гидростатические прессы с маслонапорной станцией.– установки газостатического высокотемпературного прессования с температурой до 2000 °C с печами предварительного нагрева и вакуумной дегазации с газокомпрессорной станцией и другим вспомогательным оборудованием, включая работы-манипуляторы	5 179

Таблица 1702-0101-12- Коэффициенты к цене, учитывающие изменение объема производства объектов порошковой металлургии

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Понижающий коэффициент
	Цех по производству железных и низколегированных порошков методом распыления водой и (или) сжатым воздухом производительностью:	-
1	до 15 тыс. т/год	0,85
2	свыше 15 до 40 тыс. т/год	0,9
3	свыше 40 до 80 тыс. т/год	0,95

Окончание таблицы 1702-0101-12

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Параметры цены, а тыс. тенге
	Цех по производству порошков чистых металлов, быстрорежущих и инструментальных сталей, высоколегированных, жаропрочных, наплавочных электротехнических и других специальных сплавов и композиционных материалов производительностью:	-
4	до 1 тыс. т/год	0,85
5	свыше 1 до 3 тыс. т/год	0,9
6	свыше 3 до 6 тыс. т/год	0,95
	Цех по производству спеченных заготовок из порошков чистых металлов, быстрорежущих и инструментальных сталей, высоколегированных, жаропрочных, электротехнических и других специальных сплавов и композиционных материалов производительностью:	-
7	до 1 тыс. т/год	0,85
8	свыше 1 до 2,5 тыс. т/год	0,9
9	свыше 2,5 до 4 тыс. т/год	0,95

2.7 Шлакоперерабатывающее производство

1 В Таблице 1702-0101-13 приведены цены на разработку проектно-сметной документации объектов шлакоперерабатывающего производства.

2 Ценами таблицы предусмотрено проектирование шлакоперерабатывающих установок, расположенных на площадке завода без учета межцеховых сетей энергоснабжения, генерального плана и транспорта и общезаводских сооружений (административно-бытового корпуса, ремонтной мастерской, складов горючесмазочных материалов, лаборатории и др.).

3 Ценами таблицы не учтено проектирование установок по производству литых шлаковых изделий, минеральной ваты и изделий на ее основе из жидких доменных шлаков.

4 Цены на разработку установок меньшей или большей, чем указано в данной таблице, производительности определяются с использованием метода экстраполяции или интерполяции.

5 Стоимость проектирования установок при доменной грануляции шлака в составе только одной установки определяются по ценам поз. 1 Таблицы 1702-0101-13 с коэффициентом 0,7.

6 Ценами «Водоснабжения и канализации» учтена в размере 0,5% от комплексной цены разработка технологической части реагентного хозяйства в составе комплекса установок при доменной грануляции и разработка технологической части установок приготовления известкового раствора и опрыскивания шлаковых ковшей в составе шлаковых дворов.

7 Ценами «Технологической части» учтены стоимость разработки систем технологического пневмотранспорта готовой продукции в размере 1,5% от комплексной цены цехов и установок по производству шлаковой муки и фосфатшлаков.

8 При определении стоимости разработки проектно-сметной документации методом интерполяции основной показатель принимается крайний больший.

Таблица 1702-0101-13- Шлакоперерабатывающее производство

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	K1	K2
1	Комплекс установок при доменной грануляции шлака для доменных печей со зданием, вытяжной трубой, узлами грануляции и обезвоживания, системой замкнутого оборотного водоснабжения и реагентным хозяйством	комплекс установок	110 381	0,23	1,12
	Отдельно стоящая установка грануляции доменного шлака с узлами грануляции, складом готовой продукции, системой оборотного водоснабжения производительностью:	-	-	-	-
2	350 – 500 тыс. т/год	установка	35 370	0,24	1,12
3	1300 – 1500 тыс. т/год	установка	100 043	0,25	1,13
4	Установка по производству шлаковой пемзы производительностью 350 – 400 тыс. м ³ в год с участками поризации шлака, промежуточного складирования шлакопемзового полупродукта, линией дробления и сортировки его на фракции, складами готовой продукции, насосными станциями технологического назначения	установка	71 904	0,23	1,12
	Установка очистки шлаковых ковшей со шлаковой ямой и водораспределительной сетью для полива шлака производительностью:	-	-	-	-
5	300 – 400 тыс. т/год, с крановой эстакадой	установка	40 898	0,24	1,12
6	800 – 1000 тыс. т/год	установка	39 778	0,25	1,13
7	Установка по производству фракционированного щебня из ковшовых остатков с корпусами дробления, сортировки, конвейерными галереями, складами готовой продукции, постами управления, системами аспирации и вентиляции производительностью 400 – 500 тыс. м ³ /год	установка	33 110	0,24	1,12
8	Установка по производству фракционированного щебня из ковшовых остатков с корпусами дробления, сортировки, конвейерными галереями, складами готовой продукции, постами управления, системами аспирации и вентиляции производительностью 600 – 800 тыс. м ³ /год	установка	67 626	0,25	1,13

Окончание таблицы 1702-0101-13

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	K1	K2
9	Шлаковый двор или участок первичной переработки сталеплавильного шлака с крановой эстакадой, шлаковой ямой, установкой опрыскивания шлаковых ковшей и водораспределительной сетью для полива шлака производительностью 200 – 300 тыс. т/год	шлаковый двор или участок	29 945	0,25	1,13
10	Шлаковый двор или участок первичной переработки сталеплавильного шлака с крановой эстакадой, шлаковой ямой, установкой опрыскивания шлаковых ковшей и водораспределительной сетью для полива шлака производительностью 800 – 1000 тыс. т/год	шлаковый двор или участок	76 928	0,25	1,13
11	Дробильно-сортировочная установка для производства фракционированного щебня из сталеплавильного шлака производительностью 400 – 500 тыс. м ³ в год с корпусами дробления и сортировки, устройствами магнитной сепарации, конвейерными галереями, складами готовой продукции, эстакадой додрабливания негабарита, системами аспирации и вентиляции	установка	78 798	0,25	1,13
12	Цех (установка) по производству шлаковой муки или фосфатшлаков из сталеплавильных шлаков с линией дробления и помола шлаков, закрытым складом готовой продукции системами пневмотранспорта, аспирации и вентиляции производительностью 250 – 300 тыс. т/год	цех (установка)	57 527	0,24	1,12
13	Цех (установка) по производству шлаковой муки или фосфатшлаков из сталеплавильных шлаков с линией дробления и помола шлаков, закрытым складом готовой продукции системами пневмотранспорта, аспирации и вентиляции производительностью 500 – 600 тыс. т/год	цех (установка)	106 038	0,19	1,1
14	Участок первичной и вторичной переработки шлаков сталеплавильного производства производительностью 50 – 150 тыс. т/год со шлаковой ямой, установкой опрыскивания ковшей, водораспределительной сетью для полива шлака, линией дробления и сортировки шлака, системами аспирации и вентиляции	участок	20 009	0,25	1,13

Таблица 1702-0101-14- Известковые цехи

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, б тыс. тенге	K1	K2
1	Известковый цех с вращающимися печами производительностью от 140 до 280 тыс. т/год	тыс. т/год	28 417	525	0,25	1,12
	Известковый цех с печами кипящего слоя производительностью:	-	-	-	-	-
2	от 330 до 660 тыс. т/год	тыс. т/год	53 721	343	0,25	1,12
3	свыше 660 до 1320 тыс. т/год	тыс. т/год	163 002	177	0,25	1,12
4	Известковый цех с шахтными печами производительностью от 120 до 200 тыс. т/год	тыс. т/год	50 769	141	0,25	1,12
5	Цех по производству шлакообразующих смесей (на основе плавленных шлаков) производительностью 11,5 тыс. т/год	цех	84 482	-	0,25	1,12
6	Цех шлакообразующих смесей производительностью 54 тыс. т/год	цех	57 903	-	0,25	1,12
7	Участок переработки огнеупорного лома производительностью 140 тыс. т/год	участок	47 170	-	0,25	1,12

Примечание - В поз. 4 учтены установки утилизации тепла, автоматизированный прирельсовый склад.

Таблица 1702-0101-15- Ремонтное хозяйство и лаборатории

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, б тыс. тенге	K1	K2
1	Механический цех, цех ремонта прокатного оборудования с годовым выпуском от 2 до 6 тыс. т/год	тыс. т/год	17 931	17 161	0,2	1,1
2	Ремонтный цех, цех ремонта доменного оборудования с годовым объемом ремонтно-монтажных работ от 200 до 400 тыс. чел/час в год	тыс. чел/час в год	57 793	176	0,2	1,1
3	Специализированный цех площадью от 2 до 8 тыс. м ²	тыс. м ²	16 824	2 635	0,2	1,1
4	Мастерская специализированная	мастерская	27 861	-	0,2	1,1
5	Цех защитных покрытий	цех	35 790	-	0,2	1,1
6	Цех (отделение) металлоконструкций с годовым выпуском от 1 до 8 тыс. т/год	тыс. т/год	12 027	3 120	0,3	1,15
7	Термоплавочный (термический) цех (отделение) с годовым выпуском от 2 до 8 тыс. т/год	тыс. т/год	9 567	1 269	0,3	1,15
8	Кузнечно-прессовый цех (отделение) для ковки поковок из спецсталей с годовым выпуском 24,5 тыс. т/год	цех	217 066	-	0,3	1,15
9	Отделение испытания и хранения абразивных кругов (дисков) с годовым выпуском 5 тыс. т/год	отделение	18 798	-	0,6	1,3

Окончание таблицы 1702-0101-15

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, б тыс. тенге	K1	K2
10	Отделение изготовления и контрольной сборки загрузочных устройств доменных печей с годовым выпуском 11 комплектов	отделение	79 433	-	0,3	1,15
	Чугунолитейный цех, фасонно-сталелитейный цех, цех производства литых заготовок методом электрошлакового литья с годовым выпуском:	-	-	-	-	-
11	от 3 до 30 тыс. т/год	тыс. т/год	77 724	4 240	0,3	1,15
12	свыше 30 до 40 тыс. т/год	тыс. т/год	121 806	2 771	0,3	1,15
13	Ремонтно-строительный цех	цех	11 555	-	0,3	1,15
14	Цех фитингов с годовым выпуском 2,3 тыс. т/год	цех	61 178	-	0,3	1,15
15	Цех фасонов с годовым выпуском 50 тыс. т/год	цех	368 779	-	0,3	1,15
16	Цех центробежной отливки чугунных водопроводных труб с годовым выпуском 210 тыс. т/год	цех	580 997	-	0,3	1,15
17	Тарный комплекс в составе тарного, лесопильного цехов, склада круглого леса и сырого пиломатериала производительностью 80 тыс. м ³ в год	комплекс	35 823	-	0,2	1,12
18	Модельный цех со складом моделей производительностью 1650 м ³ деревянных моделей	цех	28 929	-	0,3	1,15
19	Центральная заводская лаборатория, центральная аналитическая лаборатория, цех КИПиА, центральная электротехническая лаборатория рабочей площадью от 1 до 3 тыс. м ²	тыс. м ²	14 908	11 322	0,3	1,15
20	Центральная заводская лаборатория, центральная аналитическая лаборатория, цех КИПиА, центральная электротехническая лаборатория рабочей площадью, свыше 3 до 5,6 тыс. м ²	тыс. м ²	16 947	10 642	0,3	1,15

Примечания:

1 Стоимость проектирования цеха КИПиА, лаборатории автоматизации и метрологии, выполняющих работы по ремонту и обслуживанию средств микропроцессорной и вычислительной техники, а также лабораторий, имеющих в своем составе перечисленные технические средства, определяется по ценам настоящей таблицы с коэффициентом 1,2.

2 Стоимость проектирования объединенной лаборатории плавильных или прокатных цехов, теплотехнической лаборатории, центральной лаборатории автоматизации и механизации, центральной лаборатории метрологии, лаборатории обслуживания радиационной техники и весового цеха принимается по ценам настоящей таблицы (поз. 19, 20).

Таблица 1702-0101-16- Складское хозяйство

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, б тыс. тенге	K1	K2
1	Открытый склад сыпучих материалов с крановым оборудованием (включая крановую эстакаду, железнодорожную разгрузочную эстакаду, заглубленные закрома)	склад	13 400	-	0,2	1,1
	Открытый склад сыпучих материалов. Формирование и выдача материалов средствами конвейерного транспорта (включая надштабельную и подштабельную конвейерные галереи) емкостью:	-	-	-	-	-
2	от 5 до 30 тыс. м ³	тыс. м ³	14 241	388	0,2	1,1
3	свыше 30 до 60 тыс. м ³	тыс. м ³	17 154	291	0,2	1,1
4	свыше 60 до 120 тыс. м ³	тыс. м ³	23 951	178	0,2	1,1
	Закрытый склад сыпучих материалов. Формирование и выдача материалов средствами конвейерного транспорта (включая надштабельную и подштабельную галереи и здание склада) емкостью:	-	-	-	-	-
5	от 5 до 20 тыс. м ³	тыс. м ³	18 772	518	0,2	1,1
6	свыше 20 до 40 тыс. м ³	тыс. м ³	20 714	421	0,2	1,1
7	свыше 40 до 60 тыс. м ³	тыс. м ³	24 598	324	0,2	1,1
8	свыше 60 до 100 тыс. м ³	тыс. м ³	32 366	194	0,2	1,1
9	Открытый склад тарно-штучных грузов (включая крановую эстакаду, пути напольных кранов и железнодорожный путь)	склад	9 101	-	0,2	1,1
	Закрытый склад тарно-штучных грузов (напольные средства механизации, краны, краны-штабелеры, кран-балки) площадью:	-	-	-	-	-
10	от 0,5 до 2 тыс. м ²	тыс. м ²	4 318	4 318	0,2	1,1
11	свыше 2 до 4 тыс. м ²	тыс. м ²	7 768	2 589	0,2	1,1
12	свыше 4 до 6 тыс. м ²	тыс. м ²	14 241	971	0,2	1,1
13	Автоматизированный склад тарно-штучных грузов, оборудованный стеллажными кранами-штабелерами	склад	44 147	-	0,2	1,1
14	Закрытый склад смазочных материалов (включая отделения резервуарного, тарного хранения и приемный железнодорожный тамбур)	склад	26 385	-	0,2	1,1

Таблица 1702-0101-17 Межцеховой транспорт

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, б тыс. тенге	K1	K2
	Разгрузочные устройства.Бункерное приемное устройство с механизацией надвига вагонов при количестве вагонов:	-	-	-	-	-
1	от 1 до 4	вагон	12 085	4 098	0,2	1,1
2	свыше 4 до 8	вагон	20 714	1 942	0,2	1,1
3	Разгрузочные устройства.Вагоноопрокидыватель с аварийным приемным устройством и механизацией надвига вагонов	вагоноопрокидыватель	37 739	-	0,2	1,1
	Конвейерный транспорт. Конвейерный тракт (галереи, перегрузочные станции) с шириной ленты 650 – 1400 мм протяженностью:	-	-	-	-	-
4	на одну нитку от 100 до 300 м	м	971	42	0,2	1,1
5	на одну нитку свыше 300 до 600 м	м	2 602	37	0,2	1,1
6	на одну нитку свыше 600 до 900 м	м	9 062	26	0,2	1,1
7	на одну нитку свыше 900 до 1200 м	м	16 869	17	0,2	1,1
8	на две нитки от 100 до 300 м	м	971	62	0,2	1,1
9	на две нитки свыше 300 до 600 м	м	3 884	52	0,2	1,1
10	на две нитки свыше 600 до 900 м	м	16 856	30	0,2	1,1
11	на две нитки свыше 900 до 1000 м	м	28 521	17	0,2	1,1
	Пневматический транспорт.Пневмотранспорт сыпучих материалов (линия с устройством загрузки и разгрузки материала с камерным или винтовым насосом, с трубопроводной эстакадой), протяженностью:	-	-	-	-	-
12	от 50 до 500 м	м	7 509	32	0,2	1,1
13	свыше 500 до 1000 м	м	8 415	30	0,2	1,1
	Межцеховая линия пневмотранспорта (пневмопочты) проб с прокладкой по существующим эстакадам протяженностью:	-	-	-	-	-
14	от 100 до 800 м	м	897	0,69	0,2	1,1
15	свыше 800 до 1500 м	м	1 049	0,55	0,2	1,1

Примечание - Стоимость проектирования конвейерного тракта с шириной ленты 1600 – 2000 мм определяется по ценам, приведенным в пп. 4 – 11 с коэффициентом 1,1 на стадии «Проект», 1,25 – на стадиях «Рабочий проект» и «Рабочая документация».

Таблица 1702-0101-18- Бункерные эстакады

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	K1	K2
	Бункерная эстакада с конвейерной подачей материалов в бункеры и автоматической системой набора, взвешивания шихты:	-	-	-	-
1	включая здание управления шихтоподачей (без трудоемкости галереи подачи шихты на колошник) для доменной печи объемом 5580 м ³	бункерная эстакада	129 270	0,24	1,12
2	включая здание управления шихтоподачей (без трудоемкости галереи подачи шихты на колошник) для доменной печи объемом 3200, 2700 м ³	бункерная эстакада	90 418	0,24	1,12
3	со встроенным пультом управления шихтоподачей для доменных печей объемом 2000, 1719 м ³	бункерная эстакада	77 374	0,24	1,12
4	со встроенным пультом управления шихтоподачей для доменных печей объемом 1386, 1033 м ³	бункерная эстакада	67 943	0,24	1,12
5	Галерея подачи шихты на колошник с приводной станцией для конвейера шириной ленты 2000 мм, длина галереи 450 м	галерея	21 879	0,2	1,1
6	Станция испытания сырья	станция	19 581	0,2	1,1
	Распределительно-дозировочное отделение установок для вдувания пылевидного топлива в доменные печи:	-	-	-	-
7	на 2 пневмоустановки	отделение	39 247	0,2	1,1
8	на 3 пневмоустановки	отделение	47 643	0,2	1,1

Таблица 1702-0101-19- Объекты производственной связи

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, б тыс. тенге	K1	K2
	Цех технологической диспетчеризации емкостью номеров АТС:	-	-	-	-	-
1	от 1000 до 5000	тыс. номеров	3 237	10	0,2	1,1
2	свыше 5000 до 10000	тыс. номеров	17 801	6,84	0,2	1,1
3	свыше 10000 до 20000	тыс. номеров	43 694	4,21	0,2	1,1
4	Оборудование связи диспетчерского пункта (энергохозяйства и других общезаводских служб)	пункт	1 864	-	0,2	1,1
	Оборудование многокамерной установки диспетчерского промтелефидения, количество телекамер:	-	-	-	-	-
5	от 4 до 12	телекамера	583	227	0,2	1,1
6	свыше 12 до 20	телекамера	1 748	129	0,2	1,1

Окончание таблицы 1702-0101-19

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, б тыс. тенге	K1	K2
	Заводская (цеховая) система производственной громкоговорящей связи, количество пультов:	-	-	-	-	-
7	от 50 до 100	пульт	971	16	0,2	1,1
8	свыше 100 до 200	пульт	1 424	11	0,2	1,1
9	Межцеховые сети телемеханики и передачи данных, количество каналов от 1 до 20	канал	375	19	0,2	1,1
	Межцеховые телефонные кабели в 100-парном исчислении в готовой телефонной канализации, протяженность:	-	-	-	-	-
10	от 1 до 5 км	км	291	97	0,2	1,1
11	свыше 5 до 10 км	км	479	60	0,2	1,1
	Межцеховые телефонные кабели в 100-парном исчислении с телефонной канализацией, протяженность:	-	-	-	-	-
12	от 2 до 10 км	км	977	249	0,2	1,1
13	свыше 10 до 20 км	км	2 473	100	0,2	1,1
	Межцеховый тоннель кабелей связи, включая телефонные кабели в 100-парном исчислении, длина тоннеля:	-	-	-	-	-
14	от 0,1 до 0,5 км	км	2 654	12 299	0,2	1,1
15	свыше 0,5 до 1 км	км	6 085	5 438	0,2	1,1
Примечания:						
1 Цены, приведенные в поз. 4 – 8 таблицы, применяются для определения стоимости проектирования оборудования связи диспетчерских пунктов, систем диспетчерского промтевидения, систем громкоговорящей связи общезаводского назначения. При проектировании производств, цехов, зданий, сооружений стоимость указанных работ учтена на проектирование перечисленных объектов.						
2 Ценами, приведенными в поз. 5, 6 таблицы, не учтена стоимость проектирования межцеховых сетей промышленных телевизионных установок (ПТУ) и определяется по поз. 10, 11 настоящей таблицы.						
3 Стоимость проектирования межцеховых сетей ПТУ принимается в размере 30%, радио-трансляционных сетей в размере 20% от соответствующей цены на проектирование межцеховых телефонных кабелей.						
4 Стоимость проектирования межцеховых бронированных кабелей в траншее в размере 90%, воздушных линий связи – 20% от соответствующей цены на проектирование межцеховых телефонных кабелей.						
5 Ценами настоящей таблицы не учтена стоимость проектирования: АТС координатной или квазиэлектронной системы, системы радиосвязи, радиомачты с антенной, станции абонентского телеграфа, фототелеграфного узла, системы звукофикации предприятия, – и определяется по соответствующим подразделам Раздела.						

Таблица 1702-0101-20- Объекты комплекса технических средств автоматизированной системы управления

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, б тыс. тенге	K1	K2
	Вычислительный центр производственной площади:	-	-	-	-	-
1	от 0,5 до 1 тыс. м ²	тыс. м ²	8 156	6 344	0,2	1,1
2	свыше 1 до 2 тыс. м ²	тыс. м ²	10 875	3 625	0,2	1,1
3	свыше 2 до 4 тыс. м ²	тыс. м ²	11 328	3 398	0,2	1,1
4	свыше 4 до 8 тыс. м ²	тыс. м ²	13 594	2 832	0,2	1,1
5	свыше 8 до 16 тыс. м ²	тыс. м ²	18 125	2 266	0,2	1,1

2.8 Диспетчеризация управления системами энергоснабжения

1 В Таблице 1702-0101-21 приведены цены на разработку проектно-сметной документации диспетчеризации управления системами энергоснабжения предприятий черной металлургии или отдельных цехов (прокатного, сталеплавильного и т. д.):

- водоснабжения;
- газоснабжения;
- теплоснабжения (пар, горячая вода, химически очищенная вода);
- кислородо- и азотоснабжения;
- мазутоснабжения;
- воздухоснабжения;
- маслохозяйства;
- электроснабжения;
- гидравлики и др.

2 Стоимость разработки «Рабочего проекта» определяются с коэффициентом 1,1 от цен на разработку «Рабочей документации».

Таблица 1702-0101-21- Диспетчеризация управления системами энергоснабжения

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, б тыс. тенге
1	Диспетчерское управление системой энергоснабжения и оборудование диспетческого пункта	КП	45	32
	Устройство телеуправления и телесигнализации (ТУ-ТС) за каждые 10 объектов (ТУ-ТС) при общем количестве объектов на КП:	-	-	-
2	до 20	комплект ТУ-ТС	84	52
3	свыше 20 до 50	комплект ТУ-ТС	78	39
4	свыше 50 до 100	комплект ТУ-ТС	65	35
5	свыше 100	комплект ТУ-ТС	52	32
6	Устройство телеизмерения (ТИ) электрических и неэлектрических величин	измерение	39	10
	Устройство суммирования телемеряемых величин на передающей стороне с количеством слагаемых:	-	-	-
7	до 4	устройство	45	16
8	свыше 4 до 10	устройство	65	20
	Устройство суммирования телемеряемых величин на приемной стороне с количеством слагаемых:	-	-	-
9	до 10	устройство	78	26
10	свыше 10 до 20	устройство	84	30
11	Телеизмерение для целей автоматического регулирования и телерегулирования	измерение	104	52
12	Программное управление автоматическими устройствами	пункт	110	60
13	Элементы диспетческого щита и пульта	секция	71	32
14	Устройство отображения информации прибор аналоговый	прибор	26	13
15	Устройство отображения информации прибор цифровой	прибор	52	19
16	Устройство отображения информации алфавитно-цифровое табло	табло	324	129
Примечания:				
1 Ценами настоящей таблицы учтено проектирование ТУ, ТР, ТС, ТИ, ТИИ и ПСИ на стороне КП и стороне ПУ при наличии одного ПУ.				
2 Под КП понимаются насосная станция, компрессорная станция, маслоподвал, гидросистема и другие энерго-объекты, управляемые диспетчером.				
3 Оборудование пункта управления (поз. 1) включает питание пункта управления, компоновку оборудования, раскладку кабелей.				
4 Объектами (поз. 2 – 5) считаются выключатели, задвижки, вызовные телеизмерения и другие управляемые аппараты. Причем, вызов телеизмерения (ТИВ) считается как ТУ. То же самое касается и плавного телерегулирования (ТР) по принципу «больше-меньше». В этом случае операция регулирования в одну сторону («больше» или «меньше») считается как ТУ. При ступенчатом регулировании количество объектов ТУ на каждой точке ТР равно числу ступеней регулирования.				
5 Цены на проектные работы устройств ТУ-ТС и ТИ предусмотрены за один комплект устройства, включая все схемы подсоединения устройств ТУ-ТС, ТИ к оборудованию ПУ и КП.				
6 При проектировании передачи ТС, ТИ и ТИИ с одного КП на два ПУ применяется коэффициент 1,5, а при проектировании только одного полукомплекта КП				

или ПУ применяется коэффициент 0,5.

7 Передающие и приемные элементы одного объекта на обоих концах ТС или ТИ считать за один объект.

8 Стоимость проектирования комбинированных устройств ТУ-ТС-ТИ определяется путем суммирования стоимости проектирования устройств ТУ-ТС соответствующей емкости и стоимости индивидуальных ТИ в количестве, которое предусматривается проектом.

9 Под элементом диспетчерского щита понимаются одна секция мозаичного щита или аналогично часть панели щита не мозаичной конструкции высотой 600 мм.

10 Под элементом диспетчерского пульта понимается одна секция пульта или одно рабочее место.

11 При проектировании щита не мозаичной сборки мнемосхемы должен применяться коэффициент 0,8.

12 При проектировании аппаратуры оперативной диспетчерской связи (диспетчерские коммутаторы, установки промышленного телевидения, средств оргтехники) в составе оборудования диспетчерского пункта к ценам п. 1 таблицы применяется коэффициент 1,6.

13 Стоимость проектирования КИПиА для целей телемеханизации учтена ценами настоящей таблицы и составляет 20% стоимости проектно-сметной документации телемеханизации, на всех стадиях, определенной поз. 6 – 12.

14 В таблице не учтена стоимость проектирования:

- каналов связи для устройств телемеханики;
- систем автоматического регулирования режимов работы энергосистемы;
- применения вычислительных устройств для диспетчерского управления.

15 Цены, приведенные в поз. 13 таблицы, применяются только в случае дооборудования существующих диспетчерских пунктов.

2.9 Теплосиловое хозяйство

1 Ценами Таблицы 1702-0101-22 не учтено проектирование:

- аккумуляторных установок для горячей воды;
- установок
 - по очистке конденсата;
 - аппаратов воздушного охлаждения;
 - utiлизации тепла по новым, еще неосвоенным, схемам.

2 Стоимость проектирования перечисленных хозяйств и сооружений определяются по ценам соответствующих подразделов Раздела, а при отсутствии их – согласно «Общими положениями по применению сборника цен на проектные работы для строительства».

3 При выполнении совмещенной прокладки межцеховых энергетических сетей одним исполнителем (отделом или организацией) и выдачи этим исполнителем сводного согласованного стройзадания, стоимость работ этого исполнителя увеличивается за счет средств смежников, выдающих задание на совмещение. Величина отчислений равна 10% от стоимости проектирования каждого вида сетей совмещенной прокладки.

4 К межцеховым теплосиловым трубопроводам относятся:

- трубопроводы
- пара всех давлений;
- конденсата;

- химочищенной воды;
- питательной воды;
- теплоснабжения;
- горячего водоснабжения;
- мазута;
- сжатого воздуха;
- жидких масел.

5 Стоимость проектирования трубопроводов доменного дутья определяются по ценам настоящей таблицы. В случае превышения показателя (диаметра), указанного в таблице, стоимость проектирования определяются путем экстраполяции.

6 Протяженность межцеховых теплосиловых трубопроводов в однотрубном исчислении определяется суммой произведений длины трубопроводов на количество труб каждого диаметра в сечении трассы. При этом протяженность резервных трубопроводов принимается с коэффициентом 0,3.

7 При прокладке межцеховых теплосиловых трубопроводов в непроходных каналах к ценам на проектирование применяется коэффициент 0,9.

8 При смешанном способе прокладки межцеховых теплосиловых трубопроводов стоимость проектирования определяются по ценам, соответствующим преобладающему виду прокладки, с применением коэффициента 1,1.

9 Ценами на проектирование газовых утилизационных бескомпрессорных турбин (ГУБТ) и дымососных установок (установок нагнетателя) за мокрой газоочисткой не учтено проектирование наружных газопроводов.

10 При одновременном проектировании установки состоящей из нескольких котлов-utiлизаторов или энерготехнологических котлов-utiлизаторов стоимость проектирования первого котла принимаются с коэффициентом 1, второго – другого исполнения (левого или правого), с коэффициентом 0,7; последующих – с коэффициентом 0,45. При одновременной установке однотипных котлов стоимость проектирования второго и последующих определяются с коэффициентом 0,45.

11 Стоимость проектирования автоматизированной системы управления энергохозяйством (АСУ «Энерго») в цене на проектирование Энергоцентра не учтены.

Таблица 1702-0101-22 - Теплосиловое хозяйство

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	K1	K2
1	Установка газотрубного котла-utiлизатора на пропуск до 40 тыс. м ³ /час (при нормальных условиях) дымовых газов с температурой уходящих газов 250 °C	установка	7 839	0,2	1,1

Продолжение таблицы 1702-0101-22

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	K1	K2
2	Установка котла-утилизатора с принудительной циркуляцией за нагревательными печами на пропуск до 125 тыс. м ³ /час (при нормальных условиях) дымовых газов с температурой уходящих газов 250 °C	установка	14 021	0,2	1,1
3	Установка котла-утилизатора с принудительной циркуляцией на пропуск до 100 тыс. м ³ /час (при нормальных условиях дымовых газов с температурой уходящих газов 250 °C, за мартеновскими печами (без дымососной установки)	установка	13 646	0,2	1,1
4	Установка энерготехнологического котла-утилизатора за нагревательной печью с дымососом (без дымовой трубы) на пропуск 140 тыс. м ³ /час (при нормальных условиях) дымовых газов	установка	38 839	0,2	1,1
5	Установка энерготехнологического котла-утилизатора за нагревательной печью на пропуск до 70 тыс. м ³ /час (при нормальных условиях) дымовых газов	установка	34 988	0,2	1,1
6	Установка водяного экономайзера производительностью до 21 МВт (18 Гкал/час)	установка	7 897	0,2	1,1
7	Установка газовой утилизационной бескомпрессорной турбины (ГУБТ) до 12 МВт	установка	16 591	0,2	1,1
8	Установка двух газовых утилизационных бескомпрессорных турбин (ГУБТ-12) в одном здании, общая мощность 24 МВт	установка	31 033	0,2	1,1
9	Центральная пароперегревательная установка производительностью до 80 т/час пара	установка	9 153	0,2	1,1
10	Паропреобразовательно-испарительная установка многоступенчатая с деаэраторно-питательной установкой и усреднителями конденсата производительностью 200 – 250 м ³ /час конденсата. Выход вторичного пара 40 т/час	установка	30 120	0,2	1,1
11	Паропреобразовательная установка одноступенчатая с конденсатной установкой и установкой подогрева питательной воды производительностью 132 м ³ /час конденсата. Выход вторичного пара 102 т/час	установка	14 604	0,2	1,1
12	Тепловая утилизационная электростанция (ТУЭС) в составе турбогенераторов, резервных котлов, установкой термической водоподготовки, деаэраторно-питательной установки и бойлерной. Электрическая мощность 24 МВт, паропроизводительность 140 т/час пара, теплопроизводительность 233 МВт (200 Гкал/час). Выдача конденсата на сторону 150 м ³ /час	станция	187 380	0,2	1,1
13	Тепловая утилизационная электрическая станция в составе 2-х турбогенераторов по 12 МВт	станция	99 759	0,2	1,1

Продолжение таблицы 1702-0101-22

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	K1	K2
14	Тепловая утилизационная электрическая станция в составе одного турбогенератора 12 МВт	станция	99 759	0,2	1,1
15	Энергоблок в составе пароводяных аккумуляторов, многоступенчатой испарительной установки, деаэраторно-питательной установки, усреднительной конденсата. Аккумулирование пара 40 т/час, получение конденсата 330 м ³ /час, получение питательной воды 350 м ³ /час	энергоблок	65 587	0,2	1,1
16	Установка 2-х пароводяных аккумуляторов по 120 м ³	установка	4 894	0,2	1,1
17	Установка 2-х пароводяных аккумуляторов с аппаратами воздушного охлаждения	установка	6 273	0,2	1,1
	Бойлерная установка теплопроизводительностью:	-	-	-	-
18	12 (10) МВт (Гкал/час)	установка	6 907	0,2	1,1
19	35 (30) МВт (Гкал/час)	установка	9 878	0,2	1,1
20	64 (60) МВт (Гкал/час)	установка	15 801	0,2	1,1
	Насосно-деаэраторная установка производительностью:	-	-	-	-
21	100 м ³ /час	установка	3 813	0,2	1,1
22	200 м ³ /час	установка	5 450	0,2	1,1
23	400 м ³ /час	установка	8 719	0,2	1,1
	Электровоздуходувная станция (ЭВС) для доменного дутья мощностью:	-	-	-	-
24	96 МВт (3 компрессора производительностью 6500 м ³ /мин каждый)	станция	75 665	0,2	1,1
25	60 МВт (2 компрессора производительностью 6400 м ³ /мин каждый)	станция	52 077	0,2	1,1
	Мазутохранилище вместимостью:	-	-	-	-
26	60 тыс. м ³ (3 бака по 20 тыс. м ³)	мазутохранилище	68 991	0,2	1,1
27	20 тыс. м ³ (2 бака по 10 тыс. м ³)	мазутохранилище	46 665	0,2	1,1
	Химводоочистка с установкой регенерации стоков производительностью:	-	-	-	-
28	230 м ³ /час	установка	75 173	0,2	1,1
29	120 м ³ /час	установка	50 504	0,2	1,1
30	Энергоцентр завода с помещением центрального диспетчерского пункта	энергоцентр	55 812	0,2	1,1
31	Тепловой пункт производительностью 17 МВт (15 Гкал/час)	пункт	9 904	0,2	1,1
32	Установка для сбора и перекачки конденсата	установка	8 875	0,2	1,1
33	Редукционно-охладительная установка	установка	1 003	0,2	1,1
34	Установка расширителей периодической продувки	установка	1 003	0,2	1,1
35	Установка усреднителей конденсата	установка	1 003	0,2	1,1

Продолжение таблицы 1702-0101-22

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	K1	K2
36	Установка теплообменника	установка	1 003	0,2	1,1
37	Установка амминирования, триллонирования или фосфатирования питательной воды	установка	1 003	0,2	1,1
38	Компрессорная станция с центробежными компрессорами давлением до 0,9 МПа, производительностью 1000 м ³ /мин	станция	17 432	0,2	1,1
39	Компрессорная станция с поршневыми компрессорами давлением до 0,9 МПа, производительностью 400 м ³ /мин	станция	8 506	0,2	1,1
	Установка осушки воздуха, производительностью:	-	-	-	-
40	1000 м ³ /мин	установка	9 846	0,2	1,1
41	1500 м ³ /мин	установка	14 073	0,2	1,1
42	3000 м ³ /мин	установка	25 271	0,2	1,1
43	Дымососная установка (установка нагнетателя) за мокрой газоочисткой, производительностью 5000 м ³ /мин дымовых газов	установка	10 590	0,2	1,1
	Межхозовые теплосиловые трубопроводы при надземной прокладке на эстакадах, низких опорах и по ограждениям зданий при условном диаметре	-	-	-	-
44	до 200 мм	км протяженности по оси трубопровода	2 136	0,2	1,1
45	от 250 до 400 мм	км протяженности по оси трубопровода	4 078	0,2	1,1
46	от 500 до 600 мм	км протяженности по оси трубопровода	5 729	0,2	1,1
47	от 700 до 1000 мм	км протяженности по оси трубопровода	6 667	0,2	1,1

Окончание таблицы 1702-0101-22

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	K1	K2
48	от 1100 до 1200 мм	км протяженности по оси трубопровода	7 153	0,2	1,1

Таблица 1702-0101-23- Газовое хозяйство

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, б тыс. тенге	K1	K2
1	Газоповышительная станция в составе 4-х газодувок производительностью 42 тыс. м ³ /час каждая	станция	21 478	-	0,2	1,1
2	Газоповышительная станция в составе 3-х газодувок производительностью 63 тыс. м ³ /час каждая	станция	12 687	-	0,2	1,1
3	Газосмесительная станция производительностью 100 тыс. м ³ /час, по смешанному газу	станция	2 796	-	0,2	1,1
4	Газосмесительная станция производительностью 142 тыс. м ³ /час	станция	7 723	-	0,2	1,1
5	Газорегуляторный пункт, две линии регулирования	пункт	1 327	-	0,2	1,1
6	Газорегуляторный пункт, три линии регулирования	пункт	3 521	-	0,2	1,1
	Установка газосбросного устройства для сжигания избытков доменного газа производительностью:	-	-	-	-	-
7	80 тыс. м ³ /час	установка	2 900	-	0,2	1,1
8	180 тыс. м ³ /час	установка	3 806	-	0,2	1,1
9	240 тыс. м ³ /час	установка	5 800	-	0,2	1,1
	Газозамерный пункт производительностью:	-	-	-	-	-
10	100 тыс. м ³ /час	пункт	1 036	-	0,2	1,1
11	160 тыс. м ³ /час	пункт	1 813	-	0,2	1,1
12	200 тыс. м ³ /час	пункт	2 648	-	0,2	1,1
13	Газоспасательная станция	станция	7 069	-	0,2	1,1
	Газопроводы, укладываемые на эстакаде, диаметр	-	-	-	-	-

Окончание таблицы 1702-0101-23

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, б тыс. тенге	K1	K2
14	до 200 мм	км протяженности по оси трубопровода	945	-	0,2	1,1
15	от 250 до 400 мм	км протяженности по оси трубопровода	1 858	-	0,2	1,1
16	от 500 до 700 мм	км протяженности по оси трубопровода	2 822	-	0,2	1,1
17	от 800 до 1200 мм	км протяженности по оси трубопровода	3 547	-	0,2	1,1
18	Рампа распределительная на 40 баллонов	рампа	181	-	0,2	1,1
19	Рампа углекислого газа на 60 баллонов	рампа	460	-	0,2	1,1
20	Рампа наполнительно-распределительная на 2 x 32 баллона	рампа	162	-	0,2	1,1
21	Установка рессиверов и АРП азота	установка	2 156	-	0,2	1,1
	Станция защитных газов, производительностью:				-	-
22	от 100 до 450 м ³ /час	м ³ /час	997	20	0,2	1,1
23	свыше 450 до 1000 м ³ /час	м ³ /час	3 281	15	0,2	1,1
24	свыше 1000 до 4000 м ³ /час	м ³ /час	11 199	6,9	0,2	1,1
25	свыше 4000 до 5600 м ³ /час	м ³ /час	35 830	0,83	0,2	1,1

Примечания:

1 Ценами поз. 13 учтена стоимость привязки (компоновки) агрегатов производства защитных газов.

2 В случае производства двух и более видов защитных газов по разной технологии стоимость проектирования определяется путем суммирования стоимости проектирования, исходя из производительности, по каждому виду газа. При этом к наибольшей стоимости добавляется стоимость проектирования последующих с коэффициентом 0,7.

3 В ценах на проектирование газопроводов (поз. 14 – 17) не учтено проектирование эстакады. В случае проектирования газопроводов на самостоятельных опорах (эстакадах) стоимость принимается с коэффициентом 2,1.

4 При выполнении совмещенной прокладки межцеховых энергетических сетей одним исполнителем (отделом или организацией) и выдаче этим исполнителем сводного согласованного стройзадания, стоимость работ этого исполнителя увеличивается за счет средств смежников, выдающих задание на совмещение. Величина отчислений равна 10% от стоимости проектирования каждого вида сетей совмещенной прокладки.

Таблица 1702-0101-24- Центральные приточные и вытяжные вентиляционные станции

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, б тыс. тенге	K1	K2
	Центральная приточная станция, производительностью:	-	-	-	-	-
1	от 1800 до 3000 тыс. м ³ /час	тыс. м ³ /час	25 679	10	0,25	1,13
2	свыше 3000 до 6000 тыс. м ³ /час	тыс. м ³ /час	35 603	6,84	0,25	1,13
3	Центральная вытяжная вентиляционная станция производительностью от 800 до 1500 тыс. м ³ /час	тыс. м ³ /час	7 729	17	0,25	1,13
Примечание - Ценами учтена стоимость проектирования межэтажевых воздуховодов и вентиляционных труб.						

2.10 Электрическое хозяйство

1 Ценами на разработку проектно-сметной документации электроснабжения района металлургического предприятия учтены следующие сети, сооружения, работы:

- разработка схемы электроснабжения района с расчетами режимов электропотребления, токов короткого замыкания, релейной защиты и автоматики, а также расчетов качества электроэнергии – 12%;
- понижающие и распределительные подстанции, установки компенсации – 40%;
- питающие линии электропередач между источником питания и подстанциями района металлургического предприятия, в пределах площадки предприятия – 5%;
- воздушные и кабельные сети с кабельными сооружениями и траншеями – 25%;
- молние защита и заземление объектов электроснабжения – 2%;
- наружное освещение территории – 6%;
- системы автоматизированного учета электроэнергии (без применения ПК) – 3%.

В случае разработки проектно-сметной документации автоматизированного учета с применением ПК из цен по поз. 1-4 Таблицы 1702-0101-25 исключается 3% и стоимость этих работ определяются по ценам на разработку технического обеспечения АСУТП.

2 Ценами не учтено проектирование:

- новых источников питания, дооборудование и реконструкция их;
- АСУ электрохозяйства.

3 В случае использования на подстанциях элегазового электрооборудования стоимость проектирования подстанций увеличиваются на 25%.

4 Стоимость разработки рабочей документации электроснабжения района с электрической нагрузкой менее 25 МВА определяются по ценам Таблицы 1702-0101-25 для нагрузки 25 МВА с применением коэффициентов:

- свыше 20 менее 25 МВА – 0,7;
- свыше 15 до 20 МВА – 0,6;
- свыше 10 до 15 МВА – 0,5;
- свыше 5 до 10 МВА – 0,4;
- до 5 МВА – 0,3.

Таблица 1702-0101-25 - Электрическое хозяйство

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, б тыс. тенге	K1	K2
	Электроснабжение района с электрической нагрузкой	-	-	-	-	-
1	от 25 до 50 МВА	МВА	34 916	650	0,2	1,1
2	свыше 50 до 100 МВА	МВА	39 235	530	0,2	1,1
3	свыше 100 до 150 МВА	МВА	48 161	458	0,2	1,1
4	свыше 150 до 300 МВА	МВА	77 382	263	0,2	1,1
5	Электроремонтный цех с числом единиц ремонтируемого оборудования от 2000 до 6000	единица ремонтируемого оборудования	22 397	10	0,2	1,1
6	Зарядная станция с числом зарядных мест от 15 до 36	зарядное место	4 486	117	0,2	1,1
7	Цех сетей и подстанций с трансформаторно-масляным хозяйством	цех	44 070	-	0,2	1,1
8	Цех сетей и подстанций	цех	23 232	-	0,2	1,1
9	Трансформаторно-масляное хозяйство с трансформаторами мощностью от 63 до 160 МВА (одного трансформатора)	МВА	8 661	56	0,2	1,1

Таблица 1702-0101-26- Электрохимзащита от почвенной коррозии и коррозии буждающими токами подземных сетей и сооружений

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, б тыс. тенге	K1	K2
	Район электрохимзащиты наложенным током с установкой анодных электродов:	-	-	-	-	-
1	от 1 до 100	электрод	248	11	0,2	1,1
2	свыше 100 до 200	электрод	699	6,49	0,2	1,1
3	свыше 200 до 350	электрод	1 113	4,35	0,2	1,1
4	свыше 350 до 600	электрод	1 721	2,69	0,2	1,1
5	свыше 600 до 1200	электрод	2 363	1,59	0,2	1,1
6	свыше 1200 до 2400	электрод	3 129	0,97	0,2	1,1
7	Установка электродренажа на рельсы электрифицированного транспорта	установка	173	-	0,2	1,1
8	Установка электродренажной перемычки между коммуникациями	установка	20	-	0,2	1,1

Примечания:

1 Стоимость разработки рабочей документации электрохимзащиты подземных коммуникаций, состоящей из систем наложенного тока, электродренажа, и электроперемычек между коммуникациями определяется путем суммирования стоимостей, определяемых по ценам таблицы.

2 Цены приведены для случаев применения электродов длиной 2 м. В случае применения электродов длиной более или менее 2 м число электродов для определения стоимости проектирования определяется путем деления общей длины электродов на 2.

3 Ценами таблицы не учтена стоимость проектирования противокоррозионной изоляции, контрольно-измерительных пунктов и электроизолирующих фланцевых соединений на трубопроводах и электроизолирующих муфт на кабелях.

2.11 Водоснабжение и канализация

- Цены Таблиц 1702-0101-27 – 1702-0101-30 приведены на разработку проектно-сметной документации межцеховых сетей и сооружений водоснабжения и канализации, а также сооружений очистки промышленных стоков.
- Ценами учтена стоимость проектирования колодцев и камер на сетях водопровода и канализации.
- Стоимость разработки проекта холодопроводов учтены в стоимости разработки проекта межцеховых сетей и сооружений водоснабжения и канализации.
- Стоимость разработки рабочего проекта и рабочей документации холодопроводов определяются в том же порядке, что и стоимость разработки рабочего проекта и рабочей документации межцеховых сетей водоснабжения.
- При проектировании оборотных циклов водоснабжения стоимость принимаются по комплексным ценам, приведенным в поз. 21-29 Таблицы 1702-0101-30.

Таблица 1702-0101-27- Мероприятия по охране водного бассейна от загрязнения производственными сточными водами

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге
1	Разработка комплекса мероприятий по охране водного бассейна от загрязнения производственными сточными водами	завод (комбинат) с полным metallurgическим циклом	25 912
2	Разработка комплекса мероприятий по охране водного бассейна от загрязнения производственными сточными водами	передельный завод	19 420
3	Разработка комплекса мероприятий по охране водного бассейна от загрязнения производственными сточными водами	прочие предприятия	13 600
Примечание - Цены настоящей таблицы приведены для определения стоимости перечисленных работ, выполняемых вне комплекса проекта металлургического предприятия.			

Таблица 1702-0101-28- Межцеховые сооружения водоснабжения и канализации

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	K1	K2
	Насосная станция оборотного водоснабжения производительностью:	-	-	-	-
1	24000 м ³ /час	станция	37 687	0,23	1,12
2	35000 м ³ /час	станция	40 678	0,23	1,12
3	Насосная станция II подъема, производительностью 30000 м ³ /час	станция	59 696	0,23	1,12
4	Воздушные охладители для охлаждения воды из 66 секций с нагрузкой на каждую 150 м ³ /час	охладитель	21 135	0,2	1,1
5	Водонапорная башня с емкостью бака 3600 м ³ , высотой до основания бака 50 м	башня	10 260	0,2	1,1
6	Цех водоснабжения в составе административно-бытового корпуса с лабораториями, мастерскими, оснащенный механизмами для обслуживания водоканализационного хозяйства и помещениями для их хранения	цех	13 050	0,2	1,1

Таблица 1702-0101-29 - Межцеховые сети водоснабжения и канализации

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	K1	K2
	Межцеховые сети водопровода, укладываемые на эстакаде, диаметром:	-	-	-	-
1	до 200 мм	км протяженности по оси трубопровода	1 709	0,2	1,1
2	от 250 до 400 мм	км протяженности по оси трубопровода	3 262	0,2	1,1
3	от 500 до 600 мм	км протяженности по оси трубопровода	4 583	0,2	1,1
4	от 700 до 1000 мм	км протяженности по оси трубопровода	5 334	0,2	1,1
5	от 1200 до 1500 мм	км протяженности по оси трубопровода	5 722	0,2	1,1
	Межцеховые сети водопровода, укладываемые в земле, диаметром:	-	-	-	-
6	до 200 мм	км протяженности по оси трубопровода	1 088	0,2	1,1
7	от 250 до 400 мм	км протяженности по оси трубопровода	1 288	0,2	1,1
8	от 500 до 600 мм	км протяженности по оси трубопровода	1 916	0,2	1,1
9	от 700 до 1000 мм	км протяженности по оси трубопровода	2 563	0,2	1,1
10	от 1200 до 1500 мм	км протяженности по оси трубопровода	3 729	0,2	1,1
	Межцеховые сети водопровода, укладываемые в тоннеле, диаметром трубопровода:	-	-	-	-
11	до 200 мм	км протяженности по оси трубопровода	952	0,2	1,1
12	от 250 до 400 мм	км протяженности по оси трубопровода	3 340	0,2	1,1
13	от 500 до 600 мм	км протяженности по оси трубопровода	6 279	0,2	1,1

Окончание таблицы 1702-0101-29

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	K1	K2
14	от 700 до 1000 мм	км протяженности по оси трубопровода	10 124	0,2	1,1
15	от 1100 до 1200 мм	км протяженности по оси трубопровода	15 050	0,2	1,1
	Межховье сети канализации, укладываемые в земле, диаметром труб:	-	-	-	-
16	до 200 мм	км протяженности по оси трубопровода	1 864	0,2	1,1
17	от 250 до 400 мм	км протяженности по оси трубопровода	2 330	0,2	1,1
18	от 500 до 600 мм	км протяженности по оси трубопровода	2 803	0,2	1,1
19	от 700 до 1000 мм	км протяженности по оси трубопровода	3 593	0,2	1,1
20	от 1200 до 1500 мм	км протяженности по оси трубопровода	4 454	0,2	1,1
	Межховье кислотные сети, укладываются в тоннеле, диаметром трубопровода:	-	-	-	-
21	до 50 мм	км протяженности по оси трубопровода	11 166	0,2	1,1
22	от 70 до 100 мм	км протяженности по оси трубопровода	14 798	0,2	1,1
23	от 115 до 300 мм	км протяженности по оси трубопровода	23 627	0,2	1,1
Примечание - Стоимость проектирования магистральных трубопроводов водопровода и канализации, укладывающихся в земле и на эстакаде, принимается с коэффициентом 0,8.					

Таблица 1702-0101-30- Сооружения очистки промышленных стоков

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, б тыс. тенге	K1	K2
	Сооружения очистки сточных вод в радиальных отстойниках производительностью:	-	-	-	-	-
1	от 2200 до 3700 м ³ /час	м ³ /час	9 606	3,73	0,2	1,1
2	свыше 3700 до 4400 м ³ /час	м ³ /час	20 598	0,76	0,2	1,1
3	Сооружения очистки сточных вод в горизонтальных отстойниках производительностью от 1500 до 2400 м ³ /час	м ³ /час	8 674	6,01	0,11	1,06
4	Блок очистных сооружений со встроенными насосными станциями, реагентным хозяйством и вспомогательными помещениями производительностью от 1000 до 3700 м ³ /час	м ³ /час	38 399	4,14	0,31	1,16
	Циркуляционная насосная станция в блоке с фильтровальной станцией и реагентным хозяйством производительностью:	-	-	-	-	-
5	от 2200 до 4900 м ³ /час	м ³ /час	19 381	6,08	0,28	1,14
6	свыше 4900 до 7000 м ³ /час	м ³ /час	25 725	4,83	0,28	1,14
7	Установка для дегазации воды, улавливания крупных фракций шлама и их дообезвоживания производительностью от 1500 до 5000 м ³ /час	м ³ /час	3 042	0,9	0,23	1,12
8	Сооружения очистки сточных вод методом ионного обмена с возвратом воды в производство производительностью от 75 до 400 м ³ /час	м ³ /час	9 891	88	0,19	1,1
9	Сооружения обезвоживания нейтрализованного осадка, производительностью от 20 до 50 тыс. т/год	тыс. т/год	11 302	427	0,36	1,18
10	Сооружения по разложению и обезвоживанию маслозэмульсионных сточных вод производительностью от 10 до 15 м ³ /час	м ³ /час	6 059	501	0,32	1,16
11	Сооружения по регенерации отработанных обезжижающих растворов производительностью от 0,05 до 0,35 м ³ /час	м ³ /час	6 253	17 672	0,44	1,22
12	Сооружения очистки сточных вод в гидроциклонах-флокуляторах производительностью 2000 м ³ /час	установка	35 771	-	0,13	1,07
	Сооружения термического обессоливания сточных вод производительностью:	-	-	-	-	-
13	до 20 м ³ /час	м ³ /час	142	1 217	0,27	1,14
14	свыше 20 до 40 м ³ /час	м ³ /час	8 933	783	0,27	1,14

Продолжение таблицы 1702-0101-30

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, б тыс. тенге	K1	K2
15	свыше 40 до 60 м ³ /час	м ³ /час	12 817	686	0,27	1,14
16	свыше 60 до 80 м ³ /час	м ³ /час	29 518	408	0,27	1,14
	Сооружения термического обезвреживания сточных вод производительностью:	-	-	-	-	-
17	до 4 м ³ /час	м ³ /час	7 379	2 622	0,27	1,14
18	свыше 4 м ³ /час	м ³ /час	8 933	2 233	0,27	1,14
	Сооружения сжигания жидких отходов, образующихся при очистке сточных вод производительностью:	-	-	-	-	-
19	до 15 тыс. т/год	тыс. т/год	9 321	583	0,21	1,11
20	свыше 15 тыс. т/год	тыс. т/год	14 759	220	0,21	1,11
	Грязно-чистый оборотный цикл водоснабжения, в составе насосной станции, градирен брызгальных и панельных, воздушных охладителей, радиальных и горизонтальных отстойников, сгустителей со шламовой насосной станцией, установки фильтров, гидроциклонов безнапорных с бункерами, водопровода в тоннеле, сетей на эстакаде производительностью:	-	-	-	-	-
21	от 2 до 3,5 тыс. м ³ /час	тыс. м ³ /час	46 180	9 923	0,2	1,1
22	свыше 3,5 до 4,5 тыс. м ³ /час	тыс. м ³ /час	58 259	6 473	0,2	1,1
23	свыше 4,5 до 9 тыс. м ³ /час	тыс. м ³ /час	65 379	4 892	0,2	1,1
	Грязный оборотный цикл водоснабжения, в составе насосной станции, градирен, радиальных и горизонтальных отстойников, вторичных и грязевых отстойников, реагентного хозяйства, шламовой насосной станции, шламовых лотков эстакады и шламопроводов, фильтровальных станции, приемных резервуаров, тоннелей водопроводов, сетей, установок приготовления полиаприламина производительностью:	-	-	-	-	-
24	от 1 до 3,5 тыс. м ³ /час	тыс. м ³ /час	62 790	18 125	0,2	1,1
25	свыше 3,5 до 4,5 тыс. м ³ /час	тыс. м ³ /час	80 915	12 946	0,2	1,1
26	свыше 4,5 до 20 тыс. м ³ /час	тыс. м ³ /час	103 461	7 936	0,2	1,1
	Чистый оборотный цикл водоснабжения в составе насосной станции, башенной градирни, водопроводного тоннеля, водопроводной башни, воздушных охладителей сетей производительностью:	-	-	-	-	-
27	от 1 до 2 тыс. м ³ /час	тыс. м ³ /час	29 777	14 241	0,2	1,1
28	свыше 2 до 6 тыс. м ³ /час	тыс. м ³ /час	34 955	11 652	0,2	1,1

Окончание таблицы 1702-0101-30

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, б тыс. тенге	K1	K2
29	свыше 6 до 16 тыс. м ³ /час	тыс. м ³ /час	63 696	6 862	0,2	1,1

Примечание - Рекомендуемое распределение стоимости разделов проектно-сметной документации оборотных циклов водоснабжения (поз. 21 – 29) принимается по поз. 1-2 к таблице 1702-0101-28.

Таблица 1702-0101-31- Административно-бытовые здания и сооружения

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, б тыс. тенге	K1	K2
	Административно-бытовые здания, количество работающих:	-	-	-	-	-
1	от 50 до 100	рабочий	1 806	35	0,2	1,1
2	свыше 100 до 200	рабочий	2 479	29	0,2	1,1
3	свыше 200 до 400	рабочий	4 344	24	0,2	1,1
4	свыше 400 до 600	рабочий	6 525	16	0,2	1,1
5	свыше 600 до 1000	рабочий	8 810	13	0,2	1,1
6	свыше 1000 до 1500	рабочий	10 681	11	0,2	1,1
7	свыше 1500 до 2000	рабочий	22 333	2,9	0,2	1,1
8	Надземные пешеходные галереи протяженностью от 40 до 350 м	м	2 175	17	0,2	1,1
9	Подземные переходы протяженностью от 50 до 80 м	м	664	37	0,2	1,1

2.12 Генеральный план и транспорт

1 Ценами Таблицы 1702-0101-32 на проектирование генерального плана и транспорта на всех стадиях проектирования учтены:

- разработка генерального плана и транспорта;
- организация рельефа и сводного плана коммуникаций;
- благоустройство и озеленение площадки основных металлургических цехов с относящимися к ним подсобно-вспомогательными, складскими и другими зданиями и сооружениями.

2 При разработке комплексного проекта металлургического завода стоимость проектирования генплана и транспорта определяются по ценам Таблицы 1702-0101-01.

3 Стоимость проектирования генерального плана комплекса цеха, производства определяются исходя из площади, занимаемой

объектами комплекса, с учетом энергетических и транспортных связей с другими цехами или сооружениями.

4 Стоимость проектирования генерального плана линейных сооружений и коммуникаций определяются исходя из площади проектируемого коридора шириной не более 50 м, занятого данными сооружениями или коммуникациями.

5 При проектировании генерального плана и транспорта наиболее насыщенных коммуникациями цехов основного производства (доменного, конвертерного, электросталеплавильного прокатного и коксохимического цехов) без подсобно-вспомогательных и других цехов, стоимость проектирования определяются по ценам Таблицы 1702-0101-32 с коэффициентом 1,1.

6 При проектировании только объектов подсобно-вспомогательного назначения, а также цехов по производству товаров народного потребления, стоимость проектирования генплана определяются с коэффициентом 0,9.

7 При проектировании цехов, производств, расположенных в пределах городской застройки, цена проектирования генплана и транспорта определяются по ценам Таблицы 1702-0101-32 с коэффициентом 1,2.

Таблица 1702-0101-32- Генеральный план и транспорт

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, б тыс. тенге	K1	K2
	Генеральный план и транспорт площадью:	-	-	-	-	-
1	от 100 до 500 тыс. м ²	тыс. м ²	5 075	59	0,20	1,1
2	свыше 500 до 1000 тыс. м ²	тыс. м ²	14 565	40	0,20	1,1
3	свыше 1000 до 1500 тыс. м ²	тыс. м ²	20 714	34	0,20	1,1
4	свыше 1500 до 2000 тыс. м ²	тыс. м ²	38 192	22	0,20	1,1
	Ограждение территории с КПП и проходными протяженностью:	-	-	-	-	-
5	от 1 до 5 км	км	738	906	0,20	1,1
6	свыше 5 до 15 км	км	2 398	574	0,20	1,1
7	Пожарное депо, с количеством машин от 1 до 4	машина	6 777	2 026	0,20	1,1
	Полигон для производственных отходов площадью:	-	-	-	-	-
8	от 1 до 100 тыс. м ²	тыс. м ²	1 217	136	0,20	1,1
9	свыше 100 до 200 тыс. м ²	тыс. м ²	6 654	82	0,20	1,1
10	свыше 200 до 300 тыс. м ²	тыс. м ²	13 179	49	0,20	1,1
11	Главная проходная завода полезной площадью от 200 до 1400 м ²	м ²	5 399	11	0,20	1,1

Примечания:

1 Ценами таблицы учитываются варианты проработки, необходимые для выбора оптимальных проектных решений. Разработка дополнительных вариантов генерального плана, выдаваемых заказчику в соответствии с заданием на проектирование или по требованию органов экспертизы, определяется с коэффициентом 0,1 от стоимости основного варианта.

2 Стоимость проектирования благоустройства и озеленения составляет 8% от стоимости технологической части генерального плана и транспорта.

3 Составление дубликатов генерального плана на ватмане с раскраской на стадии «Проект» или «Рабочий проект» определяется по ценам поз. 1 таблицы с

коэффициентами: 0,008 – при масштабе 1:5000; 0,01 – при масштабе 1:2000; 0,02 – при масштабе 1:1000.

4 Ценами на разработку генерального плана и транспорта, кроме работ, перечисленных в «Общих положениях по применению сборника цен на проектные работы для строительства», не учтены затраты на проектирование зданий и сооружений железнодорожного транспорта: локомотиво-вагонных, локомотивных, вагонных депо, АБК, пунктов экипировки и технического осмотра локомотивов, пунктов осмотра и укрупненного текущего ремонта вагонов, стационарных и других транспортных зданий, весов вагонных, путепроводов, мостов, тоннелей, автоматики, телемеханики, транспортной связи, включая электрическую централизацию стрелок, и пр.; зданий и сооружений автомобильного транспорта, автотранспортного цеха в составе автогаража, административно-бытового корпуса, стоянок автотранспорта, автозаправочных станций, сигнализации на автомобильном транспорте, автомобильных весов; внеплощадочных и общезаводских сооружений, а также общезаводских зданий и сооружений, цены на которые приведены в таблице.

5 Ценами таблицы не учтено также ведение планшетов исполнительного проектного генплана по ходу строительства, выполняемого вне комплекса проектно-сметной документации.

6 Стоимость проектирования генплана и транспорта площадью до 50 тыс. м² определяется по цене 476,41 тыс. тенге за 10 тыс. м².

Таблица 1702-0101-33 - Гаражи для размораживания сыпучих грузов

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, б тыс. тенге	K1	K2
	Гараж для размораживания сыпучих грузов в железнодорожных вагонах, конвективный	-	-	-	-	-
1	от 10 до 48 количество вагонов	вагон	19 963	973	0,2	1,1
2	свыше 48 до 96 количество вагонов	вагон	48 646	376	0,2	1,1

Глава 2 Коксохимическое производство

1 В настоящей главе приведены цены на разработку проектно-сметной документации объектов коксохимического производства, включающие объекты подсобно-производственного и обслуживающего назначения, энергетического хозяйства, транспортного хозяйства и связи, водоснабжения и канализации, а также цены на проектирование отдельных цехов, входящих в состав коксохимического производства.

2 В Таблице 1702-0102-02 приведены цены на проектирование отдельных цехов, установок, не являющихся составной частью коксохимического производства, но проектируемых в отдельных случаях в его составе.

3 В Таблице 1702-0102-03 приведены цены на проектирование отдельных объектов ремонтного хозяйства, входящие в состав коксохимического производства, но в отдельных случаях проектируемые вне комплекса.

4 Ценами на проектирование отдельных цехов не учтена стоимость проектирования межцеховых технологических и инженерных коммуникаций, транспорта, энергетического хозяйства, водоснабжения и канализации. Стоимость этих работ определяются на стадии «Проект» в размере до 7% от стоимости разработки проекта соответствующего коксохимического производства, на стадии «Рабочая документация» – по ценам, приведенным в главе 1.

При этом стоимость проектирования межцеховых сетей канализации, укладываемых на эстакадах, определяются по ценам Таблицы 1702-0101-29, поз. 16 – 20, а стоимость проектирования межцеховых кислотопроводов и материалопроводов, укладываемых на эстакадах, определяются по ценам Таблицы 1702-0101-29, поз. 21 – 23 с коэффициентом 0,5.

К межцеховым материалопроводам КХП относятся:

- бензопроводы;
- смолопроводы;
- трубопроводы поглотительных растворов цеха очистки коксового газа от сероводорода;
- трубопроводы солярового масла;
- аммиакопроводы;
- трубопроводы масла «бензине», «дебензине».

5 Ценами коксохимического производства на всех стадиях не учтено проектирование:

– отопительно-промышленных котельных, ТЭЦ, утилизационных котельных, машинных залов с установкой турбогенераторов, работающих на утилизационном паре, а также других пароутилизационных электростанций;

– установок термического и каталитического сжигания вредных газовых выбросов, систем пневмотранспорта пыли, беспылевой выдачи кокса из коксовой батареи и беспылевой загрузки УСТК;

- холодильных установок и холодопроводов;
- внутризаводских железнодорожных станций.

6 Стоимость проектных работ, выполняемых макетно-модельным методом, принимаются с коэффициентом 1,15.

7 Стоимость проектирования санитарно-бытовых корпусов определяются по ценам административно-бытовых зданий, приведенным

в главе 1.

8 Стоимость разработки технических заданий на изготовление нового технологического оборудования единичного изготовления и длительных сроков изготовления ценами не учтена.

Таблица 1702-0102-01- Коксохимическое производство

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, б тыс. тенге	K1	K2
1	Коксохимическое производство в составе 2-х пусковых комплексов производительностью от 910 до 1460 тыс. т/год кокса	тыс. т/год	581 359	658	0,09	1,05
2	Коксохимическое производство в составе 2-х пусковых комплексов производительностью от 910 до 1460 тыс. т/год кокса, в том числе: углеподготовительный цех	тыс. т/год	64 868	109	0,11	1,05
3	Коксохимическое производство в составе 2-х пусковых комплексов производительностью от 910 до 1460 тыс. т/год кокса, в том числе: коксовый блок в составе 2-х коксовых батарей	тыс. т/год	101 267	75	0,10	1,05
4	Коксохимическое производство в составе 2-х пусковых комплексов производительностью от 910 до 1460 тыс. т/год кокса, в том числе: тушение кокса	тыс. т/год	56 032	54	0,09	1,05
5	Коксохимическое производство в составе 2-х пусковых комплексов производительностью от 910 до 1460 тыс. т/год кокса, в том числе: рассев кокса	тыс. т/год	35 253	61	0,11	1,05
6	Коксохимическое производство в составе 2-х пусковых комплексов производительностью от 910 до 1460 тыс. т/год кокса, в том числе: цех улавливания химпродуктов	тыс. т/год	131 717	111	0,09	1,05
7	Коксохимическое производство в составе 2-х пусковых комплексов производительностью от 1460 до 2000 тыс. т/год кокса	тыс. т/год	1 254 638	238	0,09	1,05
8	Коксохимическое производство в составе 2-х пусковых комплексов производительностью от 1460 до 2000 тыс. т/год кокса, в том числе: углеподготовительный цех	тыс. т/год	179 256	31	0,11	1,05
9	Коксохимическое производство в составе 2-х пусковых комплексов производительностью от 1460 до 2000 тыс. т/год кокса, в том числе: коксовый блок в составе 2-х коксовых батарей	тыс. т/год	170 388	28	0,10	1,05

Окончание таблицы 1702-0102-01

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, б тыс. тенге	K1	K2
10	Коксохимическое производство в составе 2-х пусковых комплексов производительностью от 1460 до 2000 тыс. т/год кокса, в том числе: тушение кокса	тыс. т/год	69 134	45	0,09	1,05
11	Коксохимическое производство в составе 2-х пусковых комплексов производительностью от 1460 до 2000 тыс. т/год кокса, в том числе: рассев кокса	тыс. т/год	95 933	19	0,10	1,05
12	Коксохимическое производство в составе 2-х пусковых комплексов производительностью от 1460 до 2000 тыс. т/год кокса, в том числе: цех улавливания химпродуктов	тыс. т/год	255 782	27	0,10	1,05

Примечания:

1 При проектировании в составе коксохимического производства установки термической подготовки коксуюемой шихты к стоимости проектных работ по цеху улавливания химпродуктов применяется коэффициент 1,3.

2 При проектировании в комплексе коксохимического производства установки частичного брикетирования шихты к стоимости проектных работ применяются коэффициенты:

- по углеподготовительному цеху – 1,3;
 - по цеху улавливания химпродуктов до 1,2 в зависимости от сырьевой базы и вида связующего.

3 При проектировании в комплексе коксохимического производства установки трамбования шихты к стоимости проектных работ по коксовой батарее применяется коэффициент 1,2.

4 При разработке проекта защиты атмосферы коксохимического производства в составе более 2-х коксовых батарей к стоимости этой части для первых (проектируемых) 2-х батарей добавляется стоимость разработки проекта защиты атмосферы каждого из 2-х предыдущих или последующих коксовых батарей с коэффициентом 0,8.

5 Стоимость проектирования коксохимического производства в составе одной коксовой батареи определяется по ценам, приведенным в таблице, исходя из производительности 2-х батарей. При этом стоимость разработки проекта определяется по комплексной цене с применением понижающего коэффициента: для первой проектируемой батареи до 0,7, для второй – 0,5; стоимость разработки рабочей документации (рабочего проекта) определяется по ценам на проектирование отдельных цехов, входящих в состав КХП с применением коэффициента до 0,8.

6 При разработке проекта коксохимического производства производительностью более 2000 тыс. т кокса в год стоимость его определяется по производительности 2000 тыс. т/год с применением следующих коэффициентов:

- 4000 тыс. т/год - 1,5;
 - 6000 тыс. т/год - 1,9;
 - 8000 тыс. т/год - 2,2.

Если производительность находится в этих интервалах, размер повышающих коэффициентов определяется методом интерполяции.

7 Ценами на проектирование КХП предусмотрено сухое тушение кокса. При проектировании тушения кокса водой стоимость проектных работ определяется по цене для сухого тушения с применением коэффициента 0,25. В этом случае к стоимости проектных работ по объектам рассева кокса применяется коэффициент 1,2.

Таблица 1702-0102-02- Цехи и установки коксохимического производства

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, б тыс. тенге	K1	K2
1	Пекококсовый цех, производительностью 60 тыс. т/год	цех	172 187	-	0,1	1,05
2	Отделение избирательного измельчения углей, производительностью от 400 до 700 т/час	т/час	39 616	25	0,11	1,06
3	Установка термической обработки шихты, производительностью 250 т/час, при одноступенчатом нагреве	установка	80 973	-	0,11	1,06
4	Установка термической обработки шихты, производительностью 250 т/час, при двухступенчатом нагреве	установка	99 480	-	0,11	1,06
5	Частичное брикетирование коксующей шихты производительностью от 100 до 250 т/час брикетов	т/час	110 692	311	0,11	1,06
6	Цех очистки коксового газа от сероводорода с глубиной очистки 2 – 3 г/нм ³ для КХП производительностью 2000 тыс. т кокса в год	цех	94 574	-	0,09	1,05
7	Цех очистки коксового газа от сероводорода с глубиной очистки 0,5 – 1 г/нм ³ для КХП производительностью 2000 тыс. т кокса в год	цех	137 316	-	0,09	1,05
8	Цех переработки сырого бензола со среднетемпературной гидроочисткой производительностью 100 тыс. т/год	цех	461 042	-	0,11	1,06
9	Смолоперерабатывающий цех производительностью от 200 до 400 тыс. т/год	цех	138 837	169	0,09	1,05
10	Механическая и биохимическая очистка фенольных сточных вод производительностью от 100 до 300 м ³ /час	м ³ /час	87 712	398	0,1	1,05
11	Озонирование фенольных сточных вод производительностью от 100 до 300 м ³ /час	м ³ /час	21 491	86	0,1	1,05

Примечания:

1 При проектировании вне комплекса коксохимпроизводства комплекса частичного брикетирования шихты к стоимости работ, определенной по ценам настоящей таблицы, добавляется стоимость проектных работ углеподготовительного цеха с коэффициентом 0,4.

2 Стоимость проектирования сооружений совмещенного технологического процесса термической обработки шихты и сухого тушения кокса определяется по ценам поз. 3, 4 с добавлением стоимости проектирования УСТК, определенной по таблице 1702-0102-01 с коэффициентом 0,7.

Таблица 1702-0102-03- Объекты технического обслуживания и текущего ремонта действующих коксовых батарей и коксовых машин

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	K1	K2
1	Устройство для перестановки и ремонта углезагрузочных вагонов коксовых батарей с маневровым устройством на 3 вагона	устройство	7 308	0,09	1,05
2	Пункт для ремонта дверей и двересъемных машин на 4 станка	пункт	15 367	0,09	1,05
3	Механизированный растворный узел для приготовления торкрет-массы 600 л/час	узел	2 033	0,09	1,05
4	Гараж для ремонта коксовозных вагонов и электровозов на 1 вагон и 1 электровоз	гараж	7 328	0,09	1,05
Примечание - Цены применяются для определения стоимости проектирования перечисленных объектов, проектируемых вне комплекса коксовых батарей и коксовых машин.					

Глава 3 Ферросплавное и труболитейное производство

1 В настоящей главе приведены цены на разработку:

- проектов заводов ферросплавов;
- проектов, рабочих проектов и рабочей документации ферросплавных и труболитейных цехов, объектов подсобно-вспомогательного назначения, сооружений электроснабжения, теплосилового хозяйства, водоснабжения и канализации, цены на которые не приведены в главе 1.

2 Комплексными ценами на проектирование заводов не учтена стоимость проектирования жилищно-культурного и бытового строительства, ТЭЦ, районных котельных, дизельных электростанций, водородных, кислородных, холодильных станций, районных страйбаз, металлотермических цехов, рудоразмораживающих гаражей, обогатительных, агломерационных фабрик, опытных цехов новой технологии.

3 Ценами на проектирование ферросплавных цехов не учтена стоимость проектирования испарительного охлаждения ферросплавных электропечей и агрегатов, вагоноопрокидывателей.

4 Ценами «Связи, сигнализации и телевидения» комплексного проекта заводов всех категорий учтено проектирование:

- электрической защиты подземных трубопроводов и кабелей от коррозии в размере 5%;
- автоматики пневмотранспорта проб в размера 10%.

Ценами «Отопления, вентиляции, кондиционирования и горячего водоснабжения» учтено проектирование автоматизации в размере 10%.

5 В цене «Технологической части» ферросплавных заводов учтено проектирование в процентах:

- ремонтного хозяйства, цеховых мастерских – 10;
- центральных заводских лабораторий и экспресс-лабораторий – 2;
- цеха электродной массы – 4.

6 Стоимость проектирования межцеховых сетей и сооружений электроснабжения, энергоснабжения, а также объектов подсобно-вспомогательного назначения, не учтенная в главе 3, на стадии «Рабочий проект» и «Рабочая документация» определяются по ценам, приведенным в главе 1.

7 Стоимость проектирования «Генплана и транспорта» цехов и сооружений ферросплавного производства определяются дополнительно по ценам, приведенным в главе 1.

8 При производстве в одном ферросплавном цехе с однотипными агрегатами и процессами двух и более видов сплавов различной технологии для каждого дополнительного сплава к общей цене цеха применяется коэффициент 1,2 на стадии «Проект», 1,3 – на стадиях «Рабочий проект» и «Рабочая документация».

В случае разнотипных агрегатов и процессов общая стоимость проектирования определяется как сумма цен отдельных цехов для каждого сплава, при этом цена для каждого цеха (отделения) с наибольшим объемом производства (мощностью) определяется с коэффициентом 1, а для каждого дополнительного сплава с коэффициентом 0,8 к цене соответствующего цеха (отделения).

9 При определении стоимости проектирования ферросплавных цехов и отделений на всех стадиях применяются следующие коэффициенты:

9.1 при установке

- на электропечах продольно-емкостной компенсации – 1,05;
- открытых электропечей – 0,9 к цене цеха с закрытыми электропечами;
- герметичных электропечей – 1,2 к цене цеха с закрытыми электропечами;
- предварительного нагрева шихты перед электроплавкой – 1,1;

9.2 при наличии выделении вредных веществ 1-го и 2-го классов опасности за каждое условие – 1,1;

9.3 при применении в проектах особых технологических агрегатов и процессов: плазменных электропечей, электропечей ЭШП, индукционных, зонной плавки, процессов СВС, автоклавирования, пожаровзрывобезопасных, вакуума глубже 10 Па, вакуумных металлотермических и конвертерных установок – 1,2;

9.4 при функционировании или производстве порошков ферросплавов и наличии особых требований к упаковке (контейнеры, барабаны, мешочки, запрессовка в проволоку) готовой продукции, что должно быть оговорено в задании на проектирование, к цене цеха прибавляются цена соответствующего отделения согласно таблице 1702-0103-02 как за самостоятельный объект (если отделение блокируется с помещениями цеха, применяется коэффициент 0,8).

10 При проектировании ферросплавных цехов с числом электропечей более, чем предусмотрено в цене, на каждую дополнительную электропечь добавляется 10% от цены цеха на всех стадиях; при уменьшении числа электропечей цеха уменьшается на 10% за каждую единицу, но не более, чем до 50% стоимости цеха. То же соотношение применяется в случае установки конвертеров.

11 При проектировании цехов алюминиевой крупки с двумя и более камерами за каждую камеру сверх одной добавляется 40% цены цеха на всех стадиях.

12 Ценами на проектирование ферросплавных цехов (кроме ванадиевого производства) на всех стадиях предусмотрено следующее распределение в процентах:

- главный корпус – 48;
- склад шихты – 36;
- склад готовой продукции – 16.

Для ванадиевого производства:

- отделение подготовки сырья – 20;
- отделение обжига – 15;
- гидрометаллургическое отделение – 50;
- электрометаллургический цех – 15.

13 В цене «Технологической части» ферросплавных цехов учтено проектирование на стадии «Рабочая документация» цеховых мастерских в размере 1%, проборазделочных и встроенных экспресс-лабораторий в размере 1% от цены данной части.

14 Стоимость проектирования отделений и цехов гранулированных легированных порошков определяются по ценам Таблицы 1702-

0101-10, поз. 2 «Объекты порошковой металлургии».

Таблица 1702-0103-01- Ферросплавные заводы

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены b, тыс. тенге
	Завод ферросплавов мощностью:	-	-	-
1	от 10 до 100 тыс. кВА	тыс. кВА	56 213	387
2	свыше 100 до 300 тыс. кВА	тыс. кВА	73 600	213
3	свыше 300 до 800 тыс. кВА	тыс. кВА	109 553	94

Таблица 1702-0103-02- Объекты ферросплавного производства

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	K1	K2
	Цех по производству ферросплавов восстановительным бесшлаковым процессом:	-	-	-	-
1	с 4-мя закрытыми электропечами мощностью по 63 МВА	цех	360 597	0,2	1,1
2	с 6-ю закрытыми электропечами мощностью по 33 МВА	цех	291 728	0,2	1,1
3	с 8-ю закрытыми электропечами мощностью по 16,5 МВА	цех	255 653	0,2	1,1
	Цех по производству ферросплавов восстановительным шлаковым процессом:	-	-	-	-
4	с 4-мя закрытыми электропечами мощностью по 63 МВА	цех	433 789	0,2	1,1
5	с 6-ю герметичными электропечами мощностью по 33 МВА	цех	358 234	0,2	1,1
6	с 4-мя закрытыми электропечами мощностью по 16,5 МВА	цех	193 510	0,2	1,1
	Цех по производству ферросплавов рафинировочным процессом с 6-ю открытыми электропечами мощностью, МВА:	-	-	-	-
7	по 3,5	цех	123 392	0,2	1,1
8	по 5	цех	142 903	0,2	1,1
9	Цех с 4-мя электропечами мощностью по 3,5 МВА для производства ферровольфрама (мощность заданная)	цех	113 391	0,2	1,1
10	Цех по производству металлического марганца производительностью 40 тыс. т/год	цех	395 753	0,2	1,1

Окончание таблицы 1702-0103-02

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	K1	K2
11	Цех с 4-мя плавильными установками для производства ферромолибдена (мощность заданная)	цех	183 302	0,2	1,1
12	Цех для металлотермического производства ферросплавов производительностью 5 тыс. т/год	цех	102 257	0,2	1,1
13	Отделение по получению алюминиевой крупки для металлотермического производства ферросплавов (2 камеры)	отделение	38 587	0,2	1,1
14	Цех для электропечного производства лигатур и модификаторов производительностью 10 тыс. т/год	цех	98 574	0,2	1,1
15	Отделение по получению лигатур и модификаторов методом смешивания (2 сплава) 15 тыс. т/год	отделение	88 994	0,2	1,1
16	Отделение по производству ферросплавов с 2-мя конвертерами емкостью по 10 т (15 м ³)	отделение	123 774	0,2	1,1
17	Цех вакуум-термического производства ферросплавов производительностью 3,5 тыс. т/год	цех	140 689	0,2	1,1
18	Отделение дробления, сортировки, упаковки невзрывоопасных ферросплавов производительностью до 20 тыс. т/год 1-я категория сложности: с организацией дробления, сортировки и упаковки в контейнеры 2-я категория сложности: с организацией дробления, сортировки и упаковки в контейнеры и барабаны 3-я категория сложности: с организацией дробления, сортировки, пневмоклассификации и упаковки в контейнеры, барабаны, полиэтиленовые мешочки и запрессовка в проволоку	отделение	73 989	0,2	1,1
19	Отделение порошков невзрывоопасных ферросплавов с дроблением и помолом твердых сплавов производительностью 2 тыс. т/год	отделение	101 144	0,2	1,1
20	Цех для производства электролитического рафинированного хрома (мощность заданная)	цех	188 150	0,2	1,1
21	Цех для производства пятиокиси ванадия и феррованадия (2 вида продукции) производительностью 10 тыс. т/год в пересчете на 38%-ный феррованадий	цех	409 644	0,2	1,1

Примечания:

1 Цены, приведенные в поз. 13, 15, 16, 18, 19 учитывают размещение отделений в цехе. В случае, если эти отделения проектируются как самостоятельные, отдельно стоящие, к указанным ценам, применяется K=1,2.

2 Цена, приведенная в поз. 18 применяется с коэффициентом:

1 категория сложности – 1;

2 категория сложности – 1,1;

3 категория сложности – 1,2.

Таблица 1702-0103-03- Труболитейное производство

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	K1	K2
	Труболитейный цех для производства водопроводных труб из высокопрочного чугуна длиной 6 м:	-	-	-	-
1	мощностью 140 тыс. т/год, Dy 400 – 600 мм	цех	94 030	0,2	1,1
2	мощностью 210 тыс. т/год, Dy 100 – 300 мм	цех	286 906	0,2	1,1
3	мощностью 350 тыс. т/год, Dy 100 – 600 мм	цех	379 356	0,2	1,1

Таблица 1702-0103-04- Отдельные сооружения ферросплавного производства

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, в тыс. тенге	K1	K2
1	Отделение бетонирования и сушки сводов, ремонта ковшей и приготовления ленточной массы с участком шлакокаменного литья (ремонт 2800 ковшей в год, изготовление 10 тыс. т/год шлаколитых изделий)	отделение	41 338	-	0,19	1,1
2	Цех камнелитых изделий (плит, блоков) производительностью 65 тыс. т/год (при производстве фасонных изделий-труботечек, кольцевых утяжелителей и т.д.)	цех	173 903	-	0,2	1,04
	Здание для размещения газоочистных сооружений производительностью:	-	-	-	-	-
3	от 350 до 1500 тыс. м ³ / час	тыс. м ³ /час	25 602	13	0,2	1,04
4	свыше 1500 до 3000 тыс. м ³ / час	тыс. м ³ /час	14 642	20	0,2	1,04
	Цех электродной массы мощностью:	-	-	-	-	-
5	8 тыс. т/год	цех	20 960	-	0,2	1,1
6	50 тыс. т/год	цех	128 254	-	0,2	1,1

Примечание - При выполнении отделения бетонирования и сушки сводов и ремонта ковшей и приготовления ленточной массы без участка шлакокаменного литья цена снижается на 10%.

Таблица 1702-0103-05- Шлакоперерабатывающие цеха ферросплавного производства

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	K1	K2
	Цех сепарации шлаков низкоуглеродистого феррохрома мощностью:	-	-	-	-
1	290 тыс. т/год	цех	140 223	0,2	1,1
2	500 тыс. т/год	цех	213 661	0,2	1,1
3	Отделение грануляции шлаков мощностью 1500 тыс. т/год	отделение	32 962	0,17	1,09
4	Цех пневматического обогащения шлаков с пневмоклассификацией исходного сырья производительностью 600 тыс. т/год	цех	203 006	0,2	1,04
5	Установка пневматической сепарации шлаков производительностью 100 тыс. т/год	установка	42 986	0,2	1,04
6	Отделение переработки и сепарации самораспадающихся шлаков с получением пылевидной фракции принудительным охлаждением и узлом отгрузки шлака в цементовозы производительностью 50 тыс. т/год	отделение	89 834	0,2	1,04

Таблица 1702-0103-06- Известковые цеха ферросплавного производства

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, б тыс. тенге	K1	K2
1	Отделение обжига известняка с вращающейся печью диаметром 2,2 м, длиной 18 м, мощностью 10 тыс.т/год	отделение	43 921	-	0,2	1,1
2	Отделение обжига известняка с двумя шахтными печами, производительностью 75 т/сутки каждая, мощностью 50 тыс. т/год	отделение	55 352	-	0,2	1,1
3	Отделение обжига известняка с вращающейся печью диаметром 3,6м, длиной 65 м мощностью 100 тыс.т/год	отделение	144 560	-	0,2	1,1
	Отделение горячего окомкования пылей и шламов с машиной МГО-4 диаметром чаши 4 м мощностью:	-	-	-	-	-
4	от 25 до 85 тыс. т/год	тыс. т/год	26 974	1 510	0,2	1,1
5	свыше 85 до 150 тыс. т/год	тыс. т/год	116 913	452	0,2	1,1
6	Отделение приготовления известкового молока с известегасильным барабаном диаметром 1x4 м, мощностью 10 тыс. т/год	отделение	9 004	-	0,2	1,1
7	Отделение торкретмасс для торкретирования футеровки конвертеров, мощностью 100 тыс. т/год	отделение	12 610	-	0,2	1,1
8	Установка смещивания уловленной пыли с мешалкой емкостью 32 м ³ , мощностью 5000 т/год	установка	2 026	-	0,2	1,1

Примечание - При проектировании 2-х и более одинаковых установок (поз. 8) каждая последующая принимается по цене с коэффициентом 0,25 на всех стадиях проектирования.

Таблица 1702-0103-07- Ремонтное хозяйство ферросплавного и труболитейного производства

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, б тыс. тенге	K1	K2
1	Цех металлической тары мощностью от 250 до 500 тыс. штук/год	тыс. шт/год	2 156	32	0,2	1,1
2	Цех изготовления кожухов мощностью от 10 до 30 тыс. штук/год	тыс. шт/год	3 819	326	0,2	1,1
3	Мастерские ремонта транспортерных лент мощностью от 20 до 50 тыс. м/год	тыс. м/год	3 334	112	0,2	1,1
4	Мастерские пошива рукавов мощностью от 1 до 10 тыс. штук/год	тыс. шт/год	1 813	273	0,2	1,1

Таблица 1702-0103-08- Объекты складского хозяйства ферросплавного и труболитейного производства

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	K1	K2
	Склады сыпучих грузов, обслуживаемые козловыми и грейферными кранами, закрытые категории:	-	-	-	-
1	1, площадью 750 м ²	склад	10 681	0,17	1,08
2	2, площадью 1500 м ²	склад	22 397	0,17	1,08
3	3, площадью 3200 м ²	склад	31 201	0,17	1,08
4	Склады наливных грузов емкостью 300 м ³ (включая фронт слива и налива)	склад	113 248	0,17	1,08

Таблица 1702-0103-09- Электротехнические сооружения (проектируемые вне комплекса ферросплавного производства)

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	K1	K2
1	Электропечная подстанция напряжением 110 – 220 кВт для 4-х электропечей мощностью 33 – 80 МВА каждая	подстанция	24 993	0,20	1,1
	Установка продольно-емкостной компенсации (УПК) электропечи мощностью:	-	-	-	-
2	16,5 – 33 МВА	установка	5 664	0,20	1,1
3	50 – 80 МВА	установка	8 752	0,20	1,1

Окончание таблицы 1702-0103-09

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	K1	K2
	Установка компенсаций реактивной мощности для электропечи напряжением:	-	-	-	-
4	10 кВт	установка	11 483	0,20	1,1
5	110/150 или 220 кВт	установка	6 583	0,20	1,1

Примечания:

1 При разработке проекта одной электропечной подстанции для цеха, состоящего из четырех одинаковых электропечей, стоимость проектирования принимается для первой электропечи с коэффициентом 0,4; для второй, третьей и четвертой – с коэффициентом 0,2.

2 При разработке проекта электропечных подстанций одновременно для цеха с количеством печей более четырех, стоимость проектирования определяется по формуле $N+0,2N$ ($n - 4$), где: N – стоимость проектирования по настоящей таблице; n – фактическое количество печей.

3 При разработке проекта электропечных подстанций на напряжение 10 кВт стоимость проектирования принимается с коэффициентом 0,7; напряжением 35 кВт – с коэффициентом 0,9.

4 При разработке проекта электропечных подстанций на напряжение более 220 кВт и для электропечей большей мощности стоимость проектирования определяется методом экстраполяции.

5 При разработке проекта УПК одновременно для нескольких идентичных электропечей стоимость проектирования определяется по формуле $N+0,6 N$ ($n - 1$), где: N – стоимость проектирования по настоящей таблице, n – фактическое количество УПК.

6 При разработке проекта УПК одной электропечи для цеха, состоящего из нескольких идентичных электропечей, стоимость проектирования принимается для первой УПК с коэффициентом 0,5 от стоимости, определяемой в соответствии с п. 5 примечаний, остальных УПК – пропорционально оставшейся стоимости.

Таблица 1702-0103-10- Вентиляционное хозяйство ферросплавного и труболитейного производства

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	K1	K2
1	Тепловой пункт мощностью 11,6 МВт	пункт	4 203	0,21	1,11

Таблица 1702-0103-11- Газовое хозяйство ферросплавного и труболитейного производства

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	K1	K2
1	Газоотсасывающая станция в составе 3-х турбокомпрессоров по 80 м ³ /мин для 2-х закрытых электропечей 16 МВА, производительностью 10 тыс. м ³ /час	станция	7 049	0,2	1,1
2	Газоотсасывающая станция в составе 6-ти турбокомпрессоров по 170 м ³ /мин для 4-х закрытых электропечей 33 МВА, производительностью 41 тыс. м ³ /час	станция	9 941	0,2	1,1
3	Газоотсасывающая станция в составе 6-ти турбокомпрессоров по 300 м ³ /мин для 2-х герметичных электропечей 75 – 85 МВА, производительностью 72 тыс. м ³ /час	станция	19 646	0,2	1,1

Таблица 1702-0103-12- Сооружения теплосилового хозяйства ферросплавного и труболитейного производства

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	K1	K2
1	Деаэрационная питательная установка в составе 2-х деаэраторов, производительность по деаэрированной воде 120 т/час	установка	9 574	0,21	1,1
	Компрессорная станция в составе 2-х центробежных компрессоров, производительность по воздуху:	-	-	-	-
2	200 м ³ /мин	станция	6 933	0,26	1,13
3	270 м ³ /мин	станция	7 256	0,25	1,13
4	500 м ³ /мин	станция	11 594	0,20	1,1
5	Компрессорная станция в составе 5-ти поршневых компрессоров, производительность по воздуху 120 м ³ /мин	станция	10 118	0,27	1,14
6	Компрессорная станция воздушных выключателей в составе 2-х поршневых компрессоров, производительность по воздуху 6 м ³ /мин	станция	874	0,49	1,25

Таблица 1702-0103-13- Сооружения водоснабжения и канализации ферросплавного и труболитейного производства

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, б тыс. тенге	K1	K2
	Насосная станция перекачки шламов производительностью:	-	-	-	-	-
1	от 0,3 до 2 тыс. м ³ /час	тыс. м ³ /час	2 628	1 728	0,20	1,10
2	свыше 2 до 6,5 тыс. м ³ /час	тыс. м ³ /час	3 275	1 405	0,20	1,10

Окончание таблицы 1702-0103-13

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, б тыс. тенге	K1	K2
3	Насосная станция питьевой воды с хлораторной и 2-мя резервуарами емкостью 500 м ³ каждый, производительностью 120 м ³ /час	станция	3 780	-	0,20	1,10
4	Оборотный цикл разливочных машин производительностью 600 м ³ /час в составе циркуляционной насосной станции, горизонтального отстойника и контактного резервуара	оборотный цикл	8 033	-	0,22	1,11
	Водоподготовительная установка с установкой по обезвреживанию шлама с реагентным хозяйством (известь, железный купорос, серная кислота), производительностью:	-	-	-	-	-
5	120 м ³ /час, для воды средней минерализации	установка	19 750	-	0,20	1,1
6	250 м ³ /час, без серной кислоты	установка	34 243	-	0,20	1,1
7	Водоподготовительная установка с установкой по обезвреживанию шлама с реагентным хозяйством (известь, железный купорос, серная кислота), производительностью 305 м ³ /час	установка	45 300	-	0,20	1,1
8	Установка для обезвреживания хромосодержащих сточных вод производительностью 80 м ³ /час	установка	5 250	-	0,20	1,1
	Шламопроводы диаметром до 300 мм:	-	-	-	-	-
9	укладываемые в земле	км	6 059	-	0,16	1,08
10	укладываемые на опорах	км	9 296	-	0,16	1,08
11	укладываемые на эстакаде в лотках	км	22 592	-	0,16	1,08

Таблица 1702-0103-14- Исполнительный проектный генплан

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге
	Сводный генеральный план при плотности застройки площадки:	-	-
1	до 30%	га	97
2	свыше 30%	га	162
Примечание - Цены приведены для определения стоимости проектирования указанных работ вне комплекса проектно-сметной документации по отдельному заданию.			

Таблица 1702-0103-15 - Технические задания на изготовление нового технологического оборудования единичного изготовления и длительных сроков изготовления ферросплавного и труболитейного производства

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Параметры цены, а тыс. тенге
1	Цех с закрытыми электропечами мощностью 16,5, 33, 63 МВА	3 884
2	Цех с герметичными электропечами мощностью 33, 48, 80 МВА	4 531
3	Цех с электропечами мощностью 3,5, 5 МВА	2 913
4	Цех металлотермических производств	2 589
5	Цех с индукционными печами по 1 МВт	2 266
6	Отделение по производству ферросплавов с 2-мя конвертерами	3 237
7	Цех с вакуумными электропечами для азотированных ферросплавов	1 942
8	Труболитейный цех для производства водопроводных труб из высокопрочного чугуна	6 473

Примечания:

1 Стоимость разработки технических заданий на изготовление отдельного вида оборудования отдельного участка вне комплекса производства определяется по ценам, установленным для соответствующего цеха или отделения с коэффициентами:

- по поз. 1, 2, 4, 8 – 0,2;
- по поз. 3, 6 – 0,25;
- по поз. 5, 7 – 0,3.

2 Стоимость разработки технического задания на изготовление одного вида оборудования для поставки по зарубежным объектам определяется по приведенным ценам с применением коэффициентов по поз. 1 примечания.

Глава 4 Ломоперерабатывающие предприятия

1 В настоящей главе приведены цены на разработку проектно-сметной документации ломоперерабатывающих предприятий и заводов Вторчермет, скрапоразделочных цехов металлургических комбинатов и заводов, состоящих из комплекса цехов (отделений), зданий и сооружений, а также на проектирование отдельных цехов (отделений, участков), зданий и сооружений вне комплекса предприятий.

2 В стоимости проектирования цехов и заводов Вторчермет, а также скрапоразделочных цехов (поз. 1 – 4 Таблицы 1702-0104-01) не учтена стоимость разработки проектно-сметной документации следующих объектов:

- цехов шихтовых слитков (электросталеплавильных цехов);
- машиностроения;
- товаров народного потребления;
- кислородных станций;
- пожарных депо;
- районных котельных;
- трансформаторных подстанций 35/10 кВ и более;
- водозаборов;
- очистных канализационных сооружений.

3 Стоимость проектирования судоразделочных заводов Вторчермет (без гидротехнических работ и сооружений, а также без объектов переработки других вторичных материалов) определяются по ценам, приведенным в поз. 1 – 3 Таблицы 1702-0104-01, с применением коэффициента 2,5.

4 Стоимость проектирования складов резервного лома определяются по ценам, приведенным в поз. 5- 6 Таблицы 1702-0104-01, в зависимости от мощности предприятия, для которого они проектируются, с применением коэффициента 0,4.

5 Стоимость проектирования цехов (отделений) дробления легковесного металлома определяются по ценам, приведенным в поз. 7 Таблицы 1702-0104-01, с применением коэффициента 2.

При проектировании цехов (отделений) дробления легковесного металлома с предварительным охлаждением применяется коэффициент 2,5.

6 Стоимость проектирования цехов (отделений) переработки лома и отходов легированных металлов определяются по ценам, приведенным поз. 8,9 Таблицы 1702-0104-01, с применением коэффициента 1,4.

7 Стоимость проектирования цехов (отделений) с объемом переработки лома и отходов легированных металлов свыше 20% общей мощности цеха (отделения) определяются по ценам, приведенным в поз. 5-10, Таблицы 1702-0104-01 с коэффициентом 1,2.

8 Стоимость проектирования цехов (отделений) по переработке лома и отходов черных металлов в составе скрапоразделочных цехов, цехов и заводов Вторчермет, а также стоимость проектирования скрапоразделочных цехов и цехов и заводов Вторчермет,

обеспечивающих электросталеплавильное производство, определяются по ценам, приведенным в поз. 1-10 Таблицы 1702-0104-01, с применением коэффициента 1,2. В этом случае коэффициент, предусмотренный поз. 7 не применяется.

9 Стоимость проектирования взрывных отделений определяются по ценам, приведенным в поз. 11 Таблицы 1702-0104-01, с применением следующих коэффициентов:

- для взрывных отделений – 2;
- для взрывных отделений с убежищем и зарядной мастерской – 2,2;
- для взрывных отделений с убежищем, зарядной мастерской и складом взрывчатых веществ (материалов) – 2,5.

10 Стоимость проектирования цехов шихтовых слитков (электросталеплавильных цехов для переплава стружки легированных сталей) определяются по ценам Таблицы 1702-0101-03.

11 Стоимость проектирования отдельных объектов и сооружений подсобно-вспомогательного назначения, межцеховых сетей и сооружений энергохозяйства, электроснабжения, межцехового транспорта и связи, генерального плана и транспорта определяются по ценам, приведенным в главе1.

Таблица 1702-0104-01 - Ломоперерабатывающие предприятия

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, б тыс. тенге	K1	K2
	Заводы и цеха по переработке лома и отходов черных металлов (заводы и цеха Вторчермет) мощностью:					
1	от 10 до 100 тыс. т/год	тыс. т/год	18 060	338	0,20	1,10
2	свыше 100 до 300 тыс. т/год	тыс. т/год	29 874	220	0,20	1,10
3	свыше 300 до 1000 тыс. т/год	тыс. т/год	57 061	129	0,20	1,10
4	Скрапоразделочные цеха металлургических заводов и комбинатов мощностью от 300 до 1500 тыс. т/год	тыс. т/год	61 366	32	0,20	1,10
	Отдельные здания и сооружения заводов и цехов Вторчермет и скрапоразделочных цехов металлургических заводов и комбинатов					
	Цех (отделение) комплексной переработки лома мощностью:					
6	от 50 до 300 тыс. т/год	тыс. т/год	5 774	98	0,20	1,10
7	свыше 300 до 1000 тыс. т/год	тыс. т/год	21 620	45	0,20	1,10
8	Цех (отделение) пакетирования лома мощностью от 100 до 500 тыс. т/год	тыс. т/год	17 607	19	0,20	1,10
	Цех (отделение) резки, сортировки лома мощностью:					
9	от 50 до 150 тыс. т/год	тыс. т/год	5 081	76	0,20	1,10
10	свыше 150 до 300 тыс. т/год	тыс. т/год	12 040	29	0,20	1,10

Окончание таблицы 1702-0104-01

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, б тыс. тенге	K1	K2
11	Цех (отделение) переработки стружки мощностью от 10 до 150 тыс. т/год	тыс. т/год	4 208	123	0,30	1,15
12	Копровый цех (отделение) или цех (отделение) переработки чугунных лома и отходов мощностью от 5 до 250 тыс. т/год	тыс. т/год	6 473	84	0,20	1,10
13	Ремонтно-механический цех для заводов Вторчермет мощностью от 200 до 1000 тыс. т/год	тыс. т/год	12 946	6,49	0,25	1,15
	Блок вспомогательных помещений, включающий конторские и бытовые помещения, ремонтно-механическую мастерскую, материальный склад и другие подсобные помещения для цехов Вторчермет мощностью:	-	-	-	-	-
14	от 10 до 50 тыс. т/год	тыс. т/год	971	175	0,25	1,15
15	свыше 50 до 100 тыс. т/год	тыс. т/год	8 092	32	0,25	1,15
16	Склад взрывоопасных предметов	склад	324	-	0,2	1,1

Глава 5 Предприятия огнеупорной промышленности

1 В настоящей главе приведены цены на разработку проектно-сметной документации заводов и цехов огнеупорного производства, включающие объекты подсобно-вспомогательного назначения, сети и сооружения энергетического хозяйства, транспорта и связи, межцеховые сети и сооружения в пределах площадки огнеупорного производства.

2 При включении в состав проектируемых заводов или цехов, кроме производства основной продукции, нескольких видов производства с различной технологией, стоимость проектирования определяются суммированием цены основного производства по наибольшей норме и дополнительных производств, стоимость которых определяются по ценам таблиц с коэффициентами:

– по заводам:

1 – для «Технико-экономической» и «Технологической» частей, части «Задача атмосферы», «Утилизационных котельных», «Автоматический контроль и регулирование», «Организация труда и управление предприятием», «Сборник спецификаций оборудования», «Сводного, объектного, сметного расчета»;

0,6 – для остальных частей;

– по цехам:

1 – для тех же частей, что и по заводам;

0,7 – для остальных частей.

3 Стоимость проектирования отделений огнеупорного производства определяются в процентах от табличной цены:

Наименование отделений	Производство огнеупорного сырья	Производство огнеупорных изделий	Производство мартелей, порошков и масс, бетонов, блоков бетонных	Производство электроплавленных огнеупоров и нагревателей	Производство стекловолокна и теплоизоляционных вкладышей
Склад сырья и дробильного отделения	13	13	16	10	10
Подготовительное	30	20	39	–	–
Массозаготовительное	–	20	29	21	54
Прессовое	–	22	–	–	26
Печное	32	12	–	59	–
Склад готовой продукции с переделами адьюстажей, сортировки, классификации и т.д.	25	13	16	10	10
Итого	100	100	100	100	100

4 Ценами на проектирование огнеупорных производств не учтено проектирование: – районных котельных, котельных заводов (в

ценах Таблицы 1702-0105-01 поз. 10, 12 – 14) и котельных цехов обжига (в ценах Таблицы 1702-0105-02 поз. 4 – 14);

– коагуляционных установок для загрязненных вод и установок сгущения шлама, шламохранилищ, обезвоживающих установок для шлама при производстве технологического процесса мокрым способом;

– обезвоживающих установок для мазута при работе производства на мазутном топливе;

– обогатительных установок (фабрик), карьеров, рудников, производства специальных видов огнеупоров (карборундовые, корундовые, глинистографитовые, ультралегковесные, цирконовые, изделия из чистых окислов и некислородных соединений);

– заводского ремонтного хозяйства, автохозяйства и объектов транспортного хозяйства, железнодорожного транспорта (депо, станции и т.д.);

– кислородных и азотных станций;

– столовых (в ценах таблицы 1702-0105-02);

– безбросовых систем водоснабжения, включая связанные с этими системами очистные сооружения;

5 Стоимость проектирования огнеупорных цехов, имеющих в своем составе общезаводские хозяйства и расположенных на отдельной площадке, не связанной заводом, определяются по ценам Таблицы 1702-0105-01.

6 Ценами «Технологической части» учтена стоимость боровов и дымовых труб. При разработке индивидуальных проектов печей и сушил стоимость проектирования их принимаются по ценам соответствующего раздела с коэффициентами:

– на стадии «Проект» – 0,75;

– на стадиях «Рабочий проект» и «Рабочая документация» – 0,7.

7 Стоимость проектирования заводов и цехов на стадии «Проект» приняты при его производительности по нормальному кирпичу. В случае изменения ассортимента к ценам на стадии «Проект» применяется коэффициент 1,3 к стоимости «Технологической части», «Автоматического контроля и регулирования» и «Архитектурно-строительной части».

8 Стоимость проектирования диспетчеризации учтены ценами «Автоматического контроля и регулирования» в размере 25%.

9 Ценами не учтено проектирование заводов-автоматов.

10 Ценами не учтено проектирование телеграфной связи.

11 Ценами «Утилизационных котельных» учтена стоимость всех частей: технологической, архитектурно-строительной, механизации, электрического хозяйства, включая управление электроприводами, автоматического контроля и регулирования.

12 Стоимость разработки технических заданий на изготовление нового технологического оборудования единичного изготовления и длительных сроков изготовления (пресса и технологические линии) составляют:

– технические задания для прессов – 430,21 тыс. тенге;

– технические задания по технологическим линиям – 645,07 тыс. тенге.

13 Ценами не учтена стоимость проектирования электрических подстанций 35 кВ и выше, главных понизительных подстанций.

14 В Таблицах 1702-0105-01 и 1702-0105-02 рекомендуемое распределение стоимости в разделе «Автоматический контроль и регулирование» учтено: технологический контроль (блокировка) в размере – 45%, автоматика, включая тепловую в размере – 55%.

15 Ценами Таблицы 1702-0105-02 не учтено проектирование оборотных циклов и межцеховых сетей на территории этих цехов.

Таблица 1702-0105-01- Огнеупорные заводы

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, б тыс. тенге	K1	K2
1	Шамотообжигательный завод мощностью от 50 до 400 тыс. т/год	тыс. т/год	234 764	350	0,2	1,1
2	Доломитообжигательный завод мощностью от 50 до 400 тыс. т/год	тыс. т/год	265 214	205	0,2	1,1
3	Магнезитообжигательный завод мощностью от 150 до 1000 тыс. т/год	тыс. т/год	454 102	362	0,14	1,07
4	Завод магнезиальных изделий мощностью от 25 до 100 тыс. т/год	тыс. т/год	118 013	2 382	0,16	1,08
5	Завод шамотных легковесных изделий мощностью от 50 до 100 тыс. т/год	тыс. т/год	254 740	238	0,2	1,1
6	Завод высокоглиноземистых изделий мощностью от 50 до 100 тыс. т/год	тыс. т/год	220 387	1 016	0,17	1,09
	Завод шамотных изделий мощностью:	-	-	-	-	-
7	от 50 до 100 тыс. т/год	тыс. т/год	228 485	517	0,14	1,07
8	свыше 100 до 400 тыс. т/год	тыс. т/год	230 090	501	0,16	1,08
9	Завод бетонов и блоков мощностью от 1 до 10 тыс. т/год	тыс. т/год	75 976	11 982	0,12	1,06
10	Завод огнеупорных порошков и масс мощностью от 10 до 40 тыс. т/год	тыс. т/год	125 179	1 028	0,16	1,08
11	Завод стекловолокнистых изделий мощностью от 1 до 10 тыс. т/год	тыс. т/год	97 441	9 658	0,23	1,12
12	Завод смолодоломитовых огнеупоров мощностью от 10 до 40 тыс. т/год	тыс. т/год	298 959	2 473	0,08	1,04
13	Завод теплоизоляционных вкладышей мощностью от 1 до 10 тыс. т/год	тыс. т/год	149 712	10 053	0,23	1,12
14	Завод электроплавленных огнеупоров мощностью от 5 до 25 тыс. т/год	тыс. т/год	243 425	3 378	0,23	1,12
15	Завод электронагревателей мощностью от 200 до 600 тыс. штук/год	тыс. шт/год	188 940	545	0,23	1,12

Таблица 1702-0105-02- Огнеупорные цехи

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, б тыс. тенге	K1	K2
1	Шамотообжигательный цех мощностью от 50 до 400 тыс. т/год	тыс. т/год	173 443	285	0,2	1,1
2	Доломитообжигательный цех мощностью от 50 до 400 тыс. т/год	тыс. т/год	178 939	382	0,2	1,1
3	Магнезитообжигательный цех мощностью от 150 до 1000 тыс. т/год	тыс. т/год	294 920	304	0,14	1,07
4	Цех магнезиальных изделий мощностью от 25 до 100 тыс. т/год	тыс. т/год	69 360	2 723	0,16	1,08
5	Цех шамотных легковесных изделий мощностью от 50 до 100 тыс. т/год	тыс. т/год	113 016	1 359	0,2	1,1
6	Цех высокоглиноземистых изделий мощностью от 50 до 100 тыс. т/год	тыс. т/год	190 766	746	0,17	1,09

Окончание таблицы 1702-0105-02

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, б тыс. тенге	K1	K2
	Цех шамотных изделий мощностью:	-	-	-	-	-
7	от 50 до 100 тыс. т/год	тыс. т/год	190 002	716	0,13	1,07
8	свыше 100 до 400 тыс. т/год	тыс. т/год	224 782	369	0,16	1,08
9	Цех бетонов и блоков мощностью от 1 до 10 тыс. т/год	тыс. т/год	62 408	10 176	0,12	1,06
10	Цех огнеупорных порошков и масс мощностью от 10 до 40 тыс. т/год	тыс. т/год	103 520	886	0,16	1,08
11	Цех стекловолокнистых изделий мощностью от 1 до 10 тыс. т/год	тыс. т/год	78 585	7 794	0,23	1,12
12	Цех смолодоломитовых огнеупоров мощностью от 10 до 40 тыс. т/год	тыс. т/год	253 245	1 820	0,08	1,04
13	Цех теплоизоляционных вкладышей мощностью от 1 до 10 тыс. т/год	тыс. т/год	120 065	8 117	0,23	1,12
14	Цех электроплавленных огнеупоров мощностью от 5 до 25 тыс. т/год	тыс. т/год	196 300	2 723	0,23	1,12
15	Цех электронагревателей мощностью от 200 до 600 тыс. штук/год	тыс. шт/год	152 360	439	0,24	1,12

Глава 6 Заводы металлических изделий

1 В настоящей главе приведены комплексные цены на разработку проектно-сметной документации:

- заводов металлических изделий (на стадии «Проект»);
- отдельных объектов основного производственного назначения, объектов подсобного и обслуживающего назначения предприятий металлических изделий (на всех стадиях).

2 Стоимость разработки проектно-сметной документации на всех стадиях проектирования определяются суммированием цен каждого из объектов основного производственного назначения, объектов подсобного и обслуживающего назначения, межцеховых сетей и сооружений всех назначений.

3 При разработке комплексных проектов метизных заводов, входящих в состав металлургических или иных заводов, к табличным ценам метизных заводов применяется коэффициент 0,9.

4 Ценами настоящей главы не учтены:

- при проектировании заводов на стадии «Проект»
 - объекты культурно-жилищного строительства;
 - водородные установки;
 - ТЭЦ;
 - районные котельные и котельные, требующие индивидуального проектирования;
 - районные стройбазы;
 - компрессорные.
- при проектировании заводов на стадии «Проект» и отдельных производственных цехов и хозяйств на стадиях «Проект», «Рабочий проект» и «Рабочая документация»
 - утилизация рассолов и осадков;
 - бессточная система водоснабжения;
 - регенерация соляной кислоты;
 - аспирационно-технологические системы;
 - кондиционирование;
 - гибкие автоматизированные системы;
 - транспортные системы с автоматическим адресованием, в том числе роботизация;
 - диспетчеризация (телемеханизация) общезаводских и внутрицеховых систем энергохозяйства и электроснабжения;
 - разработка материалов по разрешению на спецводопользование;
 - разработка технических заданий на изготовление нового технологического оборудования единичного изготовления и длительных сроков изготовления.

5 Ценами на проектирование основных производственных цехов и объектов подсобного и обслуживающего назначения на стадиях

«Проект», «Рабочий проект» и «Рабочая документация» не учтены работы по генеральному плану и транспорту.

6 Ценами учтена стоимость проектирования автоматизации сантехсистем.

7 На стадии «Рабочая документация» стоимость проектирования определяются исходя из состава каждого отдельно проектируемого пускового комплекса.

8 Стоимость проектирования генплана и транспорта, межцеховых сетей всех сооружений на стадиях «Рабочий проект» и «Рабочая документация», а также межцеховых сетей и сооружений электроснабжения, установок и сооружений водоснабжения и канализации, теплоснабжения, газоснабжения, связи – на всех стадиях проектирования, определяются по ценам, приведенным в главе 1 настоящего подраздела.

9 В случае проектирования на площадке действующего завода металлических изделий отдельного цеха (производства) стоимость проектирования всех видов сетей (за исключением электроснабжения) на стадии «Проект» определяются в размере до 7% от цены на разработку проекта этого завода.

Таблица 1702-0106-01- Заводы металлических изделий

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, б тыс. тенге
	Метизный завод мощностью:	-	-	-
1	от 100 до 1600 тыс. т/год	тыс. т/год	83 854	85
2	свыше 1600 до 3200 тыс. т/год	тыс. т/год	92 897	79

Таблица 1702-0106-02- Цехи заводов металлических изделий

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, б тыс. тенге	K1	K2
1	Сталепроволочный цех мощностью от 25 до 150 тыс. т/год	тыс. т/год	178 570	918	0,26	1,13
2	Цех порошковой проволоки	цех	172 543	-	0,26	1,13
3	Канатный цех мощностью от 5 до 75 тыс. т/год	тыс. т/год	60 732	703	0,25	1,12
4	Цех металлокорда мощностью от 5 до 30 тыс. т/год	тыс. т/год	205 013	6 537	0,25	1,12
5	Крепежный цех мощностью от 5 до 100 тыс. т/год	тыс. т/год	64 635	1 451	0,26	1,13
6	Цех мельчайшего крепежа	цех	57 042	-	0,26	1,13
7	Термокалибровочный цех мощностью от 5 до 500 тыс. т/год	тыс. т/год	157 616	73	0,26	1,13
8	Цех сварочных электродов	цех	87 006	-	0,26	1,13

Окончание таблицы 1702-0106-02

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, б тыс. тенге	K1	K2
9	Цех холоднокатаной ленты	цех	543 957	-	0,26	1,13
10	Цех металлической сетки	цех	85 142	-	0,26	1,13
11	Цех стальных фасонных профилей высокой точности мощностью от 8 до 60 тыс. т/год	тыс. т/год	91 505	5 570	0,25	1,13

Таблица 1702-0106-03 - Технические задания на изготовление нового технологического оборудования единичного изготовления и длительных сроков изготовления заводов металлических изделий

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге
	Оборудование для изготовления проволоки и изделий из нее по типу	-	-
	Производство проволоки и изделий из нее(проводка,канаты, металлокорд,сетка,гвозди,мелкий крепеж,электроды,порошковая проволока):	-	-
1	Волочильный стан комплектно с размоточно-намоточными устройствами	стан	2 266
2	Автоматические линии (станки и автоматы) для изготовления канатов, металлической сетки, комплектно с загрузочно-разгрузочными устройствами	линия	2 266
3	Автоматические линии или автоматы для изготовления крепежных изделий методом горячей или холодной высадки	линия, автоматы	2 266
4	Оборудование для обработки сырьевых материалов при производстве электродов и порошковой проволоки	линия, установка	2 266
5	Электроизготавливающее оборудование для электродов диаметром 1,6 – 10 мм	агрегат, линия	2 266
	Оборудование покрытий и термообработки проволоки и изделий из нее по типу	-	-
6	Агрегаты, установки для термической обработки проволоки комплектно со средствами загрузки и выгрузки	агрегат, установка	2 266
7	Агрегаты покрытий проволоки комплектно с размоточно-намоточными устройствами	агрегат	1 813
8	Оборудование для консервации и упаковки проволоки и изделий из нее	линия, установка	997
	Производство калиброванной стали и изделий из нее по типу	-	-
9	Волочильно-калибровочное и обточное оборудование	линия, стан	1 903
10	Комбинированная линия волочения и отделки прутков	линия	1 903
11	Поточная линия калибровки прутков	линия	1 903
12	Автоматическая линия калибровки, обточки и полировки металла в мотках	линия	1 903

Окончание таблицы 1702-0106-03

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге
13	Волочильный стан с линией задачи	стан	2 266
	Оборудование шлифовки, полировки и контроля по типу	-	-
14	Бесцентровошлифовальный станок, высокоскоростные обдирочные и косовалковые машины	станок, машины	725
15	Дефектоскопическая установка для контроля прутков диаметром 5 – 30 мм	установка	725

Примечания:

1 Стоимость разработки технических заданий на все виды оборудования определяется по ценам таблицы дополнительно только в случае их разработки вне стадий «Проект» и «Рабочий проект».

2 Стоимость разработки технических заданий на оборудование разных типов определяется суммированием цен.

3 Стоимость разработки технических заданий оборудования вя и агрегатов разных типоразмеров определяется с коэффициентом 0,25 для каждого последующего типа.

4 В настоящей таблице (пп. 6 по 19) приведен перечень именникового и сложного технологического оборудования длительного изготовления.

Таблица 1702-0106-04- Объекты подсобного и обслуживающего назначения заводов металлических изделий

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, б тыс. тенге	K1	K2
1	Инструментальный цех мощностью от 0,1 до 1,3 тыс. т/год	тыс. т/год	5 450	29	0,26	1,13
2	Инструментально-фильтрный цех	цех	9 645	-	0,26	1,13
3	Ремонтно-механический цех	цех	26 676	-	0,26	1,13
4	Тарный цех (деревянная тара) мощностью от 5 до 60 тыс. м ³ /год	тыс. м ³ /год	14 060	233	0,25	1,13
5	Тарный цех (металлическая тара)	цех	21 213	-	0,26	1,13
6	Купоросная	установка	24 669	-	0,26	1,13
7	Известковое хозяйство	хозяйство	16 999	-	0,26	1,13
8	Компрессорно-аккумуляторная станция	станция	6 920	-	0,23	1,11
9	Склад кислот	склад	10 305	-	0,25	1,13

Таблица 1702-0106-05- Цеха товаров народного потребления

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	K1	K2
1	Цех товаров народного потребления (столовые приборы и кухонные наборы) в составе отделений: штамповочного, шлифовального, гальванического, пластмассового, изготовления картонной тары и склада готовой продукции производительностью 2550 тыс. штук/год столовых приборов и 1000 тыс. штук/год 14 предметных наборов	цех	54 038	0,2	1,1
2	Цех эмальпосуды. Состав цеха: отделения штамповки, подготовки поверхности к эмалированию, приготовление шликера, эмалепокрытия и обжига посуды, художественного оформления продукции, ремонтного хозяйства и АБК производительностью 2000 т или 2600 тыс. штук/год	цех	94 949	0,2	1,1
3	Цех посуды с антипригарным покрытием. Состав тот же, что и в п. 2, производительностью 10000 т или 6550 тыс. штук/год	цех	329 564	0,2	1,1
4	Цех эмальпосуды. Состав тот же, что и в п. 2, производительностью 20000 т или 21000 тыс. штук/год	цех	354 745	0,2	1,1
5	Гальваническое отделение	отделение	16 960	0,2	1,1
7	Цех баллонов в составе: отделений прессового, термического, травильного, окрасочного и склада готовой продукции с годовым выпуском 600 тыс. штук	цех	376 650	0,2	1,1
8	Цех товаров народного потребления (оцинкованные ведра и канистры) в составе: отделений штамповочного, травления, сварки, сборочного, окрасочного, тарного и склада готовой продукции с годовым выпуском 5250 тыс. штук ведер и 1430 тыс. штук канистр	цех	258 074	0,2	1,1

Таблица 1702-0106-06- Технические задания на изготовление нового технологического оборудования единичного изготовления и длительных сроков изготовления цехов товаров народного потребления

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Параметры цены, а тыс. тенге
	Цеха по производству эмальпосуды	-
1	Линия для штамповки посуды	647
2	Линия для подготовки поверхности посуды	647
3	Агрегат для обжига и сушки эмалевого покрытия на посуде	647
4	Агрегат для нанесения покрытия на посуду	485
5	Агрегат для автоматического перекладывания посуды с агрегата на агрегат или с линии на линию	485
	Цехи по производству товаров народного потребления	-
6	Линия по изготовлению и отделке корпусов или отдельных узлов изделий, товаров народного потребления (кроватей, оцинкованной посуды, канистр, ножей, вилок, ложек, детских игрушек, запчастей к автомобилям, замков, мебельной фурнитуры, садово-огородного инвентаря и др. хозтоваров)	647
	Цех баллонов	-
7	Оборудование цеха по изготовлению баллонов среднего объема	3 237
Примечания:		
1 Стоимость разработки технического задания на агрегат (по поз. 6 таблицы) принимается в сумме 357 тыс. тенге.		
2 Стоимость разработки технического задания на оборудование отдельного участка (по поз. 7 таблицы) принимается с коэффициентом 0,2.		
3 Стоимость составления заключения по техническому проекту оборудования, разработанному заводом-изготовителем, определяется в размере 30% табличной цены на технические задания на оборудование соответствующего агрегата, линии.		

Глава 7 Агломерационные фабрики

1 В настоящей главе приведены цены на разработку проектно-сметной документации для строительства агломерационных фабрик по производству офлюсованного и неофлюсованного, доменного и мартеновского агломерата.

2 Ценами главы, не учтена стоимость проектирования:

- объектов жилищно-гражданского назначения;

- внеплощадочных инженерных сетей, сооружений, коммуникаций и устройств электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, канализации, связи и шламового хозяйства, систем транспорта агломерата за пределами площадки, а также систем подачи сырьевых материалов на площадку аглофабрики;

- сооружений, связанных с охраной водного бассейна, включая корпус обезвоживания и подготовки шламов к дальнейшему использованию, за исключением установок, входящих в состав оборотного цикла;

- цехов и установок по производству извести;

- рудоразмораживающих гаражей;

- конструкций тепловой изоляции дымовых и вентиляционных отдельностоящих труб;

- подстанций и ВЛ напряжением 110 кВ и выше;

- автогаражей;

- технических заданий на изготовление нового технологического оборудования единичного изготовления и длительных сроков изготовления;

- устройств и установок по очистке технологических газов и аспирационного воздуха от пыли и других вредностей (исключая здания для их размещения), подготовки и транспорта уловленной пыли к месту утилизации, дымососных установок;

- склада реагентов и аммиака;

- телемеханизации поточно-транспортных систем.

3 При наличии вредных условий труда (загазованность, силикозность) к ценам применяются коэффициенты за каждое условие: 1,1 – на стадии «Проект», 1,09 – на стадии «Рабочий проект», 1,04 – на стадии «Рабочая документация».

4 Цены разработаны для годовой производительности аглофабрик по бункерному агломерату с удельной производительностью 1,35 тыс. м²/час.

Основной показатель проектируемой аглофабрики (Х) при определении стоимости разработки рабочей документации определяется по формуле:

$X=Xn \times 1,35/UП$, где:

Хn – производительность по утвержденному заданию на проектирование;

УП – удельная производительность по утвержденному заданию на проектирование;

1,35 – удельная производительность, принятая в ценах.

5 Стоимость реконструкции и технического перевооружения определяются по таблицам рекомендуемого распределения стоимости

на новое строительство.

Стоймость проектирования отдельных укрупненных комплексов аглофабрики

Наименование комплекса	%
Приемно-складской	24
Усреднения шихты	18
Подготовки шихты	15
Спекания агломерата	27
Обработка спека	12
Подсобно-вспомогательный	4
Итого	100

Таблица 1702-0107-01- Агломерационные фабрики

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, б тыс. тенге	K1	K2
	Агломерационная фабрика с годовым производством:	-	-	-	-	-
1	от 2,2 до 7,1 млн. т	млн. т/год	171 236	65 185	0,18	1,09
2	свыше 7,1 до 14,2 млн. т	млн. т/год	565 085	9 716	0,18	1,09

Таблица 1702-0107-02- Технические задания на изготовление нового технологического оборудования единичного изготовления и длительных сроков изготовления агломерационных фабрик

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге
1	Машины агломерационные, охладители агломерата	машины, охладители	3 237
2	Другое оборудование, в том числе: грохот для рассева агломерата, окомковательный барабан, смесительный барабан, распределитель шихты, дробилка агломерата, эксгаустеры	грохоты, окомкователи и т.д.	1 942
3	Оборудование усреднительных и приемных складов сырья	комплекс оборудования склада	3 237

Подраздел 2 Цветная металлургия

Указания по применению цен

1 В настоящем подразделе Раздела приведены стоимость разработки проектно-сметной документации для нового строительства заводов, производств, цехов, отделений, установок, технологических складов и объектов вспомогательных служб цветной металлургии: цинковой, свинцовой, медной, никелевой, кобальтовой, оловянной, алюминиевой, электродной, ртутной, сурьмяной, титановой, магниевой, редкометаллической, полупроводниковой, твердосплавной, обработки цветных металлов и вторичных цветных металлов, а также отдельных зданий и сооружений, проектируемых вне комплекса.

2 Ценами главы, не учтена стоимость проектирования:

- ТЭЦ, котельных;
- компрессорных воздушных;
- станций по производству водорода, кислорода, азота, ацетилена и т. п.;
- установок для транспортировки и хранения жидких газов;
- станций газификации аргона, водорода, хлора и т. п.;
- установок повторного использования (регенерации) газов (водорода, аргона, азота и т. п.);
- холодильных станций;
- бойлерных установок для нагрева или охлаждения воды;
- служб КИП и автоматики, центральных лабораторий автоматики;
- служб аналитического контроля;
- вычислительных центров;
- графитовых, керамических мастерских, пневмотранспорта;
- электрических подстанций напряжением 35 кВ и выше, отдельностоящих понижающих подстанций 6-20/0,4 кВ;
- ремонтных цехов;
- административно-бытовых корпусов;
- сернокислотных цехов;
- мазутохранилищ;
- поливочного водорода;
- дренажа промплощадки;
- очистных сооружений ливневой и хозфекальной канализации;
- сооружений по очистке промстоков;
- химводоподготовки для охлаждения печей;
- резервуаров воды;

- насосных станций водоснабжения и канализации;
- оборотных систем водоснабжения с установками стабилизации воды, градирнями и сооружениями по очистке оборотной воды;
- аварийного водоснабжения;
- известкового хозяйства;
- газификации промплощадок;
- средств защиты от радиоактивности, спецпрачечных;
- шламонакопителей, полигонов для захоронения токсичных, ядовитых и радиоактивных отходов;
- тарных и деревообрабатывающих цехов;
- производств по получению попутной продукции и товаров народного потребления;
- опытно-промышленных производств;
- телемеханизации и диспетчеризации энергоснабжения технологических процессов и спецслужб;
- телефонных и электрочасовых станций, радиоузлов, установок промышленного телевидения, УКВ и КВ радиосетей, оптоволоконных систем;
- автогаражных и железнодорожных хозяйств;
- станций зарядки аккумуляторов;
- санитарных защитных зон;
- рекультивации (восстановления) нарушенных земель.

3 При разработке проектно-сметной документации с учетом узлового метода¹ строительства или комплектно-блочного метода² монтажа к ценам применяется коэффициент 1,1.

4 Ценами не учтена стоимость работ:

- по подготовке и согласованию технологического регламента;
- по составлению разделительных ведомостей стоимости строительства, в случае строительства объекта несколькими генподрядчиками;
- по разработке мероприятий по удалению дыма из помещений при пожаре и обеспечении подпора воздуха в лестничных клетках пожароопасных помещений.

5 При применении принципиально новых процессов или оборудования, оговоренных в задании на проектирование, к стоимости проектных работ, разработка которых усложняется, применяется коэффициент до 1,4 в зависимости от трудоемкости.

6 Стоимость работ по выбору площадки для строительства определяется по ценам на разработку проекта соответствующего объекта с коэффициентом 0,05.

7 Ценами подраздела учтено проектирование встроенных подсобных, бытовых помещений и вспомогательных служб.

8 Стоимость проектирования объекта, имеющего промежуточное значение показателя мощности между приведенными в таблицах, определяются путем интерполяции.

9 Стоимость разработки решений и расчетов комплекса мероприятий по охране атмосферного воздуха от загрязнения

промышленными выбросами, выполняемых вне комплекса проекта завода или отдельного производства, определяются дополнительно по ценам на разработку проекта с применением коэффициента до 0,038 (за исключением цен, указанных в таблице 1702-0201-11).

10 В случае, когда проектируемый объект имеет значение основного показателя менее минимального или более максимального показателя, приведенных в таблице цен подраздела, то стоимость разработки рабочей документации определяются экстраполяцией. При этом величина поправки к цене принимается с коэффициентом 0,6.

Экстраполяцией допускается определять стоимость проектных работ в случаях, когда основной показатель проектируемого объекта не менее половины минимальной или не более удвоенной максимальной величины, указанной в таблице.

11 Цены приведены на годовую мощность производств за объект в целом.

¹ Узловой метод заключается в том, что в составе пускового комплекса выделяются конструктивно и технологически обособленные части. Решение о разработке проектно-сметной документации узлового метода принимается генеральной проектной организацией по согласованию с заказчиком, генеральной подрядной строительной и ведущей субподрядной организациями.

² Комплектно-блочный метод – принципиально новый подход к проектированию объекта. При этом исходным элементом формирования объекта является блок, доведенный до уровня изделия высокой заводской готовности с максимально агрегированным функционально взаимосвязанным оборудованием. Решение о разработке проектно-сметной документации на строительство с применением комплектно-блочного метода принимается генеральной проектной организацией по согласованию с заказчиком, генеральной подрядной строительной и ведущей субподрядной организациями.

Глава 1 Цветная металлургия

Таблица 1702-0201-01- Цинковые, свинцовые, медеплавильные и медеэлектролитные заводы

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Параметры цены, а тыс. тенге	K1	K2
	Цинковый завод мощностью:	-	-	-
1	50 тыс. т/год	1 608 593	0,29	1,14
2	100 тыс. т/год	1 719 285	0,29	1,14
3	200 тыс. т/год	2 088 905	0,29	1,14
	Склад концентратов с отделениями сгущения, фильтрации и сушки концентратов мощностью:	-	-	-
4	50 тыс. т/год	71 205	0,17	1,09
5	100 тыс. т/год	80 591	0,17	1,09
6	200 тыс. т/год	112 634	0,17	1,09
	Цех обжиговый мощностью:	-	-	-
7	50 тыс. т/год	113 928	0,29	1,15
8	100 тыс. т/год	123 444	0,29	1,15
9	200 тыс. т/год	154 710	0,29	1,15
	Цех выщелачивания огарка мощностью:	-	-	-
10	50 тыс. т/год	150 179	0,29	1,15
11	100 тыс. т/год	174 129	0,29	1,15
12	200 тыс. т/год	253 103	0,29	1,15
	Цех высокотемпературного выщелачивания кеков мощностью:	-	-	-
13	50 тыс. т/год	117 812	0,29	1,15
14	100 тыс. т/год	132 701	0,29	1,15
15	200 тыс. т/год	182 545	0,29	1,15
	Цех электролиза с автоматизированной сдиркой катодного цинка мощностью:	-	-	-
16	50 тыс. т/год	228 504	0,35	1,18
17	100 тыс. т/год	264 754	0,35	1,18
18	200 тыс. т/год	386 451	0,35	1,18
	Цех катодоплавильный мощностью:	-	-	-
19	50 тыс. т/год	93 214	0,29	1,15
20	100 тыс. т/год	100 335	0,29	1,15
21	200 тыс. т/год	124 286	0,29	1,15
	Цех кадмиевый с купоросным отделением мощностью:	-	-	-

Продолжение таблицы 1702-0201-01

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Параметры цены, а тыс. тенге	K1	K2
22	50 тыс. т/год	104 219	0,29	1,14
23	100 тыс. т/год	122 344	0,29	1,14
24	200 тыс. т/год	183 839	0,29	1,14
	Цех фильтрации и сушки цинковых кеков мощностью:	-	-	-
25	50 тыс. т/год	32 366	0,23	1,12
26	100 тыс. т/год	41 364	0,23	1,12
27	200 тыс. т/год	71 658	0,23	1,12
	Вельц-цех мощностью:	-	-	-
28	50 тыс. т/год	219 442	0,35	1,17
29	100 тыс. т/год	236 272	0,35	1,17
30	200 тыс. т/год	291 942	0,35	1,17
	Цех приема и обжига привозных вельц-окислов и возгонов мощностью:	-	-	-
31	50 тыс. т/год	62 143	0,23	1,12
32	100 тыс. т/год	71 723	0,23	1,12
33	200 тыс. т/год	103 571	0,23	1,12
	Свинцовый завод мощностью:	-	-	-
34	50 тыс. т/год	1 610 535	0,29	1,14
35	100 тыс. т/год	1 705 044	0,29	1,14
36	200 тыс. т/год	2 019 642	0,29	1,14
	Склад концентратов мощностью:	-	-	-
37	50 тыс. т/год	113 928	0,17	1,09
38	100 тыс. т/год	122 991	0,17	1,09
39	200 тыс. т/год	152 962	0,17	1,09
	Цех приема и окатывания пылей мощностью:	-	-	-
40	50 тыс. т/год	22 527	0,17	1,09
41	100 тыс. т/год	25 375	0,17	1,09
42	200 тыс. т/год	34 955	0,18	1,09
	Склад технологических материалов мощностью:	-	-	-
43	50 тыс. т/год	86 094	0,17	1,09
44	100 тыс. т/год	98 004	0,17	1,09
45	200 тыс. т/год	138 527	0,17	1,09
	Цех дробления и грохочения флюсов мощностью:	-	-	-

Продолжение таблицы 1702-0201-01

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Параметры цены, а тыс. тенге	K1	K2
46	50 тыс. т/год	17 931	0,17	1,09
47	100 тыс. т/год	18 254	0,17	1,09
48	200 тыс. т/год	19 420	0,18	1,09
	Шихтарник мощностью:	-	-	-
49	50 тыс. т/год	79 038	0,23	1,12
50	100 тыс. т/год	79 491	0,23	1,12
51	200 тыс. т/год	80 915	0,23	1,12
	Агломерационный цех мощностью:	-	-	-
52	50 тыс. т/год	90 625	0,34	1,17
53	100 тыс. т/год	103 571	0,34	1,17
54	200 тыс. т/год	146 942	0,34	1,17
	Цех дробления и грохочения оборотного агломерата мощностью:	-	-	-
55	50 тыс. т/год	60 525	0,29	1,14
56	100 тыс. т/год	66 156	0,29	1,14
57	200 тыс. т/год	84 993	0,29	1,14
	Цех плавильный мощностью:	-	-	-
58	50 тыс. т/год	190 312	0,34	1,17
59	100 тыс. т/год	205 848	0,34	1,17
60	200 тыс. т/год	257 634	0,34	1,17
	Цех шлаковозгоночный мощностью:	-	-	-
61	50 тыс. т/год	137 879	0,35	1,17
62	100 тыс. т/год	145 000	0,35	1,17
63	200 тыс. т/год	168 303	0,35	1,17
	Цех окатывания возгонов мощностью:	-	-	-
64	50 тыс. т/год	40 069	0,17	1,09
65	100 тыс. т/год	40 458	0,17	1,09
66	200 тыс. т/год	41 817	0,17	1,09
	Шлаковый двор мощностью:	-	-	-
67	50 тыс. т/год	75 737	0,17	1,09
68	100 тыс. т/год	81 562	0,17	1,09
69	200 тыс. т/год	100 335	0,17	1,09
	Цех рафинировочный мощностью:	-	-	-

Окончание таблицы 1702-0201-01

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Параметры цены, а тыс. тенге	K1	K2
70	50 тыс. т/год	132 054	0,4	1,2
71	100 тыс. т/год	139 821	0,4	1,2
72	200 тыс. т/год	166 556	0,4	1,2
	Цех переработки щелочных плавов мощностью:	-	-	-
73	50 тыс. т/год	80 074	0,29	1,14
74	100 тыс. т/год	86 547	0,29	1,14
75	200 тыс. т/год	108 103	0,29	1,14
	Цех переработки промпродуктов рафинирования свинца мощностью:	-	-	-
76	50 тыс. т/год	65 379	0,34	1,17
77	100 тыс. т/год	70 558	0,34	1,17
78	200 тыс. т/год	88 424	0,34	1,17
	Цех переработки серебристой пены мощностью:	-	-	-
79	50 тыс. т/год	17 154	0,35	1,17
80	100 тыс. т/год	17 478	0,35	1,17
81	200 тыс. т/год	18 513	0,35	1,17
	Цех переработки пылей мощностью:	-	-	-
82	50 тыс. т/год	95 156	0,29	1,14
83	100 тыс. т/год	104 219	0,29	1,14
84	200 тыс. т/год	135 290	0,29	1,14
	Цех электроплавки пылей мощностью:	-	-	-
85	50 тыс. т/год	54 634	0,34	1,17
86	100 тыс. т/год	62 402	0,34	1,17
87	200 тыс. т/год	88 424	0,34	1,17
	Медеплавильный и медеэлектролитный завод мощностью:	-	-	-
88	50 тыс. т/год	1 991 807	0,29	1,14
89	100 тыс. т/год	2 116 093	0,29	1,14
90	200 тыс. т/год	2 529 731	0,29	1,14

Таблица 1702-0201-02- Цинковые, свинцовые, медеплавильные и медеэлектролитные заводы (продолжение)

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Параметры цены, а тыс. тенге	K1	K2
	Фильтровально-сушильный цех мощностью:	-	-	-
1	50 тыс. т/год	123 638	0,17	1,09
2	100 тыс. т/год	136 585	0,17	1,09
3	200 тыс. т/год	179 955	0,17	1,09
	Склад концентратов мощностью:	-	-	-
4	50 тыс. т/год	72 176	0,17	1,09
5	100 тыс. т/год	72 500	0,17	1,09
6	200 тыс. т/год	73 600	0,17	1,09
	Склад флюсов мощностью:	-	-	-
7	50 тыс. т/год	71 658	0,17	1,09
8	100 тыс. т/год	71 917	0,17	1,09
9	200 тыс. т/год	72 759	0,17	1,09
	Цех дробления и измельчения флюсов мощностью:	-	-	-
10	50 тыс. т/год	46 607	0,23	1,12
11	100 тыс. т/год	47 190	0,23	1,12
12	200 тыс. т/год	49 002	0,23	1,12
	Штабельный шихтарник мощностью:	-	-	-
13	50 тыс. т/год	121 049	0,17	1,09
14	100 тыс. т/год	131 406	0,17	1,09
15	200 тыс. т/год	167 009	0,17	1,09
	Цех глубокой сушки шихты мощностью:	-	-	-
16	50 тыс. т/год	65 379	0,23	1,12
17	100 тыс. т/год	71 400	0,23	1,12
18	200 тыс. т/год	91 661	0,23	1,12
	Цех плавильный мощностью:	-	-	-
19	50 тыс. т/год	238 861	0,35	1,17
20	100 тыс. т/год	245 982	0,35	1,17
21	200 тыс. т/год	270 580	0,35	1,17
	Цех конвертерный мощностью:	-	-	-
22	50 тыс. т/год	146 942	0,29	1,15
23	100 тыс. т/год	155 357	0,29	1,15

Окончание таблицы 1702-0201-02

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Параметры цены, а тыс. тенге	K1	K2
24	200 тыс. т/год	182 545	0,29	1,15
	Цех обработки ковшей мощностью:	-	-	-
25	50 тыс. т/год	16 636	0,3	1,15
26	100 тыс. т/год	16 830	0,3	1,15
27	200 тыс. т/год	17 478	0,3	1,15
	Цех анодный мощностью:	-	-	-
28	50 тыс. т/год	143 705	0,29	1,14
29	100 тыс. т/год	150 179	0,29	1,14
30	200 тыс. т/год	171 540	0,29	1,14
	Цех электролиза мощностью:	-	-	-
31	50 тыс. т/год	409 107	0,17	1,09
32	100 тыс. т/год	442 768	0,17	1,09
33	200 тыс. т/год	554 754	0,17	1,09
	Цех медной катанки мощностью:	-	-	-
34	50 тыс. т/год	182 545	0,23	1,12
35	100 тыс. т/год	258 281	0,23	1,12
36	200 тыс. т/год	510 089	0,23	1,12
	Цех купоросный мощностью:	-	-	-
37	50 тыс. т/год	118 460	0,29	1,15
38	100 тыс. т/год	128 170	0,29	1,15
39	200 тыс. т/год	161 183	0,29	1,15
	Цех шламовый мощностью:	-	-	-
40	50 тыс. т/год	118 460	0,29	1,15
41	100 тыс. т/год	128 170	0,29	1,15
42	200 тыс. т/год	161 183	0,29	1,15
	Плавильный комплекс переработки серосодержащего сырья плавкой в жидкой ванне мощностью:	-	-	-
43	50 тыс. т/год	631 138	0,29	1,14
44	100 тыс. т/год	657 678	0,29	1,14
45	200 тыс. т/год	1 079 084	0,29	1,14
Примечания:				
1 В ценах не учтена стоимость проектирования цехов: – рассеянных и благородных металлов;				

– по обработке металлов;

– по производству порошков, сплавов, фольги.

2 Комплексными ценами заводов учтена стоимость проектирования:

– ТЭЦ, котельных (кроме районных);

– компрессорных воздушных;

– бойлерных установок для нагрева или охлаждения воды;

– служб аналитического контроля;

– ремонтных цехов;

– административно-бытовых корпусов;

– мазутного хозяйства;

– очистных сооружений ливневой и хозфекальной канализации;

– сооружений по очистке промстоков;

– химводоподготовки для охлаждения печей;

– резервуаров воды;

– насосных станций водоснабжения и канализации;

– оборотных систем водоснабжения с установками стабилизации воды, градирнями и сооружениями по очистке оборотной воды;

– специальных установок по использованию вторичных энергоресурсов;

– автогаражных и железнодорожных хозяйств.

Таблица 1702-0201-03- Никель-кобальтовые заводы

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Параметры цены, а тыс. тенге	K1	K2
	Никель-кобальтовый завод по переработке никель-медного сульфидного сырья мощностью:	-	-	-
1	10 по никелю; 30 по меди; 0,6 по кобальту, тыс. т/год	2 420 981	0,16	1,08
2	20 по никелю; 75 по меди; 1,8 по кобальту, тыс. т/год	3 030 757	0,16	1,08
3	30 по никелю; 150 по меди, тыс. т/год	3 640 534	0,16	1,08
4	60 по никелю, тыс. т/год	5 470 510	0,16	1,08
	Гидрометаллургический (автоклавный) цех по переработке пирротинового концентрата мощностью:	-	-	-
5	10 по никелю; 30 по меди; 0,6 по кобальту, тыс. т/год	457 656	0,16	1,08
6	20 по никелю; 75 по меди; 1,8 по кобальту, тыс. т/год	655 089	0,16	1,08
7	30 по никелю; 150 по меди, тыс. т/год	852 522	0,16	1,08
8	60 по никелю, тыс. т/год	1 444 173	0,16	1,08

Продолжение таблицы 1702-0201-03

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Параметры цены, а тыс. тенге	K1	K2
	Цех получения элементарной серы при переработке пирротинового концентратса мощностью:	-	-	-
9	10 по никелю; 30 по меди; 0,6 по кобальту, тыс. т/год	796 205	0,16	1,08
10	20 по никелю; 75 по меди; 1,8 по кобальту, тыс. т/год	1 143 169	0,16	1,08
11	30 по никелю; 150 по меди, тыс. т/год	1 488 838	0,16	1,08
12	60 по никелю, тыс. т/год	2 520 668	0,16	1,08
	Плавильный цех. Никелевый передел мощностью по никелю:	-	-	-
13	10 тыс. т/год	625 959	0,16	1,08
14	20 тыс. т/год	783 906	0,16	1,08
15	30 тыс. т/год	941 852	0,16	1,08
16	60 тыс. т/год	1 416 338	0,16	1,08
	Отделение сгущения плавильного цеха мощностью по никелю:	-	-	-
17	10 тыс. т/год	142 411	0,16	1,08
18	20 тыс. т/год	177 366	0,16	1,08
19	30 тыс. т/год	212 969	0,16	1,08
20	60 тыс. т/год	318 482	0,16	1,08
	Приемный склад флюсов с отделением их подготовки мощностью:	-	-	-
21	10 по никелю; 30 по меди; 0,6 по кобальту, тыс. т/год	218 147	0,16	1,08
22	20 по никелю; 75 по меди; 1,8 по кобальту, тыс. т/год	273 169	0,16	1,08
23	30 по никелю; 150 по меди, тыс. т/год	328 192	0,16	1,08
24	60 по никелю, тыс. т/год	493 259	0,16	1,08
	Отделение розлива и охлаждения файнштейна мощностью:	-	-	-
25	10 по никелю; 30 по меди; 0,6 по кобальту, тыс. т/год	86 094	0,16	1,08
26	20 по никелю; 75 по меди; 1,8 по кобальту, тыс. т/год	107 455	0,16	1,08
27	30 по никелю; 150 по меди, тыс. т/год	128 817	0,16	1,08
28	60 по никелю, тыс. т/год	192 902	0,16	1,08
	Шлакоотвал с транспортерными галереями и узлом отгрузки гранулированного шлака мощностью:	-	-	-
29	10 по никелю; 30 по меди; 0,6 по кобальту, тыс. т/год	130 112	0,16	1,08
30	20 по никелю; 75 по меди; 1,8 по кобальту, тыс. т/год	162 478	0,16	1,08
31	30 по никелю; 150 по меди, тыс. т/год	196 138	0,16	1,08
32	60 по никелю, тыс. т/год	295 178	0,16	1,08

Продолжение таблицы 1702-0201-03

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Параметры цены, а тыс. тенге	K1	K2
	Газоходы наружные мощностью:	-	-	-
33	10 по никелю; 30 по меди; 0,6 по кобальту, тыс. т/год	82 857	0,16	1,08
34	20 по никелю; 75 по меди; 1,8 по кобальту, тыс. т/год	102 277	0,16	1,08
35	30 по никелю; 150 по меди, тыс. т/год	122 991	0,16	1,08
36	60 по никелю, тыс. т/год	183 839	0,16	1,08
	Межцеховые технологические трубопроводы с эстакадами мощностью:	-	-	-
37	10 по никелю; 30 по меди; 0,6 по кобальту, тыс. т/год	725 647	0,16	1,08
38	20 по никелю; 75 по меди; 1,8 по кобальту, тыс. т/год	908 839	0,16	1,08
39	30 по никелю; 150 по меди, тыс. т/год	1 092 031	0,16	1,08
40	60 по никелю, тыс. т/год	1 641 606	0,16	1,08
	Наружные межцеховые сети водопровода, канализации, газификации мощностью:	-	-	-
41	10 по никелю; 30 по меди; 0,6 по кобальту, тыс. т/год	328 839	0,16	1,08
42	20 по никелю; 75 по меди; 1,8 по кобальту, тыс. т/год	411 049	0,16	1,08
43	30 по никелю; 150 по меди, тыс. т/год	493 259	0,16	1,08
44	60 по никелю, тыс. т/год	739 888	0,16	1,08
	Обжигово-восстановительный цех мощностью:	-	-	-
45	10 по никелю; 30 по меди; 0,6 по кобальту, тыс. т/год	131 406	0,16	1,08
46	20 по никелю; 75 по меди; 1,8 по кобальту, тыс. т/год	163 772	0,16	1,08
47	30 по никелю; 150 по меди, тыс. т/год	196 786	0,16	1,08
48	60 по никелю, тыс. т/год	294 531	0,16	1,08
	Ванное отделение цеха электролиза никеля мощностью по никелю:	-	-	-
49	10 тыс. т/год	396 161	0,16	1,08
50	20 тыс. т/год	495 848	0,16	1,08
51	30 тыс. т/год	596 830	0,16	1,08
52	60 тыс. т/год	897 834	0,16	1,08
	Очистное отделение цеха электролиза никеля мощностью по никелю:	-	-	-
53	10 тыс. т/год	310 067	0,16	1,08
54	20 тыс. т/год	387 745	0,16	1,08
55	30 тыс. т/год	466 071	0,16	1,08
56	60 тыс. т/год	699 754	0,16	1,08

Окончание таблицы 1702-0201-03

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Параметры цены, а тыс. тенге	K1	K2
	Плавильный цех. Медный передел с автогенной плавкой медного сырья конвертерным и анодным переделами мощностью по меди:	-	-	-
57	30 тыс. т/год	658 326	0,16	1,08
58	75 тыс. т/год	928 258	0,16	1,08
59	150 тыс. т/год	1 380 089	0,16	1,08
	Цех кобальтовый мощностью по кобальту:	-	-	-
60	0,6 тыс. т/год	294 531	0,24	1,12
61	1,8 тыс. т/год	766 428	0,24	1,12
	Цех автоклавный мощностью:	-	-	-
62	10 по никелю; 30 по меди; 0,6 по кобальту, тыс. т/год	169 598	0,24	1,12
63	20 по никелю; 75 по меди; 1,8 по кобальту, тыс. т/год	487 433	0,24	1,12
	Отделение подготовки сырья с расходными складами реагентов (соды, серной кислоты и др.) мощностью:	-	-	-
64	10 по никелю; 30 по меди; 0,6 по кобальту, тыс. т/год	67 969	0,24	1,12
65	20 по никелю; 75 по меди; 1,8 по кобальту, тыс. т/год	188 370	0,24	1,12
Примечания:				
1 Стоимость проектирования оловозавода и отдельных объектов определяется по ценам настоящей таблицы и таблицы 1702-0201-01.				
2 В ценах учтена стоимость проектирования ремонтных цехов.				
3 Стоимость проектирования комплекса никель-кобальтового завода по переработке окисленного рудного сырья определяется по поз.1 – 4 таблицы с применением коэффициента 0,8.				

Таблица 1702-0201-04- Производства и переделы алюминиевой и электродной промышленности

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Параметры цены, а тыс. тенге	K1	K2
	Производство глинозема из высококачественных бокситов мощностью:	-	-	-
1	до 800 тыс. т/год готовой продукции	1 368 437	0,26	1,13
2	от 801 до 1600 тыс. т/год готовой продукции	3 803 658	0,26	1,13
	Производство глинозема из низкокачественных бокситов мощностью:	-	-	-
3	до 800 тыс. т/год готовой продукции	3 473 525	0,26	1,13
4	от 801 до 1600 тыс. т/год готовой продукции	4 585 622	0,26	1,13
	Производство глинозема из нефелинов и другого небокситового сырья мощностью:	-	-	-

Продолжение таблицы 1702-0201-04

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Параметры цены, а тыс. тенге	K1	K2
5	до 200 тыс. т/год готовой продукции	1 329 597	0,26	1,13
6	от 201 до 500 тыс. т/год готовой продукции	3 604 931	0,26	1,13
	Производство алюминия мощностью:	-	-	-
7	от 120 до 160 тыс. т/год готовой продукции	2 152 990	0,26	1,13
8	от 240 до 320 тыс. т/год готовой продукции	3 585 511	0,26	1,13
9	от 360 до 480 тыс. т/год готовой продукции	5 021 269	0,26	1,13
	Производство алюминиевых порошков мощностью:	-	-	-
10	от 12,6 до 18 тыс. т/год готовой продукции	218 147	0,26	1,13
11	от 31 до 37 тыс. т/год готовой продукции	544 397	0,26	1,13
	Производство углеррафитовой продукции мощностью:	-	-	-
12	от 21 до 35 тыс. т/год готовой продукции	1 916 070	0,21	1,1
13	от 100 до 130 тыс. т/год готовой продукции	4 261 314	0,21	1,1
	Производство углеродных конструкционных изделий на основе графита мощностью:	-	-	-
14	от 6 до 10 тыс. т/год готовой продукции	1 127 633	0,26	1,13
15	от 20 до 26 тыс. т/год готовой продукции	1 800 847	0,26	1,13
	Производство обожженных анодов мощностью:	-	-	-
16	от 100 до 110 тыс. т/год готовой продукции	1 278 459	0,27	1,14
17	от 330 до 360 тыс. т/год готовой продукции	2 415 802	0,27	1,14
18	Производство подовой массы мощностью: от 2,8 до 5,3 тыс. т/год готовой продукции	64 085	0,15	1,1
	Производство электротермического силумина мощностью:	-	-	-
19	от 40 до 60 тыс. т/год готовой продукции	406 518	0,27	1,14
20	от 100 до 120 тыс. т/год готовой продукции	673 214	0,27	1,14
	Производство кремния мощностью:	-	-	-
21	от 15 до 30 тыс. т/год готовой продукции	698 459	0,29	1,14
22	от 60 до 90 тыс. т/год готовой продукции	974 218	0,29	1,14
	Производство фтористых солей мощностью:	-	-	-
23	от 40 до 80 тыс. т/год готовой	1 339 307	0,27	1,13
24	от 200 до 300 тыс. т/год готовой продукции	1 634 486	0,27	1,13
	Производство регенерированного криолита мощностью:	-	-	-
25	от 15 до 25 тыс. т/год готовой продукции	320 424	0,3	1,15
26	от 50 до 75 тыс. т/год готовой продукции	343 080	0,3	1,15

Продолжение таблицы 1702-0201-04

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Параметры цены, а тыс. тенге	K1	K2
	Отдельные переделы глиноземного производства	-	-	-
	Приемное устройство сырья мощностью:	-	-	-
27	до 800 тыс. т/год готовой продукции	41 429	0,28	1,14
28	от 801 до 1600 тыс. т/год готовой продукции	54 375	0,28	1,14
	Склады базисные и усреднительные для сырья мощностью:	-	-	-
29	до 800 тыс. т/год готовой продукции	70 558	0,28	1,14
30	от 801 до 1600 тыс. т/год готовой продукции	196 138	0,28	1,14
	Дробление сырья мощностью:	-	-	-
31	до 800 тыс. т/год готовой продукции	28 871	0,28	1,14
32	от 801 до 1600 тыс. т/год готовой продукции	80 268	0,28	1,14
	Мокрый размол мощностью:	-	-	-
33	до 800 тыс. т/год готовой продукции	77 031	0,27	1,14
34	от 801 до 1600 тыс. т/год готовой продукции	214 263	0,27	1,14
	Выщелачивание пульп мощностью:	-	-	-
35	до 800 тыс. т/год готовой продукции	160 536	0,3	1,15
36	от 801 до 1600 тыс. т/год готовой продукции	446 004	0,3	1,15
	Сгущение и промывка красного шлама мощностью:	-	-	-
37	до 800 тыс. т/год готовой продукции	172 835	0,3	1,15
38	от 801 до 1600 тыс. т/год готовой продукции	480 312	0,3	1,15
	Фильтрация раствора мощностью:	-	-	-
39	до 800 тыс. т/год готовой продукции	28 871	0,3	1,15
40	от 801 до 1600 тыс. т/год готовой продукции	80 268	0,3	1,15
	Декомпозиция мощностью:	-	-	-
41	до 800 тыс. т/год готовой продукции	144 353	0,3	1,15
42	от 801 до 1600 тыс. т/год готовой продукции	401 339	0,3	1,15
	Сгущение и фильтрация гидрооксида мощностью:	-	-	-
43	от 200 до 250 тыс. т/год готовой продукции	77 031	0,3	1,15
44	от 480 до 520 тыс. т/год готовой продукции	214 263	0,3	1,15
	Кальцинация мощностью:	-	-	-
45	от 200 до 250 тыс. т/год готовой продукции	83 504	0,28	1,14
46	от 480 до 520 тыс. т/год готовой продукции	232 388	0,28	1,14
	Выпарка мощностью:	-	-	-

Продолжение таблицы 1702-0201-04

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Параметры цены, а тыс. тенге	K1	K2
47	до 800 тыс. т/год готовой продукции	153 415	0,3	1,14
48	от 801 до 1600 тыс. т/год готовой продукции	426 585	0,3	1,14
	Обжиг известняка мощностью:	-	-	-
49	150 т/сутки извести	131 406	0,28	1,14
50	300 т/сутки извести	173 482	0,28	1,14
	Спекание мощностью:	-	-	-
51	200 т/час спека	253 103	0,28	1,14
52	500 т/час спека	334 018	0,28	1,14
	Каустификация мощностью:	-	-	-
53	150 т/сутки извести	38 192	0,3	1,15
54	300 т/сутки извести	109 397	0,3	1,15
	Выщелачивание спека мощностью:	-	-	-
55	200 т/час спека	201 964	0,3	1,15
56	500 т/час спека	266 696	0,3	1,15
	Корректировка шихты мощностью:	-	-	-
57	200 т/час спека	105 513	0,27	1,14
58	500 т/час спека	139 174	0,27	1,14
	Обескремнивание мощностью:	-	-	-
59	до 200 тыс. т/год готовой продукции	425 937	0,3	1,15
60	от 201 до 500 тыс. т/год готовой продукции	1 154 821	0,3	1,15
	Карбонизация мощностью:	-	-	-
61	до 200 тыс. т/год готовой продукции	266 049	0,3	1,15
62	от 201 до 500 тыс. т/год готовой продукции	721 116	0,3	1,15
	Прием и хранение каустика, кислот и других реагентов мощностью:	-	-	-
63	до 800 тыс. т/год готовой продукции	16 054	0,27	1,14
64	от 801 до 1600 тыс. т/год готовой продукции	44 600	0,27	1,14
	Склад нефелина или соды мощностью:	-	-	-
65	до 800 тыс. т/год готовой продукции	35 279	0,27	1,14
66	от 801 до 1600 тыс. т/год готовой продукции	46 542	0,27	1,14
	Склад глинозема мощностью:	-	-	-
67	от 200 до 500 тыс. т/год готовой продукции	51 268	0,28	1,14
68	от 501 до 800 тыс. т/год готовой продукции	142 540	0,28	1,14

Продолжение таблицы 1702-0201-04

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Параметры цены, а тыс. тенге	K1	K2
	Фильтрация пульп мощностью:	-	-	-
69	от 200 до 250 тыс. т/год готовой продукции	41 687	0,33	1,16
70	от 480 до 520 тыс. т/год готовой продукции	115 870	0,33	1,16
	Охлаждение растворов мощностью:	-	-	-
71	от 200 до 250 тыс. т/год готовой продукции	41 687	0,33	1,16
72	от 480 до 520 тыс. т/год готовой продукции	115 870	0,33	1,16
	Административно-инженерный корпус для глиноземного или углеграфитового производств	-	-	-
	Эстакады технологических трубопроводов для мощности:	-	-	-
73	до 800 тыс. т/год готовой продукции	80 268	0,28	1,14
	Административно-инженерный корпус для глиноземного или углеграфитового производств:	-	-	-
74	от 801 до 1600 тыс. т/год готовой продукции	223 326	0,28	1,14
	Блок ремонтных мастерских мощностью:	-	-	-
75	до 800 тыс. т/год готовой продукции	70 558	0,28	1,14
76	от 801 до 1600 тыс. т/год готовой продукции	196 138	0,28	1,14
	Блок материальных складов мощностью:	-	-	-
77	до 800 тыс. т/год готовой продукции	77 031	0,27	1,14
78	от 801 до 1600 тыс. т/год готовой продукции	101 629	0,27	1,14
	Корпус электролиза с соединительным коридором с электролизерами на силу тока:	-	-	-
	Отдельные переделы алюминиевого производства	-	-	-
79	130 – 175 кА	172 835	0,26	1,13
80	180 – 255 кА	230 446	0,26	1,13
81	Бункеры глинозема для 1 серии электролиза	16 054	0,27	1,13
	Приемные склады глинозема для:	-	-	-
82	1 серии электролиза	96 127	0,26	1,13
83	2–х серии электролиза	160 082	0,26	1,13
84	3–х серии электролиза	224 167	0,26	1,13
	Блок вспомогательных отделений для:	-	-	-
85	1 серии электролиза	25 634	0,27	1,13
86	2 –х серии электролиза	42 658	0,27	1,13

Окончание таблицы 1702-0201-04

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Параметры цены, а тыс. тенге	K1	K2
87	3-х серии электролиза	59 748	0,27	1,13
	Электролитейная – разливка алюминия (1 серия) мощностью:	-	-	-
88	от 120 до 160 тыс. т/год	223 973	0,27	1,13
89	от 240 до 320 тыс. т/год	372 857	0,27	1,13
90	от 360 до 480 тыс. т/год	522 388	0,27	1,13
	Цех капитального ремонта электролизеров для:	-	-	-
91	1 серии электролиза	64 085	0,26	1,13
92	2 -х серии электролиза	106 808	0,26	1,13
93	3-х серии электролиза	149 531	0,26	1,13
	Административно-инженерный корпус для:	-	-	-
94	1 серии электролиза	12 817	0,27	1,13
95	2 - х серии электролиза	21 362	0,27	1,13
96	3 - x серии электролиза	29 906	0,27	1,13

Таблица 1702-0201-05- Производства и переделы алюминиевой и электродной промышленности (продолжение 1)

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Параметры цены, а тыс. тенге	K1	K2
	Центральная заводская лаборатория для:	-	-	-
1	1 серии электролиза	12 817	0,27	1,13
2	2-х серий электролиза	21 362	0,27	1,13
3	3-х серий электролиза	29 906	0,27	1,13
	Блок химчистки и обработки спецодежды для:	-	-	-
4	1 серии электролиза	12 817	0,26	1,13
5	2-х серий электролиза	21 362	0,26	1,13
6	3-х серий электролиза	29 906	0,26	1,13
	Блок ремонтных цехов для:	-	-	-
7	1 серии электролиза	70 558	0,26	1,13
8	2-х серий электролиза	117 165	0,26	1,13
9	3-х серий электролиза	164 420	0,26	1,13
	Ремонтно-строительный цех для:	-	-	-

Продолжение таблицы 1702-0201-05

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Параметры цены, а тыс. тенге	K1	K2
10	1 серии электролиза	25 634	0,26	1,13
11	2-х серий электролиза	42 658	0,26	1,13
12	3-х серий электролиза	59 748	0,26	1,13
	Блок общезаводских складов для:	-	-	-
13	1 серии электролиза	35 279	0,26	1,13
14	2-х серий электролиза	58 712	0,26	1,13
15	3-х серий электролиза	82 274	0,26	1,13
	Заготовительный цех мощностью:	-	-	-
	Отдельные переделы производства углеррафитовой продукции. Заготовительный передел в составе:	-	-	-
16	от 21 до 35 тыс. т/год продукции	141 116	0,23	1,12
17	от 100 до 130 тыс. т/год продукции	313 951	0,23	1,12
	Прокалочное отделение мощностью:	-	-	-
18	от 21 до 35 тыс. т/год продукции	223 973	0,21	1,1
19	от 100 до 130 тыс. т/год продукции	497 790	0,21	1,1
	Склад сырья с сушильным отделением мощностью:	-	-	-
20	от 21 до 35 тыс. т/год продукции	118 460	0,21	1,1
21	от 100 до 130 тыс. т/год продукции	263 460	0,21	1,1
	Склад пека мощностью:	-	-	-
22	от 21 до 35 тыс. т/год продукции	19 225	0,23	1,12
23	от 100 до 130 тыс. т/год продукции	42 788	0,23	1,12
	Обжиговое отделение мощностью:	-	-	-
	Склад обжига в составе	-	-	-
24	от 21 до 35 тыс. т/год продукции	314 598	0,21	1,1
25	от 100 до 130 тыс. т/год продукции	699 754	0,21	1,1
	Отделение пекопропитки мощностью:	-	-	-
26	от 21 до 35 тыс. т/год продукции	111 987	0,22	1,11
27	от 100 до 130 тыс. т/год продукции	249 219	0,22	1,11
	Отделение графитации мощностью:	-	-	-
	Цех графитации в составе:	-	-	-
28	от 21 до 35 тыс. т/год продукции	461 540	0,21	1,1
29	от 100 до 130 тыс. т/год продукции	1 026 651	0,21	1,1

Продолжение таблицы 1702-0201-05

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Параметры цены, а тыс. тенге	K1	K2
	Отделение механической обработки электродов мощностью:	-	-	-
30	от 21 до 35 тыс. т/год продукции	77 031	0,22	1,11
31	от 100 до 130 тыс. т/год продукции	171 540	0,22	1,11
	Склад шихтовых материалов с отделением подготовки мощностью:	-	-	-
32	от 21 до 35 тыс. т/год продукции	89 654	0,21	1,1
33	от 100 до 130 тыс. т/год продукции	199 375	0,21	1,1
	Цех переработки и отгрузки пыли и крошки мощностью:	-	-	-
34	от 21 до 35 тыс. т/год продукции	48 096	0,21	1,1
35	от 100 до 130 тыс. т/год продукции	106 937	0,21	1,1
	Центральная лаборатория мощностью:	-	-	-
36	от 21 до 35 тыс. т/год продукции	51 268	0,21	1,1
37	от 100 до 130 тыс. т/год продукции	113 993	0,21	1,1
	Блок ремонтных цехов мощностью:	-	-	-
38	от 21 до 35 тыс. т/год продукции	102 536	0,21	1,1
39	от 100 до 130 тыс. т/год продукции	228 051	0,21	1,1
	Блок материальных складов мощностью:	-	-	-
40	от 21 до 35 тыс. т/год продукции	38 451	0,2	1,1
41	от 100 до 130 тыс. т/год продукции	85 511	0,2	1,1
	Заготовительный цех со складом сырья с сушильным отделением, складом пека мощностью:	-	-	-
	Отдельные переделы производства углеродных конструкционных изделий на основе графита	-	-	-
42	от 6 до 10 тыс. т/год изделий	397 455	0,26	1,13
43	от 20 до 26 тыс. т/год изделий	635 022	0,26	1,13
	Цех обжига с отделением пекопропитки мощностью:	-	-	-
44	от 6 до 10 тыс. т/год изделий	330 134	0,24	1,12
45	от 20 до 26 тыс. т/год изделий	526 919	0,24	1,12
	Цех графитации мощностью:	-	-	-
46	от 6 до 10 тыс. т/год изделий	240 156	0,24	1,12
47	от 20 до 26 тыс. т/год изделий	383 214	0,24	1,12
	Отделение механической обработки мощностью:	-	-	-
48	от 6 до 10 тыс. т/год изделий	35 279	0,24	1,12

Продолжение таблицы 1702-0201-05

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Параметры цены, а тыс. тенге	K1	K2
49	от 20 до 26 тыс. т/год изделий	56 317	0,24	1,12
	Склад шихтовых материалов с отделением подготовки мощностью:	-	-	-
50	от 6 до 10 тыс. т/год изделий	41 687	0,25	1,12
51	от 20 до 26 тыс. т/год изделий	66 545	0,25	1,12
	Цех переработки и отгрузки пыли и крошки мощностью:	-	-	-
52	от 6 до 10 тыс. т/год изделий	22 462	0,25	1,12
53	от 20 до 26 тыс. т/год изделий	35 862	0,25	1,12
	Инженерный корпус мощностью:	-	-	-
54	от 6 до 10 тыс. т/год изделий	32 042	0,26	1,13
55	от 20 до 26 тыс. т/год изделий	51 203	0,26	1,13
	Ремонтный блок мощностью:	-	-	-
56	от 6 до 10 тыс. т/год изделий	54 504	0,26	1,13
57	от 20 до 26 тыс. т/год изделий	87 065	0,26	1,13
	Отдельные переделы производства обожженных анодов	-	-	-
	Вагоноопрокидыватель с приемным устройством мощностью:	-	-	-
58	от 100 до 110 тыс. т/год анодов	32 042	0,27	1,13
59	от 330 до 360 тыс. т/год анодов	60 589	0,27	1,13
	Узел перегрузки кокса с проборазделочной и галереей мощностью:	-	-	-
60	от 100 до 110 тыс. т/год анодов	12 817	0,27	1,13
61	от 330 до 360 тыс. т/год анодов	24 210	0,27	1,13
	Силосный склад кокса с галереей транспорта мощностью:	-	-	-
62	от 100 до 110 тыс. т/год анодов	60 913	0,27	1,13
63	от 330 до 360 тыс. т/год анодов	115 094	0,27	1,13
	Приемное устройство пека мощностью:	-	-	-
64	от 100 до 110 тыс. т/год анодов	3 172	0,27	1,13
65	от 330 до 360 тыс. т/год анодов	6 020	0,27	1,13
	Склад пека мощностью:	-	-	-
66	от 100 до 110 тыс. т/год анодов	9 645	0,27	1,13
67	от 330 до 360 тыс. т/год анодов	18 254	0,27	1,13
	Внешние пекопроводы мощностью:	-	-	-
68	от 100 до 110 тыс. т/год анодов	3 172	0,27	1,13
69	от 300 до 360 тыс. т/год анодов	6 020	0,27	1,13

Продолжение таблицы 1702-0201-05

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Параметры цены, а тыс. тенге	K1	K2
	Заготовительное отделение мощностью:	-	-	-
70	от 100 до 110 тыс. т/год анодов	115 223	0,27	1,13
71	от 330 до 360 тыс. т/год анодов	217 500	0,27	1,13
	Отделение обжига мощностью:	-	-	-
72	от 100 до 110 тыс. т/год анодов	445 357	0,27	1,13
73	от 330 до 360 тыс. т/год анодов	841 517	0,27	1,13
	Склад сырых и обожженных анодов мощностью:	-	-	-
74	от 100 до 110 тыс. т/год анодов	35 279	0,27	1,13
75	от 330 до 360 тыс. т/год анодов	66 674	0,27	1,13
	Анодно-монтажное отделение со складом смонтированных анодов, отделением дробления огарков и электролита, транспортными галереями мощностью:	-	-	-
76	от 100 до 110 тыс. т/год анодов	163 449	0,26	1,13
77	от 330 до 360 тыс. т/год анодов	308 902	0,26	1,13
	Блок вспомогательных отделений мощностью:	-	-	-
78	от 100 до 110 тыс. т/год анодов	28 871	0,27	1,13
79	от 330 до 360 тыс. т/год анодов	54 569	0,27	1,13
	Блок участков по ремонту газоочистного оборудования и оборудования обожженных анодов мощностью:	-	-	-
80	от 100 до 110 тыс. т/год анодов	54 504	0,27	1,13
81	от 330 до 360 тыс. т/год анодов	102 989	0,27	1,13
	Главный корпус (печное и литейное отделение) мощностью:	-	-	-
	Отдельные переделы производства кремния	-	-	-
82	от 15 до 30 тыс. т/год кремния	310 714	0,29	1,14
83	от 60 до 90 тыс. т/год кремния	433 705	0,29	1,14
	Дозировочное отделение мощностью:	-	-	-
84	от 15 до 30 тыс. т/год кремния	48 096	0,29	1,14
85	от 60 до 90 тыс. т/год кремния	67 062	0,29	1,14
	Расфасовочное отделение мощностью:	-	-	-
86	от 15 до 30 тыс. т/год кремния	70 558	0,29	1,14
87	от 60 до 90 тыс. т/год кремния	98 393	0,29	1,14
	Отделение дробления и грохочения мощностью:	-	-	-

Окончание таблицы 1702-0201-05

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Параметры цены, а тыс. тенге	K1	K2
88	от 15 до 30 тыс. т/год кремния	16 054	0,3	1,15
89	от 60 до 90 тыс. т/год кремния	22 397	0,3	1,15
	Склад отходов мощностью:	-	-	-
90	от 15 до 30 тыс. т/год кремния	6 408	0,3	1,15
91	от 60 до 90 тыс. т/год кремния	8 933	0,3	1,15

Таблица 1702-0201-06- Производства и переделы алюминиевой и электродной промышленности (продолжение 2)

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Параметры цены, а тыс. тенге	K1	K2
	Склад технологического оборудования мощностью:	-	-	-
1	от 15 до 30 тыс. т/год кремния	28 871	0,3	1,15
2	от 60 до 90 тыс. т/год кремния	40 263	0,3	1,15
	Склад оgneупоров и электродов мощностью:	-	-	-
3	от 15 до 30 тыс. т/год кремния	6 408	0,3	1,15
4	от 60 до 90 тыс. т/год кремния	8 933	0,3	1,15
	Склад сырья с отделением крупного дробления мощностью:	-	-	-
5	от 15 до 30 тыс. т/год кремния	41 687	0,3	1,15
6	от 60 до 90 тыс. т/год кремния	58 129	0,3	1,15
	Ремонтные мастерские мощностью:	-	-	-
7	от 15 до 30 тыс. т/год кремния	32 042	0,3	1,15
8	от 60 до 90 тыс. т/год кремния	44 730	0,3	1,15
	Лаборатория мощностью:	-	-	-
9	от 15 до 30 тыс. т/год кремния	9 645	0,3	1,15
10	от 60 до 90 тыс. т/год кремния	13 464	0,3	1,15
	Цех централизованного ремонта оборудования мощностью:	-	-	-
11	от 15 до 30 тыс. т/год кремния	48 096	0,29	1,14
12	от 60 до 90 тыс. т/год кремния	67 062	0,29	1,14
	Тарная мастерская мощностью:	-	-	-
13	от 15 до 30 тыс. т/год кремния	9 645	0,3	1,15

Продолжение таблицы 1702-0201-06

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Параметры цены, а тыс. тенге	K1	K2
14	от 60 до 90 тыс. т/год кремния	13 464	0,3	1,15
	Отдельные переделы производства фтористых солей	-	-	-
	Печной цех мощностью:	-	-	-
15	от 40 до 80тыс. т/год фтористых солей	317 187	0,26	1,13
16	от 200 до 300 тыс. т/год фтористых солей	387 098	0,26	1,13
	Установка по переработке растворов мощностью:	-	-	-
17	от 40 до 80 тыс. т/год фтористых солей	32 042	0,28	1,14
18	от 200 до 300 тыс. т/год фтористых солей	39 098	0,28	1,14
	Соловой цех со складом готовой продукции мощностью:	-	-	-
19	от 40 до 80 тыс. т/год фтористых солей	563 817	0,27	1,13
20	от 200 до 300тыс. т/год фтористых солей	688 102	0,27	1,13
	Склад соды и флюоритового концентрата мощностью:	-	-	-
21	от 40 до 80 тыс. т/год фтористых солей	89 978	0,27	1,13
22	от 200 до 300 тыс. т/год фтористых солей	110 045	0,27	1,13
	Склад серной кислоты и олеума мощностью:	-	-	-
23	от 40 до 80 тыс. т/год фтористых солей	25 634	0,25	1,12
24	от 200 до 300 тыс. т/год фтористых солей	31 266	0,25	1,12
	Известковое хозяйство мощностью:	-	-	-
25	от 40 до 80 тыс. т/год фтористых солей	51 268	0,25	1,12
26	от 200 до 300 тыс. т/год фтористых солей	62 531	0,25	1,12
	Склад гидрата окиси олеума мощностью:	-	-	-
27	от 40 до 80 тыс. т/год фтористых солей	35 279	0,25	1,12
28	от 200 до 300 тыс. т/год фтористых солей	43 047	0,25	1,12
30	Склад гипса мощностью: от 200 до 300 тыс. т/год фтористых солей	31 266	0,25	1,12
	Цех агрегатноузлового ремонта мощностью:	-	-	-
31	от 40 до 80 тыс. т/год фтористых солей	19 225	0,26	1,13
32	от 200 до 300 тыс. т/год фтористых солей	23 433	0,26	1,13
	Участок литья мощностью:	-	-	-
33	от 40 до 80 тыс. т/год фтористых солей	22 462	0,26	1,13
34	от 200 до 300 тыс. т/год фтористых солей	27 382	0,26	1,13
	Отделение химзащитных покрытий мощностью:	-	-	-

Продолжение таблицы 1702-0201-06

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Параметры цены, а тыс. тенге	K1	K2
35	от 40 до 80 тыс. т/год фтористых солей	25 634	0,26	1,13
36	от 200 до 300 тыс. т/год фтористых солей	31 266	0,26	1,13
	Ремонтностроительный цех мощностью:	-	-	-
37	от 40 до 80 тыс. т/год фтористых солей	12 817	0,28	1,14
	Склад масел мощностью:	-	-	-
39	от 40 до 80 тыс. т/год фтористых солей	9 645	0,25	1,12
40	от 200 до 300 тыс т/год фтористых солей	11 781	0,25	1,12
	Мастерская по ремонту трансформаторов мощностью:	-	-	-
41	от 40 до 80 тыс т/год фтористых солей	12 817	0,28	1,14
42	от 200 до 300 тыс т/год фтористых солей	15 665	0,28	1,14
	Центральная лаборатория аналитикоизмерительной техники мощностью:	-	-	-
43	от 40 до 80 тыс т/год фтористых солей	16 054	0,28	1,14
44	от 200 до 300 тыс т/год фтористых солей	19 614	0,28	1,14
	Лаборатория мощностью:	-	-	-
45	от 40 до 80 тыс. т/год фтористых солей	16 054	0,27	1,13
46	от 200 до 300 тыс. т/год фтористых солей	19 614	0,27	1,13
	Отдельные переделы производства регенерированного криолита	-	-	-
	Переработка растворов газоочистки электролизных корпусов мощностью:	-	-	-
47	от 15 до 25 тыс. т/год регенерированного криолита	64 085	0,29	1,14
48	от 50 до 75 тыс. т/год регенерированного криолита	68 616	0,29	1,14
	Переработка электролитной пены мощностью:	-	-	-
49	от 15 до 25 тыс. т/год регенерированного криолита	44 859	0,29	1,14
50	от 50 до 75 тыс. т/год регенерированного криолита	48 031	0,29	1,14
	Переработка демонтированной катодной футеровки мощностью:	-	-	-
51	от 15 до 25 тыс. т/год регенерированного криолита	64 085	0,29	1,14
52	от 50 до 75 тыс. т/год регенерированного криолита	68 616	0,29	1,14
	Переработка пыли и шлама газоочистки мощностью:	-	-	-
53	от 15 до 25 тыс. т/год регенерированного криолита	54 504	0,29	1,14
54	от 50 до 75 тыс. т/год регенерированного криолита	58 388	0,29	1,14
	Производство плавленых фторосолей или гранулирование мощностью:	-	-	-

Окончание таблицы 1702-0201-06

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Параметры цены, а тыс. тенге	K1	K2
55	от 15 до 25 тыс. т/год регенерированного криолита	54 504	0,29	1,14
56	от 50 до 75 тыс. т/год регенерированного криолита	58 388	0,29	1,14
	Гранулирование и складирование шламов мощностью:	-	-	-
57	от 15 до 25 тыс. т/год регенерированного криолита	38 451	0,29	1,14
58	от 50 до 75 тыс. т/год регенерированного криолита	41 172	0,29	1,14

Примечания:

1 В ценах не учтена стоимость разработки проектно-сметной документации:

- электролизеров в алюминиевом производстве;
- прокатных цехов;
- преобразовательных подстанций для цехов графитации;
- производств попутной продукции: галлия, серной кислоты, пятиокиси ванадия, соды поташа, поваренной соли, цемента, сульфата калия и т.д.

2 Ценами поз. 1 – 26 таблицы 1702-0201-04 учтена стоимость проектирования:

- мазутного хозяйства;
- ремонтных цехов;
- известкового хозяйства;
- тарных цехов;
- служб аналитического контроля;
- административных и бытовых корпусов;
- насосных станций (кроме узлов водооборота);
- телефонных станций.

3 Ценами поз. 1 – 9 и 12 – 17 таблицы 1702-0201-04 учтена стоимость проектирования зданий вычислительных центров и зданий АСУТП.

Таблица 1702-0201-09- Отдельные виды производств и переработки

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, б тыс. тенге	K1	K2
1	Цех или отделение переработки твердых отходов от 100 до 150 т/сутки	т/сут	80 591	431	0,39	1,16
2	Цех или отделение обезвреживания и утилизации стоков от 125 до 350 м ³ /сутки	м ³ /сут	105 513	113	0,22	1,09
3	Цех производства хлористого кальция из стоков от 120 до 180 м ³ /сутки	м ³ /сут	92 567	248	0,26	1,1

Окончание таблицы 1702-0201-09

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, б тыс. тенге	K1	K2
4	Цех литья магния с рафинированием и складом готовой продукции от 30 до 40 тыс. тонн	тыс. т	73 600	1 152	0,12	1,05
5	Цех или отделение производства вторичного магния со складом готовой продукции от 4 до 6 тыс. тонн	тыс. т	8 609	18 319	0,26	1,11
6	Цех или отделение подготовки лома магния и переработки шлама от 4 до 6 тыс. тонн	тыс. т	60 848	2 978	0,13	1,05
7	Отделение грануляции магния от 4 до 6 тыс. тонн	тыс. т	518	5 955	0,21	1,09

Таблица 1702-0201-10 - Межкорпусные инженерные коммуникации, сооружения и устройства титанового и магниевого производств

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, б тыс. тенге	K1	K2
1	Пневмотранспорт карналлита или шихты от 0,5 до 3 км	км	841	388	0,26	1,11
2	Одноярусная эстакада до 3 т/м с инженерными коммуникациями от 0,5 до 4 км	км	16 183	6 991	0,26	1,1
3	Двухъярусная эстакада 5 т/м с инженерными коммуникациями от 0,5 до 4 км	км	24 016	10 422	0,26	1,1
4	Тоннели и каналы с инженерными коммуникациями сечением от 0,5 до 3 км	км	11 717	5 049	0,26	1,1

Таблица 1702-0201-11- Цеха и переделы производств редких металлов и полупроводниковых материалов

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Параметры цены, а тыс. тенге	K1	K2
	Цех (отделение) получения солей редких металлов с подготовкой исходных материалов, по исходному материалу, тыс. т/год:	-	-	-
1	10	312 009	0,38	1,18
2	20	476 428	0,38	1,18
	Цех (отделение) ректификации тетрахлорида титана или циркония с нейтрализацией и дезактивацией сточных вод, по исходному материалу, тыс. т/год:	-	-	-
3	12	95 804	0,30	1,16
4	17	189 018	0,30	1,16
	Цех (отделение) получения редких металлов и сплавов металлотермий, по готовой продукции, тыс. т/год:	-	-	-
5	21	95 804	0,30	1,16
6	250	189 018	0,30	1,16
	Цех (отделение) парового гидролиза пентахлорида и других хлорных соединений редких металлов, по исходному материалу, тыс. т/год:	-	-	-
7	1,1	95 804	0,30	1,16
8	3,3	189 018	0,30	1,16
	Цех (отделение) переработки плава хлоридов, редких металлов с получением суммы окисей, по исходному материалу, тыс. т/год:	-	-	-
9	10,5	192 254	0,31	1,15
10	16	223 973	0,31	1,15
	Цех (отделение) разделения ниобия и tantalа или циркония и гафния, или других металлов, по исходному материалу, тыс. т/год:	-	-	-
11	1,0	192 254	0,31	1,15
12	1,6	223 973	0,31	1,15
	Цех (отделение) получения редких металлов и сплавов электролизом, по готовой продукции, тыс. т/год:	-	-	-
13	0,5	192 254	0,31	1,15
14	1,0	223 973	0,31	1,15
	Цех (отделение) получения индивидуальных соединений редких металлов, по готовой продукции, тыс. т/год:	-	-	-
15	0,2	101 629	0,36	1,18
16	1,2	320 424	0,36	1,18

Продолжение таблицы 1702-0201-11

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Параметры цены, а тыс. тенге	K1	K2
	Цех (отделение) получения монокристаллов с применением редких элементов, по готовой продукции, тыс. т/год:	-	-	-
17	1,0	101 629	0,36	1,18
18	4,0	320 424	0,36	1,18
	Цех (отделение) получения постоянных магнитов или других изделий на основе редкоземельных элементов и других металлов, по готовой продукции, тыс. т/год:	-	-	-
19	1,0	101 629	0,36	1,18
20	4,0	320 424	0,36	1,18
	Цех (отделение) получения люминофоров на основе редкоземельных элементов по сумме металлов, по готовой продукции, тыс. т/год:	-	-	-
21	20,0	101 629	0,36	1,18
22	300,0	320 424	0,36	1,18
	Цех (отделение) производства слитков ниобия или сплавов на их основе, по готовой продукции, тыс. т/год:	-	-	-
23	200	217 500	0,4	1,2
24	250	245 982	0,4	1,2
	Цех (отделение) переработки отходов редких металлов по абсолютному весу отходов, т/год:			
25	100	217 500	0,4	1,2
26	200	245 982	0,4	1,2
	Цех (отделение) производства штабиков из порошка ниобия, по готовности продукции, т/год:	-	-	-
27	60	89 330	0,39	1,19
28	130	156 652	0,39	1,19
	Цех (отделение) получения порошков и сплавов редких металлов, по готовой продукции, т/год:	-	-	-
29	30	89 330	0,39	1,19
30	70	156 652	0,39	1,19
	Цех (отделение) получения лигатур на основе редких металлов методом алюмотермии, по готовой продукции, т/год:	-	-	-
31	300	89 330	0,39	1,19
32	1500	156 652	0,39	1,19

Окончание таблицы 1702-0201-11

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Параметры цены, а тыс. тенге	K1	K2
	Опытный цех (отделение, установка) получения чистых металлов или чистых соединений редких элементов, по готовой продукции, т/год:	-	-	-
33	0,125 т	42 723	0,8	1,4
34	0,25 т	50 491	0,75	1,38
35	1 т	125 580	0,54	1,28
36	45 т	225 268	0,41	1,21
	Цех (отделение) химического производства полупроводниковых материалов или особо чистых веществ, по готовой продукции, т/год:	-	-	-
37	до 100	185 134	0,29	1,14
38	свыше 100 до 250	291 942	0,29	1,14
39	свыше 250 до 500	346 964	0,29	1,14
40	свыше 500 до 1000	412 952	0,29	1,14
41	свыше 1000 до 1500	452 494	0,29	1,14
42	свыше 1500 до 3000	523 719	0,29	1,14
	Цех (отделение) металлургического производства полупроводниковых материалов или особо чистых веществ, по готовой продукции, т/год:	-	-	-
43	до 100	167 009	0,35	1,18
44	свыше 100 до 250	211 027	0,35	1,18
45	Цех ремонтно-механический, объект	71 594	0,22	1,11
46	Цех ремонта КИП, объект	55 993	0,2	1,1
47	Склад соды в контейнерах, объект	28 029	0,15	1,07
48	Склад соды в сilosах, объект	23 045	0,17	1,09
Примечания:				
1 Ценами, помимо работ, оговоренных в указаниях по применению цен раздела, не учтено проектирование: – подъездных (ходовых, погрузочно-выгрузочных) железнодорожных путей к цехам и складам, – наружного освещения территории.				
2 Ценами таблицы учтена стоимость разработки решений расчетов комплекса мероприятий по охране атмосферного воздуха от загрязнений промышленными выбросами в размере: 2 164 тыс. тенге для основных производственных цехов и 1 299 тыс. тенге – для вспомогательных.				
3 Стоимость проектирования цехов, отделений, отдельных установок обезвреживания промышленных сточных вод определяется по таблице 1702-0201-13 суммированием стоимости проектирования сооружений очистки по технологическим переделам.				

Таблица 1702-0201-12- Водородная станция

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, б тыс. тенге	K1	K2
1	Водородная станция с отделениями осушки газов от 0,1 до 1 млн. м ³	млн. м ³	12 882	11 522	0,38	1,19
2	Водородная станция с отделениями осушки и очистки газов от 1 до 10 млн. м ³	млн. м ³	20 455	3 962	0,38	1,19
3	Водородная станция с отделениями осушки, очистки и тонкой очистки газов от 10 до 30 млн. м ³	млн. м ³	30 813	2 926	0,38	1,19

Таблица 1702-0201-13- Комплексы сооружений очистки промышленных сточных вод

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, б тыс. тенге	K1	K2
	Комплекс сооружений химического обезвреживания промывных и отработанных растворов производительностью:	-	-	-	-	-
1	от 1 до 5 м ³ /ч	м ³ /ч	7 846	945	0,32	1,17
2	свыше 5 до 50 м ³ /ч	м ³ /ч	12 377	39	0,32	1,17
3	свыше 50 до 150 м ³ /ч	м ³ /ч	12 798	30	0,32	1,17
	Комплекс сооружений механического обезвоживания осадка производительностью (по сухому веществу):	-	-	-	-	-
4	от 2 до 5 тыс. т	тыс. т	6 318	1 262	0,38	1,19
5	свыше 5 до 20 тыс. т	тыс. т	11 852	155	0,38	1,19
	Комплекс сооружений выпарки, ректификации, отгонки промышленных сточных вод производительностью:	-	-	-	-	-
6	от 7 до 10 м ³ /ч	м ³ /ч	647	1 398	0,27	1,14
7	свыше 10 до 40 м ³ /ч	м ³ /ч	3 496	1 113	0,27	1,14
8	свыше 40 до 80 м ³ /ч	м ³ /ч	15 147	822	0,27	1,14
	Комплекс сооружений термического обезвреживания сточных вод (погружное горение, вымораживание и т. д.) производительностью:	-	-	-	-	-
9	от 2 до 4 м ³ /ч	м ³ /ч	8 525	3 237	0,23	1,11
10	свыше 4 до 10 м ³ /ч	м ³ /ч	10 778	2 673	0,23	1,11

Окончание таблицы 1702-0201-13

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, б тыс. тенге	K1	K2
	Комплекс сооружений сжигания жидких и твердых отходов, производительностью:	-	-	-	-	-
11	от 3 до 15 тыс. т	м ³ /ч	13 510	544	0,24	1,11
12	свыше 15 до 30 тыс. т	м ³ /ч	17 685	265	0,24	1,11
	Комплекс сооружений очистки сточных вод методами электроагрегации, гидроагрегации, реагентной флотации, обратного осмоса, гиперфильтрации производительностью:	-	-	-	-	-
13	от 0,1 до 0,5 м ³ /ч	м ³ /ч	2 550	2 965	0,39	1,21
14	свыше 0,5 до 1 м ³ /ч	м ³ /ч	3 567	932	0,39	1,21
15	свыше 1 до 5 м ³ /ч	м ³ /ч	4 389	110	0,39	1,21
	Комплекс сооружений очистки сточных вод сорбцией производительностью:	-	-	-	-	-
16	от 50 до 300 м ³ /сутки	м ³ /сут	3 729	7	0,36	1,18
17	свыше 300 до 15000 м ³ /сутки	м ³ /сут	4 641	4,07	0,36	1,18
	Комплекс сооружений очистки сточных вод, загрязненных нефтью и продуктами или поверхностно-активными веществами, производительностью:	-	-	-	-	-
18	от 1 до 5 м ³ /ч	м ³ /ч	3 392	408	0,22	1,11
19	свыше 5 до 20 м ³ /ч	м ³ /ч	4 913	104	0,22	1,11
20	свыше 20 до 40 м ³ /ч	м ³ /ч	6 519	23	0,22	1,11
21	Комплекс сооружений сушки продуктов, получаемых при обработке сточных вод, производительностью 10 т/сутки	т/сут	7 910	-	0,42	1,21
	Цех или отделение приготовления известкового молока производительностью (по извести):	-	-	-	-	-
22	от 1 до 5 т/сутки	т/сут	3 651	440	0,13	1,07
23	свыше 5 до 10 т/сутки	т/сут	4 331	304	0,13	1,07

Таблица 1702-0201-16 - Заводы и цеха вторичной цветной металлургии

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, б тыс. тенге	K1	K2
1	Завод алюминиевых сплавов в чушках и слитках из лома и отходов цветных металлов и сплавов производительностью от 60 до 90 тыс. т	тыс. т	23 951	5 690	0,28	1,14
2	Завод медных сплавов в чушках и слитках из лома и отходов цветных металлов и сплавов производительностью от 80 до 170 тыс. т	тыс. т	116 518	2 900	0,32	1,16
3	Завод медных и алюминиевых сплавов в чушках и слитках из лома и отходов цветных металлов и сплавов производительностью 60 тыс. т	тыс. т	655 736	-	0,29	1,15
	Цех (площадка, база) по концентрации и первичной переработке лома цветных металлов и сплавов производительностью:	-	-	-	-	-
4	от 0,5 до 3 тыс. т	тыс. т	3 094	7 988	0,4	1,21
5	свыше 3 до 5 тыс. т	тыс. т	23 271	1 262	0,4	1,21
6	свыше 5 до 10 тыс. т	тыс. т	25 246	867	0,4	1,21
7	Цех первичной переработки сложного лома цветных металлов производительностью от 10 до 25 тыс. т	тыс. т	13 011	2 091	0,4	1,21
	Цех (завод) вторичного олова и отходов консервной тары:	-	-	-	-	-
8	от 25 до 50 т	т	33 337	841	0,3	1,12
9	свыше 50 до 100 т	т	35 279	803	0,3	1,12
10	свыше 100 до 150 т	т	55 346	602	0,3	1,12
11	Плавка в электропечах производительностью от 20 до 30 тыс. т	тыс. т	28 806	343	0,34	1,17
	Плавильный цех завода алюминиевых сплавов в чушках и слитках из лома и отходов цветных металлов	-	-	-	-	-
12	Плавка в пламенных топливных печах (отражательных, шахтных, барабанных) от 40 до 60 тыс. т	тыс. т	15 471	738	0,33	1,16
13	Плавильный цех завода медных сплавов в чушках и слитках из лома и отходов цветных металлов и сплавов производительностью 80 тыс. т	тыс. т	125 580	-	0,29	1,15
14	Отделение (цех, участок) по переработке шлаков и флюсов производительностью от 14 до 25 тыс. т	тыс. т	18 837	505	0,35	1,17
15	Отделение (цех, участок) по приемке, хранению, дроблению, магнитной сепарации и сушке стружки производительностью от 10 до 50 тыс. т	тыс. т	4 661	1 042	0,4	1,2
16	Отделение (цех, участок) по переработке кускового лома и отходов цветных металлов и сплавов производительностью от 14 до 60 тыс. т	тыс. т	32	1 029	0,35	1,18
17	Отделение (цех, участок) по разделению лома и отходов цветных металлов в тяжелых средах производительностью 15 тыс. т	тыс. т	18 902	-	0,4	1,22

Окончание таблицы 1702-0201-16

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, б тыс. тенге	K1	K2
18	Установка по переработке отходов кабеля и проводников тока производительностью 4 тыс. т	тыс. т	7 185	-	0,38	1,19
19	Установка прессов пакетировочных и гидравлических ножниц с устройством отдельно стоящей маслостанции и пульта управления	тыс. т	1 877	-	0,26	1,13
20	Установка прессов пакетировочных и гидравлических ножниц со встроенным маслостанциями	тыс. т	1 133	-	0,44	1,25
21	Автовесовая на 1 проезд для автомобилей грузоподъемностью до 30т	тыс. т	2 026	-	0,44	1,25
Примечание- Ценами учтена стоимость проектирования: – ремонтных цехов; – мазутных хозяйств; – автогаражных и железнодорожных хозяйств; – рекультивации (восстановления) нарушенных земель.						

Таблица 1702-0201-17 Преобразовательные подстанции

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, б тыс. тенге	K1	K2
1	Преобразовательная подстанция на силу тока от 40 до 255 кА	кА	24 469	123	0,17	1,07

Подраздел 3 Горнорудная промышленность

Указания по применению цен

1 В настоящем подразделе Раздела приведена стоимость разработки проектно-сметной документации на строительство горнорудных предприятий по добыче и переработке руд черных, цветных, редких и благородных металлов, алмазосодержащих руд, россыпей, формовочного и флюсового сырья, неметаллических руд, а также нерудного сырья для производства строительных материалов.

2 Ценами подраздела не учтена стоимость проектирования жилищно-гражданского строительства.

3 Стоимость работ по выбору площадки (трассы) для строительства определяется по ценам на разработку проекта соответствующего объекта с коэффициентом 0,03.

Стоимость разработки материалов для оформления разрешения на спецводопользование учтена стоимостью выбора площадки.

4 При применении цен настоящего подраздела следует руководствоваться «Общими положениями по применению сборника цен на проектные работы для строительства».

5 Стоимость проектных работ по поддержанию мощности горнорудных предприятий черной металлургии (новых горизонтов шахт, карьеров) определяются с применением коэффициентов от 1 до 1,05, устанавливаемых проектной организацией по согласованию с заказчиком в соответствии с трудоемкостью проектных работ.

Глава 1 Горнорудные предприятия черной и цветной металлургии, горнохимического, асбестового, огнеупорного и флюсового сырья

1 В настоящей главе подраздела приведены цены на проектирование горнорудных предприятий по добыче и переработке черных, цветных руд, редких и благородных металлов и алмазосодержащего сырья, горнохимического, асбестового, огнеупорного и флюсового сырья.

Кроме того, в данной главе приведены цены на разработку проектно-сметной документации для строительства во всех отраслях горнодобывающей промышленности специальных сооружений по защите карьерных и шахтных полей от подземных вод, защите территорий от подтопления и подземных вод, от загрязнения подземных вод в зоне влияния хвостохранилищ или шламонакопителей, а также специальных установок для предотвращения смерзания руд и концентратов при их транспортировке в железнодорожных вагонах и думпиках и закладочных комплексов при подземной разработке месторождений полезных ископаемых.

2 Стоимость проектирования инженерных сетей и коммуникаций, связывающих отдельные площадки одного рудника (шахты) или фабрики, независимо от их протяженности и технических параметров, учтена ценой на разработку проектно-сметной документации соответствующих предприятий.

Исключение составляют проектируемые рудники (шахты) или фабрики, отдельные объекты или площадки которых удалены на расстояние более 10 км друг от друга. В этом случае цены на разработку проектно-сметной документации принимаются с коэффициентом 1,03.

3 При проектировании горнодобывающих комбинатов (рудоуправлений), состоящих из рудника (шахты) и фабрики или нескольких рудников (шахт) и фабрик, стоимость проектных работ определяются суммированием цен по этим предприятиям, а стоимость проектирования связывающих их внеплощадочных инженерных сетей и коммуникаций определяются дополнительно по соответствующим подразделам Раздела.

4 При проектировании в составе горнодобывающих комбинатов (рудоуправлений) или горно-обогатительных комбинатов объектов общекомбинатского или районного значения, обслуживающих не один, а несколько рудников, (шахт), или рудник (шахту) и фабрику, или обеспечивающих, наряду с рудником (шахтой) или фабрикой, также другие промышленные предприятия или жилые поселки данного района, стоимость разработки проектно-сметной документации по этим объектам принимаются дополнительно к комплексным ценам проектирования горнорудных предприятий (рудников, фабрик) и определяются по соответствующим подразделам Раздела. В этом случае цена проектирования горнорудных предприятий (рудников, фабрик) соответственно уменьшается на 0,3 – 1,5% за каждый из объектов в зависимости от сложности и трудоемкости.

Инженерные сети и коммуникации, связывающие рудник (шахту) или фабрику с объектами общекомбинатового или районного значения, относятся к внеплощадочным: стоимость их проектирования также определяется дополнительно по соответствующим подразделам Раздела.

5 Ценами не учтена стоимость проектирования:

- специализированных цехов гуммирования, корундирования и вулканизации;

- кислородных и газораздаточных установок, газораспределительных пунктов на газопроводах районного значения;
- горноспасательных, газоспасательных, гидрометеонаблюдательных и сейсмических станций, противолавинных и противоселевых мероприятий;
- сооружений для производства на месте закладочных, химико-технологических, взрывчатых или других эксплуатационных материалов, используемых при работе рудника или фабрики;
- сооружений для очистки воздуха, подаваемого для проветривания рудников, или воздуха, выбрасываемого в атмосферу после проветривания;
- сооружений дренажа промышленных площадок, противофильтрационных и дренажных завес;
- разгрузочных (по разгрузке сырой руды) и погрузочных (погрузке готовой продукции) железнодорожных станций, если на этих станциях, кроме собственно разгрузочных (погрузочных) путей, приемных (погрузочных) бункеров и складов, взвешивающих и дозирующих установок, а также маневровых устройств для продвижения вагонов во время разгрузки (погрузки), входят другие пути и обустройства, предназначенные для выполнения поездной и маневровой работы по приему и отправлению маршрутных и сборных поездов, их обработке, подготовке под погрузку, расформированию, формированию, сортировке и т.д.;
- путевого развития и обустройства, обеспечивающих подготовку вагонов МПС под погрузку;
- комплексов вагоноопрокидывателей с путевым развитием, предназначенных для разгрузки вагонов МПС;
- специальных установок для предотвращения смерзания руд и концентратов при их транспортировке в железнодорожных вагонах и думпикарах, а также сооружений по размораживанию руд и концентратов и специальных способов разгрузки смерзшихся грузов;
- проходки шахтных стволов и выработок специальными способами (замораживание, кессонный, цементация и др.), а также проходки горизонтальных или наклонных железнодорожных тоннелей, наклонных конвейерных или скиповых стволов и автосъездов, кроме случаев, когда эти, или подобные им, сооружения входят в состав комплексов циклично-поточной технологии, применяемой для открытых горных работ;
- радиоизотопных лабораторий, складов для хранения радиоизотопных приборов и материалов, сооружений для нейтрализации и захоронения радиоизотопных отходов, средств защиты от радиоактивности;
- цехов и лабораторий по ремонту контрольно-измерительных приборов, средств автоматизации и связи, вычислительной техники;
- сооружений и коммуникаций для специальных (химических и др.) методов очистки промстоков и воды;
- сооружений и коммуникаций для комплекса гидротранспорта руды и продуктов обогащения;
- зданий и сооружений, предусматриваемых для компенсации сносимых или нарушаемых хозяйственных или природных объектов, находящихся на территории проектируемого горнорудного предприятия или вблизи него, возобновления земель или условий водопользования, сохранения восполнения ресурсов подземных вод, отвода рек, осушения озер, специальных гидротехнических сооружений и других мероприятий, связанных с подготовкой территории строительства или эксплуатацией предприятия без нанесения ущерба народному хозяйству и экологическим условиям данного района, специальных мероприятий по охране зданий, сооружений и природных объектов за пределами промплощадки от вредного влияния подземных работ;
- баз стройиндустрии, ремонтно-строительных цехов и цехов для капитального ремонта горного, обогатительного и другого

оборудования, учебно-курсовых комбинатов, профилакториев и других объектов коммунального и культурно-бытового назначения, подсобных хозяйств, цехов и участков по вторичному использованию эксплуатационных материалов и отходов производства, переработке попутно добываемых вскрышных пород или продуктов обогащения, цехов и участков по выпуску товаров народного потребления, а также других производств, не связанных с выпуском основной продукции рудника или фабрики;

– разработки проектов горных и земельных отводов, консервации или ликвидации горнорудного предприятия, разработки материалов для получения разрешений на спецводопользование;

– грузовых и пассажирских канатных дорог;

– биологической рекультивации карьеров, отвалов и пляжей хвостохранилищ.

6 При наличии особо вредных или опасных условий эксплуатации (загазованность, радиоактивность, силикозность, удароопасность, опасность эндогенных пожаров) к ценам на проектирование горнорудных предприятий применяется коэффициент 1,1 за каждое из указанных условий.

7 Стоимость разработки проектно-сметной документации на строительство горнорудных предприятий (рудников, фабрик), осуществляемое с привлечением иностранных фирм, определяются по ценам настоящего раздела с коэффициентом 1,25.

8 При проектировании горнодобывающих предприятий для выдачи раздельными потоками двух и более различных типов (сортов) руд или различных видов вскрышных пород, стоимость разработки частей: технологической, технико-экономической, генплан и транспорт определяются с коэффициентом 1,2.

1.1 Горнодобывающие предприятия

1 При проектировании горнодобывающих предприятий с открытым и подземным способами разработки устанавливаются следующие категории сложности и вводятся соответствующие коэффициенты к цене на проектирование:

Категория сложности проектирования	Характеристики сложности проектирования	Поправочный коэффициент к цене
I	Местность равнинная или слабохолмистая (колебания высот до 10 м)	1
II	Местность слабохолмистая, изрезанная овражной сетью или предгорная с перепадом высот от 10 до 100 м	1,05
III	Местность предгорная с сильно расчлененным рельефом или горная с крутизной косогоров более 15° (колебание высот более 100 м)	1,1
IV	Горная местность с узкими долинами или извилистыми глубокими ущельями (колебание высот более 100 м)	1,15

2 В зависимости от величины среднего коэффициента вскрыши к ценам на проектирование рудников с открытым способом

разработки применяются поправочные коэффициенты:

Величина среднего коэффициента вскрыши, м ³ /т	до 1	свыше 1 до 1,5	свыше 1,5 до 2,5	свыше 2,5 до 4	свыше 4 до 10	свыше 10 до 20	более 20
Поправочные коэффициенты к цене	0,9	1	1,15	1,2	1,25	1,3	1,4

3 Ценами на проектирование горнодобывающих предприятий, приведенными в таблице 1702-0301-01, не учтена стоимость разработки проектно-сметной документации на строительство специальных сооружений для защиты карьерных и шахтных полей от подземных вод.

Ценами на проектирование горнодобывающих предприятий с открытым способом разработки не учтена стоимость разработки документации на строительство зданий и сооружений циклической технологии.

При необходимости проектирования указанных сооружений в составе полного рудничного комплекса, стоимость разработки проектно-сметной документации на их строительство определяются соответственно по Таблицам 1 и 1702-0301-08 и принимаются дополнительно к комплексным ценам на проектирование горнодобывающих предприятий (или к стоимости разработки проектно-сметной документации на отдельные сооружения и виды проектных работ).

4 При одновременном проектировании в составе горнодобывающего предприятия открытых и подземных работ, стоимость разработки проектно-сметной документации определяются как сумма цен на проектирование рудников с открытым и подземным способами разработки. При этом наибольшая стоимость принимается по полной цене, а остальные с коэффициентом 0,8.

5 Стоимость разработки проектно-сметной документации отдельных объектов, сооружений и видов проектных работ определяются в процентах от цены проектирования рудников с подземным или открытым способом разработки в Приложении В.

Таблица 1702-0301-01- Рудники по разработке коренных месторождений черных, цветных, редких и благородных металлов, золота и алмазосодержащих руд, горно-химического, асбестового, огнеупорного и флюсового сырья

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, б тыс. тенге	K1	K2
	Рудники с открытым способом разработки, производительностью по добыче сырой руды:	-	-	-	-	-
1	от 0,1 до 0,3 млн. т	млн. т	66 695	225 365	0,25	1,1
2	свыше 0,3 до 1,5 млн. т	млн. т	104 465	99 467	0,25	1,1
3	свыше 1,5 до 2,5 млн. т	млн. т	139 575	76 060	0,25	1,1
4	свыше 2,5 до 5 млн. т	млн. т	240 800	35 570	0,25	1,1
5	свыше 5 до 15 млн. т	млн. т	304 950	22 740	0,25	1,1
6	свыше 15 до 25 млн. т	млн. т	449 917	13 076	0,25	1,1
	Рудники (шахты) с подземным способом разработки, производительностью по добыче сырой руды:	-	-	-	-	-
7	от 0,15 до 0,45 млн. т	млн. т	281 963	233 683	0,25	1,1
8	свыше 0,45 до 1 млн. т	млн. т	305 121	182 221	0,25	1,1
9	свыше 1 до 2 млн. т	млн. т	350 900	136 442	0,25	1,1
10	свыше 2 до 3 млн. т	млн. т	408 304	107 740	0,25	1,1
11	свыше 3 до 6 млн. т	млн. т	516 841	71 561	0,25	1,1
12	свыше 6 до 10 млн. т	млн. т	554 165	65 341	0,25	1,1

Примечание - В случае, если мощность предприятия меньше половины минимального показателя, то стоимость проектирования следует определять в соответствии с Общими положениями, к полученной стоимости применяется коэффициент от 0,3 до 0,7 в зависимости от мощности по согласованию с заказчиком.

1.2 Рассыпные месторождения

1 В Таблице 1702-0301-02 приведены цены на разработку проектно-сметной документации для предприятий, разрабатывающих рассыпные месторождения дражным, экскаваторно-гидромеханизированным или гидромеханизированным способами.

Стоимость проектирования предприятий, разрабатывающих рассыпные месторождения открытым и подземным способами, определяются по Таблице 1702-0301-01.

2 Если при проектировании отработки рассыпных месторождений открытым способом предусматривается применение двух систем разработки и различных видов транспорта, к ценам применяется коэффициент 1,4, в случае применения только различных видов транспорта – коэффициент 1,2.

3 При проектировании предприятий, разрабатывающих рассыпные месторождения при круглогодичном режиме работы к ценам

применяется коэффициент 1,1.

4 В ценах на проектирование предприятий, разрабатывающих россыпные месторождения, учтена стоимость проектирования обогатительной части разработки золотосодержащих россыпей драгами и промприборами заводского изготовления и объектов технического обслуживания и мелких ремонтов горной и землеройной техники.

Стоимость проектирования обогатительной фабрики золотосодержащих, редкометаллических и алмазных россыпных месторождений определяются по ценам, приведенным в Таблице 1702-0301-02 по 2 или 3 группе сложности.

5 Стоимость разработки мерзлых россыпных месторождений открытым и подземным способами определяются по ценам, приведенным в Таблице 1702-0301-01.

Таблица 1702-0301-02- Предприятия по разработке россыпных месторождений драгами, экскаваторно-гидромеханизированным и гидромеханизированным способами

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, б тыс. тенге	K1	K2
	Разработка россыпного месторождения драгами с черпаками емкостью:	-	-	-	-	-
1	150 литров	драга	30 223	-	0,2	1,05
2	250 литров	драга	36 567	-	0,2	1,05
3	400 литров	драга	38 949	-	0,2	1,06
4	Разработка месторождения экскаваторно-гидромеханизированным способом с производительностью до 5000 м ³ /сутки	тыс. м ³ /сутки	22 954	1 256	0,32	1,08
5	Разработка месторождения гидромеханизированным способом с бульдозерной вскрышкой с производительностью 1500 м ³ /сутки	комплекс	18 423	-	0,43	1,11

1.3 Предприятия по переработке руд черных, цветных, редких и благородных металлов, золото- и алмазосодержащих руд, горно-химического, асбестового, оgneупорного, флюсового сырья и попутно добываемых пород

1 Дробильно-обогатительные фабрики по сложности технологических схем дифференцированы на четыре группы.

1-я группа – предприятия подготовки руды методами дробления, сортировки по классам крупности и товарным сортам и промывки от глинистых примесей.

2-я группа – предприятия обогащения руды одним из методов: гравитации, сухой или мокрой магнитной сепарации, электростатической сепарации, флотации с выдачей одного вида концентрата или промежуточного продукта.

3-я группа – предприятия обогащения руды комбинированными методами, комплексного обогащения руды с выдачей двух или трех видов концентрата или промпродукта.

4-я группа – предприятия обогащения руды комбинированными методами с выдачей более трех видов концентратов или

промпродуктов; предприятия по обогащению двух или более типов руд (независимо от количества видов получаемых концентратов или промпродуктов).

2 Цены на разработку проектной документации установлены для предприятий 3-й группы сложности. Для определения стоимости проектирования предприятий 4-й, 2-й и 1-й групп сложности к ценам применяются коэффициенты:

- 1,15 – 4-я группа сложности;
- 0,87 – 2-я группа сложности;
- 0,69 – 1-я группа сложности.

3 Ценами, приведенными в таблице 1702-0301-03, не учтена стоимость проектирования:

- цехов и сооружений по обогащению руд химическими (гидрометаллургическими) способами, а также обогащения руд в тяжелых суспензиях;
- комплекса предконцентрации (радиометрической сепарации) руд;
- объектов хвостового хозяйства, а также связанных с ним систем производственного оборотного водоснабжения сооружений для очистки (водоподготовки, кондиционирования) технологической оборотной воды обогатительных фабрик;
- комплекса сушки концентратов.

4 При проектировании в составе обогатительной фабрики комплекса сушки концентратов, комплекса обогащения в тяжелых средах, комплекса предконцентрации (радиометрической сепарации) руд, комплекса окончательной доводки алмазов к стоимости проектных работ по обогатительному комплексу применяется коэффициент 1,05 за каждый из указанных комплексов.

5 При проектировании предприятий на промплощадках с уклоном к ценам применяются коэффициенты:

- при уклонах от 12° до 25° – 1,05;
- при уклонах свыше 25° – 1,1.

6 В случаях применения ядовитых препаратов и реагентов к ценам применяется коэффициент 1,2.

7 Стоимость проектирования отдельных комплексов, входящих в состав обогатительных фабрик, определяются в соответствии со следующей таблицей:

№ позиции	Наименование комплексов	% от цены
1	Дробильный	30
2	Обогатительный	60
3	Подсобно-вспомогательный	10

8 Ценами учтена стоимость разработки проектной документации строительной, сантехнической и электротехнической частей проекта АСУП и АСУТП.

Таблица 1702-0301-03- Дробильно-обогатительные фабрики

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, б тыс. тенге	K1	K2
	Обогатительные фабрики по переработке сырой руды мощностью:	-	-	-	-	-
1	от 0,5 до 3 млн. т/год	млн. т/год	186 033	93 778	0,20	1,08
2	свыше 3 до 10 млн. т/год	млн. т/год	317 135	50 077	0,20	1,08
3	свыше 10 до 25 млн. т/год	млн. т/год	489 970	32 793	0,20	1,08
4	свыше 25 до 40 млн. т/год	млн. т/год	715 238	23 782	0,20	1,08
Примечание - В случае, если мощность предприятия меньше половины минимального показателя, то стоимость проектирования следует определять в соответствии с Общими положениями, к полученной стоимости применяется коэффициент от 0,3 до 0,7 в зависимости от мощности по согласованию с заказчиком.						

Таблица 1702-0301-04- Сезонные обогатительные установки

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, б тыс. тенге	K1	K2
1	Сезонная обогатительная установка (переразборная) до 5000 тыс. т/год	тыс. т/год	1 783	5,39	0,222	1,236

Таблица 1702-0301-05- Фабрики окомкования руды

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, б тыс. тенге	K1	K2
	Фабрика окомкования руды (цех по производству окатышей) мощностью:	-	-	-	-	-
1	от 4 до 6,7 млн. т/год	млн. т/год	319 831	65 690	0,25	1,1
2	свыше 6,7 до 9,9 млн. т/год	млн. т/год	521 417	35 603	0,25	1,1
Примечания:						
1 Цены на проектирование фабрик окомкования руд рассчитаны для получения окатышей с модулем основности до 0,6; при необходимости оглюсования окатышей до основности 0,6 и более цены принимаются с коэффициентом 1,15.						
2 При использовании для обжига окатышей твердого топлива применяется коэффициент 1,1.						
3 При необходимости измельчения возврата окатышей применяется коэффициент 1,1.						

Таблица 1702-0301-06- Здания и сооружения циклично-поточной технологии открытых горных работ

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, б тыс. тенге	K1	K2
1	Циклично-поточная технология открытых горных работ	м конвейера	102 218	203	0,15	1,06

Примечание - При размещении в горной выработке или галерее двух параллельных конвейеров к цене применяется коэффициент 1,1; показателем объекта в этом случае считается 1 м горной выработки, галереи.

1.5 Специальные сооружения для защиты карьерных и шахтных полей от подземных вод**Таблица 1 - Категории сложности проектирования сооружений для защиты карьерных и шахтных полей от подземных вод**

Категория сложности	Характеристика месторождения	Количество водоносных горизонтов	Напор, м
I – простые	В разрезе преобладают скальные и полускальные устойчивые и слабонарушенные породы	1	Любой
II – средней сложности	Обводненное полезное ископаемое подстилается и прикрыто однородной толщей песчано-глинистых неустойчивых отложений мощностью до 50 м или скальных и полускальных в различной степени устойчивых и трещиноватых пород	1 – 2	50 – 100
III – сложные	Наличие в разрезе как скальных и полускальных в различной степени устойчивых и трещиноватых пород, так и песчано-глинистых неустойчивых отложений	2 – 3	100 – 200
IV – очень сложные	Очень сложное строение толщи вмещающих пород и полезного ископаемого, наличие карстованных и сильно тектонически нарушенных пород, песчано-глинистых отложений с низкими фильтрационными параметрами	3 и более	более 200

Таблица 1702-0301-07- Измеритель-карьер (разрез), подземный рудник (шахта)

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Параметры цены, а тыс. тенге	K1	K2
	Поверхностный способ защиты ,способ разработки месторождения: открытый или подземный:	-	-	-
1	категория сложности I	14 494	0,58	1,23
2	категория сложности II	24 132	0,53	1,21
3	категория сложности III	41 383	0,43	1,17
4	категория сложности IV	69 613	0,33	1,13

Окончание таблицы 1702-0301-07

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Параметры цены, а тыс. тенге	K1	K2
5	Подземный способ защиты, способ разработки месторождения подземный, категория сложности I	15 905	0,58	1,23
6	Подземный способ защиты, способ разработки месторождения открытый, категория сложности II	47 986	0,43	1,17
7	Подземный способ защиты, способ разработки месторождения подземный, категория сложности II	28 592	0,43	1,17
8	Подземный способ защиты, способ разработки месторождения открытый, категория сложности III	68 875	0,37	1,14
9	Подземный способ защиты, способ разработки месторождения подземный, категория сложности III	41 325	0,37	1,14
10	Подземный способ защиты, способ разработки месторождения открытый, категория сложности IV	95 130	0,32	1,12
11	Подземный способ защиты, способ разработки месторождения подземный, категория сложности IV	57 068	0,32	1,12
12	Комбинированный способ защиты, способ разработки месторождения открытый, категория сложности II	68 137	0,37	1,15
13	Комбинированный способ защиты, способ разработки месторождения подземный, категория сложности II	38 062	0,57	1,23
14	Комбинированный способ защиты, способ разработки месторождения открытый, категория сложности III	105 034	0,32	1,13
15	Комбинированный способ защиты, способ разработки месторождения подземный, категория сложности III	74 345	0,43	1,17
16	Комбинированный способ защиты, способ разработки месторождения открытый, категория сложности IV	83 142	0,27	1,11
17	Комбинированный способ защиты, способ разработки месторождения подземный, категория сложности IV	87 136	0,35	1,14
Примечания:				
1 Цены на проектирование специальных сооружений для защиты карьерных и шахтных полей от подземных вод установлены при глубине отработки до 500 м. При глубине отработки более 500 м к ценам применяется коэффициент до 1,3.				
2 При проектировании в составе горнодобывающего предприятия специальных сооружений для защиты от подземных вод двух или более карьерных (шахтных) полей, общая стоимость работ определяется суммированием цен, приведенных в таблице 1702-0301-07 для каждого поля с коэффициентом 0,7.				
3 При наличии вблизи от месторождения поверхностных водотоков и водоемов, гидравлически связанных с подземными водами, или хозяйственных гидротехнических сооружений (хвостохранилищ, накопителей, испарителей, очистных сооружений, водозаборов и других объектов), влияющих на качество и величину притоков подземных вод, к ценам таблицы 1702-0301-07 применяется коэффициент до 1,2 по согласованию с заказчиком.				

Таблица 1702-0301-08- Защита территорий от подтопления и подземных вод, от загрязнения в зоне влияния хвостовых хозяйств горнорудных предприятий

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, б тыс. тенге	K1	K2
1	Мероприятия по предотвращению подтопления территории и загрязнения подземных вод в зоне влияния хвостовых хозяйств горнорудных предприятий	защищаемая площадь, км ²	9 192	155	0,7	1,28
2	Специальная гидрорежимная сеть	площадь наблюдений, км ²	4 117	19	0,8	1,32

Таблица 1702-0301-09- Специальные установки для предотвращения смерзания руд и концентратов при их транспортировке в железнодорожных вагонах и думпикарах

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	K1	K2
1	Установки для предотвращения смерзания руды или концентрата мощностью до 5 млн. т/год	объект	15 439	0,36	1,14
2	Установки для предотвращения смерзания руды или концентрата мощностью свыше 5 до 10 млн. т/год	объект	17 847	0,35	1,14
3	Установки для предотвращения смерзания руды или концентрата мощностью свыше 10 до 15 млн. т/год	объект	22 650	0,35	1,14

Таблица 1702-0301-10- Закладочные комплексы при подземной разработке месторождений полезных ископаемых

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, б тыс. тенге	K1	K2
	Закладочный комплекс:	-	-	-	-	-
1	от 300 до 600 тыс. м ³ /год	тыс. м ³ /год	37 163	137	0,36	1,07
2	свыше 600 до 900 тыс. м ³ /год	тыс. м ³ /год	69 011	83	0,27	1,05

Окончание таблицы 1702-0301-10

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, б тыс. тенге	K1	K2
3	свыше 900 до 1200 тыс. м ³ /год	тыс. м ³ /год	80 080	71	0,24	1,05
4	свыше 1200 до 1500 тыс. м ³ /год	тыс. м ³ /год	95 616	58	0,21	1,04
5	свыше 1500 до 1800 тыс. м ³ /год	тыс. м ³ /год	153 875	19	0,20	1,04
Примечание - Ценами таблицы не предусмотрена разработка проектно-сметной документации на проходку новых стволов (шурфов) для подачи закладочного материала в подземные горные выработки. При необходимости проходки новых стволов с подъемными установками, последние должны расцениваться дополнительно по таблицам 1702-0301-01 и Приложение В настоящего подраздела.						

Глава 2 Предприятия нерудных и неметаллорудных строительных материалов

1 В настоящей главе приведены цены на разработку проектно-сметной документации на строительство карьеров по разработке горных пород, являющихся сырьем для производства нерудных заполнителей, цемента, стекла, керамических изделий, известковой муки, гипсового и известкового вяжущего, с экскаваторным и гидромеханизированным способом и добычи сырья;

- обогатительных фабрик кварцевого песка;
- карьеров по добыче каменных блоков;
- дробильно-сортировочных и обогатительных предприятий неметаллорудного сырья.

2 В зависимости от величины среднего коэффициента вскрыши вводятся следующие поправочные коэффициенты.

К ценам Таблиц 1702-0302-01, 1702-0302-02

Величина среднего коэффициента вскрыши (по весу)	до 0,5	свыше 0,5 до 1	свыше 1 до 3	свыше 3 до 5	свыше 5 до 11	свыше 11
Поправочный коэффициент к цене	0,7	0,75	0,85	1	1,15	1,3

К ценам Таблицы 1702-0302-03

Величина среднего коэффициента вскрыши (по весу)	до 0,5	свыше 0,5 до 1	свыше 1 до 2	свыше 2 до 3	свыше 3
Поправочный коэффициент к цене	0,85	1	1,1	1,15	1,2

3 Карьеры с экскаваторным способом добычи (Таблица 1702-0302-01) дифференцированы на три группы сложности по технологии добывчных работ.

1-я группа – карьеры по валовой добыче горных пород, не требующей предварительного рыхления, с применением буровзрывных работ.

2-я группа – карьеры по валовой добыче горных пород с применением механического рыхления (без буровзрывных работ).

3-я группа – карьеры по валовой добыче горных пород с применением предварительного рыхления с помощью буровзрывных работ.

Цены разработаны для карьеров 3-й группы сложности. Для карьеров 1-й и 2-й групп сложности к ценам применяются коэффициенты:

- 0,8 – для 1-й группы сложности;
- 0,85 – для 2-й группы сложности.

Карьеры по добыче блоков (1702-0302-03) дифференцированы на две группы сложности по типу перерабатываемых пород.

1-я группа – карьеры по добыче блоков из прочных пород (типа гранита, кварцита и др.).

2-я группа – карьеры по добыче блоков из пород средней прочности (типа мрамора, туфов и т.п.).

Цены разработаны для карьеров 2-й группы сложности.

Для карьеров 1 группы сложности применяется коэффициент 0,8.

4 Цены Таблицы 1702-0302-02 установлены для карьеров по добыче гравийно-песчаного и песчаного сырья.

5 К ценам Таблиц 1702-0302-01 – 1702-0302-03 применяются коэффициенты:

– 1,2 – при селективном способе добычи сырья (независимо от группы сложности карьера);

– 1,05 – при вредных условиях производства (силикозность).

6 Ценами не учтена стоимость проектирования:

– щебеночных, гравийно-песчаных и камнеобрабатывающих заводов;

– перевалочных базисных складов взрывчатых материалов.

7 Стоимость проектирования дробильно-сортировочных фабрик цементных заводов определяется по ценам Раздела 12 Подраздела

3 «Промышленность строительных материалов».

8 Цены Таблицы 1702-0302-04 установлены для обогатительных фабрик кварцевого песка.

9 Стоимость разработки проектно-сметной документации карьеров и подземных рудников по добыче неметаллорудных материалов определяется аналогично предприятиям цветной металлургии по ценам Таблицы 1702-0301-01.

10 Цены Таблицы 1702-0302-05 установлены для дробильно-сортировочных и обогатительных предприятий неметаллорудных материалов.

Предприятия по обогащению неметаллических руд дифференцированы на три группы по сложности технологических схем.

1-я группа сложности – предприятия по обогащению сухим способом, включающие процессы дробления, сортировки по крупности или механическое разделение по форме, ручную выборку. К ним относятся: цеха обработки забойного сырца с производительностью по исходному сырью до 3500 т/год; слюдовыборочные установки, слюдообогатительные фабрики, рудосортировочные установки для кварц-полевошпатовых материалов с производительностью по исходному сырью от 100 до 450 тыс. т/год.

2-я группа сложности – предприятия по обогащению сухим методом, включающие процессы электрической, магнитной или воздушной сепарации, а также подготовительные операции (дробление, помол, классификация, термическая обработка). К ним относятся: цеха помола слюды по переработке рудничных фабричных скрапов с производительностью по исходному сырью от 1 до 20 тыс. т/год; цеха электросепарации и помольно-обогатительные фабрики по производству кварцполевошпатовых материалов, вермикулитовые обогатительные фабрики, слюдообогатительные фабрики с переработкой комплексного сырья с производительностью по руде от 20 до 250 тыс. т/год.

3-я группа сложности – предприятия по обогащению руд мокрым или комбинированным способом, включающие процессы гравитации, магнитной сепарации, флотации с выдачей одного или более видов концентрата или продукта, а также по мокрому тонкому измельчению слюд. К ним относятся: фабрики по производству полевошпатовых материалов, вермикулитовые обогатительные фабрики,

фабрики по обогащению графита, фабрики по обогащению талька, цеха по мокрому измельчению слюд с производительностью по руде или исходному сырью от 250 до 900 тыс. т/год.

К ценам применяются коэффициенты:

- 1,05 – при вредных условиях производства (силикозности);
- 1,05 – при затаривании готовой продукции;
- 1,07 – при получении готовой продукции более одного сорта (для 2-ой и 3-ей групп сложности) за каждый дополнительный сорт.

Таблица 1702-0302-01- Карьеры по добыче нерудного сырья (экскаваторный способ добычи)

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, б тыс. тенге	K1	K2
	Карьеры производительностью нерудного сырья:	-	-	-	-	-
1	от 50 до 300 тыс. т/год	тыс. т/год	11 671	98	0,29	1,14
2	свыше 300 до 500 тыс. т/год	тыс. т/год	19 452	73	0,29	1,14
3	свыше 500 до 2000 тыс. т/год	тыс. т/год	49 248	13	0,30	1,15
4	свыше 2000 до 6000 тыс. т/год	тыс. т/год	63 457	5,8	0,31	1,15
5	свыше 6000 до 10000 тыс. т/год	тыс. т/год	82 902	2,62	0,33	1,16
6	свыше 10000 до 20000 тыс. т/год	тыс. т/год	93 260	1,59	0,33	1,16

Таблица 1702-0302-02- Карьеры по добыче нерудного сырья (гидромеханизированный способ)

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, б тыс. тенге	K1	K2
	Карьеры производительностью нерудного сырья:	-	-	-	-	-
1	от 50 до 300 тыс. т/год	тыс. т/год	9 309	67	0,31	1,15
2	свыше 300 до 500 тыс. т/год	тыс. т/год	13 387	53	0,31	1,15
3	свыше 500 до 2000 тыс. т/год	тыс. т/год	31 945	16	0,30	1,15
4	свыше 2000 до 6000 тыс. т/год	тыс. т/год	50 070	7	0,29	1,14

Таблица 1702-0302-03- Карьеры по добыче блоков

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, б тыс. тенге	K1	K2
	Карьеры по добыче блоков производительностью по полезному ископаемому:	-	-	-	-	-
1	от 25 до 50 тыс. т/год	тыс. т/год	24 035	615	0,32	1,16
2	свыше 50 до 100 тыс. т/год	тыс. т/год	31 803	460	0,34	1,17
3	свыше 100 до 200 тыс. т/год	тыс. т/год	64 040	137	0,35	1,17
4	свыше 200 до 600 тыс. т/год	тыс. т/год	73 218	91	0,36	1,18

Таблица 1702-0302-04- Обогатительные фабрики кварцевого песка для производства стекла

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, б тыс. тенге	K1	K2
	Обогатительные фабрики кварцевого песка для производства стекла производительностью по исходному сырью:	-	-	-	-	-
1	от 150 до 300 тыс. т/год	тыс. т/год	35 428	213	0,32	1,11
2	свыше 300 до 500 тыс. т/год	тыс. т/год	46 691	174	0,31	1,1
3	свыше 500 до 1000 тыс. т/год	тыс. т/год	72 040	124	0,20	1,1

Таблица 1702-0302-05- Дробильно-сортировочные и обогатительные предприятия

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, б тыс. тенге	K1	K2
1	1 группа сложности – предприятия по обогащению сухим способом, включающие процессы дробления, сортировки по крупности или механическое разделение по форме, ручную выборку. Цех обработки забойного сырца с производительностью по исходному сырью от 1 до 3,5 тыс. т/год	тыс. т/год	26 987	84	0,27	1,15
2	Слюдовыборочная установка, слюдообогатительная фабрика, рудосортировочная установка для кварц-полевошпатовых материалов с производительностью по исходному сырью от 100 до 450 тыс. т/год	тыс. т/год	26 307	101	0,30	1,15

Окончание таблицы 1702-0302-05

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, б тыс. тенге	K1	K2
3	2 группа сложности – предприятия по обогащению сухим способом, включающие процессы электрической, магнитной или воздушной сепарации, а также подготовительные операции (дробление, помол, классификацию, термическую обработку). Цех помола слюды с производительностью по исходному сырью от 1 до 20 тыс. т/год	тыс. т/год	18 863	124	0,26	1,15
4	Цех электросепарации и помольно-обогатительная фабрика по производству кварц-полевошпатовых материалов, вермикулитовая обогатительная фабрика с переработкой комплексного сырья с производительностью по исходному сырью от 20 до 250 тыс. т/год	тыс. т/год	50 517	162	0,26	1,15
5	3 группа сложности – предприятия по обогащению руд мокрым или комбинированным способами, включающие процессы гравитации, магнитной сепарации, флотации с выдачей одного или более видов концентрата или продукта, а также – по мокрому тонкому измельчению слюд. Фабрика по производству полевошпатовых материалов, вермикулитовая обогатительная фабрика, фабрика по обогащению графита, фабрика по обогащению талька, цех по мокрому тонкому измельчению слюд с производительностью по руде или исходному сырью от 250 до 900 тыс. т/год	тыс. т/год	91 544	177	0,26	1,15

Подраздел 4 Угольная промышленность

Указания по применению цен

1 В настоящем подразделе приведены цены на разработку проектно-сметной документации на строительство предприятий и отдельных объектов угольной и сланцевой промышленности, а в части объектов проходки шахтных стволов, их сопряжений и сооружения котлованов специальными способами по всем отраслям промышленности.

2 Ценами подраздела, не учтена стоимость проектирования:

- заводов угольного машиностроения и предприятий по производству среднего и капитального ремонта оборудования;
- вновь создаваемых или расширяемых мощностей базы строительной индустрии для добычи и производства гравия, щебня, песка, глины, асфальта, битума, цемента, железобетонных и металлических конструкций, сантехнической и электротехнической арматуры и других строительных материалов и изделий;
- предприятий и отдельных производств по добыче и первичной обработке исходного сырья для обеспечения предприятий угольной и сланцевой промышленности в инертных, закладочных, заиловочных, фильтрующих, профилактических и других эксплуатационных материалах;
- предприятий и отдельных производств по первичной обработке и переработке в полезную народнохозяйственную продукцию твердых, жидких и газообразных попутных компонентов добычи и отходов переработки угля и горючего сланца;
- городов (поселков) или отдельных объектов жилищного, коммунально-бытового и культурного строительства: жилых домов, общежитий, санаториев, домов отдыха, пансионатов, домов культуры и т.п.;
- объектов, а также располагаемых на площадке строительства столовых, прачечных с химчисткой, универсальных залов собраний с киноустановкой, объектов здравоохранения, физкультурно-спортивных сооружений, объектов местной промышленности и малых архитектурных форм;
- объектов подсобного хозяйства: теплиц, ферм и т.п.;
- электроподстанций напряжением 35 кВ и выше; ЛЭП; распределительных устройств напряжением 6–10 кВ; сетей, сооружений и устройств электрификации и наружного электроосвещения промышленного транспорта (вне зависимости от места их расположения и ведомственной принадлежности);
- котельных, внешних золошлакоотвалов, приемных устройств, емкостных сооружений, насосных, распределительных и перегрузочных станций привозного твердого и жидкого топлива, а также объектов газоснабжения природным газом (вне зависимости от места их расположения);
- компрессорных станций сжатого воздуха;
- объектов промышленного железнодорожного транспорта, включая СЦБ и транспортную связь, независимо от места их расположения и ведомственной принадлежности (кроме объектов внутрикарьерного железнодорожного транспорта);
- объектов подъездных и межплощадочных производственных, служебных и патрульных автомобильных дорог; межплощадочных

(карьер – производство на обособленной площадке) технологических постоянных и служебных карьерных автомобильных дорог и внутренних автомобильных дорог, подлежащих в перспективе к включению в состав сети дорог общего пользования, включая объекты служб эксплуатации и технического обслуживания автотранспортных средств;

– объектов гидравлического напорного и безнапорного промышленного транспорта (гидротранспорта) для перемещения гидросмеси (пульпы) разработанных полезных ископаемых и продуктов их обогащения и переработки, включая магистральные, межплощадочные, карьерные и внутриплощадочные наружные и распределительные участки пульпопровода, головные и перекачивающие станции, систему оборотного водоснабжения гидротранспорта; мосты, эстакады и т.п. элементы пересечений; систему управления, автоматизации и связи; средства борьбы с гидравлическими ударами, теплоизоляцию (кроме сооружений и устройств для добычи, получения и приготовления гидросмеси, укладки или складирования транспортируемого материала);

– объектов грузовых подвесных одноканатных и двухканатных дорог (ГПКД) с кольцевым и маятниковым движением вагонеток, включая пункт механизированной очистки вагонеток от налипших грузов;

– объектов магистрального, межплощадочного и межцехового конвейерного транспорта сыпучих и тарно-штучных грузов, включая конвейерные линии и необходимые сооружения и устройства: галереи, эстакады, тунNELи, перегрузочные станции и пункты;

– систем трубопроводного контейнерного пневмотранспорта (КПТ) для транспортирования полезных ископаемых, сырья, готовой продукции, отходов производства, сыпучих и подобных материалов на территории предприятий (включая внутрицеховое транспортирование) и между предприятиями (производствами) на обособленных площадках;

– автозаправочных станций, сооружений и устройств для транспорта и хранения нефтепродуктов (включая межплощадочные и межцеховые трубопроводы), а также для погрузки и выгрузки грузов из плавучих средств морского и речного транспорта;

– водозаборных, водоочистных и водоподготовительных сооружений (в том числе предназначенных для деминерализации подземных и нейтрализации кислых вод) в системах водоснабжения промышленного предприятия (производства) из подземных или поверхностных природных источников, а также в системах оборотного водоснабжения (вне зависимости от места их расположения); внеплощадочных сетей, головных и перекачочных насосных станций и других сооружений водопровода;

– внеплощадочных сетей, насосных станций, очистных и других сооружений канализации ливневых, производственных и бытовых стоков, а также водоотвода шахтных, карьерных, дренажных и шламовых вод;

– специальных отводных, защитных и ограждающих сооружений при осушении территории строительства: фильтрующих и оградительных дамб, защитных дренажей, искусственных русел, водоотводных каналов и других гидротехнических сооружений;

– специальных способов защиты горных работ и горных выработок от воды (дренаж, барраж, водопонижение, осушение месторождения) и отвода шахтных и карьерных вод за пределы зоны влияния дренажной системы;

– специальных работ по инженерной подготовке оснований под фундаменты, специальных способов теплоизоляции и теплового сопровождения (включая греющий кабель), а также антикоррозионной защиты строительных конструкций, изделий, трубопроводов и оборудования;

– систем оперативно-диспетчерского управления (СОДУ), промышленного телевидения, телефонных станций;

– устройств кондиционирования воздуха, кроме шахтного воздуха;

- специальных защитных сооружений ИТМ ГО в горных выработках и работ по устойчивости объектов;
- биологической рекультивации земель и охраны животного мира;
- экспериментальных лабораторий, опытных цехов и стендов для изготовления, исследования, отработки и испытания новой техники, оборудования, материалов и изделий для строительства объекта со сложной и неосвоенной технологией производства;
- пожарных постов;
- горноспасательных станций;
- базисных и расходных складов ВМ на поверхности;
- объектов озеленения и благоустройства санитарно-защитной зоны предприятия (производства).

Стоимость перечисленных выше проектных работ определяется по соответствующим Разделам, дополнительно к ценам на разработку проектно-сметной документации на строительство предприятий, производств и отдельных объектов настоящего подраздела.

3 Цены предусматривают:

а) расположение на площадке строительства предприятий (производств) одного профиля.

При расположении на одной площадке строительства предприятий или отдельных производств разных профилей, общая стоимость проектных работ определяется путем суммирования стоимостей проектирования по всем профильным объектам, при этом стоимость проектирования общих однофункциональных объектов, затраты на проектирование которых не вошли в комплексную стоимость предприятий (производств), определяется по суммарной величине основного показателя объекта проектирования;

б) расположение объекта проектирования на одной площадке строительства.

При расположении отдельных производств на обособленных площадках строительства, общая стоимость проектирования определяется суммированием стоимостей проектных работ по всем производствам на обособленных площадках со стоимостями проектных работ по всем межплощадочным (внеплощадочным) технологическим, транспортным, энергетическим и прочим коммуникациям, сооружениям, устройствам и инженерным сетям. При этом их участки от границы площадки до места примыкания (ввода, вывода) к внутриплощадочным объектам следует относить к внеплощадочным (внешним) объектам строительства;

в) расположение промышленных объектов вне селитебной территории.

При расположении промышленного объекта в черте жилого поселения к общей стоимости его проектирования применяется коэффициенты: на стадии «проект» – 1,1 и на стадии «рабочий проект» – 1,02;

г) строительство предприятий, зданий и сооружений на площадке с горизонтальным или слабонаклонным рельефом местности.

При строительстве в условиях горного рельефа, к стоимости проектирования объектов строительства, разделов и видов проектных работ, разработка которых усложняется, применяется коэффициент 1,1;

д) применение разных методов организации труда при строительстве и эксплуатации предприятия, кроме узлового и комплектно-блочного методов строительства и монтажа.

При узловом методе строительства или комплектно-блочном методе монтажа, к стоимости проектирования объектов строительства, разделов и видов проектных работ, разработка которых усложняется, применяется коэффициент 1,1 за каждый фактор отдельно;

е) разработку производственных зданий и сооружений различного архитектурного, объемно-планировочного и конструкторского

решения, рассчитанных в целом на категорию производства В, Г и Д по СП РК 3.02-127-2013.

При проектировании зданий и сооружений с категориями производства А, Б и Е, к стоимости проектирования объектов строительства, разделов и видов проектных работ, разработка которых усложняется, применяется коэффициент 1,1;

ж) применение стационарной технологии производства в проектируемых объектах строительства.

При проектировании объекта с часто меняющейся технологией производства, если это оговорено в задании на проектирование, к стоимости его проектирования применяется коэффициент 1,2.

4 При применении цен настоящего Раздела следует руководствоваться «Общими положениями по применению сборника цен на проектные работы для строительства».

Глава 1 Подземный способ разработки месторождений угля и горючего сланца

1 В настоящей главе приведены цены на разработку проектно-сметной документации на строительство горнодобывающих предприятий – угольных и сланцевых шахт (гидрошахт) и отдельных производств подземного способа разработки месторождений механическими или гидромеханическими средствами (Таблица 1702-0401-01), а также отдельных объектов для внекомплексного проектирования (Таблица 1702-0401-02).

2 Ценами главы, не учтены затраты на проектирование:

- производств по первичной обработке и рассортировке горной массы и получению товарного угля (сланца), а также производств по обезвоживанию гидросмеси и первичной обработке угля гидрошахт;
- обогатительных и брикетных фабрик и производств;
- погрузочно-складских комплексов готовой продукции для всех видов промышленного транспорта, кроме погрузочных устройств, размещенных в надшахтных зданиях и сооружениях;
- объектов текущего ремонтно-технического обслуживания и материально-технического снабжения шахт и других производств данной главы;
- объектов по утилизации метано-воздушной смеси: газозащитных станций, повысительных насосных станций, трубопроводных систем и т.д.;
- объектов систем охлаждения оборотной воды дегазационного комплекса шахты (блока) и комплекса кондиционирования шахтного воздуха: градирен, насосных станций, резервуаров и сетей трубопроводов и т.д.;
- обосновывающей документации для оформления разрешения на предоставление горного отвода для разработки месторождения (проект горного отвода);
- проходки стволов и их сопряжений с околосвольными дворами специальными способами;
- горнотехнической рекультивации земель, нарушенных горными работами.

Стоимость перечисленных проектных работ определяется дополнительно по соответствующим главам настоящего подраздела и Раздела.

3 Цены предусматривают:

- а) строительство объектов в сложных горногеологических и гидрогеологических условиях месторождения: с глубиной разработки до 600 м включительно; с наличием одного пласта или свиты пластов любой мощности при различных углах падения и тектоническом строении поля; с крупными нарушениями или мелкоамплитудной нарушенностью пластов и с различными вмещающими породами; с отсутствием опасности по динамическим явлениям – горным ударам, внезапным выбросам угля, породы и газа; с отсутствием опасности самовозгорания пластов и с отсутствием нефтепроявлений.

При строительстве в простых горногеологических и гидрогеологических условиях с совокупностью следующих факторов: разработка одного пласта; отсутствие крупных тектонических нарушений или мелкоамплитудной нарушенности; отсутствие изменений угла падения пласта с переходом от пологого к наклонному или крутому; отсутствие пучащих почв, карстовых и других обводненных зон

и плывунов, к ценам поз. 1–8 Таблицы 1702-0401-01 и ценам Таблицы 1702-0401-02 применяется коэффициент 0,7.

При строительстве в особо сложных горногеологических и гидрогеологических условиях – сложных условиях с одним из следующих усложняющих факторов: глубина разработки более 600 м; наличие горных ударов; наличие внезапных выбросов угля, породы и газа; наличие опасности самовозгорания пластов; наличие нефтепроявлений; необходимость применения специальных способов упрочнения вмещающих пород, к ценам поз. 1–8 Таблицы 1702-0401-01 и ценам Таблицы 1702-0401-02 применяется за каждый фактор коэффициент 1,1;

б) проектирование шахты индивидуального, не блокового типа.

При блоковом способе вскрытия шахтного поля или при вскрытии фланговыми стволами к стоимости проектирования шахты (поз. 1 Таблицы 1702-0401-01) добавляются определенные по ценам поз. 2–4 Таблицы 1702-0401-01 стоимости проектирования соответствующих комплексов фланговых вспомогательных стволов (шурфов), включающих территорию обособленной площадки строительства, здания и сооружения различного назначения, сети и другие инженерные коммуникации в пределах данной территории, а также подземные горные выработки: ствол, околосвольный двор и сопряжение ствола с горизонтами, выработками, горнотехническими сооружениями и грузопередачей в околосвольном дворе.

Ценами учтены стволы, не имеющие вентиляторных и калориферных установок.

Если при проектировании блоков шахты разрабатывается несколько идентичных по составу и назначению комплексов фланговых вспомогательных стволов, то стоимость проектирования второго и последующего стволов определяется с применением коэффициентов к ценам поз. 2–4 Таблицы 1702-0401-01: на стадии «проект» – 0,8, на стадии «рабочий проект» – 0,7 и на стадии «рабочая документация» – 0,5;

в) проектирование шахты с различными системами разработки без закладки или заиловки выработанного пространства.

При применении гидравлической закладки (заиловки) к стоимости проектирования шахты добавляется определенная по цене поз. 5 Таблицы 1702-0401-01 стоимость проектирования комплекса гидравлической закладки (заиловки), включающего здания и сооружения приема и складирования исходного сырья, подготовки и приготовления закладочного (заиловочного) материала, его транспортирование на поверхности и в горных выработках, укладку в выработанное пространство, водоотделение и удаление отработанной воды, строительство закладочных перемычек.

При проектировании других видов закладки к цене поз. 5 Таблицы 1702-0401-01 применяются коэффициенты: для самотечной закладки – 0,8; для пневмозакладки – 0,9 и для комбинированной (гидропневмозакладки) – 1,5.

Технология закладки (заиловки) предусматривает использование в качестве исходного сырья для приготовления закладочного (заиловочного) материала шахтной породы, котельных шлаков и при наличии обогатительной фабрики – отходов обогащения.

При использовании для закладки (заиловки) материалов, добываемых в специальных карьерах, в стоимость проектных работ по специальным карьерам и заводам по первичной обработке исходного сырья добавляются к стоимости проектирования шахты;

г) проектирование шахты со взрывоопасными свойствами угольных пластов и метанообильностью шахты, не требующей проведения работ по дегазации.

При выполнении работ по дегазации к стоимости проектирования шахты добавляются определенные по цене поз. 6 Таблицы 1702-

0401-01 стоимость проектирования дегазационного комплекса шахты (блока), включающего вакуум-насосную станцию, дегазационные скважины; специальные горные выработки и сети дегазационных трубопроводов в пределах шахты или блока (за исключением объектов системы охлаждения оборотной воды: градирни, насосной станции, резервуаров и сети трубопроводов);

д) проектирование шахты с различными способами и средствами проветривания шахты и соблюдения теплового режима без применения кондиционирования шахтного воздуха.

При необходимости кондиционирования шахтного воздуха к стоимости проектирования шахты добавляется определенная по цене поз. 7 Таблицы 1702-0401-01 стоимость проектирования комплекса кондиционирования шахтного воздуха различного типа: с расположением холодильной станции и воздухоохладителей на поверхности, с расположением воздухоохладителей в шахте. В состав комплекса, в общем случае, входит здание (сооружение, горная выработка) станции холодильных машин и воздухоохладителей и циркуляционная сеть системы холоснабжения, за исключением градирни, насосной станции, резервуаров и сети трубопроводов оборотной воды системы охлаждения компрессоров;

е) проектирование шахты с различными механическими средствами отбойки и извлечения на поверхность полезного ископаемого.

При проектировании шахты с применением средств гидромеханизации-гидрошахты к цене поз. 1 Таблицы 1702-0401-01 применяется коэффициент 1,3.

При применении средств, использующих сжатый воздух, к стоимости проектирования шахты добавляются определенная по цене поз. 8 Таблицы 1702-0401-01 стоимость проектирования сети сжатого воздуха в шахте, а также определенная по соответствующему подразделу Раздела стоимость проектирования компрессорной станции;

ж) проектирование шахты с различными средствами и схемами внутришахтного транспорта (кроме гидравлического), обеспечивающего доставку, подземное транспортирование (откатку), подъем и откатку на поверхности полезного ископаемого и шахтной породы, спуск и подъем людей, оборудования и материалов, в том числе пакетно-контейнерным способом;

з) проектирование шахты при извлечении на поверхность одной марки полезного ископаемого (одной шахтовыдачи).

При одновременном извлечении двух и более марок (шахтовыдач) полезного ископаемого к цене поз. 1 Таблицы 1702-0401-01 применяется за каждую марку (шахтовыдачу) отдельно коэффициент 1,2;

и) проектирование шахты с одноканатными подъемными установками и с металлическими А-образными, четырехстоечными или шатровыми копрами.

При проектировании шахты с многоканатными подъемными установками и башенными копрами к стоимости видов работ проектно-сметной документации: горномеханическая, архитектурно-строительная; силовое электрооборудование, электроосвещение, отопление и вентиляция, внутренние водоснабжение и канализация, организация строительства и сметная документация применяется коэффициент 1,2;

к) проектирование шахты с различными средствами и схемами водоотлива шахтной воды, неорганизованно поступающей из горных выработок и водоотвода ее до насосной станции перекачки или других устройств в границах территории промышленной площадки.

При проведении специальных мероприятий по осушению шахтного поля стоимость проектирования водоотлива и водоотвода неорганизованной воды в стоимости проектирования шахты сохраняются;

л) проектирование шахты с различными средствами и схемами приема производственных и бытовых сточных вод в местах их образования и отведения в границах промышленной площадки до сбросного колодца или насосной станции;

м) проектирование шахты и комплексов фланговых вспомогательных стволов (шурфов) в условиях, не требующих разработки мероприятий по охране зданий, сооружений, населенных пунктов и природных объектов за пределами промплощадки от вредного влияния горных работ и оставления охранных целиков под реками, населенными пунктами, предприятиями и другими объектами, находящимися за пределами промплощадки.

Стоимость разработки мероприятий по охране объектов строительства за пределами промплощадки от вредного влияния горных работ составляют 818 478 тенге за каждый отдельно расположенный ответственный объект: здание, сооружение, населенный пункт, участок линейного объекта (реки, трубопровода, ЛЭП и т.п.) и добавляется к стоимости проекта (рабочего проекта) шахты или комплекса флангового вспомогательного ствола (шурфа). Участок – часть линейного объекта, расположенная на одном шахтном поле.

Стоимость проектирования охранных целиков составляют 414 003 тенге за каждый охранный целик и добавляется к стоимости проекта (рабочего проекта) шахты или комплекса флангового вспомогательного ствола (шурфа);

н) проектирование шахты, предусматривающей отправку потребителю необработанной и нерассортированной горной массы угля (сланца) конвейерным промышленным транспортом, загрузочные устройства которого находятся в надшахтных зданиях и сооружениях (независимо от места их расположения).

При отправке потребителю первично обработанной и рассортированной горной массы, либо товарного угля (сланца), а также другим видом промышленного транспорта к стоимости проектирования шахты добавляется определенная по ценам Таблицы 1702-0403-01 Главы 3 настоящего раздела стоимость проектирования соответствующих комплексов приема и подготовки исходного сырья и погрузки готовой продукции в средства промышленного транспорта;

о) проектирование нагнетательной, всасывающей, нагнетательно-всасывающей, прямоточной, возвратноточной и комбинированной шахтной вентиляторной установки при фланговом вспомогательном стволе (шурфе), включающей здание вентиляторов, главный и обводной каналы, диффузор, устройства для реверсирования воздушной среды и здание всасывающей будки;

п) проектирование калориферной установки при фланговом вспомогательном стволе (шурфе), встроенной в здание шахтной вентиляторной установки.

При проектировании отдельно стоящей калориферной установки со зданием калориферов и каналами для подачи воздуха в ствол к цене поз. 10 Таблицы 1702-0401-01 применяется коэффициент 1,1;

р) проектирование шахты без включения в ее комплексную стоимость внешнего отвала шахтной породы и административно-бытового комплекса.

Стоимость проектирования внешнего отвала при доставке породы автомобильным и канатным подвесным промышленным транспортом определяются по цене поз. 11 Таблицы 1702-0401-01.

При доставке породы на отвал железнодорожным транспортом к цене поз. 11 Таблицы 1702-0401-01 применяется коэффициент 1,1, а при доставке конвейерным транспортом – коэффициент 1,3.

При доставке породы на отвал гидравлическим транспортом и создании гидроотвала с использованием естественных условий или с

применением земляного обвалования стоимость проектирования внешнего гидроотвала определяется по цене поз. 11 Таблицы 1702-0401-01 (без учета стоимости проектирования распределительных участков пульпопровода и системы обратного водоснабжения гидротранспорта, включенных в цены на проектирование гидравлического промышленного транспорта).

Стоимость проектирования фильтрующих и ограждающих дамб и других специальных гидротехнических сооружений гидроотвала определяется по соответствующим подразделам Раздела и добавляется к стоимости его проектирования.

Стоимость проектирования административно-бытового комплекса в составе административного корпуса, бытового корпуса, ламповой и галереи-ходка определяется по цене поз. 12 Таблицы 1702-0401-01.

Таблица 1702-0401-01- Предприятия и отдельные производства подземного способа разработки месторождений угля и горючего сланца

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, б тыс. тенге	K1	K2
1	Шахта угольная (сланцевая) мощностью по горной массе от 2300 до 5220 тыс. т в год	тыс. т/год	69 458	137	0,205	1,1
2	Комплекс флангового вспомогательного ствола (шурфа), без технологического подъема	комплекс	21 750	-	0,195	1,038
	Комплекс флангового вспомогательного ствола (шурфа), с технологическим подъемом при глубине ствола:	-	-	-	-	-
3	до 600 м	комплекс	38 580	-	0,279	1,055
4	свыше 600 м	комплекс	78 520	-	0,185	1,037
5	Комплекс гидравлической закладки с количеством закладочного (заливочного) материала от 1000 до 2000 т/сут	т/сут	2 945	8	0,506	1,101
6	Дегазационный комплекс шахты (блока) с количеством каптируемой метановоздушной смеси от 125 до 300 м ³ /мин	м ³ /мин	576	103	0,442	1,091
7	Комплекс кондиционирования шахтного воздуха с холодопроизводительностью от 8 до 14 МВт	МВт	48 446	3 397	0,28	1,051
8	Сеть сжатого воздуха в шахте протяженностью от 5 до 33 км	км	269	78	0,171	1,039
9	Шахтная вентиляторная установка флангового вспомогательного ствола (шурфа) производительностью по воздуху от 340 до 540 м ³ /с	м ³ /с	8 778	19	0,066	1,013
10	Калориферная установка при фланговом вспомогательном стволе (шурфе) производительностью по воздуху от 140 до 285 м ³ /с	м ³ /с	1 728	14	0,171	1,122
11	Внешний отвал шахтной породы и отходов обогащения площадью от 25 до 100 га	га	1 411	48	0,188	1,038
12	Административно-бытовой комплекс шахты с численностью трудящихся от 1000 до 3200 человек	чел	26 145	10	0,022	1,004

Примечания:

1 Цена поз.6 установлена для природной газообильности шахты $q=50 \text{ м}^3/\text{мин}$. При промежуточных значениях газообильности в интервале менее 50 до 15 м³/мин к цене поз.6 применяется коэффициент 1,2.

2 Цена поз. 9 установлена при депрессии вентилятора $H=200 \text{ даПа}$. При промежуточных значениях депрессии в интервале более 200 до 550 даПа к цене поз. 9 применяется коэффициент до 1,6.

3 Цена поз.11 установлена при расположении отвала на прочном основании. При слабом основании к цене поз. 11 применяется коэффициент 1,1. В цене учтены мероприятия по сбору и очистке ливневых стоков с отвала и проектирование нагорных канав.

4 Цена поз.4 установлена с учетом фактора глубины разработки более 600 м, приведенного в п. За настоящей главы.

Таблица 1702-0401-02- Отдельные объекты подземного способа разработки месторождений угля и горючего сланца для внекомплексного проектирования

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, б тыс. тенге	K1	K2
1	Вентиляционная сеть шахты (блока)	сеть шахты (блока)	6 732	-	0,429	1,086
2	Противопожарная защита и комплексное обеспыливание шахты при протяженности сети от 30 до 80 км	км	576	770	0,066	1,013

Глава 2 Открытый способ разработки месторождений угля и горючего сланца

1 В настоящей главе приведены цены на разработку проектно-сметной документации на строительство горнодобывающих предприятий – угольных и сланцевых разрезов и отдельных производств открытого способа разработки месторождений (Таблица 1702-0402-01), а также отдельных объектов для внекомплексного проектирования (Таблица 1712-0402-02).

2 Ценами главы, не учтены затраты на проектирование:

- работ по разработке вскрышных пород способом гидромеханизации;
- производств по первичной обработке и рассортировке горной массы и получению товарного угля (сланца) и погрузочно-складских комплексов промышленного транспорта (кроме внутрикарьерного);
- обогатительных и брикетных фабрик и производств;
- объектов текущего ремонтно-технического обслуживания и материально-технического снабжения разрезов и других производств данной главы;
- обосновывающей документации для оформления разрешения на предоставление горного отвода для разработки месторождения (проект горного отвода);
- склада нефтепродуктов для внутрикарьерного транспорта;
- автобазы вспомогательных машин разреза.

Стоимость перечисленных проектных работ определяется дополнительно по соответствующим главам настоящего подраздела или подразделам Раздела.

3 Цены предусматривают:

а) строительство объектов открытого способа разработки в сложных горногеологических и гидрогеологических условиях месторождения: при глубине разреза до 250 м включительно; при числе пластов не более 5 с изменчивой мощностью и сложным внутренним строением или нарушенным залеганием (по второй группе геологических признаков); с перепадом отметок поверхности до 100 м.

При строительстве разреза в простых горногеологических и гидрогеологических условиях с совокупностью следующих факторов: разработка одного пласта выдержанной мощности с ненарушенным или слабонарушенным залеганием, равнинный рельеф поверхности вскрываемого поля, глубина разреза менее 100 м, к ценам поз. 1 и 2 Таблицы 1702-0402-01 и ценам Таблицы 1702-0402-02 применяется коэффициент 0,85.

При строительстве разреза в особо сложных горногеологических и гидрогеологических условиях – сложных условиях с одним из следующих усложняющих факторов: глубина разреза более 250 м; резкая изменчивость мощности и внутреннего строения пластов или интенсивно нарушенное их залегание; перепад отметок поверхности вскрываемого поля более 100 м; наличие карстовых вод, рыхлых прослойков (плывинов), крепких включений в слабых породах; наличие пластов, частично отработанных подземным способом или пластов разного качества – коксующегося и энергетического угля; наличие эндогенных пожаров – к ценам поз. 1 и 2 Таблицы 1702-0402-01 и ценам Таблицы 1702-0402-02 применяется за каждый фактор коэффициент 1,2.

При количестве пластов более пяти к стоимости геологической, горнотехнологической и горномеханической частей проектно-сметной документации, определенных по ценам поз. 1 и 2 Таблицы 1702-0402-01 и Таблицы 1702-0402-02 по таблице рекомендуемого распределения стоимости, применяются коэффициенты:

- при количестве пластов от 6 до 10 – 1,2;
- при количестве пластов от 11 до 20 – 1,4;
- при количестве пластов более 20 – 1,6;

б) проектирование разреза при транспортной системе разработки с применением специализированного автомобильного или конвейерного внутрикарьерного промышленного транспорта.

При применении простой бестранспортной системы с экскаваторной перевалкой вскрышных пород во внутренний отвал к ценам поз. 1 и 2 Таблицы 1702-0402-01 применяется коэффициент 0,8.

При применении усложненной бестранспортной, транспортно-отвальной и комбинированной системы разработки, а также транспортной системы с применением железнодорожного или комбинированного внутрикарьерного промышленного транспорта (включая циклично-поточную технологию) к ценам поз. 1 и 2 Таблицы 1702-0402-01 применяется коэффициент 1,2.

При использовании циклично-поточной технологии к стоимости проектирования разреза добавляются, определенные по цене поз. 3 Таблицы 1702-0402-01, стоимости проектирования дробильно-перегрузочных пунктов (ДПП). В случае разработки нескольких идентичных по составу и назначению ДПП, стоимость проектирования второго и последующих ДПП определяется с применением коэффициента 0,35 к цене поз. 3 таблицы 1702-0402-01;

в) проектирование разреза со средним коэффициентом вскрыши 1,6-2,5 м³/т.

При других коэффициентах вскрыши к ценам поз. 1 и 2 Таблицы 1702-0402-01 на стадиях проекта (рабочего проекта) применяются коэффициенты:

- 0,95 – при среднем коэффициенте вскрыши менее 1,6 м³/т;
- 1,15 – при среднем коэффициенте вскрыши более 2,5 до 4 м³/т;
- 1,2 – при среднем коэффициента вскрыши более 4 до 6 м³/т;
- 1,25 – при среднем коэффициенте вскрыши более 6 м³/т;

г) проектирование разреза с расположением вскрышных пород во внутреннем отвале.

При расположении вскрышных пород на внешнем отвале к стоимости проектирования разреза добавляются, определенная по цене поз. 4 Таблицы 1702-0402-01, стоимость проектирования внешнего отвала вскрышных пород, вывозимых специализированным автомобильным внутрикарьерным транспортом (бульдозерные отвалы).

При доставке вскрышных пород внутрикарьерным железнодорожным (экскаваторные отвалы) или конвейерным промышленным транспортом к цене поз. 4 Таблицы 1702-0402-01 применяется коэффициент 1,2;

д) проектирование разреза с естественным проветриванием.

При необходимости принудительного проветривания разреза к ценам поз. 1 и 2 Таблицы 1702-0402-01 применяется коэффициент 1,05;

е) проектирование разреза с различными средствами и схемами водоотлива карьерной воды и поверхностного водоотвода в границах поля разреза;

ж) проектирование разреза без учета затрат на горнотехническую рекультивацию земель, нарушенных горными работами.

Стоимость проектирования горнотехнической рекультивации определяются по цене поз. 5 Таблицы 1702-0402-01 с учетом следующих условий: сравнительно ровная поверхность нарушенных земель; отсутствие возможности заболачивания площадки; отсутствие токсичных грунтов; наличие не более 2-х участков или обособленных площадей.

При наличии осложняющих факторов: отвалов с перепадом отметок более 5 м; площадей с отметками поверхности после планировки ниже первоначального уровня водоносного горизонта; токсичных грунтов; трех и более обособленных участков (площадей); наличии на площадке строительства действующих (реконструируемых, отработанных) разрезов, к цене поз. 5 применяется за каждый фактор коэффициент 1,14;

з) проектирование разреза, предусматривающего отправку потребителю необработанной и не рассортированной горной массы угля (сланца) непосредственно средствами внутрикарьерного транспорта.

При отправке потребителю первично обработанной и рассортированной горной массы, либо товарного угля (сланца), а также другим видом промышленного транспорта, к стоимости проектирования разреза добавляются определенные по ценам Таблицы 1702-0403-01 стоимость проектирования соответствующих комплексов приема и подготовки исходного сырья и погрузки готовой продукции в средства промышленного транспорта;

и) проектирование разреза без включения в его комплексную стоимость административно-бытового комплекса в составе: административного корпуса, бытового корпуса и галереи-ходка, стоимость проектирования которого определяется дополнительно по цене поз. 6 Таблицы 1702-0402-01.

Таблица 1702-0402-01- Предприятия и отдельные производства открытого способа разработки месторождений угля и горючего сланца

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, б тыс. тенге	K1	K2
	Разрез угольный (сланцевый) мощностью по горной массе:	-	-	-	-	-
1	от 1 до 15 млн. т/год	млн. т/год	141 886	4 230	0,257	1,051
2	свыше 15 до 50 млн. т/год	млн. т/год	163 481	2 790	0,257	1,051
3	Дробильно-перегрузочный пункт (ДПП) производительностью от 600 до 1300 м ³ /ч	м ³ /ч	2 304	7	0,143	1,03

Окончание таблицы 1702-0402-01

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, б тыс. тенге	K1	K2
4	Внешний отвал вскрышных пород с объемом вскрышных работ от 10 до 50 млн. м ³ /год	млн. м ³ /год	3 780	1 256	0,19	1,04
5	Горнотехническая рекультивация земель, нарушенных горными работами на площади от 100 до 5000 га	100 га	28 579	442	0,27	1,055
6	Административно-бытовой комплекс разреза (обогатительной или брикетной фабрики) с численностью трудящихся от 1000 до 3200 человек	чел	19 484	8	0,07	1,016

Примечание - Цена поз. 4 установлена при расположении внешнего отвала на прочном основании. При слабом основании к цене поз.4 применяется коэффициент 1,1.

Таблица 1702-0402-02- Отдельные объекты открытого способа разработки месторождений угля и горючего сланца для внекомплексного проектирования

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, б тыс. тенге	K1	K2
1	Вскрытие разреза мощностью по горной массе от 1 до 15 млн. т/год	млн. т/год	90 230	2 448	0,18	1,03
2	Внутрикарьерный водоотлив разреза мощностью по горной массе от 1 до 50 млн. т/год	млн. т/год	5 593	135	0,17	1,034

Глава 3 Обогащение и брикетирование угля и горючего сланца

1 В настоящей главе приведены цены на разработку проектно-сметной документации на строительство горнoperерабатывающих предприятий – угольных и сланцевых обогатительных и углебрикетных фабрик и отдельных производств, дополняющих состав фабрик в зависимости от конкретных условий строительства и эксплуатации (Таблица 1702-0403-01), а также отдельных объектов для внекомплексного проектирования (Таблица 1702-0403-02).

2 Ценами главы, не учтены затраты на проектирование:

- производств с сухим обогащением угля (сланца) в электрическом, магнитном, термомагнитном, радио- и рентгенометрическом поле; с обогащением угля (сланца) по форме, трению или объемной прочности;
- масляной и пленочной флотации;
- сушки продуктов обогащения в конфузорно-диффузорных аппаратах и аппаратах с кипящим слоем, сушки с одновременной классификацией (термоаэроклассификация);
- фильтрования высокозольных шламов или отходов флотации в фильтр-прессах;
- безъемкостных приемных устройств для насыпных грузов с применением конвейерных или пневматических отборочных трактов с производительностью, соответствующей объему единовременного поступления;
- приемных устройств для угля (сланца) со средствами механической или пневматической выгрузки насыпного груза из железнодорожных вагонов: грейферами, выгружателями, пневморазгрузочными устройствами и др.;
- приемо-складских сооружений для тарно-штучных грузов, кроме склада реагентов при доставке железнодорожным транспортом;
- приемных и распределительных устройств для угля (сланца) при доставке его грузовым канатным подвесным или трубопроводным контейнерным пневматическим промышленным транспортом;
- усреднительных складов с использованием специальных усреднительных машин, устройств и установок;
- устройств для восстановления сыпучести смерзшихся и слежавшихся грузов: механических рыхлителей, комбинированных устройств, выполняющих механическое рыхление и разогрев груза, а также тепловых устройств – тепляков;
- отдельно стоящих устройств: для очистки железнодорожного состава от остатков грузов, вагонных весов, устройств для профилактики против смерзания и примерзания грузов, опробовательных пунктов и других установок, расположенных на специально предназначенном пути;
- сливно-наливных устройств жидких продуктов, перевозимых в специализированном подвижном составе автомобильного и железнодорожного промышленного транспорта;
- термобрикетных и термоугольных фабрик;
- производств по термоаэроклассификации высоковлажных бурых углей;
- сооружений и установок, связанных с применением лигносульфонатов и нефтебитумов при брикетировании;
- складских сооружений брикета, оборудованных специальными штабелеукладчиками и штабелепогрузчиками;
- центральных (групповых) погрузочно-складских комплексов для угля, сланца и брикетов;

– объектов текущего ремонтно-технического обслуживания и материально-технического снабжения фабрик и других производств данной главы;

- объектов для отгрузки продуктов обогащения на местные нужды;
- сооружений котлованов специальными способами.

Стоимость перечисленных проектных работ определяется дополнительно по соответствующим главам настоящего подраздела или подразделам Раздела.

3 Цены предусматривают:

- а) проектирование объектов Таблицы 1702-0403-01 при наличии в переработке одной марки угля (сланца).

При одновременном обращении в производстве двух и более марок угля (сланца) к ценам Таблицы 1702-0403-01 применяется коэффициент 1,3 отдельно за каждую марку;

б) проектирование обогатительной фабрики, в состав которой входят следующие основные производственные комплексы, процессы и операции:

– при глубине мокрого обогащения до 0 мм – подготовительная классификация (в том числе гидравлическая); обогащение в гравитационных тяжелосредних сепараторах, гидроциклах и отсадочных машинах; пенная флотация в механических машинах; обезвоживание продуктов обогащения в элеваторах, на грохотах, в бункерах, на дренажных площадках, центрифугированием и фильтрованием на дисковых и ленточных вакуум-фильтрах; сгущение шламов и осветление шламовых вод в радиальных сгустителях, сгустителях с осадкоуплотнителями, секционных механизированных шламовых отстойниках и шламовых бассейнах, расположенных в границах промышленной площадки; флокуляция шламов; окончательная классификация продуктов обогащения; накопление и погрузка в транспортные средства твердых отходов обогащения; отведение жидких отходов обогащения, шламовых производственных и бытовых сточных вод к насосным станциям или сборным колодцам в границах промышленной площадки; контроль и опробование количества и качества сырья и продуктов обогащения;

– при глубине мокрого обогащения до 13 (25) мм – тот же состав, что для фабрики мокрого обогащения с глубиной до 0 мм, за исключением обогащения мелкого класса в тяжелосредних гидроциклах и пенной флотации;

– при сухом обогащении – подготовительная классификация, обогащение в пневматических сепараторах или в пневматических отсадочных машинах, окончательная классификация продуктов обогащения, накопление и погрузка в транспортные средства отходов обогащения, отведение производственных и бытовых сточных вод к насосным станциям или сборным колодцам в границах промышленной площадки, контроль и опробование качества и количества сырья и продуктов обогащения;

в) проектирование обогатительной фабрики, получающей исходное сырье в первично обработанном виде – очищенное от посторонних предметов и подвергнутое контрольному дроблению.

При поступлении сырья в виде необработанной горной массы к стоимости проектирования ОФ добавляется определенная по ценам поз. 4–6 Таблицы 1702-0403-01 стоимость проектирования комплекса приема и подготовки сырья, в состав которого входит: приемка сырья из транспортных средств, предварительная классификация; удаление посторонних предметов и, при необходимости, крупной породы из крупных классов ручным или механизированным способом с использованием машин избирательного дробления или

специальных породовыборных аппаратов; дробление негабаритных кусков угля (сланца); рассортировка полезного ископаемого на машинные классы; аккумуляция и, при необходимости, шихтовка исходного продукта перед обогащением; объемная или весовая загрузка угля (сланца) в средства конвейерного транспорта; накопление и погрузка в автомобильный транспорт посторонних предметов и отобранный крупной породы.

При отсутствии аккумулирующих (шихтовочных) емкостей в составе комплексов приема и подготовки исходного сырья, их стоимость определяется с учетом примечания 1 к Таблице 1702-0403-01;

г) проектирование обогатительной фабрики с отправкой товарной продукции внешнему потребителю конвейерным промышленным транспортом, загрузочные устройства которого находятся в зданиях ОФ.

При отправке товарной продукции железнодорожным промышленным транспортом к стоимости проектирования ОФ добавляется определенная по цене поз. 7 Таблицы 1702-0403-01 стоимость проектирования железнодорожного погрузочно-складского комплекса, в состав которого входит: предварительная и окончательная рассортировка (при необходимости); накопительные емкости различного объемно-планировочного и конструктивного решения; объемная или весовая погрузка с темпом до 1000 т/ч на один путь; а также технологические средства обеспечения погрузки – маневровые устройства, устройства по укатке угля или сланца в железнодорожных вагонах, устройства по нанесению защитной пленки и контролю качества (кроме аналогичных средств, расположенных на отдельных железнодорожных путях).

При высокопроизводительной погрузке с темпом более 1000 т/ч на один путь к цене поз. 7 Таблицы 1702-0403-01 применяется коэффициент 1,2.

Стоимость проектирования погрузочно-складского комплекса при отправке товарной продукции автомобильным промышленным транспортом определяется с применением коэффициента 0,7 к стоимости проектирования железнодорожного погрузочно-складского комплекса.

Стоимость проектирования погрузочных и складских устройств при отправке товарной продукции гидравлическим, трубопроводным контейнерным пневматическим, грузовым канатным подвесным промышленным транспортом, а также водным транспортом определяется по соответствующим подразделам Раздела;

д) проектирование обогатительной фабрики с технологией производства, не требующей термической сушки продуктов обогащения.

При применении термической сушки к стоимости проектирования обогатительной фабрики добавляются:

– определенная по цене поз. 8 Таблицы 1702-0403-01 стоимость проектирования комплекса сушки с отделением барабанных или трубчатых сушильных установок, топочным отделением для выработки сушильного агента и сооружениями для транспортирования и погрузки золы и шлака в средства промышленного транспорта;

– определенная по соответствующему подразделу Раздела стоимость проектирования отделения газоочистных и пылеулавливающих сооружений;

– определенная по соответствующим подразделам Раздела стоимость проектирования приемных устройств, емкостных сооружений, насосных, распределительных и перегрузочных станций привозного твердого, жидкого и газообразного топлива;

е) проектирование обогатительной фабрики без включения в ее комплексную стоимость внешнего отвала отходов обогащения и

административно-бытового комплекса.

Стоимость проектирования внешнего отвала отходов обогащения определяются в порядке, установленном главой 1 для определения стоимости внешнего отвала шахтной породы.

Стоимость проектирования административно-бытового комплекса определяется по цене поз. 6 Таблицы 1702-0402-01.

4 Стоимость проектирования обогатительной фабрики с глубиной мокрого обогащения до 0,5 мм, а также с глубиной обогащения 6–13 (25) мм с регенерацией шламовых вод флотацией определяется по цене поз. 1 Таблицы 1702-0403-01.

5 Стоимость проектирования углебрикетных фабрик определяется в порядке, установленном для определения стоимости проектирования фабрики сухого пневматического обогащения с применением к цене поз. 3 Таблицы 1702-0403-01 коэффициентов: для углебрикетной фабрики без связующего – 1,6 и со связующим – 1,4.

6 Стоимость проектирования обогатительной фабрики, состоящей из производств с разными глубинами и методами обогащения, определяется по ценам поз. 1–3 Таблицы 1702-0403-01 пропорционально доле участия этих производств в основном показателе объекта с применением общей стоимости проектирования коэффициента 0,85.

Таблица 1702-0403-01- Предприятия и отдельные производства обогащения и брикетирования угля и горючего сланца

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, б тыс. тенге	K1	K2
	Фабрика (производство) мокрого обогащения угля (сланца) при глубине обогащения:	-	-	-	-	-
1	0 мм с производительностью по исходному сырью от 500 до 1250 т/ч	т/ч	53 190	90	0,37	1,074
2	13 (25) мм с производительностью по исходному сырью от 660 до 1350 т/ч	т/ч	46 782	63	0,34	1,07
3	Фабрика (производство) сухого пневматического обогащения с производительностью по исходному сырью от 250 (125) до 400 (300) т/ч	т/ч	30 761	65	0,4	1,081
4	Комплекс приема и подготовки сырья с производительностью по исходному продукту от 500 (200) до 1500 (700) т/ч , при конвейерной доставке	т/ч	9 936	56	0,33	1,065
5	Комплекс приема и подготовки сырья с производительностью по исходному продукту от 500 (200) до 1500 (700) т/ч, при железнодорожной доставке	т/ч	11 218	76	0,35	1,07

Окончание таблицы 1702-0403-01

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, б тыс. тенге	K1	K2
6	Комплекс приема и подготовки сырья при автомобильной доставке, с числом линий дробления от одной до трех	линия дробления	23 711	17 431	0,58	1,117
7	Погрузочно-складской комплекс железнодорожного транспорта на годовой объем погрузки от 3000 (500) до 9000 (3000) тыс. т/год	тыс. т/год	9 613	22	0,209	1,042
8	Комплекс сушки с производительностью по исходному продукту от 300 до 1000 т/ч	т/ч	14 545	62	0,065	1,013

Примечания:

1 В ценах поз. 4–6 учтено проектирование в процентах:

- приемных устройств – 15;
- подготовки сырья – 20;
- аккумуляции (шихтовки) рядового угля (сланца) – 65%.

2 В графе 2 в скобках даны диапазоны основных показателей для углебрикетных фабрик, которые можно также использовать для расчета комплексов поз. 4, 5 и 7 предприятий малой мощности.

3 В цене поз. 7 учтено проектирование в процентах:

- рассортировки – 10;
- емкостных сооружений либо открытых или закрытых складов угля (сланца, брикета) – 60;
- погружочных устройств – 20;
- технологических средств обеспечения погрузки – 10.

Таблица 1702-0403-02- Отдельные объекты по обогащению и брикетированию углей и горючих сланцев для внекомплексного проектирования

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	K1	K2
1	Корпус приема магнетита и приготовления свежей суспензии	корпус	3 586	0,55	1,11
2	Корпус приема, хранения и подготовки реагентов	корпус	4 810	0,41	1,08
3	Шламовый бассейн	бассейн	5 787	0,144	1,028

Глава 4 Текущее ремонтно-техническое обслуживание и материально-техническое снабжение предприятий и производств

1 В настоящей главе приведены цены на разработку проектно-сметной документации на строительство производственных комплексов (хозяйств, мастерских, баз, складов и т.п.) по текущему ремонтно-техническому обслуживанию и материально-техническому снабжению предприятий и производств настоящего раздела, а также отдельных объектов проектирования, дополняющих состав производственных комплексов в зависимости от конкретных условий строительства (Таблица 1702-0404-01).

2 Ценами главы, не учтены затраты на проектирование цехов и участков по наладке электрооборудования и систем автоматизации, а также на разработку технологических карт ремонта и технологического обслуживания оборудования горных предприятий.

Стоимость перечисленных проектных работ определяется дополнительно по соответствующим разделам на проектные работы для строительства.

3 Цены предусматривают:

а) совместное с проектируемым предприятием или производством энергоснабжение, водоснабжение, газоснабжение, транспортное обеспечение, связь, сигнализацию, автоматизацию и управление, канализацию, административно-бытовое и другое обслуживание объектов настоящей главы.

При необходимости строительства для вышеназванных целей индивидуальных объектов, стоимость их определяется согласно Общего положения и добавляется к стоимости проектирования объектов настоящей главы;

б) проектирование комплекса ремонтно-механических мастерских и складов шахты для любого вида внутришахтного транспорта, кроме колесного дизельного.

При применении колесного дизельного транспорта к цене поз. 1 Таблицы 1702-0404-01 применяется коэффициент 1,5;

в) проектирование комплекса ремонтно-механических мастерских и складов шахты без отделения ремонта и формовки аккумуляторных батарей шахтных электровозов.

При введении отделения к цене поз. 1 Таблицы 1702-0404-01 применяется коэффициент 1,3;

г) проектирование комплекса ремонтно-механических мастерских и складов шахты без включения в его комплексную стоимость автобульдозерного хозяйства, склада лесных и крепежных материалов и горношахтного оборудования открытого хранения, а также комплекса подземных депо, стоимость проектирования которых определяется по ценам поз. 8, 11 и 14 Таблицы 1702-0404-01;

д) проектирование ремонтно-механических мастерских и складов обогатительных или брикетных фабрик без включения в их комплексную стоимость автобульдозерного хозяйства, стоимость проектирования которого определяется отдельно по цене поз. 8 Таблицы 1702-0404-01;

е) проектирование склада лесных и крепежных материалов и горношахтного оборудования открытого хранения с лесоразделочным цехом и со спуском материалов через шахтные стволы.

При спуске леса и других материалов по специальной скважине непосредственно со склада к цене поз. 11 Таблицы 1702-0404-01 применяется коэффициент 1,15.

При отсутствии лесоразделочного цеха к цене поз. 11 Таблицы 1702-0404-01 применяется коэффициент 0,2;

ж) проектирование бульдозерной базы разреза и автобазы большегрузных автосамосвалов без отделения капитального ремонта на базе готовых узлов.

При введении отделения, к ценам поз. 4–7 Таблицы 1702-0404-01 применяется коэффициент 1,2.

4 Проектирование участков ремонтных служб оборудования ламповой учтено в стоимости проектирования административно-бытового комплекса шахты.

5 Проектирование эксплуатационно-монтажных участков обогатительных и брикетных фабрик учтено в стоимости соответствующих объектов.

Таблица 1702-0404-01- Производственные комплексы и отдельные объекты текущего ремонтно-технического обслуживания и материально-технического снабжения предприятий и производств

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, б тыс. тенге	K1	K2
1	Комплекс ремонтно-механических мастерских (PMM) и складов шахты на количество установленного оборудования шахты от 10000 до 21000 т	тыс. т	3 845	1 070	0,2	1,04
2	Ремонтно-механические мастерские (PMM) разреза на количество установленного оборудования разреза от 7300 до 19000 т	тыс. т	15 121	410	0,19	1,037
3	Комплекс ремонтно-механических мастерских (PMM) и складов обогатительной или брикетной фабрики на количество установленного оборудования фабрики от 6600 до 19000 т	тыс. т	22 365	391	0,18	1,04
4	Бульдозерная база разреза при числе бульдозеров от 25 до 50 шт.	бульдозер	14 358	154	0,2	1,04
	Автобаза большегрузных автосамосвалов разреза грузоподъемностью:	-	-	-	-	-
5	до 50 т при числе машин от 20 до 70 шт.	автосамосвал	9 995	250	0,2	1,04
6	от 75 до 180 т при числе машин до 100 шт.	автосамосвал	12 558	602	0,2	1,04
7	от 75 до 180 т при числе машин свыше 100 шт.	автосамосвал	56 123	166	0,2	1,04
8	Автобульдозерное хозяйство шахты или обогатительной фабрики при числе машин от 5 до 35 шт.	машина	7 884	237	0,21	1,04
9	Комплекс локомотиво-вагонного и путевого хозяйства внутрикарьерного транспорта при числе условных единиц подвижного состава (1 локомотив или 10 вагонов) от 70 до 220 шт.	условная единица	52 485	148	0,2	1,04
10	Склад оборудования и материалов разреза на емкость от 620 до 3100 т	тыс. т	11 341	2 589	0,2	1,04
11	Склад лесных и крепежных материалов и горношахтного оборудования открытого хранения при расходе леса от 50 до 65 м ³ в сутки	м ³ леса/сут	1 987	58	0,21	1,04

Окончание таблицы 1702-0404-01

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, б тыс. тенге	K1	K2
12	Площадка для монтажа экскаваторов, при величине единовременно монтируемых экскаваторов от 1600 до 12500 т	тыс. т	5 450	3 418	0,22	1,04
13	Комплекс для обессыливания дорог в разрезе	комплекс	8 525	-	0,2	1,04
14	Комплекс подземных депо и мастерских шахты при числе локомотивов от 9 до 30 шт.	локомотив	1 541	410	0,19	1,04
Примечания:						
1 Для поз. 11 суточный расход крепежного леса, м ³ , принимать по приведенному значению с учетом прочих крепежных материалов.						
2 Стоимость проектирования комплексной автобазы большегрузных автосамосвалов различной грузоподъемности определяется по ценам поз. 5–7 пропорционально их доли в составе объекта, с применением к общей стоимости проектирования коэффициента 0,85.						

Глава 5 Проходка стволов шахт и рудников и их сопряжений, а также сооружение котлованов специальными способами

1 В настоящей главе приведены цены на разработку проектно-сметной документации на строительство комплексов для проходки стволов шахт и рудников и их сопряжений с околосвольными дворами для горнодобывающей и других отраслей промышленности освоенными специальными способами (с предварительным замораживанием или тампонажем пород с поверхности или из забоя), а также по специальным работам для сооружения котлованов.

2 Ценами главы, не учтены затраты на проектирование:

- армировки ствола и составление смет на армировку;
- крепи постоянного устья ствола и сопряжений;
- проходческих устройств и приспособлений;

–электроподстанции, трансформаторной подстанции, ЛЭП, бетонорастворного узла, административно-бытового комбината, мехмастерской, котельной и других объектов, не относящихся к комплексу проходки ствола спецспособом;

– привязки Разделов расценок на горнопроходческие работы и каталогов на специальные работы к местным условиям строительства.

Стоимость перечисленных выше проектных работ определяется дополнительно по соответствующим разделам.

3 Цены предусматривают:

а) проходку специальными способами одного ствола, независимо от его функционального назначения и места расположения.

При расположении на одной площадке строительства нескольких стволов, стоимость проектирования каждого последующего ствола (кроме первого) определяется с применением к ценам поз. 1–3 Таблицы 1702-0405-01 коэффициента 0,7 при одинаковом диаметре ствола и коэффициента 0,9 – при разных диаметрах;

б) различные традиционные типы крепи ствола и сопряжений (материал крепи – дерево, бетон, железобетон, чугунные тюбинги), за исключением конструкции крепей, в которой имеются технические мероприятия, обеспечивающие ее вертикальную податливость, а также крепи стволов и сопряжений с податливым слоем.

При наличии просадочных явлений в процессе эксплуатации ствола, требующих введения в конструкцию крепи элементов податливости, к ценам поз. 1–3 Таблицы 1702-0405-01 применяется коэффициент 1,15;

в) проходку стволов в следующих горногеологических и гидрогеологических условиях: глубина (протяженность) ствола до 1000 м включительно; отсутствие пластов пород, требующих при их пересечении мероприятий по борьбе с горными ударами, внезапными выбросами угля, породы и газа; отсутствие нефтепроявлений и выделений сероводорода; отсутствие в свите пород, пересекаемых стволов участков кругопадающих пластов.

При глубине (протяженности) ствола более 1000 м к ценам поз.1, 2 и 3 Таблицы 1702-0405-01 применяется коэффициент 1,1.

При наличии горных ударов, внезапных выбросов угля, породы и газа, наличии нефтепроявлений и выделений сероводорода, пересекаемых стволов участков кругопадающих пластов к ценам поз. 1–3 Таблицы 1702-0405-01 за каждый фактор применяется коэффициент 1,4;

г) проходка стволов диаметром 7 м.

При проходке стволов диаметром менее 7 м к ценам поз. 1–3 Таблицы 1702-0405-01 применяется коэффициент 0,95, а при проходке стволов диаметром более 7 м – коэффициент 1,05;

д) технологические схемы и средства искусственного замораживания горных пород, разработанные для условий: естественная температура подземных вод не выше плюс 28°C; отсутствие скоростей движения подземных вод; минерализация подземных вод до величин, при которых температура замерзания их не ниже минус 5°C.

При температуре подземных вод выше плюс 28°C, скорости движения подземных вод более 0,1 м/сут, наличии минерализованных подземных вод с температурой замерзания ниже минус 5°C, к ценам Таблицы 1702-0405-01 за каждый фактор применяется коэффициент 1,4;

е) различные технологические схемы выемки породы и возведения крепи стволов, а также армирования;

ж) здания и сооружения, состав которых обеспечивает ведение работ по сооружению ствола: проходческих подъемных установок и лебедок, замораживающей станции, глини растворного и тампонажного комплексов, материального склада, вентиляторной, склада аммиачных баллонов;

з) состав производства с внутриплощадочными и внутриобъектными инженерными сетями и коммуникациями (водоснабжения, канализации, теплоснабжения, вентиляции) от внешнего источника, подведенного к промплощадке (за исключением телефонизации), водоотливом шахтной воды, неорганизованным сбором и водоотводом до границ промплощадки;

и) различные схемы и средства подъема шахтной породы, подъема и спуска людей, оборудования и материалов при сооружении ствола, способы и средства вентиляции и водоотлива, борьбы с пылью, мероприятия по технике безопасности, промсанитарии и охране окружающей среды, пневмоснабжение горношахтного оборудования и инструментов.

4 При проектировании комплексов проходки стволов шахт и рудников, в которых не требуется применение специальных способов, стоимость определяется по ценам настоящей главы с понижающим коэффициентом согласно таблице рекомендуемого распределения стоимости.

Таблица 1702-0405-01- Комплексы и отдельные производства по проходке стволов и их сопряжений и сооружению котлованов специальными способами

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, б тыс. тенге	K1	K2
	Комплекс проходки вертикального ствола при глубине спецспособа:	-	-	-	-	-
1	до 250 м	глубина ствола, м	21 167	5,32	0,35	1,17

Окончание таблицы 1702-0405-01

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, б тыс. тенге	K1	K2
2	свыше 250 м	глубина ствола, м	16 636	24	0,28	1,14
3	Комплекс проходки наклонного ствола	протяженность ствола, м	14 112	22	0,33	1,16
4	Замораживание пород для сооружения котлованов	объем замороженных пород, тыс. м ³	10 875	73	0,3	1,15

Подраздел 5 Ремонтные предприятия угольной промышленности

Указания по применению цен

1 Настоящий подраздел содержит стоимость разработки проектно-сметной документации для строительства ремонтных предприятий угольной и сланцевой промышленности и отдельных цехов этих предприятий, проектируемых вне комплекса.

2 Ценами главы, не учтена стоимость проектирования:

- сбор и обработка показателей по трудоемкости;
- разработка технологических процессов;
- определение стоимости строительства с учетом ценообразующих факторов;
- электроподстанций 35 кВ и выше;
- оперативно-диспетчерского управления объектами энергетического хозяйства, работающими без обслуживающего персонала;
- научно-исследовательских лабораторий;
- конструкторских бюро отраслевого значения с экспериментальными цехами и испытательными станциями при них;
- котельных, компрессорных и газогенераторных станций, дымовых труб и конструкций тепловой изоляции;
- промышленного телевидения;
- вычислительных центров;
- квазиэлектронных АТС;
- установок и средств информационной связи и передачи данных;
- автоматизированной системы оповещения ГО;
- СЦБ и транспортной связи;
- дренажа промплощадки при наличии напорных грунтовых вод;
- литейного производства;
- цехов электрохимических покрытий;
- электрозащиты сооружений и подземных коммуникаций;
- испытательных станций электрических машин, аппаратов;
- трансформаторов и участков промежуточного контроля (испытаний при их производстве или ремонте);
- станций испытания двигателей внутреннего сгорания;
- рекультивации земель;
- цехов пластмасс, резинотехнических изделий и товаров народного потребления;
- зданий и сооружений, предусматриваемых для компенсации сносимых или нарушаемых объектов, находящихся на площадке строительства;
- систем учета и контроля энергопотребления.

3 Стоимость работ по выбору площадки (трассы) для строительства определяется по ценам на разработку проекта соответствующего объекта с коэффициентом 0,02.

4 При применении цен настоящего подраздела следует руководствоваться Общими положениями.

5 Ценами, помимо работ, оговоренных Общими положениями, учтена стоимость проектирования:

- новых ремонтных предприятий в границах предприятия, указанных на генеральном плане;
- наружных инженерных сетей корпусов или сооружений на действующих промышленных предприятиях до их примыкания к существующим сетям промплощадки.

6 Стоимость работ по сбору и обработке показателей по трудоемкости определяется дополнительно к цене на разработку проекта в процентах от стоимости технологической части при наличии изделий-представителей:

- 1 – 20;
- свыше 1 до 5 – 50;
- свыше 5 до 10 – 70;
- свыше 10 – 90.

7 В случае применения новых технологических схем и процессов, микропроцессорной техники, робототехники и других новейших средств автоматизации к стоимости тех видов проектных работ, разработка которых усложняется, по согласованию с заказчиком применяется коэффициент до 1,4 в зависимости от трудоемкости работ.

8 Стоимость проектирования объектов, для которых предусматривается применение узлового метода строительства, определяется по ценам настоящего подраздела с коэффициентом 1,2.

9 В случае, когда заданием на проектирование оговорено применение комплектно-блочного метода монтажа оборудования, стоимость проектирования, по согласованию с заказчиком, определяется по ценам настоящего подраздела с коэффициентом 1,2.

10 Стоимость проектирования объектов и видов работ, не учтенных настоящим подразделом, определяется дополнительно по соответствующим Разделам.

11 Стоимость проектирования предприятий, имеющих несколько видов производств (ремонт горно-шахтного оборудования, ремонт горно-карьерного оборудования и др.) определяется суммированием стоимости проектирования основного вида производства с коэффициентом 1,0 и стоимости дополнительных видов производств, учтенных заданием на проектирование, определяемых по ценам соответствующих подразделов Раздела, с коэффициентом 0,9.

Глава 1 Ремонтные предприятия угольной промышленности

Таблица 1702-0501-01- Ремонтные предприятия

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, б тыс. тенге	K1	K2
	Автобаза самосвалов грузоподъемностью 110 – 120 тс, при парке обслуживаемых автомобилей, единиц:	-	-	-	-	-
16	от 50 до 100	автомобиль	953	4,76	0,12	1,03
17	свыше 100 до 150	автомобиль	993	4,35	0,13	1,03
18	свыше 150 до 180	автомобиль	1 058	3,94	0,14	1,03

Примечание - Стоимость проектирования автобаз самосвалов грузоподъемностью 75 тс определяется с коэффициентом – 0,9; грузоподъемностью 180 тс – 1,3.

Таблица 1702-0501-02- Ремонтные цеха

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, б тыс. тенге	K1	K2
	Разборочно-сборочный цех площадью:	-	-	-	-	-
1	от 5 до 10 тыс. м ²	тыс. м ²	49 455	1 884	0,105	1,018
2	свыше 10 до 20 тыс. м ²	тыс. м ²	53 598	1 469	0,118	1,018
	Заготовительно-сварочный цех площадью:	-	-	-	-	-
3	от 5 до 10 тыс. м ²	тыс. м ²	35 926	1 534	0,118	1,04
4	свыше 10 до 20 тыс. м ²	тыс. м ²	37 674	1 359	0,112	1,045
	Кузнечно-термический цех площадью:	-	-	-	-	-
5	от 2 до 5 тыс. м ²	тыс. м ²	39 098	1 942	0,104	1,03
6	свыше 5 до 10 тыс. м ²	тыс. м ²	40 393	1 683	0,10	1,03
	Механообрабатывающий цех площадью:	-	-	-	-	-
7	от 2 до 5 тыс. м ²	тыс. м ²	39 228	3 949	0,078	1,011
8	свыше 5 до 10 тыс. м ²	тыс. м ²	43 565	3 081	0,08	1,012
	Цех подвижного состава железнодорожного транспорта площадью:	-	-	-	-	-
9	от 5 до 10 тыс. м ²	тыс. м ²	67 127	1 884	0,094	1,03
10	свыше 10 до 20 тыс. м ²	тыс. м ²	69 522	1 644	0,106	1,025
	Электроремонтный цех площадью:	-	-	-	-	-
11	от 2 до 5 тыс. м ²	тыс. м ²	47 947	4 298	0,10	1,02
12	свыше 5 до 10 тыс. м ²	тыс. м ²	51 831	3 521	0,08	1,02

Окончание таблицы 1702-0501-02

№ позиций	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Параметры цены, а тыс. тенге	Параметры цены, б тыс. тенге	K1	K2
	Моечно-окрасочный цех (отделение) площадью:	-	-	-	-	-
13	от 1 до 2 тыс. м ²	тыс. м ²	10 959	3 767	0,25	1,07
14	свыше 2 до 5 тыс. м ²	тыс. м ²	13 367	2 563	0,25	1,05
	Цех ремонта агрегатов автосамосвалов г/п 110 – 120 тс площадью:	-	-	-	-	-
15	от 5 до 10 тыс. м ²	тыс. м ²	102 497	3 534	0,064	1,025
16	свыше 10 до 15 тыс. м ²	тыс. м ²	107 222	3 062	0,067	1,02
17	свыше 15 до 20 тыс. м ²	тыс. м ²	110 718	2 829	0,065	1,02
18	свыше 20 до 30 тыс. м ²	тыс. м ²	114 213	2 654	0,067	1,018
	Цех ремонта бульдозеров и тракторов площадью:	-	-	-	-	-
19	от 5 до 10 тыс. м ²	тыс. м ²	50 070	2 945	0,09	1,03
20	свыше 10 до 15 тыс. м ²	тыс. м ²	55 961	2 356	0,09	1,02
21	свыше 15 до 20 тыс. м ²	тыс. м ²	59 748	2 104	0,08	1,02
	Цех ремонта дизелей площадью:	-	-	-	-	-
22	от 2 до 5 тыс. м ²	тыс. м ²	39 111	4 887	0,105	1,02
23	свыше 5 до 10 тыс. м ²	тыс. м ²	49 403	2 829	0,085	1,02
	Цех ремонта конвейерной ленты площадью:	-	-	-	-	-
24	от 2 до 5 тыс. м ²	тыс. м ²	27 446	3 949	0,127	1,04
25	свыше 5 до 10 тыс. м ²	тыс. м ²	33 596	2 719	0,156	1,02

Примечание - Стоимость проектирования цехов ремонта агрегатов автосамосвалов грузоподъемностью 75 тс определяется с коэффициентом 0,9; грузоподъемностью 180 тс – 1,3.

Приложение В
(обязательное)

Отдельные объекты, сооружения и виды проектных работ, проектируемые вне комплекса, в процентах от стоимости проекта горнодобывающего предприятия

Таблица В1

№ пп	Отдельные объекты, сооружения и виды проектных работ	Для рудников с открытым способом разработки	Для рудников с подземным способом разработки
1	Проветривание глубоких карьеров или горизонтов подземных рудников (шахт)	3	10
2	Электроснабжение горных работ	4	4
3	Сооружения по очистке карьерных, шахтных, дренажных, ливневых или других вод, загрязняемых в результате деятельности горнорудного предприятия, перед сбросом в естественные водоемы	5,5	5,5
4	Гараж с ремзоной для большегрузных карьерных автосамосвалов	14,5	–
5	Депо для обслуживания и ремонта карьерных экскаваторов и буровых станков	7,5	–
6	Карьерный (шахтный) водоотлив	2	2,5
7	Проходка ствола (без применения спецспособов)	–	4,6
8	Комплекс подземного дробления руды с бункерами, опрокидными и дозаторными устройствами	1	13
9	Рудничный двор скрапового ствола	–	5,3
10	Рудничный двор клетьевого ствола	–	3
Надшахтный комплекс ствола с одноканатными подъемными установками			
11	при одной установке	–	8

Продолжение таблицы В1

№ пп	Отдельные объекты, сооружения и виды проектных работ	Для рудников с открытым способом разработки	Для рудников с подземным способом разработки
12	при двух и более установках	–	10
Надшахтный комплекс ствола с многоканатными подъемными установками			
13	при одной установке	–	10
14	при двух и более установках	–	13
15	Вентиляторная установка главного проветривания	–	4,5
16	Калориферная установка главного проветривания	–	1,5
17	Компрессорная	–	6,5
18	Крепезаготовительная и ремонтно-строительная мастерская	–	2
19	Открытый склад руды или закладочных материалов	3	3
20	Базисный склад ВМ	3	3
21	Расходный склад ВМ	2	1,5
22	Механический пункт растиривания ВВ	4,5	4
23	Звенособорочная база	1,5	–
24	Календарный план горных работ	3,5	3
25	Мероприятия по защите атмосферного воздуха от загрязнения выбросами горнорудного предприятия	4,5	4
26	План откаточного горизонта	–	3

Окончание таблицы В1

№ пп	Отдельные объекты, сооружения и виды проектных работ	Для рудников с открытым способом разработки	Для рудников с подземным способом разработки
27	Отдельные шурфы, восстающие, уклоны, автосъезды, подземные камеры хозяйственного и вспомогательного назначения	–	1 – 1,5
Комплекс подъема «слепого» ствола с одноканатными подъемными установками			
28	при одной установке	–	10
29	при двух и более установках	–	12
Комплекс подъема «слепого» ствола с многоканатными подъемными установками			
30	при одной установке	–	12
31	при двух и более установках	–	15
32	Административно-бытовой комбинат	3,5	5

Приложение (информационное)

Подраздел 1 Черная металлургия

К таблице 1702-0101-01 – Рекомендуемое распределение стоимости проектных работ по разделам проектной документации в процентах от цены

№ п п	Наименование объекта проектирования	Техническая часть	Технологическая часть	Печное хозяйство	Механизация транспорта и складского хозяйства	Газовое хозяйство	Теплоэнергетическое хозяйство, включая управление электроприводами	Электрическое хозяйство, сигнализация и телевидение	Связь	Автоматический контроль и регулирование	Оперативное управление производством	Архитектурно-строительная часть	Отопление, вентиляция, кондиционирование и горячее водоснабжение	Водоснабжение и канализация	Кислотное хозяйство	Защита атмосферы	Организация строительства	Генеральный план и транспорт, СЦБ	Сводный, объектный, сметный расчет	Организация труда и управление предприятием
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Таблица 1702-0101-01 Заводы с полным циклом производительностью, млн. т/год:																				
1	I категория	7,3	23,4	1,5	5,3	3,2	5	5,4	1,5	3,7	4,5	8,7	5,6	5,5	0,5	2,5	3,7	7,4	2,8	2,5
2	II категория	7,3	23,4	1,5	5,3	3,2	5	5,4	1,5	3,7	4,5	8,7	5,6	5,5	0,5	2,5	3,7	7,4	2,8	2,5
3	III категория	7,3	23,7	1,5	5,3	3,2	5	5,5	1,5	3,8	4,2	8,7	5,5	5,6	0,5	2,5	3,5	7,4	2,8	2,5
4	IV категория	7,3	23,7	1,5	5,3	3,2	5	5,5	1,5	3,8	4,2	8,7	5,5	5,6	0,5	2,5	3,5	7,4	2,8	2,5

Окончание к таблице 1702-0101-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5	V категория	7	24,4	1,5	5,3	3,2	4,8	5,5	1,5	3,9	4	8,8	5,3	5,5	0,7	2,5	3,4	7,7	2,7	2,3
6	VI категория	7	24,4	1,5	5,3	3,2	4,8	5,5	1,5	3,9	4	8,8	5,3	5,5	0,7	2,5	3,4	7,7	2,7	2,3
7	VII категория	6,5	24,8	1,5	5,3	3,2	4,6	6,5	1,6	3,9	4,1	8,8	5	5,3	0,7	2,5	3,2	7,5	2,7	2,3
8	VIII категория	6,5	24,8	1,5	5,3	3,2	4,6	6,5	1,6	3,9	4,1	8,8	5	5,3	0,7	2,5	3,2	7,5	2,7	2,3
9	IX категория	6,5	24,8	1,5	5,3	3,2	4,6	6,5	1,6	3,9	4,1	8,8	5	5,3	0,7	2,5	3,2	7,5	2,7	2,3

Передельные заводы производительностью, млн. т/год:

10	I категория	6	22,6	1,8	5,5	2,5	4,3	4,8	1	4,7	6	8,8	6	5,1	0,5	2,5	3,9	8,7	2,8	2,5
11	II категория	6	22,6	1,8	5,5	2,5	4,3	4,8	1	4,7	6	8,8	6	5,1	0,5	2,5	3,9	8,7	2,8	2,5
12	III категория	6	22,6	1,8	5,5	2,5	4,3	4,8	1	4,7	6	8,8	6	5,1	0,5	2,5	3,9	8,7	2,8	2,5
13	IV категория	6	24,5	1,8	5,2	2,5	4,3	4,8	1	4,5	5,6	8,8	5,5	5,2	0,5	2,5	3,7	8,3	2,8	2,5
14	V категория	6	24,5	1,8	5,2	2,5	4,3	4,8	1	4,5	5,6	8,8	5,5	5,2	0,5	2,5	3,7	8,3	2,8	2,5
15	VI категория	6,3	24,5	1,8	5,1	2,5	4,3	4,8	1	4,7	5,4	8,8	5,4	5,2	0,5	2,5	3,6	8,3	2,8	2,5
16	VII категория	6,3	24,5	1,8	5,1	2,5	4,3	4,8	1	4,7	5,4	8,8	5,4	5,2	0,5	2,5	3,6	8,3	2,8	2,5

К таблице 1702-0101-02 – Рекомендуемое распределение стоимости проектных работ по разделам проектной документации в процентах от цены

Наименование объекта проектирования	Стадия проектирования	Технико-экономическая часть	Технологическая часть, механизация транспорта и складское хозяйство	Промпроводки		Электрическое хозяйство, включающее управление электроприводами	Связь, сигнализация и телевидение	Автоматический контроль и регулирование	Архитектурно-строительная часть	Отопление, вентиляция, кондиционирование и горячее водоснабжение	Водоснабжение и канализация	Защита атмосферы	Организация строительства	Сборник спецификаций оборудования	Сводный, объектный, сметный расчет	Организация труда и управление предприятием
				пара, сжатого воздуха	природного, коксо-вого газов, кислорода, азота											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Доменная печь																
1	П	5,2	28,2	4,4	3,2	13,1	1,7	7,4	12,2	7,2	5,3	3,7	5,3	–	1,6	1,5
	РП	1,1	19,5	1,2	2	17,1	1	7,7	32,2	5,8	6,9	1,1	1,1	0,7	2,3	0,3
	РД	–	19,2	1	1,9	17,9	0,9	7,8	34,9	5,8	7,2	0,4	–	0,8	2,2	–
Разливочная машина для разливки чугуна из чугуновозов																
2	П	6,6	21,9	1	2	10	1	7	30	6	8	2,5	2	–	0,5	1,5
	РП	1,5	22,5	1	2	12,1	1	6,9	33,9	5,9	9,6	1,4	0,4	0,9	0,6	0,3
	РД	–	23	1	2	12,5	1	7	35	6	10	1	–	1	0,5	–
Отделение десульфурации чугуна																
3	П	9,4	23,1	4	6	10	3	6	16	6	5	5	4	–	1	1,5
	РП	2,2	26	3,9	2,7	15,9	1,6	7,1	27,9	4,9	2,6	2	0,9	0,9	1,1	0,3
	РД	–	27	4	2,5	17	1,5	7,5	30	5	2,5	1	–	1	1	–

Продолжение к таблице 1702-0101-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Депо огнеупорного ремонта чугуновозов																
4	П	6,6	25,9	5	5	10	3	6	16	5	5	5	4	–	2	1,5
	РП	1,5	33,3	3	3	8	2	4,1	28	5,8	4,9	2,5	0,9	0,9	1,8	0,3
	РД	–	35	3	3	8	2	4	30	6	5	1,5	–	1	1,5	–
Депо очистки чугуновозов																
5	П	6,6	25,9	5	5	10	3	6	16	5	5	5	4	–	2	1,5
	РП	1,5	33,3	3	3	8	2	4,1	28	5,8	4,9	2,5	0,9	0,9	1,8	0,3
	РД	–	35	3	3	8	2	4	30	6	5	1,5	–	1	1,5	–
Отделение приготовления огнеупорных масс																
6	П	9,4	23,1	4	6	10	3	6	16	6	5	5	4	–	1	1,5
	РП	2,2	26	3,9	2,7	15,9	1,6	7,1	27,9	4,9	2,6	2	0,9	0,9	1,1	0,3
	РД	–	27	4	2,5	17	1,5	7,5	30	5	2,5	1	–	1	1	–
Примечания:																
1 Ценами «Технологической части, механизации транспорта и складского хозяйства» учтено проектирование:																
– внутрицехового транспорта проб чугуна и шлака в размере 1,5% на стадии «Рабочий проект» и 2% на стадии «Рабочая документация»;																
– встроенной ремонтной мастерской, входящей в пусковой комплекс объектов доменной печи, в размере 7% на стадии «Проект» и 10% на стадиях «Рабочий проект» и «Рабочая документация»;																
– лабораторий.																
2 Ценами «Водоснабжения и канализации» учтено проектирование охлаждения доменной печи, в процентах:																
– холодильных плит верхней части печи – 25;																
– холодильных плит нижней части печи – 20;																
– воздушных фирм – 15;																
– клапанов-воздухонагревателей – 25;																
– исследовательского оборудования, резервирование системы испарительного охлаждения технической водой, наружный полив технической водой кожуха печи, охлаждение дымовых клапанов воздухонагревателей – 15.																
3 Ценами «Отопления, вентиляции и кондиционирования» доменной печи учтено проектирование, в процентах:																
– отопление и вентиляция – 64;																
– пылеуборка – 5;																

Окончание к таблице 1702-0101-02

<ul style="list-style-type: none"> – кондиционирование – 25; – автоматизация сантехсистем – 5; – горячее водоснабжение – 1. <p>4 В графе 8 приведена цена на проектирование разливочной машины (блок из 2-х машин). При проектировании одной разливочной машины цена принимается в размере 70% от цены на разработку блока из 2-х машин.</p>

К таблице 1702-0101-03 – Рекомендуемое распределение стоимости проектных работ по разделам проектной документации в процентах от цены

№ позиции	Стадия проектирования	Технико-экономическая часть	Механизация транспорта и складское хозяйство	Пневмопорт в лабораторию	Пневмопорт проб в лабораторию	Печное хозяйство	Газовое хозяйство	Теплосиловое хозяйство	Электрическое хозяйство, включая управление электроприводами	Связь, сигнализация и телевидение	Автоматический контроль и регулирование	Оперативное управление производством	Архитектурно-строительная часть	Отопление, вентиляция, кондиционирование и горячее водоснабжение	Водоснабжение и канализация	Защита атмосферы	Организация строительства	Сборник спецификаций оборудования	Сводный, объективный, сметный расчет	Организация труда и управление предприятием
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1 – 6	П	6,4	25,7	5,1	1,3	1,7	2,8	7,1	6,8	2	5	4,4	11,9	5,1	4,3	2,4	4,8	–	1,5	1,7
	РП	1,3	19,2	3	1,2	1,7	2,4	6,1	16,8	1,4	5,1	3,2	26,6	4,6	3,1	0,5	1	0,6	1,8	0,4
	РД	–	15,6	2,9	1,2	1,7	2,4	6,1	18,3	1,4	5,6	4,4	29,1	5	3,3	0,3	–	0,7	2	–
7 – 11	П	6,4	26,7	4,1	1,3	2,2	2,8	4,7	9,5	2	5,5	6,1	9,9	4,7	4,3	2,4	4,2	–	1,5	1,7
	РП	1,3	19,2	2,9	1,2	1,7	2,4	5,6	18,3	1,4	5,1	3,2	26	4,6	3,1	0,5	0,8	0,6	1,8	0,3
	РД	–	15,5	2,9	1,3	1,8	2,4	5,9	20	1,4	5,5	3,3	28,6	4,9	3,3	0,5	–	0,7	2	–

Окончание к таблице 1702-0101-03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
12 – 16	П	6,4	26,8	4,1	1,2	2,2	2,9	4,7	9,5	2	5,5	6,1	9,8	4,7	4,3	2,4	4,2	–	1,5	1,7
	РП	1,3	19,4	3	1,2	1,7	2,4	5,8	17	1,4	5,2	3,2	26,5	4,7	3,1	0,5	0,8	0,6	1,9	0,3
	РД	–	15,8	2,9	1,3	1,8	2,5	5,1	19,6	1,5	5,6	3,4	29	5	3,3	0,5	–	0,7	2	–
17, 18	П	6,4	26,8	4,1	1,2	2,2	2,8	4,8	9,5	2	5,5	6,1	9,8	4,8	4,3	2,4	4,1	–	1,5	1,7
	РП	1,3	19,2	2,9	1,2	1,7	2,4	5,6	18,2	1,4	5,1	3,2	26,1	4,6	3,1	0,6	0,8	0,5	1,8	0,3
	РД	–	15,5	2,9	1,3	1,8	2,4	5,9	20	1,4	5,5	3,3	28,6	4,9	3,3	0,5	–	0,7	2	–
19 – 23	П	6,4	28,3	2,6	0,8	2,2	2,8	4,7	11,4	2	2,2	6,1	9,8	5,2	4,7	2,4	5,2	–	1,5	1,7
	РП	1,3	20,2	2,7	0,8	1,7	2	5,6	18,3	1,3	4,9	3,2	26,1	4,6	3,1	0,5	1	0,6	1,8	0,3
	РД	–	16,5	2,9	0,9	1,8	2	5,9	20	1,4	5,5	3,3	28,5	4,9	3,2	0,5	–	0,7	2	–
Примечания:																				
1 Ценами «Технологической части» электросталеплавильных цехов с печами ЭШП, ВДП и ВИП (поз. 19 – 23) учтено проектирование обдирочного отделения и специализированных мастерских в размере: 17,5% – на стадии «Проект», 27,5% – на стадии «Рабочий проект» и 30% на стадии «Рабочая документация».																				
2 Ценами «Пневмотранспорта проб в лабораторию» учтено проектирование автоматики пневмотранспорта проб в размере 30%.																				

К таблице 1702-0101-05 – Рекомендуемое распределение стоимости проектных работ по разделам проектной документации в процентах от цены

Наименование объекта проектирования	Стадия проектирования	Технико-экономическая часть	Технологическая часть	Ремонтное хозяйство и лаборатория	Печное хозяйство	Механизация транспорта и складское хозяйство	Газовое хозяйство	Теплоэнергетическое хозяйство, включая управление электроприводами	Электрическое хозяйство, сигнализация и телевидение	Связь, сигнализация и телевидение	Автоматический контроль и регулирование	Оперативное управление производством	Архитектурно-строительная часть	Отопление, вентиляция, кондиционирование и горячее водоснабжение	Водоснабжение и канализация	Защита атмосферы	Организация строительства	Сборник спецификаций оборудования	Сводный, объективный, сметный расчет	Организация труда и управление предприятием
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Отделение непрерывной разливки стали и сооружение горизонтальной УНРС

1 – 4	П	6,5	26,1	4	1,3	3,3	2,3	6	10,5	1,6	3,9	2,1	10,2	5,9	5,7	1,9	4,9	–	2,3	1,5
	РП	1,4	16	2,1	1,1	2,7	1,8	5,5	18,8	1,5	5,6	4	26,4	4,9	3,6	0,7	1,3	0,7	1,6	0,3
	РД	–	16,1	2	1,1	2,7	1,8	5,6	20,2	1,5	5,8	4,2	28,7	4,8	3,3	–	–	0,7	1,5	–

К таблице 1702-0101-06 – Рекомендуемое распределение стоимости проектных работ по разделам проектной документации в процентах от цены

№ позиции	Стадия проектирования	Технико-экономическая часть	Техническая часть	Ремонтное хозяйство	Лаборатория	Печное хозяйство	Испарительное охлаждение	Механизация транспорта и складское хозяйство	Газовое хозяйство	Электрическое хозяйство, включая управление электропроприеводами	Связь, сигнализация и телевидение	Автоматический контроль и регулирование	Оперативное управление производством	Архитектурно-строительная часть	Отопление, вентиляция, кондиционирование и горячее водоснабжение	Водоснабжение и канализация	Кислотное хозяйство	Защита атмосферы	Организация строительства	Сборник спецификаций оборудования	Сводный, сметный, расчет	Организация труда и управление предприятием	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1-8	П	4,3	21,3	1,9	1,1	2,7	1	1,9	2,6	6,4	13,9	0,9	2,5	1,2	16,8	5,1	4,4	0,9	2,3	6,2	–	1,8	0,8
	РП	1	15,3	1,4	0,8	3,4	1	1,1	1,5	3,8	23,1	1,4	4,7	2,5	26,4	4,2	2,6	1,9	0,7	1,4	0,7	0,9	0,2
	РД	–	15,2	1,4	0,8	3,5	1	1	1,5	3,6	24,6	1,5	5	2,7	27,9	4,2	2,5	2	0,2	–	0,8	0,6	–
9	П	4,3	17	3,3	1,8	–	–	1,3	2,5	5,6	11,8	1,4	6	4,4	17,2	5	6,4	–	2,5	6,2	–	2,5	0,8
	РП	1	17,2	1,5	0,9	–	–	1	2,2	4,3	24,2	1,5	4,1	3,5	27	4,2	3,2	–	0,7	1,4	0,7	1,2	0,2
	РД	–	17,6	1,4	0,8	–	–	1	2,2	4,3	26	1,6	4	3,5	28,6	4,2	3	–	0,2	–	0,8	0,8	–
10	П	4,5	17,3	4,3	1,3	3,8	1	1,3	4,1	6,1	10,4	1	5,7	4,5	10,9	8	4,5	–	2,3	5,9	–	2,3	0,8
	РП	1	18,1	1,9	0,6	5,6	1	1	1,7	3,7	20,5	1,5	5	2,2	24,7	4,4	3,1	–	0,7	1,3	0,7	1,1	0,2
	РД	–	18,6	1,7	0,5	5,9	1	1	1,5	3,6	22	1,6	5	2	26,6	4,2	3	–	0,2	–	0,8	0,8	–

Окончание к таблице 1702-0101-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
11-15	П	4,3	19,9	3	1,2	2,1	1	1,5	2,3	5,7	11,3	1	3,4	4,5	10,9	6	6	4	2,3	5,8	—	2,8	1
	РП	0,9	17,4	1,7	0,6	5,5	1	1	1,8	4,1	22,2	1	3,9	2,2	23,7	4,3	2,7	2,1	0,6	1,1	0,7	1,3	0,2
	РД	—	17,6	1,6	0,6	5,9	1	1	1,8	4,1	23,6	1	4	2	25,3	4,2	2,5	2	0,2	—	0,8	0,8	—
16-23	П	4,5	21	2,7	1,4	3,1	—	1,6	3	5,8	11	1	3,5	3	11	6	5,9	4,7	2,3	5	—	2,5	1
	РП	1,1	14,7	2,7	1,5	2,4	—	1	1,6	4,5	24,4	1,5	2,2	2,1	24,5	4,3	4,1	2,7	0,8	1,3	0,7	1,6	0,3
	РД	—	14,3	2,8	1,5	2,4	—	0,9	1,5	4,5	26,6	1,6	2,1	2	27	4,2	4	2,5	0,2	—	0,8	1,1	—
24, 25	П	4	21,3	4	1,7	—	—	1,5	1,9	6	14,1	0,9	5	3,4	12,1	8	4,9	—	2,3	5,6	—	2,3	1
	РП	0,9	16,4	3,1	1,2	—	—	1	1,3	4,2	23,5	1,5	4,1	3,4	25,6	5,4	3,9	—	0,7	1,2	0,8	1,5	0,3
	РД	—	16,3	3,1	1,2	—	—	0,9	1,3	4,1	25	1,6	4,1	3,5	27,6	5,2	4	—	0,2	—	0,8	1,1	—
26, 27	П	4,5	19,9	1,4	0,9	6,6	—	2,5	6	5,1	9,5	1,4	6	3	13	5,6	4,5	—	2,2	4,8	—	2,3	0,8
	РП	1	20	1,3	0,9	7	—	1	2,7	5,8	18,3	1,6	3,8	2,1	22,2	5,1	3,7	—	0,7	1,1	0,7	0,8	0,2
	РД	—	20,4	1,3	0,9	7,2	—	0,9	2,4	6	19,6	1,6	3,7	2	23,6	5,2	3,7	—	0,2	—	0,8	0,5	—
28, 29	П	4,3	18,7	1,2	2,1	3	—	1,3	2,4	6,5	10,9	1,4	6	2,7	13,5	6	5	4	2,3	5,6	—	2,3	0,8
	РП	1	14,2	1,5	2,6	2,4	—	0,9	1,9	4,7	24,1	1	3,2	2	26,7	4,3	3,1	2,1	0,7	1,2	0,7	1,5	0,2
	РД	—	14,1	1,6	2,7	2,4	—	0,9	1,9	4,6	26	1	3	2	28,6	4,2	3	1,9	0,2	—	0,8	1,1	—
30, 31	П	4	22	1	1,5	—	—	2,5	1,5	6,7	14,4	1,4	4	4,4	13,8	7,8	6	—	1,5	4,5	—	2,2	0,8
	РП	0,9	16,3	1,6	2,5	—	—	1	1,3	5,5	25	1,2	3,1	2,2	25,3	6,1	4,1	—	0,5	1	0,7	1,5	0,2
	РД	—	16	1,7	2,6	—	—	0,9	1,3	5,5	26,6	1,2	3,1	2	27	6	4	—	0,2	—	0,8	1,1	—
32	П	5	15,4	1,9	1,9	—	—	1	1	7	8,6	1,5	3,5	3,1	12,1	8,1	6,6	13,6	2,3	4,3	—	2,3	0,8
	РП	1,1	12	1,2	1,2	—	—	0,7	1,2	4,5	13,6	1	3,5	2,5	28	6,5	4,6	14,5	0,7	0,9	0,7	1,4	0,2
	РД	—	11,9	1,1	1,1	—	—	0,7	1,2	4,3	14,4	1	3,6	2,5	30,2	6,5	4,5	14,9	0,2	—	0,8	1,1	—

К таблице 1702-0101-08 – Рекомендуемое распределение стоимости проектных работ по разделам проектной документации в процентах от цены

№ позиции	Стадия проектирования	Технико-экономическая часть	Технологическая часть	Ремонтное хозяйство и лаборатория	Печное хозяйство	Механизация транспорта и складского хозяйства	Газовое хозяйство	Теплосиловое хозяйство	Электрическое хозяйство, включая управление электроприводами	Связь, сигнализация и телевидение	Автоматический контроль и регулирование	Архитектурно-строительная часть	Отопление, вентиляция, кондиционирование и горячее водоснабжение	Водоснабжение и канализация	Кислотное хозяйство	Защита атмосферы	Организация строительства	Сборник спецификаций оборудования	Сводный, объектный, сметный расчет	Организация труда и управление предприятием
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1 – 3	П	7	26,8	4,8	–	2,4	2,9	4,4	9,3	1,9	8,5	9,3	6,8	5,8	–	2,1	4,1	–	2	1,9
	РП	0,6	14,5	1,6	–	1	1,2	4	27,3	1,8	8	28	5	4	–	0,4	0,4	0,7	1,3	0,2
	РД	–	13,3	1,3	–	0,9	1	3,9	29,3	1,8	8	29,7	4,8	3,8	–	0,2	–	0,8	1,2	–
4, 5	П	4,2	27,4	4,8	2,2	2,4	2,9	4,4	9,3	1,9	8,5	9,3	6,8	5,8	–	2,1	4,1	–	2	1,9
	РП	0,4	12,6	1,6	2,2	1	1,1	3,9	27,3	1,8	8,1	28	5	4	–	0,4	0,4	0,7	1,3	0,2
	РД	–	11,4	1,3	2,2	0,9	1	3,9	29,3	1,8	8	29,4	4,8	3,8	–	0,2	–	0,8	1,2	–
6 – 8	П	4,2	24,1	4,8	2,2	2,4	2,9	4,4	9,3	1,9	8,3	9,1	6,7	5,8	3,8	2,1	4,1	–	2	1,9
	РП	0,4	11,8	1,6	2,2	1	1,2	3,9	29,3	1,8	8	26	5	4	0,8	0,4	0,4	0,7	1,3	0,2
	РД	–	10,6	1,3	2,2	0,9	1	3,9	29,3	1,8	8	29,7	4,8	3,8	0,5	0,2	–	0,8	1,2	–
9 – 16	П	4,2	26,9	4,8	3,7	1,4	2,9	4,4	9,3	1,9	8,5	9,3	6,8	5,8	–	2,1	4,1	–	2	1,9
	РП	0,4	11,5	1,6	3,7	0,6	1,1	3,9	27,3	1,8	8,1	28	5	4	–	0,4	0,4	0,7	1,3	0,2
	РД	–	10,4	1,3	3,6	0,5	1	3,9	29,3	1,8	8	29,4	4,8	3,8	–	0,2	–	0,8	1,2	–
17 – 39	П	4,2	23,6	4,8	3,7	1,4	2,9	4,4	9,3	1,9	8,5	9,3	6,8	5,8	3,3	2,1	4,1	–	2	1,9
	РП	0,4	10,8	1,6	3,6	0,6	1,2	3,9	29,3	1,8	8	26	5	4	0,8	0,4	0,4	0,7	1,3	0,2
	РД	–	9,6	1,3	3,6	0,5	1	3,9	29,3	1,8	8	29,7	4,8	3,8	0,5	0,2	–	0,8	1,2	–

К таблице 1702-0101-10 – Рекомендуемое распределение стоимости проектных работ по разделам проектной документации в процентах от цены

№ пп	Наименование объекта проектирования	Рекомендуемое распределение стоимости, %
1	2	3
1	Цех по производству железных и низколегированных порошков методом распыления водой и (или) сжатым воздухом в составе следующих отделений	-
1.1	подготовки легирующих добавок	5
1.2	приготовление смесей	5
1.3	подготовки и сушки металлоприемников	5
1.4	распыления с насосной высокого давления и участками аварийного слива жидкого металла и порезки слитков	15
1.5	обезвоживания и сушки	10
1.6	предварительного рассева и смещивания	5
1.7	восстановительного отжига	20
1.8	дробления, измельчения и классификации спеков	20
1.9	усреднения и приготовления партий	5
1.10	упаковки	5
1.11	склада сырья и склада готовой продукции	2,5
1.12	механическая мастерская	2,5
2	Цехи по производству порошков чистых металлов, быстрорежущих и инструментальных сталей, высоколегированных, жаропрочных, наплавочных, электротехнических и других специальных сплавов и композиционных материалов в составе следующих отделений	-

Продолжение к таблице 1702-0101-10

1	2	3
2.1	электросталеплавильного	20
2.2	распыления жидкого металла водой, инертными газами, в вакууме или центробежным способом, с рециркуляцией инертного газа, компрессорная станция	20
2.3	обезвоживания и сушки	5
2.4	приготовления шихты	5
2.5	приготовления распыленного и (или) термореагирующих и (или) восстановленных порошков (рассев, сепарация, усреднение и т. п.)	10
2.6	гидрирования кальция	5
2.7	совместного восстановления окислов	5
2.8	вакуумного спекания, дегазации и отжига	10
2.9	гидрометаллургической обработке	5
2.10	склада сырья и готовой продукции	5
2.11	упаковки	5
2.12	дробления и измельчения спеков	5
3	Цех по производству спеченных заготовок из порошков чистых металлов, быстрорежущих и инструментальных сталей, высоколегированных, жаропрочных, электротехнических и других специальных сплавов и композиционных материалов в составе следующих отделений	-
3.1	подготовки, изготовления, заполнения и герметизации капсул	10
3.2	прессования на гидравлических, механических или гидростатических прессах с маслонапорной станцией	20

Окончание к таблице 1702-0101-10

1	2	3
3.3	горячего газостатического прессования в аргоне, газокомпрессорной станции	20
3.4	вакуумного и водородного спекания с печами предварительного нагрева и вакуумной дегазации	20
3.5	изотермической штамповки	20
3.6	механической мастерской с участком ремонта капсул	5
3.7	склад сырья и склад готовой продукции	5

К таблице 1702-0101-10 – Рекомендуемое распределение стоимости проектных работ по разделам проектной документации в процентах от цены

Наименование объекта проектирования	Стадия проектирования	Технико-экономическая часть	Технологическая часть	Ремонтное хозяйство	Лаборатория	Печное хозяйство	Механизация транспорта и складское хозяйство	Пневмотранспорт проб в лабораторию	Газовое хозяйство	Теплосиловое хозяйство	Электрическое хозяйство, включая управление электроприводами	Связь, сигнализация и телевидение	Автоматический контроль и регулирование	Архитектурно-строительная часть	Отопление, вентиляция, кондиционирование и горячее водоснабжение	Водоснабжение и канализация	Защита атмосферы	Организация строительства	Сборник спецификаций оборудования	Сводный, объектный, сметный расчет	Организация труда и управление предприятием
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Цех по производству металлических порошков и спеченных заготовок																					
1 – 3	П	9,5	24,6	3,5	3	2,4	4,5	1	4	4	6	1,3	5	8	7	5	4,5	3,5	–	1,2	2
	РП	2,7	24,6	3,6	3,6	2,3	3,9	1	4	4,7	4,5	1	5,2	20,6	7,6	5,2	1,5	2	0,6	0,8	0,6
	РД	–	26	3,8	3,8	2,4	4	1	5	5	4,5	1	5,5	23	8	5,5	0,3	–	0,7	0,5	–
Примечание – Стоимость проектирования механических и специализированных мастерских (гр. 6) на всех стадиях проектирования принимается в соотношениях 1:2.																					

К таблице 1702-0101-13 – Рекомендуемое распределение стоимости проектных работ по разделам проектной документации в процентах от цены

№ позиции	Стадия проектирования	Технико-экономическая часть	Технологическая часть	Промпроводки		Электрическое хозяйство, включающее управление электроприводами	Связь, сигнализация и телевидение	Автоматический контроль и регулирование	Архитектурно-строительная часть	Отопление, вентиляция, кондиционирование и горячее водоснабжение	Водоснабжение и канализация	Защита атмосферы	Организация строительства	Сборник спецификаций оборудования	Сводный, объектный, сметный расчет	Организация труда и управление предприятием
				пара, сжатого воздуха	природного газов, коксового газа, кислорода, азота											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	П	6,4	37,4	2,7	2	9,4	1	2,7	13,5	3,9	9,9	2,5	5,5	–	1,6	1,5
	РП	1,7	44,8	0,8	1	16,7	0,5	5,6	21	1,5	2,2	0,9	1,7	0,5	0,5	0,6
	РД	–	42,9	0,6	2	19	0,5	6,3	23,4	1,4	1,9	0,6	–	0,8	0,6	–
2, 3	П	6,4	39,1	2,8	2	9,4	1	2	13,3	4	7,9	2,6	6,6	–	1,4	1,5
	РП	1,6	33,7	1,3	1,4	17,5	0,5	5,4	30,2	1,4	3	0,5	1,8	0,5	0,6	0,6
	РД	–	29,6	1,3	2	20,3	0,6	6,1	34	1,4	2,9	0,6	–	0,6	0,6	–
4	П	6,4	35,3	1,9	2	13,6	0,8	4	16,3	4,8	4,2	2	6	–	1,2	1,5
	РП	1,5	28	1,7	1,8	17,6	0,5	5,5	33,3	1,9	3,6	1	1,9	0,6	0,5	0,6
	РД	–	28,1	1,9	2	19,5	0,5	6,1	34,5	1,9	3,8	0,6	–	0,6	0,5	–
5, 6	П	6,4	35,5	1,9	2	14,2	0,9	4,8	14,4	4,8	4,7	2	5,6	–	1,3	1,5
	РП	1,6	30,4	1,4	1,5	15	0,5	5,2	34,3	1,9	3,6	1	1,9	0,6	0,5	0,6
	РД	–	27,9	1,6	2	16,5	0,6	5,8	38	2	3,8	0,6	–	0,7	0,5	–

Окончание к таблице 1702-0101-13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7, 8	П	6,7	33,9	1,9	2	14,2	0,9	4,8	14,4	4,8	4,7	2	6,9	–	1,3	1,5
	РП	1,7	30,6	1,8	1,9	14,7	0,5	5,5	33,5	1,9	3,6	0,9	1,8	0,5	0,5	0,6
	РД	–	26,9	1,7	2	16,2	0,5	5,6	39,7	1,9	3,8	0,6	–	0,6	0,5	–
9, 10	П	6,4	34,5	1,9	2	14,2	0,9	4,8	14,4	4,8	4,7	2	6,6	–	1,3	1,5
	РП	1,7	31,6	1,5	1,6	14,9	0,6	4,1	34,3	1,9	3,6	0,6	1,9	0,6	0,5	0,6
	РД	–	26,8	1,6	2	16,5	0,6	4,6	40,4	2	3,8	0,6	–	0,6	0,5	–
11	П	6,4	35,3	1,9	2	13,5	0,8	4	16,3	4,8	4,3	2	5,9	–	1,3	1,5
	РП	1,7	27	1,7	1,5	24,2	0,5	5,1	29,1	1,5	3,2	0,9	1,9	0,5	0,6	0,6
	РД	–	23,3	1,8	2	27,3	0,6	5,8	32,4	1,5	3,4	0,6	–	0,8	0,5	–
12, 13	П	6,4	32,1	5,1	2	13,5	1,1	4,3	14,8	5,1	4,9	2,6	5	–	1,6	1,5
	РП	1,5	31,2	1,9	1,9	18,5	0,5	5,1	28	4	3,4	0,9	1,5	0,5	0,5	0,6
	РД	–	24,5	2	2	28,4	0,5	5,6	30,2	1,5	3,5	0,6	–	0,7	0,5	–
14	П	6,4	36,7	1,9	2	14,2	0,9	3,4	14,4	4,8	4,7	2	5,8	–	1,3	1,5
	РП	1,6	29,7	1,5	1,6	14,9	0,6	4,2	35,9	1,9	3,6	0,9	2	0,5	0,5	0,6
	РД	–	27,3	1,6	2	16,5	0,6	4,6	40,4	2	3,8	–	–	0,7	0,5	–
Примечание – Ценами «Технологической части» учтены дополнительные мероприятия по обезвоживанию и подсушке гранулированного шлака.																

К таблице 1702-0101-14 – Рекомендуемое распределение стоимости проектных работ по разделам проектной документации в процентах от цены

№ позиции	Стадия проектирования	Технико-экономическая часть	Технологическая часть	Ремонтное хозяйство и лаборатория	Газовое хозяйство	Теплосиловое хозяйство	Электрическое хозяйство, включающая управление электро приводами	Связь, сигнализация и телевидение	Автоматический контроль и регулирование	Архитектурно-строительная часть	Отопление, вентиляция, кондиционирование и горячее водоснабжение	Водоснабжение и канализация	Защита атмосферы	Организация строительства	Сборник спецификаций оборудования	Сводный, объектный, сметный расчет	Организация труда и управление предприятием
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1 – 4	П	11,5	22,5	0,4	1,6	7,7	3,5	2,2	10,5	13	8,8	7,1	2,7	5,1	–	2,1	1,3
	РП	2,5	29,4	0,9	3,1	4,1	15,9	1,1	6,1	23,3	6,4	2	0,8	1,1	0,7	2,3	0,3
	РД	–	30,1	1	3,3	3,8	17,7	1	6,2	25,2	6,6	2	0,2	–	0,8	2,1	–
5 – 7	П	11,6	20,5	–	–	1,7	10,1	2,4	11	14	8,6	8,1	2,7	5,6	–	2,4	1,3
	РП	2,5	36	–	–	1,4	9,1	1,5	7,7	30,3	3,8	2,5	0,9	1,2	0,7	2	0,4
	РД	–	38,5	–	–	1,4	9,3	1,5	7,7	33,1	3,6	2	0,4	–	0,8	1,7	–

Примечание – В стоимости «Технологической части» учтено проектирование печного хозяйства в размере 3%, механизации транспорта – 13%.

К таблице 1702-0101-15 – Рекомендуемое распределение стоимости проектных работ по разделам проектной документации в процентах от цены

№ позиции	Стадия проектирования	Технико-экономическая часть	Технологическая часть	Печное хозяйство	Механизация транспорта и складское хозяйство	Газовое хозяйство	Теплосиловое хозяйство	Электрическое хозяйство, включающее управление электро приводами	Связь, сигнализация и телевидение	Автоматический контроль и регулирование	Архитектурно-строительная часть	Отопление, вентиляция, кондиционирование и горячее водоснабжение	Водоснабжение и канализация	Защита атмосферы	Организация строительства	Сборник спецификаций оборудования	Сводный, объектный, сметный расчет	Организация труда и управление предприятием
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1, 2	П	4,5	34,5	1,8	5,5	2,8	2,7	6	1,4	5,4	14	5,1	3,6	8,1	1,9	–	1	1,7
	РП	0,9	19,5	4,1	12,3	2	2	11,3	1,6	4	29,1	6,5	2	2	0,4	0,3	1,7	0,3
	РД	–	18,5	4,3	13,2	2	2	12	1,6	4	31,1	6,8	2	0,4	–	0,4	1,7	–
3	П	5	25,5	1,8	6,8	1,8	1,8	4,4	2,2	11,7	14,1	8,6	3,6	8,1	1,9	–	1	1,7
	РП	1	18,8	4,1	12,4	1,9	1,9	11,2	1,6	4,5	29,2	6,8	2	1,9	0,4	0,3	1,7	0,3
	РД	–	18,5	4,3	13,2	2	2	12	1,6	4	31,1	6,8	2	0,4	–	0,4	1,7	–
4, 5	П	4,7	25,8	1,8	6,8	2	2	4,5	1,5	12,1	13,8	8,4	3,6	8,3	2	–	1	1,7
	РП	0,9	18,9	4,1	12,4	1,9	1,9	11,2	1,6	4,5	29,1	6,8	2	2	0,4	0,3	1,7	0,3
	РД	–	18,5	4,3	13,2	2	2	12	1,6	4	31,1	6,8	2	0,4	–	0,4	1,7	–
6	П	1,5	24,1	1,8	11,6	1,5	1,5	7,6	1,2	9,4	13,6	7,2	2,9	8,2	5,2	–	1	1,7
	РП	0,4	18,7	4	12,6	1,8	1,8	11,2	1,5	4,4	28,5	6,6	2	2,5	1,4	0,3	1,8	0,5
	РД	–	18,5	4,3	13,2	2	2	12	1,6	4	31,1	6,8	2	0,4	–	0,4	1,7	–

Окончание к таблице 1702-0101-15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	П	3,1	23,6	1,8	3,3	3,8	4,3	8,5	1,5	12,4	9,6	8,5	3,1	8,4	5,4	–	1	1,7
	РП	0,7	18,6	4	11,9	2	2,1	11,4	1,5	4,7	28,4	6,7	2	2,3	1,3	0,3	1,7	0,4
	РД	–	18,5	4,3	13,2	2	2	12	1,6	4	31,1	6,8	2	0,4	–	0,4	1,7	–
8	П	1,5	20,1	1,8	11,5	1,9	2,3	7,7	1,1	9,4	16,3	6,8	2,9	8,1	6,3	–	0,6	1,7
	РП	0,4	18,2	4	12,6	1,9	1,9	11,2	1,5	4,4	28,7	6,6	2	2,5	1,6	0,3	1,7	0,5
	РД	–	18,5	4,3	13,2	2	2	12	1,6	4	31,1	6,8	2	0,4	–	0,4	1,7	–
9	П	3,2	20,4	1,8	12,3	1,1	1,6	5,3	1,1	11,8	14,9	5,9	4,1	8,6	5,5	–	0,7	1,7
	РП	1,4	18	3,7	12,3	1,7	1,8	10,3	1,4	5	26,9	6,3	2,2	4	2,3	0,3	1,6	0,8
	РД	–	18,5	4,3	13,2	2	2	12	1,6	4	31,1	6,8	2	0,4	–	0,4	1,7	–
10	П	1,9	33,3	1,8	7,9	1,5	1,5	7,6	1,1	6,7	12,6	6,7	2	8	5,1	–	0,6	1,7
	РП	0,5	19,6	4	12,3	1,9	1,9	11,2	1,5	4,1	28,3	6,6	1,9	2,4	1,3	0,4	1,6	0,5
	РД	–	18,5	4,3	13,2	2	2	12	1,6	4	31,1	6,8	2	0,4	–	0,4	1,7	–
11 – 16	П	1,6	21,2	1,8	14,6	0,9	1,2	6,9	0,8	13,1	11,1	9,6	2,8	8,4	3,7	–	0,5	1,8
	РП	0,4	18,5	4	13	1,8	1,8	11,2	1,5	4,8	28,3	6,9	2	2,5	0,9	0,3	1,6	0,5
	РД	–	18,5	4,3	13,2	2	2	12	1,6	4	31,1	6,8	2	0,4	–	0,4	1,7	–
17, 18	П	6,6	15	–	11,1	–	6,6	11	1	5,4	21,1	5	5,3	2,8	4,8	–	2,4	1,9
	РП	1,4	23,7	–	13,6	–	1,4	7,9	1	7,6	28,2	6,6	2,2	1	1	0,3	3,7	0,4
	РД	–	24,8	–	14,3	–	1	7,8	1,1	8,1	29,7	6,9	2	0,4	–	0,4	3,5	–
19, 20	П	1,4	45,8	–	3,7	1,4	2,2	6,3	0,7	3,3	12,6	5,6	1,9	7,9	4,9	–	0,6	1,7
	РП	0,4	28,4	–	3,6	1,8	2,6	11,5	1,8	2	24,3	13,6	4,2	2,4	1,3	0,6	1,1	0,4
	РД	–	26,9	–	3,7	1,8	2,8	12,5	2	1,9	26,5	15	4,6	0,4	–	0,7	1,2	–

К таблице 1702-0101-16 – Рекомендуемое распределение стоимости проектных работ по разделам проектной документации в процентах от цены

Наименование объекта проектирования	Стадия проектирования	Технологическая часть	Тепло-силовое хозяйство	Электрическое хозяйство, включая управление электро-приводами	Связь, сигнализация и телевидение	Автоматический контроль и регулирование	Архитектурно-строительная часть	Отопление, вентиляция, кондиционирование и горячее водоснабжение	Водоснабжение и канализация	Защита атмосферы	Организация строительства	Сборник спецификаций оборудования	Сводный объектный, сметный расчет	Организация труда и управление предприятием
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Открытый склад сыпучих материалов														
1 – 4	П	33	–	8	1,5	–	47	–	2,5	2,5	2	–	1,5	2
	РП	34,4	–	8,3	1,8	–	49,2	–	2,4	0,4	0,8	0,7	1,6	0,4
	РД	33	–	8,9	2	–	50,5	–	2,5	0,7	–	0,8	1,6	–
Закрытый склад сыпучих материалов														
5 – 8	П	42,5	2,5	6	1,5	3,5	30	4	2	2,5	2	–	1,5	2
	РП	34,9	2,8	5,7	1,8	3,7	38,7	6	2,3	0,5	1,1	0,6	1,5	0,4
	РД	32	3	6	1,9	4	40,8	6,6	2,5	0,8	–	0,8	1,6	–
Открытый склад тарно-штучных грузов														
9	П	35,5	–	8	1,5	–	47	–	2,5	–	2	–	1,5	2
	РП	34,8	–	8,3	1,8	–	49,2	–	2,4	–	0,8	0,7	1,6	0,4
	РД	33,7	–	8,9	1,6	–	50,5	–	2,5	–	–	0,8	2	–
Закрытый склад тарно-штучных грузов, автоматизированный склад тарно-штучных грузов														
10 – 13	П	39,5	–	7,5	1,5	–	40	4	2	–	2	–	1,5	2
	РП	39,8	–	7,5	1,7	–	40,7	4,4	2,4	–	0,8	0,7	1,6	0,4
	РД	38,8	–	8	1,9	–	41,7	4,7	2,5	–	–	0,8	1,6	–

Окончание к таблице 1702-0101-16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Закрытый склад смазочных материалов														
14	П	32,5	5	4	1,5	3,5	40	4	2	2	2	–	1,5	2
	РП	36,1	3	5,7	0,9	3,6	40,6	4,4	2,4	0,3	0,9	0,7	1	0,4
	РД	34,6	3,1	6,2	1	3,9	41,4	4,7	2,5	0,8	–	0,8	1	–
Примечание – В «Технологической части» учтена стоимость технико-экономической части в размере 1,5% на стадиях «Проект» и «Рабочий проект».														

К таблице 1702-0101-17 – Рекомендуемое распределение стоимости проектных работ по разделам проектной документации в процентах от цены

Наименование объекта проектирования	Стадия проектирования	Технологическая часть	Газовое хозяйство	Тепло-силовое хозяйство	Электрическое хозяйство, включая управление электро-приводами	Связь, сигнализация и телевидение	Автоматический контроль и регулирование	Архитектурно-строительная часть	Отопление, вентиляция, кондиционирование и горячее водоснабжение	Водоснабжение и канализация	Защита атмосферы	Организация строительства	Сборник спецификаций оборудования	Сводный, объектный, сметный расчет	Организация труда и управление предприятием
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Разгрузочные устройства, конвейерный транспорт															
1 – 4	П	31	–	1	10	3	1,5	31	8	6,5	2,5	2	–	1,5	2
	РП	30,8	–	0,5	12,2	3,2	1,8	30,8	9,8	7,3	0,5	0,9	0,7	1,1	0,4
	РД	29,5	–	0,5	12,9	3,4	1,9	31,1	10,4	7,7	0,8	–	0,7	1,1	–

Окончание к таблице 1702-0101-17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Пневмотранспорт сыпучих материалов															
5	П	31	2,5	1	10	3	1,5	31	8	6,5	—	2	—	1,5	2
	РП	35,5	2,2	1,9	9,6	3,2	1,9	31,2	8	2,9	—	0,9	0,7	1,6	0,4
	РД	35,2	1,9	2	10,1	3,4	2	31,6	8,5	2,9	—	—	0,8	1,6	—
Межцеховая линия пневмотранспорта (пневмопочты) проб с прокладкой по существующим эстакадам															
6	П	55,6	—	—	—	—	3,7	32,8	—	—	—	3,1	—	2,8	2
	РП	60,1	—	—	—	—	3,8	32,2	—	—	—	1,5	0,7	1,3	0,4
	РД	60,9	—	—	—	—	4	33,2	—	—	—	—	0,8	1,1	—

К таблице 1702-0101-18 – Рекомендуемое распределение стоимости проектных работ по разделам проектной документации в процентах от цены

Наименование объекта проектирования	Стадия проектирования	Технологическая часть	Газовое хозяйство	Теплосиловое хозяйство	Электрическое хозяйство, включая управление электроприводами	Связь, сигнализация и телевидение	Автоматический контроль и регулирование	Архитектурно-строительная часть	Отопление, вентиляция, кондиционирование и горячее водоснабжение	Водоснабжение и канализация	Защита атмосферы	Организация строительства	Сборник спецификаций оборудования	Сводный, объектный, сметный расчет	Организация труда и управление предприятием
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Бункерная эстакада															
1 – 4	П	34	1,5	0,5	5	2,1	5	17,4	11,1	10,8	2,7	6,4	–	1,5	2
	РП	29,6	1,7	0,5	11,6	3,1	1,6	30	10,8	7,3	0,6	1	0,7	1,1	0,4
	РД	28,1	1,8	0,5	12,6	3,3	1,4	31,4	11,3	7,4	0,4	–	0,7	1,1	–
Галерея подачи шихты на колошник с приводной станцией															
5	П	36,4	1,4	0,5	4,7	2	4,7	18,8	10,7	10,4	2,6	4,4	–	1,4	2
	РП	29,1	1,8	0,5	12	3,2	2	29,3	11,1	7,4	0,5	0,9	0,7	1,1	0,4
	РД	27,6	1,9	0,5	12,8	3,4	1,9	30,2	11,6	7,6	0,6	–	0,8	1,1	–
Станция испытания сырья															
6	П	36,4	1,4	0,5	4,7	2	4,7	18,8	10,7	10,4	2,6	4,4	–	1,4	2
	РП	31,5	1,9	2,7	11	1,9	1,9	26,4	13,9	5,1	0,5	1	0,7	1,1	0,4
	РД	30,4	2	2,9	11,8	1,9	1,9	27	14,6	5	0,6	–	0,8	1,1	–

Окончание к таблице 1702-0101-18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Распределительно-дозировочное отделение установок для вдувания пылевидного топлива в доменные печи															
7, 8	П	33	2	0,6	11,2	2,2	10,1	25,8	4,6	1,8	2,6	2,3	–	1,8	2
	РП	35,4	2,3	0,5	12	2,1	11,6	25,4	4,7	1,8	0,6	0,9	0,7	1,6	0,4
	РД	34,3	1,9	0,5	13	2,4	12,4	25,5	4,9	1,9	0,8	–	0,8	1,6	–
Примечание – В «Технологической части» учтена стоимость технико-экономической части в размере 1,5% на стадиях «Проект» и «Рабочий проект».															

К таблице 1702-0101-19 – Рекомендуемое распределение стоимости проектных работ по разделам проектной документации в процентах от цены

№ позиции	Стадия проектирования	Технико-экономическая часть	Технологическая часть	Электрическое хозяйство, включая управление электро-приводами	Связь, сигнализация и телевидение	Архитектурно-строительная часть	Отопление, вентиляция, кондиционирование и горячее водоснабжение	Водоснабжение и канализация	Организация строительства	Сборник спецификаций оборудования	Сводный, объектный, сметный расчет	Организация труда и управление предприятием
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 – 3	П	5	37,8	3,9	1,9	32,5	10,2	2,7	3	–	1	2
	РП	0,9	46,5	2,8	1,9	32,1	11,2	1,8	0,5	0,7	1,2	0,4
	РД	–	47,8	2,8	1,9	32,5	11,4	1,7	–	0,8	1,1	–
4 – 8	П	–	98,2	–	–	–	–	–	–	–	1,8	–
	РП	–	98,2	–	–	–	–	–	–	0,8	1	–
	РД	–	98,2	–	–	–	–	–	–	0,8	1	–
9	П	–	97,6	–	–	–	–	–	–	–	2,4	–
	РП	–	97,6	–	–	–	–	–	–	0,8	1,6	–
	РД	–	97,6	–	–	–	–	–	–	0,8	1,6	–

Окончание к таблице 1702-0101-19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 – 13	П	–	97,6	–	–	–	–	–	–	–	2,4	–
	РП	–	97,6	–	–	–	–	–	–	0,8	1,6	–
	РД	–	97,6	–	–	–	–	–	–	0,8	1,6	–
14 – 15	П	5	73,3	2,4	–	11	1	1	3	–	1,3	2
	РП	0,9	81,5	1,8	–	10,9	1,2	0,6	0,5	0,7	1,5	0,4
	РД	–	83,3	1,8	–	11	1,2	0,5	–	0,8	1,4	–

К таблице 1702-0101-20 – Рекомендуемое распределение стоимости проектных работ по разделам проектной документации в процентах от цены

Наименование объекта проектирования	Стадия проектирования	Технико-экономическая часть	Технологическая часть	Электрическое хозяйство, включая управление электро-приводами и	Связь, сигнализация и телевидение	Архитектурно-строительная часть	Отопление, вентиляция, кондиционирование и горячее водоснабжение	Водоснабжение и канализация	Организация строительства	Сборник спецификаций оборудования	Сводный, объектный, сметный расчет	Организация труда и управление предприятием
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Вычислительный центр												
1	П	5	38	3,8	2,1	32,9	10	2,5	3	–	0,7	2
	РП	0,9	46,7	2,7	2,1	32,5	10,8	1,7	0,6	0,6	1	0,4
	РД	–	48	2,7	2,1	32,9	11	1,6	–	0,7	1	–

К таблице 1702-0101-22 – Рекомендуемое распределение стоимости проектных работ по разделам проектной документации в процентах от цены

№ позиции	Стадия проектирования	Технико-экономическая часть	Технологическая часть	Электрическое хозяйство, включая управление электро-приводами	Автоматический контроль и регулирование	Связь, сигнализация и телевидение	Архитектурно-строительная часть	Отопление, вентиляция, кондиционирование и горячее водоснабжение	Водоснабжение и канализация	Организация строительства	Сборник спецификаций оборудования	Сводный, объектный, сметный расчет	Организация труда и управлением предприятием
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 – 6, 9	П	2,5	50	4,5	4,5	1,5	28	2	2	1,5	–	2	1,5
	РП	0,5	50,5	4,7	4,8	1,8	29,5	2,7	1,9	0,3	0,7	2,3	0,3
	РД	–	51	4,7	5	1,8	29,9	2,8	1,9	–	0,7	2,2	–

Окончание к таблице 1702-0101-22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7, 8, 12 – 14, 24, 25, 38, 39, 43	П	2,5	37,5	15	6	1,5	30	1,5	1	1,5	–	2	1,5
	РП	0,5	37,8	16	6,7	1,8	30,8	1,8	1	0,3	0,7	2,3	0,3
	РД	–	38,3	16,2	6,7	1,8	31,1	1,9	1	–	0,8	2,2	–
10, 11, 15, 18 – 23, 26 – 29, 31 – 37, 40 – 42	П	2,5	51	9	5,5	1,5	20	2,5	3	1,5	–	2	1,5
	РП	0,5	50,8	9,4	5,8	1,8	20,7	2,8	4,6	0,3	0,7	2,3	0,3
	РД	–	51,3	9,5	5,9	1,8	20,9	2,8	4,8	–	0,8	2,2	–
16, 17	П	1,5	59	4,5	8	1,5	15	4	1	2	–	2	1,5
	РП	0,3	58,1	4,7	8,5	1,8	15,6	2	5,3	0,4	0,7	2,3	0,3
	РД	–	58,4	4,8	8,6	1,8	15,8	1,9	5,7	–	0,8	2,2	–
30	П	0,8	48	2,5	–	1,6	31	11	1,6	1	–	1	1,5
	РП	0,1	48,5	2,8	–	1,8	31,2	11,3	1,9	0,2	0,7	1,2	0,3
	РД	–	48,8	2,8	–	1,9	31,3	11,4	1,9	–	0,8	1,1	–
44 – 48	П	1	49	3	–	–	43	–	–	2	–	2	–
	РП	0,2	48,9	4,7	–	–	42,8	–	–	0,4	0,7	2,3	–
	РД	–	49,1	4,8	–	–	43,1	–	–	–	0,8	2,2	–

Примечание – Цены на «Автоматический контроль и регулирование» на межцеховых теплосиловых трубопроводах учтены в «Технологической части» в размере 2%.

К таблице 1702-0101-23 – Рекомендуемое распределение стоимости проектных работ по разделам проектной документации в процентах от цены

№ позиции	Стадия проектирования	Технико-экономическая часть	Технологическая часть	Тепло-силовое хозяйство	Электрическое хозяйство, включая управление электро-приводами	Связь, сигнализация и телевидение	Автоматический контроль и регулирование	Архитектурно-строительная часть	Отопление, вентиляция, кондиционирование и горячее водоснабжение	Водоснабжение и канализация	Организация строительства	Сборник спецификаций оборудования	Сводный, объектный, сметный расчет	Организация труда и управление предприятием
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1, 2, 22 – 25	П	3	34	–	11	2	11	21	9	2	3	–	2	2
	РП	0,5	34,1	–	11,6	2	14,1	21,6	9,7	2,9	0,5	0,7	1,9	0,4
	РД	–	34,5	–	11,8	1,9	14,5	21,9	9,8	3	–	0,8	1,8	–
3, 4, 7 – 9	П	2	45	–	4	2	19	14	4	–	6	–	2	2
	РП	0,4	41,1	–	5	2,5	21	20,4	4,6	–	1,5	0,8	2,3	0,4
	РД	–	41,4	–	5,1	2,6	22	21,2	4,8	–	–	0,8	2,1	–
5, 6, 10 – 12, 18 – 21	П	2	46	–	5	2	17	14	5	–	5	–	2	2
	РП	0,3	46,8	–	6,5	2	17,6	14,4	4,9	–	4,9	0,6	2	–
	РД	–	44,6	–	5,9	2,6	19,4	19,7	4,9	–	–	0,8	2,1	–
13	П	1,8	28,7	3	7,5	5	2	33	10,7	3	2,3	–	1	2
	РП	0,4	27,6	2,9	7,8	5	2,1	34,7	13,7	3,1	0,4	0,7	1,2	0,4
	РД	–	28	3	8	5	2	35,3	14	3	–	0,7	1	–
14 – 17	П	2	41,8	5	6	–	1,2	39	–	–	3	–	2	–
	РП	0,4	43,5	5,5	6,7	–	1,6	38,8	–	–	0,6	0,7	2,2	–
	РД	–	44	5,6	6,8	–	1,7	39	–	–	–	0,8	2,1	–

Примечания:

1 Ценами «Технологической части» установок газосбросного устройства для сжигания избытков доменного газа учтена стоимость расчета комплекса мероприятий по защите атмосферы на стадии «Проект» – 2,5%; на стадии «Рабочий проект» – 1,5%; на стадии «Рабочая документация» – 0,8%.

2 При проектировании газопроводов в качестве сопутствующих на совмещенных эстакадах стоимость по гр. 10 (архитектурно-строительная часть) добавляется к стоимости по гр. 5 (технологическая часть).

К таблице 1702-0101-24 – Рекомендуемое распределение стоимости проектных работ по разделам проектной документации в процентах от цены

Наименование объекта проектирования	Стадия проектирования	Технико-экономическая часть	Технологическая часть	Газовое хозяйство	Электрическое хозяйство, включающая управление электро-приводами	Связь, сигнализация и телевидение	Автоматический контроль и регулирование	Архитектурно-строительная часть	Отопление, вентиляция, кондиционирование и горячее водоснабжение	Водоснабжение и канализация	Защита атмосферы	Организация строительства	Сборник спецификаций оборудования	Сводный, объектный, сметный расчет	Организация труда и управление предприятием
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Центральная приточная станция															
1	П	5,8	34,6	1,2	10,9	1,9	2,4	24	2	1,6	–	11,9	–	1,7	2
	РП	1,3	32	1,4	10,5	2	8,3	31,1	2,9	1,6	–	5,6	0,9	1,4	1
	РД	–	32,8	1,5	14,2	2,1	9,7	32,8	3,1	1,6	–	–	1	1,2	–
Центральная вытяжная вентиляционная станция															
2	П	4,5	34,9	1,3	10,7	1,8	2,3	22,7	2	1,6	2,6	11,9	–	1,7	2
	РП	2	31	1,5	11,2	2	6,7	30,7	3,2	1,4	1	6,2	0,9	1,4	0,8
	РД	–	32	1,5	14,3	2,1	9,7	32,8	3,1	1,5	0,8	–	1	1,2	–

К таблице 1702-0101-25 – Рекомендуемое распределение стоимости проектных работ по разделам проектной документации в процентах от цены

№ позиции	Стадия проектирования	Техническая часть	Технологическая часть	Печное хозяйство	Газовое хозяйство	Тепло-силовое хозяйство	Электрическое хозяйство, включающее управление электро приводами	Связь, сигнализация и телевидение	Автоматический контроль и регулирование	Архитектурно-строительная часть	Отопление, вентиляция, кондиционирование и горячее водоснабжение	Водоснабжение и канализация	Защита атмосферы	Организация строительства	Сборник спецификаций оборудования	Сводный, объектный, сметный расчет	Организация труда и управление предприятием
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1 – 4	П	3	60	–	–	1	–	1	1	25	2	1	–	3	–	2	1
	РП	0,6	65,7	–	–	0,9	–	2	0,9	21,7	3	1,4	–	0,5	1,2	1,9	0,2
	РД	–	66,9	–	–	0,9	–	2,1	0,9	21,6	3,1	1,5	–	–	1,3	1,7	–
5	П	–	34,2	4,8	3	3	12	0,5	1,5	25	6	3	2	2	–	2	1
	РП	–	34,3	4,4	2,1	2,1	11,6	1,3	3,9	28,1	6,2	2,1	1,3	0,4	0,4	1,6	0,2
	РД	–	34,6	4,4	2	2	11,7	1,4	4,2	28,6	6,3	2	1	–	0,4	1,4	–
6	П	–	30	–	–	2	15	1	2	25	6	12	2	2	–	2	1
	РП	–	24,9	–	–	2	11,1	2,6	5	28,8	6,2	13,3	1,2	0,4	1,5	2,6	0,4
	РД	–	24,8	–	–	2	10,8	2,8	5,3	28,2	6,3	14,8	1	–	1,6	2,4	–
7 – 9	П	–	35,1	4,1	1,9	1,9	11,2	1,3	3,8	26,3	6	1,9	–	3,9	–	1,6	1
	РП	–	33,3	4,4	2	2	11	1,5	4,1	30,2	6	2	–	1,1	0,4	1,6	0,4
	РД	–	33,4	4,4	2	2	11,5	1,5	4,2	30,8	6,2	2	–	–	0,4	1,6	–

Примечание – Ценами «Технологической части» электроснабжения района учтена стоимость разработки задания на проектирование электроснабжения района завода в размере 5%.

К таблице 1702-0101-26 – Рекомендуемое распределение стоимости проектных работ по разделам проектной документации в процентах от цены

№ позиции	Технологическая часть	Архитектурно-строительная часть	Сборник спецификаций оборудования	Сводный, объектный, сметный расчет
1	2	3	4	5
1 – 3	89	8,5	0,9	1,6

К таблице 1702-0101-28 – Рекомендуемое распределение стоимости проектных работ по разделам проектной документации в процентах от цены

Наименование и характеристика объектов проектирования	Стадия проектирования	Технико-экономическая часть	Технологическая часть	Тепло-силовое хозяйство	Электрическое хозяйство, включая управление электро-приводами	Связь, сигнализация и телевидение	Автоматический контроль и регулирование	Архитектурно-строительная часть	Отопление вентиляция, кондиционирование и горячее водоснабжение	Организация строительства	Сборник спецификаций оборудования	Сводный, объектный, сметный расчет	Организация труда и управление предприятием
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Насосные станции													
1	П	3	38,3	–	10,1	2	16,4	12	3,3	6,6	–	5,8	2,5
	РП	0,6	44,8	0,4	13,6	0,6	5,3	27,3	2,7	1,4	0,7	2,1	0,5
	РД	–	46,5	0,5	14,3	0,5	4,4	29,3	2,7	–	0,8	1	–
Воздушные охладители													
2	П	3	50	–	8	3	1	28	2	3	–	2	–
	РП	0,5	48,3	–	4,6	1,1	3,7	39,1	0,2	0,5	0,7	1,3	–

Окончание к таблице 1702-0101-28

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	РД	–	48,5	–	4,3	0,9	4,1	40,4	–	–	0,8	1	–
Водонапорная башня													
3	П	3	43	–	10	1	1	37	–	3	–	2	–
	РП	0,5	42,8	–	12,9	0,9	0,9	39,5	–	0,5	0,7	1,3	–
	РД	–	43	–	13,3	0,9	0,9	40,1	–	–	0,8	1	–
Цех водоснабжения													
4	П	5	38	3	6	0,8	10	22,2	3	4	–	7	1
	РП	0,9	45,2	0,3	9,1	0,5	8,8	28,6	2,7	0,7	0,7	2,3	0,2
	РД	–	46,3	0,5	9,5	0,4	8,9	29,7	2,8	–	0,8	1,1	–
Примечания:													
1 В цене на разработку проекта насосных станций стоимость теплосилового хозяйства учтена в «Технологической части».													
2 В цене на проектирование цеха водоснабжения стоимость лабораторного и ремонтного хозяйства учтена в «Технологической части».													

К таблице 1702-0101-29 – Рекомендуемое распределение стоимости проектных работ по разделам проектной документации в процентах от цены

Наименование объекта проектирования	Стадия проектирования	Технико-экономическая часть	Технолого-гическая часть	Тепло-силовое хозяйство	Электрическое хозяйство, включая управление электро-приводами	Связь, сигнализация и телевидение	Автоматический контроль и регулирование	Архитектурно-строительная часть	Отопление вентиляция, кондиционирование и горячее водоснабжение	Организация строительства	Сборник спецификаций оборудования	Сводный, объектный, сметный расчет	Организация труда и управление предприятием
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Межцеховые сети водопровода и канализации, укладываемые в земле													
1	П	5	63	–	4	0,5	0,5	14	–	5	–	7	1
	РП	0,8	75,4	–	4,6	0,6	0,6	14,3	–	0,8	0,7	2	0,2
	РД	–	77,6	–	4,8	0,5	0,5	14,7	–	–	0,8	1,1	–
Межцеховые сети водопровода, укладываемые на эстакаде													
2	П	5	48,4	–	3,8	0,5	0,3	30	–	4	–	7	1
	РП	0,9	55,7	–	4,5	0,5	0,4	34,1	–	0,7	0,7	2,3	0,2
	РД	–	57,5	–	4,6	0,5	0,3	35,1	–	–	0,8	1,2	–
Межцеховые сети водопровода, укладываемые в тоннеле													
3	П	5	41	–	5	0,5	0,5	30	5	5	–	7	1
	РП	0,9	50,8	–	4,7	0,5	0,5	34,1	4,4	0,9	0,7	2,3	0,2
	РД	–	52,6	–	4,8	0,5	0,5	35,1	4,5	–	0,8	1,2	–

Окончание к таблице 1702-0101-29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Межщековые сети кислотного хозяйства, укладываемые в тоннеле													
4	П	5	48	1,5	7	0,5	3	20	2	5	–	7	1
	РП	0,9	50,2	1,4	7,6	0,7	3,4	29,1	2,6	0,9	0,8	2,2	0,2
	РД	–	51	1,8	7,7	0,9	3,6	30,4	2,7	–	0,8	1,1	–

К таблице 1702-0101-30 – Рекомендуемое распределение стоимости проектных работ по разделам проектной документации в процентах от цены

№ пп	Стадия проекти- рования	Технико- экономи- ческая часть	Техно- логическая часть	Электри- ческое хозяйство, включая управление электро- приводами	Связь, сигнализация и телевиде- ние	Автома- тический контроль и регулиро- вание	Архи- тектурно- строи- тельная часть	Отопление, вентиляция, конди- циониро- вание и горячее водоснаб- жение	Организация строи- тельства	Сборник специфи- каций оборо- дования	Сводный, объектный, сметный расчет	Организация труда и управление предприя- тием
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1, 2	П	4,2	47,4	5	1,6	8,3	11,2	5	8,3	–	7,5	1,5
	РП	0,8	48	6,7	0,9	3,6	32,8	2,6	1,5	0,7	2,2	0,2
	РД	–	49,4	7	0,9	3,4	35,1	2,4	–	0,8	1	–
3	П	7,5	48,1	5	1,7	7,4	13,4	2,5	4,8	–	7,6	2
	РП	0,6	48,8	6,8	0,9	3,7	33,8	2,3	0,4	0,7	1,9	0,1
	РД	–	49,2	7	0,9	3,5	35,2	2,4	–	0,8	1	–
4	П	4,4	40,8	3,9	0,8	6,8	25,3	5,5	4,7	–	5,8	2
	РП	1,1	47,1	6,5	0,8	3,7	33,4	2,6	1,2	0,7	2,4	0,5
	РД	–	49,2	7	0,9	3,5	35,2	2,4	–	0,8	1	–

Продолжение к таблице 1702-0101-30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5, 6	П	5,6	34	6,8	1,5	7,5	31,7	6	3	–	2,4	1,5
	РП	1,4	46,8	6,8	0,9	3,8	34,4	2,7	0,7	0,7	1,4	0,4
	РД	–	49,2	7	0,9	3,5	35,2	2,4	–	0,8	1	–
7	П	5,7	48,2	5,4	1,5	7,6	18,6	3,1	6,1	–	2,3	1,5
	РП	1,2	48,1	6,7	0,9	3,8	33,3	2,4	1,3	0,7	1,3	0,3
	РД	–	49,2	7	0,9	3,5	35,2	2,4	–	0,8	1	–
8	П	4,4	58,2	4,9	0,7	7,6	13,8	4,8	3	–	0,8	1,8
	РП	0,8	49,4	6,7	0,9	3,8	33,4	2,5	0,5	0,7	1	0,3
	РД	–	49,2	7	0,9	3,5	35,2	2,4	–	0,8	1	–
9	П	5,1	47,2	4,8	1,6	8	11,2	4,8	8	–	7,3	2
	РП	1,7	33,2	6,3	3,7	9,5	29	4,8	2,6	1,3	7,1	0,8
	РД	–	33,1	6,8	4,3	10,2	33,2	5,2	–	1,6	5,6	–
10	П	4,2	43,2	2,7	0,8	8	24,7	4,6	4,6	–	5,7	1,5
	РП	1,2	47,3	6,3	0,8	3,9	33,2	2,7	1,3	0,7	2,2	0,4
	РД	–	49,2	6,9	0,9	3,4	35,3	2,6	–	0,8	0,9	–
11	П	4,8	48,9	4,4	2	11,3	13,8	3,5	6,1	–	3	2,2
	РП	1,7	43,6	4,4	1,4	12,8	25	4,3	2,2	0,7	3,1	0,8
	РД	–	44,2	4,6	1,7	13,6	28,1	4,6	–	0,8	2,4	–
12	П	5,3	54,2	5	1,5	7,9	11,5	2,5	3,2	–	7,6	1,3
	РП	0,6	48,8	6,8	0,9	3,7	33,8	2,3	0,4	0,7	1,9	0,1
	РД	–	49,2	7	0,9	3,5	35,2	2,4	–	0,8	1	–

Окончание к таблице 1702-0101-30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13 – 16	П	4,5	38	9	1	13	15	8	2	–	7	2,5
	РП	1,1	28,8	8,2	4,6	12,2	29,7	6,2	0,5	0,9	7,2	0,6
	РД	–	28	8	5	12	34	6	–	1	6	–
17, 18	П	4,5	41	8	2	12	15	6	2	–	7	2,5
	РП	1,1	29,5	8	4,7	12	29,5	6	0,5	0,9	7,2	0,6
	РД	–	28	8	5	12	34	6	–	1	6	–
19, 20	П	5	29	7	2	6	17	21	4	–	7	2
	РП	1	28,3	8	4,8	11,6	30,2	7,2	0,7	0,9	6,9	0,4
	РД	–	28	8	5	12	34	6	–	1	6	–
Примечание – Стоимость разработки «Теплосилового хозяйства» на всех стадиях проектирования учтена в «Технологической части».												

К таблице 1702-0101-31 – Рекомендуемое распределение стоимости проектных работ по разделам проектной документации в процентах от цены

Наименование объекта проектирования	Стадия проектирования	Технико-экономическая часть	Технологическая часть	Газовое хозяйство	Электрическое хозяйство, включая управление электро-приводами	Связь, сигнализация и телевидение	Архитектурно-строительная часть	Отопление, вентиляция, кондиционирование и горячее водоснабжение	Водоснабжение и канализация	Организация строительства	Сборник спецификаций оборудования	Сводный, объектный, сметный расчет	Организация труда и управление предприятием
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Административно-бытовые здания													
1 – 7	П	2	6	2	2	2	69	5	2	5,5	–	2	2,5
	РП	0,4	3,8	1,2	3,3	3,3	72,5	8,5	3,6	0,9	0,9	1,4	0,2
	РД	–	3,8	1,1	3,5	3,4	73,3	8,8	3,8	–	1	1,3	–
Надземные пешеходные галереи, подземные переходы													
8, 9	П	2	5	–	3	–	71	8	2	3,5	–	3	2,5
	РП	0,4	2,5	–	2,6	–	85,2	5,7	1,7	0,3	–	1,3	0,3
	РД	–	2,6	–	2,5	–	86,7	5,4	1,6	–	–	1,2	–

К таблице 1702-0101-32 – Рекомендуемое распределение стоимости проектных работ по разделам проектной документации в процентах от цены

Наименование объекта проектирования	Стадия проектирования	Технико-экономическая часть	Технологическая часть	Электрическое хозяйство, включая управление электро-приводами	Связь, сигнализация и телевидение	Автоматический контроль и регулирование	Архитектурно-строительная часть	Отопление, вентиляция, кондиционирование и горячее водоснабжение	Водоснабжение и канализация	Защита атмосферы	Организация строительства	Сборник спецификаций оборудования	Сводный, объектный, сметный расчет	Организация труда и управление предприятием
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Генеральный план и транспорт														
1	П	1	93	–	–	–	–	–	–	1	3	–	1	1
	РП	1	93	–	–	–	–	–	–	1	2	1	1	1
	РД	–	97	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–
Ограждение территории с КПП и проходными														
2	П	2	37,1	3,8	4,1	–	45,5	2	0,9	–	3	–	1,6	–
	РП	2	36,4	3,8	4,1	–	45,5	2	0,9	–	3	0,7	1,6	–
	РД	–	12,2	4	4,2	–	73,3	2,1	0,9	–	–	0,7	2,6	–
Пожарное депо														
3	П	2	21,3	16,3	5,3	10,5	20,3	10,8	8,5	–	3	–	2	–
	РП	2	20,6	16,3	5,3	10,5	20,3	10,8	8,5	–	3	0,7	2	–
	РД	–	25,5	17,4	5,7	7,4	17,4	13,1	10,6	–	–	0,7	2,2	–

Окончание к таблице 1702-0101-32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Полигон для производственных отходов														
4	П	2	65,9	6,2	2,7	–	11,5	3,5	2,7	–	3,5	–	2	–
	РП	2	65,2	6,2	2,7	–	11,5	3,5	2,7	–	3,5	0,7	2	–
	РД	–	51,7	9	2,2	–	28,6	3,1	2,5	–	–	0,9	2	–
Главная проходная завода														
5	П	2	16,3	8,3	6,1	5,3	45,6	9,4	2	–	3	–	2	–
	РП	2	15,6	8,3	6,1	5,3	45,6	9,4	2	–	3	0,7	2	–
	РД	–	15,3	6,5	6,2	4,3	53,4	9,4	1,9	–	–	0,9	2,1	–

К таблице 1702-0101-33 – Рекомендуемое распределение стоимости проектных работ по разделам проектной документации в процентах от цены

Наименование объекта проектирования	Стадия проектирования	Технико-экономическая часть	Технологическая часть	Газовое хозяйство	Теплосиловое хозяйство	Электрическое хозяйство, включающая управление электро-приводами	Связь, сигнализация и телевидение	Автоматический контроль и регулирование	Архитектурно-строительная часть	Отопление, вентиляция, кондиционирование и горячее водоснабжение	Водоснабжение и канализация	Защита атмосферы	Организация строительства	Сборник спецификаций оборудования	Сводный, объектный, сметный расчет	Организация труда и управление предприятием
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Гарage для размораживания сыпучих грузов																
1	П	6	38	6	4,5	8,3	1	2,5	10	4,7	6,5	2,5	5	1	2	2
	РП	0,5	34,6	2,9	3,2	4,6	1,1	5,5	32,3	2,2	10,2	0,5	0,5	1	0,7	0,2
	РД	–	34,3	2,5	3,1	4,2	1,1	5,8	34,5	1,9	10,6	0,4	–	1	0,6	–

К таблице 1702-0102-01 – Рекомендуемое распределение стоимости проектных работ по разделам проектной документации в процентах от цены

Наименование объекта проектирования	Стадия проектирования	Технико-экономическая часть	Технологическая часть		Электрическое хозяйство, включая управление электроприводами	Связь, сигнализация и телевидение	Автоматический контроль и регулирование	Оперативное управление производством	Архитектурно-строительная часть	Отопление, вентиляция, кондиционирование и горячее водоснабжение	Водоснабжение и канализация	Межцеховые коммуникации	Защита атмосферы	Организация строительства	Сборник спецификаций оборудования	Генеральный план и транспорт	Сводный, объектный, сметный расчет	Организация труда и управление предприятием	
			объектов подсобного производства водосточных и водопроводных назначения	объектов основного производства водостенных и обслуживающих ограждений															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Коксохимическое производство в составе 2-х пусковых комплексов																			
	П	6,3	34	4,6	1,9	7,9	0,9	2,1	–	9,1	3,7	4,8	5,1	2,7	6,3	–	6,8	1,9	1,9
	РП	0,6	23,2	2,9	0,5	11,4	2,4	3,8	0,9	30,3	4,6	5,9	2,9	0,6	0,5	0,4	7,8	1,1	0,2
	РД	–	23,2	2,9	0,5	11,7	2,5	3,9	1	31,4	4,7	6	2,9	0,4	–	0,4	7,5	1	–
в том числе:																			
углеподготовительный цех																			
1, 6	П	6,2	51,9	–	–	4,5	0,5	2,5	–	9,8	4,4	2,5	–	3,1	6,2	–	4,5	2,1	1,8
	РП	0,6	28	–	–	13,1	1,8	2,4	–	41	7	1,8	–	0,9	0,6	0,4	1,2	1	0,2
	РД	–	27,6	–	–	13,6	1,9	2,4	–	42,9	7,2	1,8	–	0,6	–	0,4	0,8	0,8	–
коксовый блок в составе 2-х коксовых батарей																			
2, 7	П	6,9	46,4	–	–	5,1	0,5	2,8	–	10,9	5	2,8	–	3,5	6,9	–	5	2,2	2
	РП	0,6	33,8	–	–	13,9	1,1	6,7	4,6	30,5	2,9	1,6	–	0,8	0,7	0,4	1,2	1	0,2
	РД	–	34	–	–	14,4	1,2	6,9	4,8	31,7	2,9	1,6	–	0,5	–	0,4	0,8	0,8	–

Продолжение к таблице 1702-0102-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
тушение кокса (сухое)																											
3, 8	П	6,7	48,1	—	—	5	0,5	2,7	—	10,5	4,8	2,7	—	3,4	6,7	—	4,9	2,1	1,9								
	РП	0,6	38,7	—	—	20,9	1,2	4,3	—	24,4	4,1	1,7	—	0,9	0,5	0,4	1,2	0,9	0,2								
	РД	—	39	—	—	21,7	1,2	4,4	—	25,2	4,2	1,7	—	0,6	—	0,4	0,8	0,8	—								
тушение кокса (мокрое)																											
3, 8	П	6,7	48,1	—	—	5	0,5	2,7	—	10,5	4,8	2,7	—	3,4	6,7	—	4,9	2,1	1,9								
	РП	0,6	30,4	—	—	16,1	1,2	3,1	—	38,8	2,8	2,8	—	0,9	0,6	0,4	1,2	0,9	0,2								
	РД	—	30,4	—	—	16,7	1,3	3,2	—	40,2	2,8	2,8	—	0,6	—	0,4	0,8	0,8	—								
рассев кокса																											
4, 9	П	6,2	51,9	—	—	4,6	0,5	2,5	—	9,8	4,4	2,5	—	3,1	6,2	—	4,5	2	1,8								
	РП	0,6	33,7	—	—	13,6	1,8	2,8	—	31,4	8,5	3,4	—	0,9	0,6	0,4	1,2	0,9	0,2								
	РД	—	33,6	—	—	14,1	1,9	2,9	—	32,6	8,8	3,5	—	0,6	—	0,4	0,8	0,8	—								
цех улавливания химпродуктов																											
5, 10	П	6,7	48,1	—	—	5	0,5	2,7	—	10,5	4,8	2,7	—	3,4	6,7	—	4,9	2,1	1,9								
	РП	0,6	43,1	—	—	8,6	1,1	8,2	2,1	26,6	3,7	1,8	—	0,9	0,6	0,4	1,2	0,9	0,2								
	РД	—	43,7	—	—	8,9	1,1	8,5	2,2	27,5	3,7	1,8	—	0,6	—	0,4	0,8	0,8	—								
Примечания:																											
1 В стоимости раздела «Электрическое хозяйство», включая «Управление электроприводами», кроме работ, перечисленных в п. 1 Указаний к главе 2, учтена стоимость следующих работ: в комплексной цене коксохимпроизводства – межцеховые сети и сооружения электрического хозяйства – 13%. Удельный вес разделов проектно-сметной документации при этом следует принимать по главе 1 «Электрическое хозяйство».																											
2 Цена Оперативного управления производством по углеподготовительному цеху и цеху рассева кокса учтена в графе 9 (Электрическое хозяйство, включая управление электроприводами).																											
3 Цена составления ведомостей потребности в материалах учтена в графе 19 (Генеральный план и транспорт) в размере 0,4% от общей цены на разработку рабочей документации.																											
4 Ценами «Технологической части» предусмотрена стоимость проектирования технологической части в процентах.																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование производств и хозяйств</th><th>Рабочая документация</th><th>Проект</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 Объекты основного производственного назначения</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Углеподготовительный цех</td><td>17,3</td><td>25,8</td></tr> </tbody> </table>																			Наименование производств и хозяйств	Рабочая документация	Проект	1 Объекты основного производственного назначения			Углеподготовительный цех	17,3	25,8
Наименование производств и хозяйств	Рабочая документация	Проект																									
1 Объекты основного производственного назначения																											
Углеподготовительный цех	17,3	25,8																									

Окончание к таблице 1702-0102-01

Кокsovый цех (коксовые батареи и установка тушения кокса)	34	31,9
Рассев кокса	11,6	13,5
Цех улавливания химпродуктов	33,2	26,1
Гараж для размораживания углей	3,9	2,7
Итого	100	100
2 Объекты подсобно-производственного и обслуживающего назначения	-	-
Ремонтное хозяйство	44,7	45
Складское хозяйство	31	30
Общезаводские здания и сооружения	24,3	25
Итого	100	100

5 В комплексной цене водоснабжения и канализации по КХП учтена стоимость межцеховых сетей и сооружений в размере 67% от этой части.

К таблице 1702-0102-02 – Рекомендуемое распределение стоимости проектных работ по разделам проектной документации в процентах от цены

Наименование объекта проектирования	Стадия проектирования	Технико-экономическая часть	Технологическая часть	Электрическое хозяйство, включая управление электроприводами	Связь, сигнализация и телевидение	Автоматический контроль и регулирование	Оперативное управление производством	Архитектурно-строительная часть	Отопление, вентиляция, кондиционирование и горячее водоснабжение	Водоснабжение и канализация	Защита атмосферы	Организация строительства	Сборник спецификаций оборудования	Генеральный план и транспорт	Сводный, объектный, сметный расчет	Организация труда и управление предприятием
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Пекококсовый цех																
1	П	6,7	48,1	5	0,5	2,7	–	10,5	4,8	2,7	3,4	6,7	–	4,9	2,1	1,9
	РП	0,6	37,9	14	1,2	5,6	3,8	26,8	4,1	1,9	0,7	0,6	0,4	1,2	1	0,2
	РД	–	38,2	14,6	1,2	5,8	4	27,8	4,1	1,9	0,4	–	0,4	0,8	0,8	–
Отделение избирательного измельчения углей																
2	П	6,2	51,9	4,6	0,5	2,5	–	9,8	4,4	2,5	3,1	6,2	–	4,5	2	1,8
	РП	0,6	34,2	10,8	0,7	7,1	–	33,7	6,3	2,3	0,7	0,6	0,4	1,3	1,1	0,2
	РД	–	34,1	11,2	0,7	7,4	–	35,2	6,5	2,3	0,4	–	0,4	0,9	0,9	–
Установка термической обработки шихты при одноступенчатом или 2-х ступенчатом нагреве																
3, 4	П	6,2	51,9	4,6	0,5	2,5	–	9,8	4,4	2,5	3,1	6,2	–	4,5	2	1,8
	РП	0,6	40,7	10,8	1,3	6,1	–	28,6	6,1	1,8	0,7	0,6	0,4	1,2	0,9	0,2
	РД	–	41	11,2	1,3	6,3	–	29,7	6,3	1,8	0,4	–	0,4	0,8	0,8	–
Частичное брикетирование коксусемой шихты																
5	П	6,2	51,9	4,6	0,5	2,5	–	9,8	4,4	2,5	3,1	6,2	–	4,5	2	1,8
	РП	0,6	42,5	8,6	1,2	5,6	–	29,1	5,8	2,4	0,7	0,6	0,4	1,2	1,1	0,2

Продолжение к таблице 1702-0102-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	РД	–	42,8	8,9	1,3	5,8	–	30,3	6	2,4	0,4	–	0,4	0,8	0,9	–
Цех очистки коксового газа от сероводорода для коксохим-производства																
6, 7	П	6,9	47,4	5	0,5	2,7	–	10,7	4,7	2,8	3,4	6,9	–	4,9	2,2	1,9
	РП	0,6	39,4	8,5	1,1	10	4,3	26,8	3,5	1,8	0,7	0,6	0,4	1,2	0,9	0,2
	РД	–	39,8	8,7	1,1	10,4	4,5	27,7	3,6	1,8	0,4	–	0,4	0,8	0,8	–
Цех переработки сырого бензола																
8	П	4,8	47,8	5,4	0,7	7,2	–	11,6	4,7	1,9	3,3	4,8	–	4,2	1,7	1,9
	РП	0,5	42,9	7,7	0,9	11	1,4	24,8	3,7	1,4	0,7	0,5	0,4	3	0,9	0,2
	РД	–	43,3	7,9	0,9	11,3	1,5	25,7	3,7	1,4	0,4	–	0,4	2,7	0,8	–
Смолоперерабатывающий цех																
9	П	6,9	47,4	5	0,5	2,7	–	10,7	4,7	2,8	3,4	6,9	–	4,9	2,2	1,9
	РП	0,6	44,4	7,6	1,1	7,2	3,8	26,1	3,5	1,8	0,6	0,6	0,4	1,2	0,9	0,2
	РД	–	45	7,8	1,1	7,4	4	27	3,6	1,8	0,3	–	0,4	0,8	0,8	–
Механическая и биохимическая очистка фенольных сточных вод																
10	П	6,2	51,9	4,6	0,5	2,5	–	9,8	4,4	2,5	3,1	6,2	–	4,5	2	1,8
	РП	0,6	44,2	8,4	1,7	8	3,7	24,1	3,5	1,8	0,7	0,6	0,4	1,2	0,9	0,2
	РД	–	44,6	8,7	1,8	8,3	3,9	25	3,5	1,8	0,4	–	0,4	0,8	0,8	–
Озонирование фенольных сточных вод																
11	П	6,2	51,9	4,6	0,5	2,5	–	9,8	4,4	2,5	3,1	6,2	–	4,5	2	1,8
	РП	0,6	45,9	8,7	1,7	8,4	–	25,1	3,7	1,9	0,7	0,6	0,4	1,2	0,9	0,2
	РД	–	46,4	9	1,8	8,7	–	26,1	3,7	1,9	0,4	–	0,4	0,8	0,8	–

Окончание к таблице 1702-0102-02

Примечание – Ценами «Технологической части» (по пп. 1, 5) предусмотрена стоимость проектирования технологической части в процентах:

Наименование производств и хозяйств	Рабочая документация	Проект
1 Пекококсовый цех	-	-
1.1 Пекококсовые печи	23,3	23
1.2 Установка сухого тушения пекококса	19,5	20
1.3 Отделение получения высокотемпературного пека и конденсации пекококсового газа с установкой каталитического сжигания выбросов пекоподготовки	45,3	45
1.4 Объекты рассева и отгрузки пекококса	11,9	12
Итого	100	100
2 Частичное брикетирование шихты, производительностью:	-	-
1 Отделение брикетирования шихты	42	50
2 Отделение приготовления связующего	58	50
Итого	100	100

К таблице 1702-0102-03 – Рекомендуемое распределение стоимости проектных работ по разделам проектной документации в процентах от цены

Наименование объекта проектирования	Стадия проектирования	Технико-экономическая часть	Технологическая часть	Электрическое хозяйство, включая управление электроприводами	Связь, сигнализация и телевидение	Автоматический контроль и регулирование	Оперативное управление производством	Архитектурно-строительная часть	Отопление, вентиляция, кондиционирование и горячее водоснабжение	Водоснабжение и канализация	Защита атмосферы	Организация строительства	Сборник спецификаций оборудования	Генеральный план и транспорт	Сводный, объектный, сметный расчет	Организация труда и управление предприятием
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Объекты технического обслуживания и текущего ремонта действующих коксовых батарей и коксовых машин																
1 – 4	П	6,9	46,4	5,1	0,5	2,8	–	10,9	5	2,8	3,5	6,9	–	5	2,2	2
	РП	0,6	31,1	11,9	2,9	3	–	30,3	10,2	5,5	0,3	0,6	0,4	1,2	1,8	0,2
	РД	–	30,9	12,2	3	3,1	–	31,3	10,5	5,7	0,3	–	0,4	0,9	1,7	–

К таблице 1702-0103-01 – Рекомендуемое распределение стоимости проектных работ по разделам проектной документации в процентах от цены

Наимено-вание объекта проектирования	Стадия проектирования	Технико-экономическая часть	Техн о-логическа я часть	Печное хозяйство	Меха-низа-ция транс порта и склад ское хозяйст во	Газо-вое хозяйств во	Теплоси-ловое хозяйств во	Электриче-ское хозяйств во, вклю-чая управ ление электропри водами	Связь , сигнализация и телевиде-ние	Авто-матически й конт-роль и регу-лирование	Опе-ративно е управ ление произ-водст-вом	Архи-тек-турно -строи-тель-ная часть	Отоп-ление, венти-ляция , конди-циони-рова-ние и горя-чее водо-снаб-жение	Водо-снаб-жени е и атмо-сферы	Защи-та атмо-сферы	Спец меро прия-тия	Орга-низа-ция строи-тель-ства	Гене-раль-ный план и транс порт	Свод-ный, объек-тный, смет-ный расчет	Орга-ни-зация труда и управ ление пред-прия-тием
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Завод ферросплавов																				
1	П	5,2	21,3	1,3	5,7	5,1	5,3	10	1,7	6,3	0,6	7,8	4,8	7,9	4,2	1,7	2	5	2,7	1,4

К таблице 1702-0103-02 – Рекомендуемое распределение стоимости проектных работ по разделам проектной документации в процентах от цены

№ позиции	Стадия проектирования	Технико-экономическая часть	Технологическая часть	Печное хозяйство	Механизация транспорта и складского хозяйства	Газовое хозяйство	Теплоэнергетическое хозяйство	Электрическое хозяйство, включая управление электроприводами	Связь, сигнализация и телевидение	Автоматический контроль и регулирование	Оперативное управление производством	Архитектурно-строительная часть	Отопление, вентиляция, кондиционирование и горячее водоснабжение	Водоснабжение и канализация	Защита атмосферы	Специализированная мера-приятия	Организация строительства	Сборник спецификаций оборудования	Сводный, объектный, сметный расчет	Организация труда и управление предприятием
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1 – 3	П	5,8	25	1,5	6,5	5,4	3,6	8,9	1,2	6	0,8	10,4	6,6	5,5	1,9	2	4,7	–	2,8	1,4
	РП	0,9	19,1	1,3	5,3	4,8	2,8	14,3	0,6	5,3	0,7	28,7	6,5	4,7	0,7	0,1	1,7	0,2	2,2	0,1
	РД	–	19	1,3	5,3	4,9	2,8	14,9	0,5	5,3	0,7	30,4	6,6	4,7	0,4	–	1	0,2	2	–
4 – 6	П	5,8	25	1,5	6,5	5,4	3,6	8,9	1,2	6	0,8	10,3	6,7	5,5	1,9	1,9	4,7	–	2,9	1,4
	РП	0,9	19,1	1,3	5,3	4,8	2,8	14,3	0,6	5,3	0,7	28,8	6,5	4,7	0,7	0,1	1,7	0,2	2,1	0,1
	РД	–	19	1,3	5,3	4,8	2,8	14,9	0,5	5,3	0,7	30,7	6,6	4,7	0,4	–	1	0,2	1,8	–
7, 8	П	5,8	25	1,5	6,5	5,4	3,6	8,9	1,2	6	0,8	10,3	6,7	5,5	1,9	1,9	4,7	–	2,9	1,4
	РП	0,9	19,1	1,3	5,3	4,8	2,8	14,3	0,6	5,3	0,7	28,8	6,5	4,7	0,7	0,1	1,7	0,2	2,1	0,1
	РД	–	19	1,3	5,3	4,8	2,8	15	0,5	5,3	0,7	30,6	6,6	4,7	0,4	–	1	0,2	1,8	–
9	П	5,8	24,9	1,5	6,5	5,4	3,6	8,9	1,2	6	0,8	10,4	6,7	5,5	1,9	1,9	4,7	–	2,9	1,4
	РП	1	18,8	1,4	6,6	4,7	2,8	14,2	0,6	5	0,6	28,3	6,4	4,7	0,7	0,1	1,8	0,1	2,1	0,1
	РД	–	18,6	1,5	6,7	4,7	2,7	14,9	0,5	5	0,6	30,3	6,5	4,7	0,4	–	1	0,1	1,8	–

Окончание к таблице 1702-0103-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
10	П	5,8	25,6	1,5	6,6	5,6	3,6	9	1,2	6,1	0,8	10,7	6,7	5,5	1,9	1,9	3,2	–	2,9	1,4
	РП	0,9	19,3	1,3	5,4	4,6	2,9	14,4	0,6	5,3	0,7	29	6,2	4,7	0,7	0,1	1,5	0,2	2,1	0,1
	РД	–	19	1,3	5,3	4,8	2,8	14,9	0,5	5,4	0,7	30,6	6,6	4,7	0,4	–	1	0,2	1,8	–
11 – 15	П	5,8	25	1,5	6,4	5,4	3,5	8,7	1,2	5,9	0,7	11	6,6	5,4	1,9	2	4,7	–	2,9	1,4
	РП	0,9	19,1	1,3	5,3	4,8	2,8	14,4	0,5	5,3	0,7	28,8	6,5	4,7	0,7	0,1	1,7	0,2	2,1	0,1
	РД	–	19	1,3	5,3	4,8	2,8	14,9	0,5	5,4	0,7	30,6	6,6	4,7	0,4	–	1	0,2	1,8	–
16, 17	П	5,8	24,9	1,5	6,5	5,4	3,6	8,9	1,2	6	0,8	10,4	6,7	5,5	1,9	1,9	4,7	–	2,9	1,4
	РП	1	19,1	1,3	5,3	4,8	2,8	13,8	0,6	5,5	0,8	28,7	6,5	4,7	0,7	0,1	1,8	0,2	2,2	0,1
	РД	–	19	1,3	5,3	4,8	2,8	14,4	0,5	5,6	0,8	30,8	6,6	4,7	0,4	–	1	0,2	1,8	–
18	П	5,8	25,2	1,5	6,4	5,4	3,5	8,8	1,3	6	0,8	10	5,3	7,3	1,9	1,6	5	–	2,8	1,4
	РП	1	19,8	1,3	5,4	4,8	2,9	13,2	0,6	5,3	2	25,8	6,6	4,9	0,7	0,1	2,9	0,5	2,1	0,1
	РД	–	19,4	1,4	5,4	4,9	2,9	13,9	0,5	5,4	0,1	29,6	6,7	4,8	0,4	–	2,2	0,6	1,8	–
19	П	5,8	25,7	1,6	6,4	5,4	3,6	8,8	1,3	6	0,8	10,4	6,7	5,6	1,9	2,6	3	–	3	1,4
	РП	1	19,4	1,4	5,4	4,9	2,9	11,7	0,6	5	1,8	28,9	6,6	4,4	0,7	0,2	2,6	0,5	1,9	0,1
	РД	–	19,1	1,4	5,4	4,9	2,9	12,1	0,5	5	1,8	30,9	6,7	4,4	0,4	–	2,3	0,6	1,6	–
20, 21	П	5,8	25,6	1,5	6,5	5,4	3,6	8,9	1,2	5,6	0,8	10,3	6,1	5,5	1,9	2,2	5	–	2,7	1,4
	РП	1,1	23,7	1	4,6	3,7	2,1	11,6	0,5	5,1	0,9	27,5	7,2	5,7	0,7	0,2	1,9	0,2	2,2	0,1
	РД	–	23,4	0,9	4,5	3,7	2	12	0,4	5,2	0,9	30	7,8	5,7	0,4	–	1	0,3	1,8	–

К таблице 1702-0103-03 – Рекомендуемое распределение стоимости проектных работ по разделам проектной документации в процентах от цены

№ позиции	Стадия проектирования	Технико-экономическая часть	Технологическая часть	Печное хозяйство	Механизация транспорта и складского хозяйства	Газовое хозяйство	Теплосиловое хозяйство	Электрическое хозяйство, включая управление электроприводами	Связь, сигнализация и телевидение	Автоматический контроль и регулирование	Оперативное управление производством	Архитектурно-строительная часть	Отопление, вентиляция, кондиционирование и горячее водоснабжение	Водоснабжение и канализация	Защита атмосферы	Специмероприятия	Организация строительства	Сборник спецификаций оборудования	Сводный, объектный, сметный расчет	Организация труда и управление предприятием
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1 – 3	П	3,6	23,4	6,7	7,1	3,7	3,7	7,3	1,1	2,9	0,7	15,5	5,1	5,1	2	2	5,5	–	3,2	1,4
	РП	0,6	10,3	6,5	16,9	2,9	2,8	14,6	0,6	4	0,5	22,1	5,7	3,9	0,7	0,1	4,2	0,5	3	0,1
	РД	–	13,2	6,5	17,6	2,8	2,9	15,1	0,6	4,4	0,4	22,9	5,9	3,8	0,4	–	–	0,6	2,9	–

К таблице 1702-0103-04 – Рекомендуемое распределение стоимости проектных работ по разделам проектной документации в процентах от цены

№ позиции	Стадия проектирования	Техническая часть	Технологическая часть	Печное хозяйство	Механизация транспорта и складское хозяйство	Газовое хозяйство	Теплоэнергетическое хозяйство	Электрическое хозяйство, включая управление электроприводами	Связь, сигнализация и телевидение	Автоматический контроль и регулирование	Оперативное управление производством	Архитектурно-строительная часть	Отопление, вентиляция, кондиционирование и горячее водоснабжение	Водоснабжение и канализация	Защита атмосферы	Специмероприятия	Организация строительства	Сборник спецификаций оборудования	Сводный, объектный, сметный расчет	Организация труда и управление предприятием
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	П	4,2	34	6	–	–	4	7,4	–	1,8	–	18,3	5,6	4	1,7	2,6	5,7	–	3,2	1,5
	РП	0,7	18,2	3,1	7,8	1,1	4,6	12,5	0,7	1,5	0,1	32,1	6,9	3,5	1,1	0,2	3,8	0,2	1,8	0,1
	РД	–	19,8	2,9	8,6	1,2	4,7	13,1	0,8	1,5	0,1	33,8	7,1	3,5	0,9	–	–	0,2	1,8	–
2	П	4,2	35,6	6	–	–	4	7,4	–	1,8	–	18,3	5,6	4	–	2,6	5,7	–	3,2	1,6
	РП	0,7	19,3	3,1	7,8	1,1	4,6	12,5	0,7	1,5	0,1	32,1	6,9	3,5	–	0,2	3,8	0,2	1,8	0,1
	РД	–	20,7	2,9	8,6	1,2	4,7	13,1	0,8	1,5	0,1	33,8	7,1	3,5	–	–	–	0,2	1,8	–
3, 4	П	2	–	–	–	–	–	15	1	5,5	–	47,5	15,5	4,5	–	–	4	–	5	–
	РП	1,3	–	–	–	–	–	16	1,5	6	–	49	16	4	–	–	1	–	5,2	–
	РД	–	–	–	–	–	–	16	1,5	6,2	–	51,5	16,2	4,2	–	–	–	1	3,4	–
5, 6	П	1,5	31	–	5,6	2,6	2,9	9,3	0,4	2,1	1,6	23,6	4,5	2,5	2,3	2,5	3,1	–	3,1	1,4
	РП	0,3	23,3	3,6	6,2	4,6	3,2	10,3	0,4	2,5	0,1	31,4	4,5	2,6	1,3	0,2	1,2	2,2	2	0,1
	РД	–	23,5	3,9	6,3	4,9	3,3	10,5	0,4	2,5	0,1	32,5	4,6	2,6	0,9	–	–	2,4	1,6	–

К таблице 1702-0103-05 – Рекомендуемое распределение стоимости проектных работ по разделам проектной документации в процентах от цены

№ позиции	Стадия проектирования	Технико-экономическая часть	Технологическая часть	Печное хозяйство	Механизация транспорта и складского хозяйства	Газовое хозяйство	Теплоэнергетическое хозяйство	Электрическое хозяйство, включая управление электроприводами	Связь, сигнализация и телевидение	Автоматический контроль и регулирование	Оперативное управление производством	Архитектурно-строительная часть	Отопление, вентиляция и кондиционирование	Водоснабжение и канализация	Защита атмосферы	Специмероприятия	Организация строительства	Сборник спецификаций оборудования	Сводный, объектный, сметный расчет	Организация труда и управление предприятием
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1, 2	П	1,6	30,8	–	5,6	2,5	2,9	9,7	0,4	2,1	1,6	23,6	4,7	2,4	2,2	2,5	3	–	3	1,4
	РП	0,3	23	3,5	6,2	5	2,6	10,3	0,4	2,4	0,2	31,6	5	2,5	1,3	0,2	3,2	0,1	2,1	0,1
	РД	–	24,5	3,9	6,3	5,3	2,6	10,5	0,4	2,5	0,1	32,7	5,1	2,5	0,9	–	–	0,1	2,6	–
3	П	6,4	34,5	–	–	–	4,7	9,4	1	2,7	–	13,5	3,9	9,9	2,5	2,6	5,5	–	1,9	1,5
	РП	1,6	35,2	–	–	–	1,8	16,7	0,5	5,6	–	30,2	1,5	2,2	1,2	0,2	1,7	0,5	0,5	0,6
	РД	–	33,1	–	–	–	1,4	19	0,5	6,3	–	34	1,4	1,9	0,9	–	–	0,9	0,6	–
4	П	5,4	36,7	–	–	–	3,7	8,4	0,8	9,8	–	14,8	5,3	5,6	–	2,6	3,4	–	2,2	1,3
	РП	0,8	24,2	–	7,2	4,3	2,7	10,6	0,4	3,2	–	33,1	4,7	2,9	–	0,2	3,4	0,2	2	0,1
	РД	–	26,3	–	7,2	4,7	2,7	10,8	0,4	2,8	–	34,9	4,7	2,8	–	–	–	0,2	2,5	–

Окончание к таблице 1702-0103-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5	П	5,4	36,7	—	—	—	3,7	8,4	0,8	9,8	—	14,8	5,3	5,6	—	2,6	3,4	—	2,2	1,3
	РП	0,8	24,3	—	7,2	—	2,7	10,6	0,4	3,2	—	37,3	4,7	2,9	—	0,2	3,4	0,2	2	0,1
	РД	—	26,3	—	7,2	—	2,7	10,8	0,4	2,8	—	39,6	4,7	2,8	—	—	—	0,2	2,5	—
6	П	6,4	34,1	—	—	—	5,1	13,5	1,1	4,3	—	14,8	5,1	4,9	2,6	—	5	—	1,6	1,5
	РП	1,5	23,9	—	7,2	—	2	18,4	0,5	5,1	—	30	4	3,4	0,9	—	1,5	0,5	0,5	0,6
	РД	—	28,4	—	7,2	—	2	18,4	0,4	5,6	—	31,1	1,5	3,5	0,6	—	—	0,7	0,6	—

К таблице 1702-0103-06 – Рекомендуемое распределение стоимости проектных работ по разделам проектной документации в процентах от цены

№ позиции	Стадия проектирования	Технико-экономическая часть	Технологическая часть	Печное хозяйство	Механизация транспорта и складского хозяйства	Газовое хозяйство	Теплоэнергетическое хозяйство	Электрическое хозяйство, включая управление электроприводами	Связь, сигнализация и телевидение	Автоматический контроль и регулирование	Оперативное управление производством	Архитектурно-строительная часть	Отопление, вентиляция и кондиционирование	Водоснабжение и канализация	Защита атмосферы	Специмероприятия	Организация строительства	Сборник спецификаций оборудования	Сводный, объектный, сметный расчет	Организация труда и управление предприятием
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1 – 3	П	7	29,2	3,4	3,5	0,9	3,8	4	1,9	4,2	2,6	13,4	7,2	6,8	2	2,6	3,7	–	2,3	1,5
	РП	1,2	22	4,8	7,4	5,1	2,5	10,5	0,6	2,7	0,5	28,6	5,6	3,2	1,2	0,2	1,5	0,2	2,1	0,1
	РД	–	22,7	4,9	7,9	5,5	2,5	11,2	0,5	2,7	0,3	30,3	5,5	3	0,9	–	–	0,3	1,8	–
4, 5	П	5,6	28,2	1,5	5,1	5,1	4,5	9,6	1,8	4,2	2,6	10,6	4	4,8	1,9	2,6	2,9	–	3	2
	РП	1	21,9	4,6	7,5	5,4	2,6	10,9	0,7	2,7	0,6	28,4	5,3	3,1	1,2	0,2	1,3	0,2	2,2	0,2
	РД	–	22,7	5	7,9	5,5	2,5	11,2	0,5	2,7	0,3	30,3	5,5	3	0,9	–	–	0,2	1,8	–
6	П	5,6	30,2	–	6,5	–	4,1	14,1	1,8	3,3	2,6	13,3	4,1	2,7	1,8	2	2,5	–	4	1,4
	РП	1	23,7	–	8,4	–	3,5	12,2	1	2	2	29	6,6	3,4	1,2	0,1	1,9	1,1	2,8	0,1
	РД	–	25,2	–	8,7	–	3,5	12,2	1	2	2	30,7	6,9	3,5	0,9	–	–	1,2	2,2	–
7	П	6,3	30,2	3,4	3,5	0,9	3,8	4,1	1,9	4,2	2,6	13,5	7,2	6,8	1,8	2,6	3,5	–	2,3	1,4
	РП	1,1	23,8	0,2	8,2	0,1	3,4	11,4	1	2,1	2	29	6,8	3,7	1,2	0,2	2,1	1,1	2,5	0,1
	РД	–	25,2	–	8,7	–	3,5	12,2	1	2	2	30,7	6,9	3,5	0,9	–	–	1,2	2,2	–

Окончание к таблице 1702-0103-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
8	П	5,5	30,5	—	—	—	6	9,3	4,2	4,3	2,5	19,4	4	2,7	2	2,5	2,7	—	3	1,4
	РП	1	8,4	—	—	—	2,8	6,3	4,8	1,2	1	46	14,8	6,5	1,2	0,2	2,6	1	2,1	0,1
	РД	—	8,5	—	—	—	2,6	6,1	4,9	1	1	49	15,9	6,8	0,9	—	—	1,2	2,1	—

К таблице 1702-0103-07 – Рекомендуемое распределение стоимости проектных работ по разделам проектной документации в процентах от цены

№ позиции	Стадия проектирования	Технико-экономическая часть	Технологическая часть	Печное хозяйство	Механизация транспорта и складского хозяйства	Газовое хозяйство	Теплоэнергетическое хозяйство	Электрическое хозяйство, включая управление электроприводами	Связь, сигнализация и телевидение	Автоматический контроль и регулирование	Оперативное управление производством	Архитектурно-строительная часть	Отопление, вентиляция, кондиционирование и горячее водоснабжение	Водоснабжение и канализация	Защита атмосферы	Специмероприятия	Организация строительства	Сборник спецификаций оборудования	Сводный, объектный, сметный расчет	Организация труда и управление предприятием
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	П	1,2	47,2	—	5,2	—	4,2	5,3	0,8	3,6	—	14,1	4,9	2,2	2	2,5	2,9	—	2,5	1,4
	РП	0,2	20,6	1,4	10,7	1,1	4,9	13,1	0,9	1,8	0,1	28,8	6,9	3,7	1,2	0,2	2,4	0,2	1,7	0,1
	РД	—	20	1,6	11,3	1,2	5	14	0,9	1,7	0,1	30,4	7,1	3,9	0,9	—	—	0,3	1,6	—
2	П	1,6	48,8	—	5,2	—	4,2	5,3	0,8	3,6	—	12,7	5	2,2	2	2,5	3	—	1,7	1,4
	РП	0,3	20,9	1,4	10,6	1,1	4,9	13,1	0,9	1,8	0,1	28,7	6,8	3,7	1,2	0,2	2,4	0,2	1,6	0,1
	РД	—	20,1	1,6	11,2	1,2	5	14	0,9	1,7	0,1	30,5	7	3,9	0,9	—	—	0,2	1,7	—

Окончание к таблице 1702-0103-07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3	П	1,2	49,9	–	5	–	4,3	5,3	0,8	3,4	–	12,3	5	2,2	2	2,6	3	–	1,6	1,4
	РП	0,2	20,8	1,4	10,6	1,1	5	13,2	0,8	1,8	0,1	28,7	6,8	3,7	1,4	0,2	2,4	0,2	1,5	0,1
	РД	–	20,2	1,6	11,2	1,2	5,1	14	0,8	1,7	0,1	30,5	7	3,8	0,9	–	–	0,3	1,6	–
4	П	2,6	47,2	–	5,5	–	4,2	5,5	0,8	3,7	–	12,7	5,2	2	1,9	2,3	3,1	–	1,9	1,4
	РП	0,5	20,5	1,4	10,6	1,1	5	13,2	0,8	1,8	0,1	28,8	6,8	3,7	1,2	0,2	2,4	0,2	1,6	0,1
	РД	–	20	1,5	11,2	1,2	5,1	14	0,8	1,7	0,1	30,5	7	3,9	1	–	–	0,3	1,7	–

К таблице 1702-0103-08 – Рекомендуемое распределение стоимости проектных работ по разделам проектной документации в процентах от цены

№ позиции	Стадия проектирования	Технико-экономическая часть	Технологическая часть	Печное хозяйство	Механизация и транспорт	Газовое хозяйство	Теплоэнергетическое хозяйство	Электрическое хозяйство, включая управление электроприводами	Связь, сигнализация и телевидение	Автоматический контроль и регулирование	Оперативное управление производством	Архитектурно-строительная часть	Отопление, вентиляция, кондиционирование и горячее водоснабжение	Водоснабжение и канализация	Защита атмосферы	Специмероприятия	Организация строительства	Сборник спецификаций оборудования	Сводный, объектный, сметный расчет	Организация труда и управление предприятием
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1 – 3	П	1,5	21	–	7	–	–	7,5	0,9	–	0,9	44,4	1,5	1,8	2,3	2,6	5,2	–	1,9	1,5
	РП	0,2	25	–	4,8	–	3,6	6,3	0,8	–	2,2	43,4	4	3	1,2	0,2	3	0,2	2	0,1
	РД	–	27,6	–	4,7	–	3,9	6,2	0,8	–	2,3	43,7	4,4	3,1	0,9	–	–	0,2	2,2	–

Окончание к таблице 1702-0103-08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4	П	1,7	20,4	–	6,2	–	1,1	7,7	0,4	–	1,6	45,2	1,8	1,8	2,5	2,2	3,7	–	2,2	1,5
	РП	0,3	24,4	–	4,2	–	4,5	6,2	0,8	–	2,2	44,1	4	3	1,2	0,1	2,7	0,2	2	0,1
	РД	–	26,8	–	4	–	4,8	6,1	0,8	–	2,3	44,5	4,2	3,1	0,9	–	–	0,3	2,2	–

К таблице 1702-0103-09 – Рекомендуемое распределение стоимости проектных работ по разделам проектной документации в процентах от цены

№ позиции	Стадия проектирования	Технико-экономическая часть	Технологическая часть	Печное хозяйство	Механизация транспорта и складское хозяйство	Газовое хозяйство	Тепло сило-вое хозяйство	Электрическое хозяйство, включая управление электроприводами	Связь, сигнализация и телевидение	Автоматический контроль и регулирование	Оперативное управление производством	Архитектурно-строительная часть	Отопление, вентиляция, кондиционирование и горячее водоснабжение	Водоснабжение и канализация	Защита атмосферы	Специмероприятия	Организация строительства	Сборник спецификаций оборудования	Сводный, объектный, сметный расчет	Организация труда и управление предприятием
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	П	0,9	–	–	–	–	1,9	63,8	–	–	–	19	2,8	–	–	–	8,2	–	2	1,4
	РП	0,2	–	–	–	–	3,5	57,3	–	–	–	25,7	5,9	2,9	–	–	2,2	0,2	2	0,1
	РД	–	–	–	–	–	3,7	58,1	–	–	–	26,6	6,2	3,2	–	–	–	0,2	2	–
2 – 5	П	0,8	–	–	–	–	–	63,8	–	–	–	21	2,8	–	–	–	8,2	–	2	1,4
	РП	0,2	–	–	–	–	3,5	57,3	–	–	–	25,7	5,9	2,9	–	–	2,2	0,2	2	0,1
	РД	–	–	–	–	–	3,7	58,1	–	–	–	26,6	6,2	3,2	–	–	–	0,3	1,9	–

К таблице 1702-0103-10 – Рекомендуемое распределение стоимости проектных работ по разделам проектной документации в процентах от цены

Наименование объекта проектирования	Стадия проектирования	Технико-экономическая часть	Технологическая часть	Печное хозяйство	Механизация транспорта и складское хозяйство	Газовое хозяйство	Теплоэнергетическое хозяйство, включая управление электроприводами	Электрическое хозяйство, включая управление электроприводами	Связь, сигнализация и телевидение	Автоматический контроль и регулирование	Оперативное управление производством	Архитектурно-строительная часть	Отопление, вентиляция, кондиционирование и горячее водоснабжение	Водоснабжение и канализация	Защита атмосферы	Специмероприятия	Организация строительства	Сборник спецификаций оборудования	Сводный, объектный, сметный расчет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Тепловой пункт																			
1	П	3,9	36,4	–	–	–	4,8	8,2	1,6	3,6	–	19,4	5,9	2,8	–	–	4,7	1,4	7,3
	РП	0,8	41,8	–	–	–	0,6	3,8	0,6	0,9	0,3	39,3	4	1,9	–	–	3	0,1	2,9
	РД	–	44,2	–	–	–	0,2	3,5	0,6	0,7	0,3	41,9	3,9	1,8	–	–	–	–	2,9

К таблице 1702-0103-11 – Рекомендуемое распределение стоимости проектных работ по разделам проектной документации в процентах от цены

№ позиции	Стадия проектирования	Технико-экономическая часть	Технологическая часть	Печное хозяйство	Механизация транспорта	Газовое хозяйство	Теплоэнергетическое хозяйство, включая управление электроприводами	Электрическое хозяйство, включая управление электроприводами	Связь, сигнализация и телевидение	Автоматический контроль и регулирование	Оперативное управление производством	Архитектурно-строительная часть	Отопление, вентиляция, кондиционирование и горячее водоснабжение	Водоснабжение и канализация	Защита атмосферы	Специмероприятия	Организация строительства	Сборник спецификаций оборудования	Сводный, объектный, сметный расчет	Организация труда и управление предприятием
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1 – 3	П	0,8	30	–	–	–	1,4	13,4	0,6	11,2	0,7	22	5,2	3,2	2,1	2,7	4,2	–	2,5	–
	РП	1,4	28,2	–	–	–	1,9	12,2	0,6	11	0,7	23,9	5,6	3	2	2,5	3,3	0,8	2,9	–
	РД	–	32,7	–	–	–	2,3	13,4	0,3	13	1,4	25,2	5,2	2,5	–	–	–	0,8	3,2	–

К таблице 1702-0103-12 – Рекомендуемое распределение стоимости проектных работ по разделам проектной документации в процентах от цены

Наименование объекта проектирования	Стадия проектирования	Технико-экономическая часть	Технологическая часть	Теплосиловое хозяйство	Электрическое хозяйство, включающее управление электроприводами	Связь, сигнализация и телевидение	Автоматический контроль и регулирование	Оперативное управление производством	Архитектурно-строительная часть	Отопление, вентиляция, кондиционирование и горячее водоснабжение	Водоснабжение и канализация	Специализированное мероприятие	Организация строительства	Сборник спецификаций оборудования	Сводный, объектный, сметный расчет	Организация труда и управление предприятием
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Деаэрационная питательная установка																
1	П	1,6	37	–	7,9	0,8	5,6	–	27,2	2,4	4,6	2,8	5,4	–	3,3	1,4
	РП	0,3	42	0,7	7,6	0,4	1,1	–	36,9	3,5	1,2	0,2	3,9	0,2	1,9	0,1
	РД	–	43	0,7	7,5	0,4	0,7	–	38,4	3,6	0,9	–	3,2	0,2	1,4	–
Компрессорная станция																
2 – 6	П	0,8	36,2	–	15,7	–	6,4	0,7	26,1	1,8	1,9	2,8	5	–	2,6	–
	РП	0,8	35	0,6	15,3	–	6,3	0,8	27,8	2,2	1,7	2,6	3,1	0,8	3	–
	РД	–	39,9	0,5	15	–	6,9	1,4	29,3	1,8	1,3	–	–	0,8	3,1	–

К таблице 1702-0103-13 – Рекомендуемое распределение стоимости проектных работ по разделам проектной документации в процентах от цены

№ позиции	Стадия проектирования	Технико-экономическая часть	Технологическая часть	Теплосиловое хозяйство	Электрическое хозяйство, включающее управление электроприводами	Связь, сигнализация и телевидение	Автоматический контроль и регулирование	Оперативное управление производством	Архитектурно-строительная часть	Отопление, вентиляция, кондиционирование и горячее водоснабжение	Водоснабжение и канализация	Специализированная компания	Организация строительства	Сборник спецификаций оборудования	Сводный, объектный, сметный расчет	Организация труда и управление предприятием
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1, 2	П	2	40	–	7,9	1,5	11,9	–	20,4	2,5	–	1,5	4,7	–	6,2	1,4
	РП	0,3	41,5	0,7	6	1,6	5	0,1	35,9	3,9	0,4	0,1	1,8	0,1	2,5	0,1
	РД	–	42,3	0,8	5,9	1,7	4,4	0,1	37,8	4	0,4	–	–	0,1	2,5	–
3	П	2	40	–	7,9	1,5	11,9	–	20,4	2,4	–	1,5	4,8	–	6,2	1,4
	РП	0,4	41,1	0,7	6	1,6	5	–	35,3	3,9	0,3	0,1	1,8	0,2	3,5	0,1
	РД	–	41,7	0,8	5,9	1,6	4,5	–	37,1	4,1	0,3	–	–	0,3	3,7	–
4	П	1,8	38,7	—	7,9	1,6	11,9	–	21,9	2,4	–	1,6	4,7	–	6,1	1,4
	РП	0,4	41,2	0,7	6,1	1,6	5	–	35,5	3,9	–	0,1	2	0,2	3,2	0,1
	РД	–	42	0,8	6	1,6	4,5	–	37,4	4,1	–	–	–	0,2	3,4	–
5 – 7	П	2	50	0,4	4	1,6	4	–	21,9	2,4	–	1,6	4,7	–	6	1,4
	РП	0,4	42,1	0,7	5,8	1,6	4,4	–	35,7	3,8	–	0,1	2	0,2	3,1	0,1
	РД	–	42	0,8	6	1,6	4,5	–	37,4	4,1	–	–	–	0,2	3,4	–

Окончание к таблице 1702-0103-13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	П	2	48	0,4	3,9	1,6	3,9	—	20	2,4	—	1,6	4,7	—	10,1	1,4
	РП	0,4	41,7	0,7	5,8	1,6	4,4	—	35,4	3,8	—	0,1	2	0,2	3,8	0,1
	РД	—	42	0,8	6	1,6	4,5	—	37,4	4,1	—	—	—	0,2	3,4	—
9	П	2	62	—	4,9	2	6,6	—	6	—	—	1,6	6,4	—	7,1	1,4
	РП	0,3	55,1	0,3	6,8	4,8	0,4	—	25	2	—	0,1	2,1	0,1	2,9	0,1
	РД	—	55,5	0,3	7	5	—	—	26,7	2,1	—	—	—	0,1	3,3	—
10	П	2	53,2	—	—	—	—	—	28,2	—	—	1,6	6,4	—	7,2	1,4
	РП	0,3	44,2	0,3	6,5	4,6	—	—	34,5	2	—	0,1	4,3	0,1	3	0,1
	РД	—	46,2	0,3	7,1	5	—	—	35,4	2,1	—	—	—	0,1	3,8	—
11	П	2	50,4	—	—	—	—	—	31,1	—	—	1,5	6,4	—	7,2	1,4
	РП	0,3	44	0,3	6,5	4,6	—	—	34,7	2	—	0,1	4,3	0,1	3	0,1
	РД	—	46,2	0,3	7,1	5	—	—	35,4	2,1	—	—	—	0,1	3,8	—

К таблице 1702-0104-01 – Рекомендуемое распределение стоимости проектных работ по разделам проектной документации в процентах от цены

№ позиции	Стадия проектирования	Технико-экономическая часть	Технологическая часть	Печное хозяйство	Механизация транспорта и складское хозяйство	Газовое хозяйство	Теплосиловое хозяйство	Электрическое хозяйство, включая управление электроприводами	Связь, сигнализация и телевидение	Автоматический контроль и регулирование	Архитектурно-строительная часть	Отопление, вентиляция, кондиционирование и горячее водоснабжение	Водоснабжение и канализация	Защита атмосферы	Организация строительства	Генеральный план и транспорт	Сводный, сметный расчет	Организация труда и управление предприятием
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1 – 3	П	11,3	15,9	2,5	4,2	4,4	2,1	5,9	1,8	3,8	12,9	7,8	3,9	2,6	9	5,2	4,5	2,2
	РП	2,1	11	1	1,5	3,7	1,3	10,9	2,2	2,4	26	11,7	7,5	2	1,9	11	2,4	1,4
	РД	–	12,2	1	1,5	4,2	1,5	11,7	3,2	2,3	26,9	11,8	7,7	1,4	–	12,7	1,9	–
4	П	12,7	17,5	2,2	3,9	3,1	1,2	6,2	1,8	3,7	13	8,7	3,7	2,6	9	5	4,5	1,2
	РП	2	11,8	1	1,7	3,7	1,2	12,8	2,3	2,6	29	9	5	1,4	2	10,5	2,6	1,4
	РД	–	12,9	1	1,6	3,7	1,2	14	2,5	2,7	31,4	9,1	5,2	1,2	–	11,5	2	–
5, 6	П	10,8	12,3	2,2	3,3	2,4	1,2	7,3	2	5,3	17,1	9,9	5,5	2,5	8,8	2,7	4,2	2,5
	РП	2	14,5	1,8	2,4	2,3	1,5	13,8	1,7	4	32,1	9,1	4,1	1,4	2	3,2	2,6	1,5
	РД	–	16,1	1,1	2,2	2,3	1,6	14,3	1,6	3,7	37,5	8,9	4	1,2	–	3,3	2,2	–
7	П	10,9	16,9	2	3,3	2,2	1,1	7,1	1,8	5,7	15,6	9	4	1,6	8,8	3,5	4,3	2,2
	РП	2	15,6	1,1	2,3	2,2	1,4	13,3	1,3	3,6	33,1	9,3	4	1,5	2,1	3,2	2,8	1,2
	РД	–	15,6	1	2,1	2,3	1,6	16,1	1,2	3,5	35,9	9,5	4,3	1,5	–	3,2	2,2	–

Окончание к таблице 1702-0104-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8, 9	П	11,2	17,5	—	4,8	1,6	1,3	7,5	1,2	5,7	14,2	10,5	4,1	1,6	8,8	3,5	4,3	2,2
	РП	2,1	15	—	2,3	1,9	1,4	13,3	1,7	3,8	32,8	10,4	4,2	1,7	2	3,4	2,7	1,3
	РД	—	16	—	2,2	2,1	1,4	14,2	1,9	3,6	36,5	10,4	4,4	1,5	—	3,3	2,5	—
10	П	7,6	18,6	8,2	3	2,5	1,8	8,3	1	4,6	15,2	8,2	3,8	1,9	6,6	3,5	4	1,2
	РП	2	15,4	4,7	2,3	2,5	1,5	13,3	1,2	4,3	30,2	7,3	4,2	2,1	2	3,3	2,6	1,1
	РД	—	15,4	4,5	2,2	2,5	1,4	14,2	1,3	4,2	35,2	7,2	4,3	2,2	—	3,3	2,1	—
11	П	10,2	16,9	—	5,2	1	1	8,6	1,7	4	25,2	4,2	3,5	2	7,5	3,2	4,2	1,6
	РП	1,9	15,7	—	3,2	2,1	1,5	14,3	1,7	3,2	36,4	4,7	3,8	1,8	2	3,6	3	1,1
	РД	—	16,6	—	3,1	2,2	1,5	15,5	1,7	3,3	40,1	4,8	3,9	1,7	—	3,6	2	—
12	П	13	14	2	3	1,5	5	10	1	1,5	19,5	8,5	3,5	3,5	6	2	5	1
	РП	2,5	12,4	1,8	6	1,2	4	13,1	2,3	2,9	31,6	8,6	4	1,5	2	2	3,1	1
	РД	—	16	2,8	6,5	1,1	3,5	14,5	2,3	2,9	32,6	8,7	4	1,7	—	1,6	1,8	—
13, 14	П	7	7	—	—	2,5	1	10	4,5	1	30	14,5	6,5	1	7	2	5	1
	РП	1,2	4	—	—	2	1	9,1	4,3	1,3	46	14	7	3	1,8	2,1	2,1	1,1
	РД	—	6	—	—	2	1	8,7	4,3	1,4	48	12,8	7	3,1	—	2,2	2	1,5
15	П	22	20	—	—	—	—	5	5	—	36	—	—	—	5	2	5	—
	РП	3	18	—	—	—	—	15	2	—	53	—	—	—	—	5	4	—
	РД	—	15	—	—	—	—	15	2	—	59	—	—	—	—	5	4	—

К таблице 1702-0105-01 – Рекомендуемое распределение стоимости проектных работ по разделам проектной документации в процентах от цены

№ позиции	Стадия проектирования	Технико-экономическая часть	Технологическая часть, механизация транспорта и складское хозяйство	Промпроводки	Утилизационные котельные	Электрическое хозяйство, включая управление электроприводами	Связь, сигнализация и телевидение	Автоматический контроль и регулирование	Архитектурно-строительная часть	Отопление, вентиляция, кондиционирование и горячее водоснабжение	Водоснабжение и канализация	Защита атмосферы	Организация строительства	Сборник спецификаций оборудования	Генеральный план и транспорт	Сводный, объектный, сметный расчет	Организация труда и управление предприятием
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1 – 3	П	6,4	23	3,2	3,1	8,8	1,8	13,9	10,8	5,2	6,5	3,2	4,1	–	6,3	2,1	1,6
	РП	1,2	36,1	1,7	2,9	8,7	1,9	9	27,1	2,5	2,4	0,9	0,8	0,5	2	2	0,3
	РД	–	38	1,6	2,9	8,9	1,9	8,8	28,9	2,3	2,2	0,4	–	0,6	1,7	1,8	–
4 – 7	П	6,1	19,3	1,7	–	14,1	1,8	14	11,3	4,8	6,8	3,2	4,2	–	8,8	2,3	1,6
	РП	0,8	37	1,6	–	9,4	1,4	8,7	30,1	2,6	2,2	0,8	0,6	0,5	2,1	1,9	0,3
	РД	–	38,6	1,7	–	9,3	1,4	8,5	31,6	2,5	2	0,4	–	0,5	1,7	1,8	–
8 – 12	П	6,1	19,3	1,7	–	14,1	1,8	14	11,3	4,8	6,8	3,2	4,2	–	8,8	2,3	1,6
	РП	0,8	37	1,6	–	9,4	1,4	8,7	30,1	2,6	2,2	0,8	0,6	0,5	2,1	1,9	0,3
	РД	–	38,6	1,7	–	9,3	1,4	8,5	31,6	2,5	2	0,4	–	0,5	1,7	1,8	–
13	П	6,1	19,3	1,7	–	14,1	1,8	14	11,3	4,8	6,8	3,2	4,2	–	8,8	2,3	1,6
	РП	1	21,6	2,5	–	15,1	3,5	4,4	29,5	4,6	9,1	0,9	0,7	0,5	4,3	2	0,3
	РД	–	22,2	2,7	–	15,5	3,6	3,9	31,1	4,7	9,4	0,4	–	0,5	4,1	1,9	–

Окончание к таблице 1702-0105-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
14	П	6,1	19,3	1,7	–	14,1	1,8	14	11,3	4,8	6,8	3,2	4,2	–	8,8	2,3	1,6
	РП	1,2	21,3	3,6	–	11,2	2,6	3,8	26,8	4,8	5,6	1	0,8	0,5	14,3	2,2	0,3
	РД	–	21,9	4	–	11,2	2,7	3,1	28,7	4,9	5,6	0,4	–	0,5	15,1	1,9	–

К таблице 1702-0105-02 – Рекомендуемое распределение стоимости проектных работ по разделам проектной документации в процентах от цены

№ позиции	Стадия проектирования	Техническая часть, механизация транспорта и складское хозяйство	Технологическая часть, механизация транспорта и складское хозяйство	Промпроводки	Утилизационные котельные	Электрическое хозяйство, включая управление электроприводами	Связь, сигнализация и промтелефидение	Автоматический контроль и регулирование	Архитектурно-строительная часть	Отопление, вентиляция и кондиционирование	Водоснабжение и канализация	Защита атмосферы	Организация строительства	Сборник спецификаций оборудования	Генеральный план и транспорт	Сводный, объектный, сметный расчет	Организация труда и управление предприятием
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1 – 3	П	7,3	22,8	2,2	3,7	8,4	1,8	15,8	11,1	5,2	6,1	3,1	4,2	–	4,4	2	1,9
	РП	1,3	36,2	1,6	3,1	8,6	1,9	9	27,1	2,3	2,4	0,9	0,8	0,5	1,9	2	0,4
	РД	–	38,1	1,6	3,1	8,9	1,9	8,7	28,9	2,2	2,2	0,4	–	0,5	1,7	1,8	–
4 – 12	П	7,1	19	1,3	–	13,9	1,9	15,6	11,4	4,9	6,7	3	4,5	–	6,5	2,3	1,9
	РП	1,1	37,1	1,6	–	9,4	1,4	8,9	29,6	2,5	2,2	0,8	0,7	0,5	1,9	2	0,3
	РД	–	39	1,7	–	9,3	1,4	8,7	31,1	2,4	2	0,4	–	0,5	1,7	1,8	–
13	П	7,1	19	1,3	–	13,9	1,9	15,6	11,4	4,9	6,7	3	4,5	–	6,5	2,3	1,9
	РП	1,5	21,9	2,5	–	14,3	3,5	4,7	28,9	4,4	9,1	1	0,9	0,5	4,2	2,2	0,4
	РД	–	22,8	2,7	–	14,7	3,7	3,9	31,2	4,4	9,5	0,4	–	0,5	4,2	2	–
14	П	7,1	19	1,3	–	13,9	1,9	15,6	11,4	4,9	6,7	3	4,5	–	6,5	2,3	1,9
	РП	1,5	20,6	2,9	–	10,6	2,7	4,5	26,3	4,4	5,6	1	0,9	0,5	15,9	2,2	0,4
	РД	–	21,3	3,1	–	10,6	2,8	3,6	28,4	4,5	5,7	0,4	–	0,5	17,1	2	–

К таблицам 1702-0106-02, 1702-0106-03 – Рекомендуемое распределение стоимости проектных работ по разделам проектной документации в процентах от цены

Наименование объекта проектирования	Стадия проектирования	Технико-экономическая часть	Технологическая часть	Печное хозяйство	Механизация транспорта и складское хозяйство	Газовое хозяйство	Теплоэнергетическое хозяйство, включая управление электропроприями	Электрическое хозяйство, включая управление видеонаблюдением	Автоматическая сигнализация и телевидение	Оперативное управление производством	Архитектурно-строительная деятельность	Отопление, вентиляция, кондиционирование и реверсивное горячее водоснабжение	Водоснабжение и канализация	Защита атмосферы	Организация строительства	Сборник спецификаций оборудования	Генеральный транспорт	Сводный, объектный, сметный расчет	Организация труда и управления предприятием		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Метизный завод																					
1	П	8	18,3	4,5	4,1	0,7	2	10,6	1,8	4,1	2,3	10,2	3,9	8,9	3,6	4,5	–	8	3	1,5	
Сталепроволочный цех																					
2	П	7,3	27	6,2	3,9	1,5	3,9	8	1,6	6,1	2,2	7,6	5,5	5,5	3,5	4,5	–	–	2,7	3	
	РП	1,7	22	6,2	2,5	0,9	4,2	20,1	1,6	7	0,2	19,3	5,4	4,1	1,5	1	0,6	–	1	0,7	
	РД	–	21,5	7,5	2,8	0,9	4,4	21,8	1,3	7,2	–	21	5,6	4	0,8	–	0,7	–	0,5	–	
Цех порошковой проволоки																					
3	П	5,8	24	1,8	5	1,1	3,4	10	2	10,5	2	7,6	6,6	7,2	4,2	4,5	–	–	1,3	3	
	РП	1,2	27,2	2,4	2,8	0,9	3,9	20,2	1,8	6,7	0,2	18,5	5,6	4,2	1,7	1	0,6	–	0,7	0,4	
	РД	–	29	2,5	2,8	0,9	4,1	21,5	1,4	6,2	–	20	5,6	4	0,8	–	0,7	–	0,5	–	

Продолжение к таблицам 1702-0106-02, 1702-0106-03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Канатный цех																				
4	П	7,4	29,1	—	5	0,3	4	8,3	2	4,4	1,5	10,4	7,9	5,9	3,9	4,5	—	—	2,4	3
	РП	1,7	29	—	2,8	0,3	3,9	19,7	1,7	5,2	0,2	20,3	5,6	4,1	2	1	0,8	—	1	0,7
	РД	—	30,3	—	2,6	0,3	4	21,2	1,9	5,5	—	22	6	4,1	0,8	—	0,9	—	0,4	—
Цех металлокорда																				
5	П	8	26,4	5,6	4,9	1,5	4,1	8,4	1,8	4,7	2	7,9	5,5	5,7	3,4	4,5	—	—	2,6	3
	РП	1,8	25,2	6	2,4	0,8	3,2	19,5	1,7	5,3	0,2	18,7	5,8	4,1	1,5	1,3	0,8	—	1	0,7
	РД	—	26,9	5,2	3	1,3	3,2	20,2	2	5,6	—	20,4	6	4,1	0,8	—	0,9	—	0,4	—
Крепежный цех																				
6	П	6,4	26	6	6,2	1	2,4	9	1,5	6	1,5	7,3	5,5	8,7	3	4,5	—	—	2	3
	РП	1,5	25,2	4,8	3	0,8	4	18,1	1,5	7,1	0,2	18,7	5,6	4,4	1,5	1,3	0,9	—	0,9	0,5
	РД	—	26,3	6,9	3	0,8	4,7	18	1,7	6	—	20,4	5,9	4,1	0,8	—	1	—	0,4	—
Термокалибровочный цех																				
7	П	7,6	27,3	6,5	4,7	1,6	1,9	8	1,5	6,6	1,3	7,8	6,2	6	3	4,5	—	—	2,5	3
	РП	1,7	23,1	5,7	3	1	3,8	20	1,5	6	0,2	19,1	5,8	4,1	1,5	1,3	0,6	—	0,9	0,7
	РД	—	24,6	5,8	3	1	4,1	21	1,6	6,1	—	20,8	6	4,1	0,8	—	0,7	—	0,4	—
Цех холоднокатаной ленты																				
8	П	4,7	27,1	7,1	5	1,7	4,3	8,9	1,2	4,9	1,9	9	5,8	5,8	3	4,5	—	—	2,1	3
	РП	1,1	25,4	5,3	2,5	1,3	3,6	18	1,4	6	0,2	21,6	4,9	3,5	1,5	1,3	0,6	—	1,1	0,7
	РД	—	23	5,3	2,5	1,3	3,6	20	1,5	6,1	—	26,1	5	3,4	0,8	—	0,7	—	0,7	—

Окончание к таблицам 1702-0106-02, 1702-0106-03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Цех сварочных электродов																				
9	П	6,4	25	3	5,5	1,1	2,8	8	2	9,1	2	8	8,5	7,3	2,5	4,5	–	–	1,3	3
	РП	2	27,8	2,7	2,4	1	4,1	20,3	1,4	7,2	0,2	16,9	5,3	4	1	1,3	0,8	–	0,9	0,7
	РД	–	29,4	3	3	1	4,4	21,8	1,5	7	–	18,3	5,2	3,5	0,8	–	0,7	–	0,4	–
Цех металлической сетки																				
10	П	7,5	26,3	1,2	5	1	3,6	11,7	2,4	5,9	–	9,9	8	4,6	3	4,5	–	–	2,4	3
	РП	1,7	31	2,7	2,6	0,7	4,2	17	1,5	5,4	–	18,5	5,7	3,7	1,8	1,3	0,6	–	0,9	0,7
	РД	–	34,6	1,8	3	0,5	4,4	17,8	1,5	5,1	–	20	5,6	3,8	0,8	–	0,7	–	0,4	–
Цех стальных фасонных профилей высокой точности																				
11	П	8,5	26,5	9	4	1,5	3,2	8,3	1,7	5,5	1	8,1	4,5	5,4	3	4,5	–	–	2,3	3
	РП	2	21,7	7,3	3	1	3,9	18,9	1,6	5,9	0,1	19,9	5,7	4,1	1,4	1,3	0,6	–	0,9	0,7
	РД	–	23,2	7,8	3	1	4	20,5	1,5	5,8	–	21,2	6	4,1	0,8	–	0,7	–	0,4	–

К таблице 1702-0106-04 – Рекомендуемое распределение стоимости проектных работ по разделам проектной документации в процентах от цены

Наименование объекта проектирования	Стадия проектирования	Технико-экономическая часть	Технологическая часть	Печное хозяйство	Механизация транспорта и складского хозяйства	Газовое хозяйство	Теплоэнергетическое хозяйство, включая управление электроприводами	Электрическое хозяйство, включая управление электроприводами	Связь, сигнализация и телевидение	Автоматический контроль и регулирование	Архитектурно-строительная часть	Отопление, вентиляция, кондиционирование и горячее водоснабжение	Водоснабжение и канализация	Зашита атмосферы	Организация строительства	Сборник спецификаций оборудования	Сводный объектный, сметный расчет	Организация труда и управление предприятием
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Инструментальный цех и инструментально-фильтрный цех																		
1	П	4,7	39,9	–	5,6	1,6	3	8,3	1	5,3	10,5	5,6	3,4	3,5	3,9	–	0,7	3
	РП	1,1	36,5	–	3	0,7	3,1	13,7	1,4	5,8	20,9	5,6	4	1,5	1	0,6	0,4	0,7
	РД	–	36,3	–	3	0,6	3,2	14,7	1,4	6	23	5,7	4,1	0,8	–	0,7	0,5	–
Ремонтно-механический цех																		
2	П	4,7	38,3	3	5,3	1,4	3,1	7,7	0,9	5	10,5	5,8	3,2	3,4	4	–	0,7	3
	РП	0,7	34,8	3,5	2,5	0,7	3	13,8	1,1	5,8	20,9	5,5	4	1,3	0,9	0,6	0,4	0,5
	РД	–	35,4	3,6	2	0,6	3,1	14,5	1,2	6	22	5,6	4	0,8	–	0,7	0,5	–
Тарный цех (деревянная тара)																		
3	П	8,4	38,4	–	4,2	1,5	3	5,3	0,9	5	12,9	6	3	3,4	4	–	1	3
	РП	1,9	35	–	3,5	0,6	3	13,4	1,2	5,7	20,1	7,4	3,9	1,5	1,1	0,6	0,4	0,7
	РД	–	35,4	–	2,8	0,6	3,2	14,7	1,3	6	20,9	9,1	4	0,8	–	0,7	0,5	–

Окончание к таблице 1702-0106-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Тарный цех (металлическая тара)																		
4	П	8,3	36,2	—	5,5	1	3	5,3	0,9	4,9	12,4	6,5	4,5	3,5	4	—	1	3
	РП	1,9	34,9	—	3,5	0,6	3	13,6	1,2	5,7	20,2	7	3,9	1,5	1,2	0,7	0,4	0,7
	РД	—	35,4	—	2,8	0,6	3,2	14,7	1,3	6	20,9	9,1	4	0,8	—	0,7	0,5	—
Купоросная																		
5	П	7,2	34,9	—	2,3	—	2,5	9,4	0,8	15	10,1	5	3,4	1,4	4	—	1	3
	РП	1,6	36,5	—	2,1	—	3	6,7	1,2	14,8	20,5	5,5	3,8	1	1,4	0,7	0,5	0,7
	РД	—	36,8	—	2,1	—	3,2	6,8	1,3	16	22,2	5,5	4	0,8	—	0,8	0,5	—
Известковое хозяйство																		
6	П	5,3	32,2	—	4,2	—	2	13,3	0,8	7,6	14,1	4	4,2	3,2	4,3	—	1,8	3
	РП	1,2	35,4	—	2,8	—	3,5	8,2	1,2	14,7	19,3	5	4	1,5	1,4	0,6	0,5	0,7
	РД	—	36,5	—	2,8	—	3,2	7,4	1,2	15,9	21,6	5,3	4,1	0,8	—	0,7	0,5	—
Компрессорно-аккумуляторная станция																		
7	П	5,3	31,9	—	1,5	1,3	4,5	10,8	1,8	7,6	13,5	5	8,5	—	4	—	1,3	3
	РП	1,1	35,1	—	2,4	0,6	3,2	14,9	1,3	7,2	21,3	4,7	4,4	—	1,8	0,8	0,6	0,6
	РД	—	36	—	2,3	1	3,2	6,4	1,2	17	22,7	4,8	4,1	—	—	0,8	0,5	—
Склад кислот																		
8	П	4,9	27,2	—	3,5	—	1,5	12,7	1,4	19,7	10,6	7,3	3	—	4	—	1,2	3
	РП	1,1	36,5	—	3,2	—	2,1	14,5	1,3	8,1	21	5	3,9	—	1,5	0,7	0,4	0,7
	РД	—	37,4	—	3	—	2,2	7	1,4	16	22,6	4,9	4,1	—	—	0,8	0,6	—

К таблице 1702-0106-05 – Рекомендуемое распределение стоимости проектных работ по разделам проектной документации в процентах от цены

№ позиции	Стадия проектирования	Технико-экономическая часть	Технологическая часть	Ремонтное хозяйство лаборатории	Печное хозяйство	Механизация транспорта и складского хозяйства	Газовое хозяйство	Теплосиловое хозяйство	Электрическое хозяйство, включая управление электроприводами	Связь, сигнализация и телевидение	Автоматический контроль и регулирование	Архитектурно-строительная часть	Отопление, вентиляция, кондиционирование	Водоснабжение и канализация	Защита атмосферы	Кислотное хозяйство	Организация строительства	Сборник спецификаций оборудования	Сводный, объектный, сметный расчет	Организация труда и управление предприятием
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1 – 4, 6, 8	П	6,5	15,3	4	–	6,6	3,1	3,8	14,1	3,6	6,1	10,6	9	4	2	3,3	4	–	2	2
	РП	0,6	21,5	3	–	2,4	0,4	5,3	24,9	2,4	8,3	18,4	4,3	3,3	0,4	3	0,4	0,7	0,5	0,2
	РД	–	22,1	3	–	2	0,1	5,4	26	2,3	8,6	19,2	3,8	3,2	0,2	3	–	0,8	0,3	–
5	П	1,9	23,8	2	–	21	–	2	7	0,8	12,6	9	5,5	4,5	2,1	1	4,1	–	0,7	2
	РП	0,2	22,3	2,9	–	3,7	0,1	5,1	24,3	2,2	9	18,3	4	3,3	0,3	2,8	0,3	0,7	0,3	0,2
	РД	–	22,1	3	–	2	0,1	5,4	26	2,3	8,6	19,2	3,8	3,2	0,2	3	–	0,8	0,3	–
7	П	4,5	24,9	4,5	2,1	2,5	3	4,5	9	2	8	9	7	6	2	3,5	4	–	1,5	2
	РП	0,5	15,7	2	1,9	1,2	1,2	3,6	25,7	2	8	25,7	4,8	4,2	0,4	0,9	0,5	0,4	1,1	0,2
	РД	–	14,5	1,5	1,8	1	1	3,5	28	2	8	28	4,5	4	0,2	0,5	–	0,5	1	–

К таблице 1702-0107-01 – Рекомендуемое распределение стоимости проектных работ по разделам проектной документации в процентах от цены

Наименование объекта проектирования	Стадия проектирования	Технико-экономическая часть	Технологическая часть	Ремонтное хозяйство и лаборатории	Газовое хозяйство	Теплосиловое хозяйство	Электрическое хозяйство, включая управление электроприводами	Связь, сигнализация и телевидение	Автоматический контроль и регулирование производством	Оперативно-управление производством	Архитектурно-строительная часть	Отопление, вентиляция, кондиционирование и горячее водоснабжение	Водоснабжение и канализация	Защита атмосферы	Организация строительства	Сборник спецификаций оборудования	Генеральный план и транспорт	Сводный, объектный, сметный расчет	Организация труда и управление предприятием
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Агломерационные фабрики																			
1	П	4,1	29,1	2,6	1,4	1,4	12,5	1,8	4,8	2	14	6,5	5,3	3,2	4	-	4,2	2,6	0,5
	РП	0,7	29,7	1,7	1	1	11,1	1,3	3	1,4	31	3,7	3,6	0,5	1,5	0,5	6	2,2	0,1
	РД	-	29,8	1,6	1	1	11,1	1,3	2,9	1,3	33,1	3,4	3,5	0,1	1,3	0,5	6	2	0,1

Подраздел 2 Цветная металлургия

К таблице 1702-0201-01 – Рекомендуемое распределение стоимости проектных работ по разделам проектной документации в процентах от цены

№ позиции	Стадия проектирования	Технико-экономические показатели	Генпланирование и транспорт	Технологическая часть	Технологический транспорт	Автоматизация	Тепло снабжение	Электроснабжение и электрооборудование	Средства связи и сигнализации	Ремонтно-механическая служба и складское хозяйство	Архитектурно-строительная часть	Водоснабжение и канализация	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха	Организация труда и управление предприятием	Организация строительства	Воздухоохраные мероприятия	Сметная документация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1 – 3	П	3,9	4,5	37,4	1,7	5,4	8,4	8,2	0,4	2	10	6,3	3,8	1,1	3	1,7	2,2
	РП	1	2,2	31,8	2,2	7	7,5	6,8	0,4	1,9	24,3	5	5	0,3	0,7	0,4	3,5
	РД	–	2,4	32	2,4	7,3	7,7	7	0,4	1,9	24,6	5,2	5,1	–	–	–	4
4 – 6	П	3,9	3,2	39	–	7	8,8	6,6	0,4	–	14	4,8	4,3	1,1	3	1,7	2,2
	РП	1	2,2	32,5	–	7,3	7,4	4,5	0,4	–	29,3	5	5,5	0,3	0,7	0,4	3,5
	РД	–	2,4	33	–	7,6	7,6	4,5	0,4	–	29,3	5,2	6	–	–	–	4
7 – 9	П	3,8	4,1	36,9	–	9,7	8,3	7,2	0,4	–	9,7	7,6	4,3	1,1	3	1,7	2,2
	РП	1	1,6	33	–	9,5	12	4,4	0,4	–	26,4	2	4,8	0,3	0,7	0,4	3,5
	РД	–	1,8	33,4	–	10	12,3	4,5	0,4	–	26,6	2	5	–	–	–	4
10 – 12	П	3,8	4,1	36,8	–	9,7	8,3	7,2	0,4	–	9,7	6,7	5,3	1,1	3	1,7	2,2
	РП	1	1,6	37	–	14	2	3	0,2	–	29	2,3	5	0,3	0,7	0,4	3,5
	РД	–	1,8	37,1	–	14,6	2,1	3	0,2	–	29,6	2,4	5,2	–	–	–	4

Продолжение к таблице 1702-0201-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
13 – 15	П	3,8	4,1	36,8	–	9,7	8,3	7,2	0,4	–	9,7	6,7	5,3	1,1	3	1,7	2,2
	РП	1	1,6	37	–	14	2	3	0,2	–	29	2,3	5	0,3	0,7	0,4	3,5
	РД	–	1,8	37,1	–	14,6	2,1	3	0,2	–	29,6	2,4	5,2	–	–	–	4
16 – 18	П	3,8	3,2	37	–	9,2	7,1	12	0,4	–	9,3	5,7	4,3	1,1	3	1,7	2,2
	РП	1	1,6	32,6	–	11,3	1	11,5	0,4	–	29,2	2,5	4	0,3	0,7	0,4	3,5
	РД	–	1,8	32,8	–	11,6	1	11,8	0,4	–	29,9	2,6	4,1	–	–	–	4
19 – 21	П	3,8	3,2	36,8	–	9,6	8,3	9,1	0,4	–	9,7	5,7	5,4	1,1	3	1,7	2,2
	РП	1	1,6	37	–	9,2	3	8,4	0,3	–	27,3	3,3	4	0,3	0,7	0,4	3,5
	РД	–	1,8	37,2	–	9,5	3,1	8,6	0,3	–	27,8	3,6	4,1	–	–	–	4
22 – 24	П	3,8	4,1	39,9	–	7,6	7,3	8,2	0,4	–	9,7	6,7	4,3	1,1	3	1,7	2,2
	РП	1	1,6	35	–	10	6,5	5,4	0,3	–	27,5	3,8	4	0,3	0,7	0,4	3,5
	РД	–	1,8	35,1	–	11	6,8	5,4	0,3	–	27,6	3,9	4,1	–	–	–	4
25 – 27	П	3,8	4,8	39	–	7,6	8,3	7,7	0,4	–	9,7	6,2	4,5	1,1	3	1,7	2,2
	РП	1	1,6	36,6	–	9,2	3	4,3	0,4	–	29,8	6,2	3	0,3	0,7	0,4	3,5
	РД	–	1,8	37	–	9,5	3	4,5	0,4	–	30,2	6,5	3,1	–	–	–	4
28 – 30	П	3,8	4,1	38,8	–	9,7	8,3	6,2	0,4	–	10,6	5,7	4,4	1,1	3	1,7	2,2
	РП	1	1,6	37	–	10	4,8	5	0,3	–	28,2	3,2	4	0,3	0,7	0,4	3,5
	РД	–	1,8	37,1	–	10,5	5	5,2	0,3	–	28,7	3,3	4,1	–	–	–	4
31 – 33	П	3,8	4,1	38,8	–	9,7	8,3	6,2	0,4	–	10,6	5,7	4,4	1,1	3	1,7	2,2
	РП	1	1,6	34	–	9,6	8	4,3	0,4	–	29	3,2	4	0,3	0,7	0,4	3,5
	РД	–	1,8	34,2	–	10	8,2	4,5	0,4	–	29,5	3,3	4,1	–	–	–	4

Продолжение к таблице 1702-0201-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
34 – 36	П	3,9	4,1	37,4	1,7	6,5	8,4	8,2	0,4	2	9,4	6,8	3,2	1,1	3	1,7	2,2
	РП	1	2,2	32	2,1	9	6	6,2	0,4	1,9	24,3	5	5	0,3	0,7	0,4	3,5
	РД	–	2,4	32,3	2,4	9,1	6,2	6,3	0,4	1,9	24,7	5,2	5,1	–	–	–	4
37 – 39	П	3,8	3,3	39	–	7	8,9	6,7	0,4	–	13,9	4,8	4,3	1,1	3	1,7	2,1
	РП	1	1,6	34,2	–	7,3	5	5,8	0,3	–	29	4,9	6	0,3	0,7	0,4	3,5
	РД	–	1,8	34,5	–	7,6	5,1	6	0,3	–	29,4	5,2	6,1	–	–	–	4
40 – 42	П	3,8	3,3	39	–	9,3	3,7	7,2	0,4	–	14	5	6,4	1,1	3	1,7	2,1
	РП	1	1,6	34,3	–	9,2	3	4,8	0,4	–	29	5	6,8	0,3	0,7	0,4	3,5
	РД	–	1,8	34,6	–	9,5	3,1	4,9	0,4	–	29,4	5,2	7,1	–	–	–	4
43 – 45	П	3,8	3,3	39	–	5,4	3,6	6,8	0,4	–	23,4	2	4,3	1,1	3	1,7	2,2
	РП	1	1,6	35	–	6,4	2,9	4,5	0,3	–	37	2,4	4	0,3	0,7	0,4	3,5
	РД	–	1,8	35,2	–	6,7	3,1	4,7	0,3	–	37,5	2,6	4,1	–	–	–	4
46 – 48	П	3,8	3,3	39	–	9,3	3,7	7,1	0,4	–	14	4,9	6,5	1,1	3	1,7	2,2
	РП	1	1,6	33,2	–	9,2	3	5,7	0,4	–	29	5	7	0,3	0,7	0,4	3,5
	РД	–	1,8	33,5	–	9,5	3,1	5,9	0,4	–	29,4	5,2	7,2	–	–	–	4
49 – 51	П	3,8	3,3	39,4	–	9,3	3,6	6,8	0,4	–	14	4,9	6,5	1,1	3	1,7	2,2
	РП	1	1,6	34	–	7,2	3	4,3	0,4	–	34	3,7	5,9	0,3	0,7	0,4	3,5
	РД	–	1,8	34,2	–	7,6	3,1	4,5	0,4	–	34,4	3,9	6,1	–	–	–	4
52 – 54	П	3,8	3,3	38,6	–	9,7	4,8	7,2	0,4	–	13,9	3,9	6,4	1,1	3	1,7	2,2
	РП	1	1,6	32,3	–	9,3	3,8	5,8	0,3	–	29	5	7	0,3	0,7	0,4	3,5
	РД	–	1,8	32,6	–	9,5	4	6	0,3	–	29,4	5,2	7,2	–	–	–	4

Продолжение к таблице 1702-0201-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
55 – 57	П	3,8	3,3	39,5	–	8,8	3,7	7,3	0,4	–	14	4,8	6,4	1,1	3	1,7	2,2
	РП	1	1,6	33,2	–	9,2	3	5,8	0,3	–	29	5	7	0,3	0,7	0,4	3,5
	РД	–	1,8	33,5	–	9,5	3,1	6	0,3	–	29,4	5,2	7,2	–	–	–	4
58 – 60	П	3,8	3,3	38	–	8,7	6	6,7	0,4	–	13,9	4,8	6,4	1,1	3	1,7	2,2
	РП	1	1,6	32,3	–	9,2	4,8	5,8	0,3	–	27	6,2	6,9	0,3	0,7	0,4	3,5
	РД	–	1,8	32,5	–	9,5	5	6	0,3	–	27,4	6,4	7,1	–	–	–	4
61 – 63	П	3,8	3,3	33,8	–	8,5	11,8	6,7	0,4	–	13,6	4,8	5,3	1,1	3	1,7	2,2
	РП	1	1,6	32,3	–	9,2	11,8	5	0,3	–	24	5	4,9	0,3	0,7	0,4	3,5
	РД	–	1,8	32,5	–	9,5	12,1	5,1	0,3	–	24,4	5,2	5,1	–	–	–	4
64 – 66	П	3,8	3,3	39	–	9,2	3,6	7,3	0,4	–	13,9	4,9	6,6	1,1	3	1,7	2,2
	РП	1	1,6	34,5	–	9,4	3	4,9	0,3	–	29,2	4	7,2	0,3	0,7	0,4	3,5
	РД	–	1,8	34,5	–	9,5	3	4,9	0,4	–	29,5	5,2	7,2	–	–	–	4
67 – 69	П	3,8	3,3	38,7	–	5,4	3,6	6,8	0,4	–	23,7	1,9	4,4	1,1	3	1,7	2,2
	РП	1	1,6	34,9	–	6,5	2,9	4,5	0,3	–	37	2,5	3,9	0,3	0,7	0,4	3,5
	РД	–	1,8	35,2	–	6,7	3,1	4,7	0,3	–	37,5	2,6	4,1	–	–	–	4
70 – 72	П	3,8	3,3	38	–	8,6	7,1	6,7	0,4	–	14	4,8	5,3	1,1	3	1,7	2,2
	РП	1	1,6	34,7	–	8,2	4,9	4,5	0,3	–	29	5	5,9	0,3	0,7	0,4	3,5
	РД	–	1,8	34,9	–	8,5	5,1	4,7	0,3	–	29,4	5,2	6,1	–	–	–	4
73 – 75	П	3,8	3,3	37,9	–	8,6	7,1	6,7	0,4	–	14	4,8	5,4	1,1	3	1,7	2,2
	РП	1	1,6	35	–	8,2	5	4,9	0,3	–	29	6,1	4	0,3	0,7	0,4	3,5
	РД	–	1,8	35,3	–	8,5	5,1	5,1	0,3	–	29,4	6,5	4	–	–	–	4

Продолжение к таблице 1702-0201-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
76 – 78	П	3,8	3,3	38,7	–	8,7	4,6	7,2	0,4	–	14	4,8	6,5	1,1	3	1,7	2,2
	РП	1	1,6	32,4	–	8,2	5	6,5	0,3	–	27	6,2	6,9	0,3	0,7	0,4	3,5
	РД	–	1,8	32,6	–	8,5	5,1	6,7	0,4	–	27,3	6,5	7,1	–	–	–	4
79 – 81	П	3,8	3,3	38,4	–	8,8	4,8	7,3	0,4	–	14	4,9	6,3	1,1	3	1,7	2,2
	РП	1	1,6	32,4	–	8,2	5	6,5	0,3	–	27	6,2	6,9	0,3	0,7	0,4	3,5
	РД	–	1,8	32,6	–	8,5	5,1	6,7	0,4	–	27,3	6,5	7,1	–	–	–	4
82 – 84	П	3,8	3,3	40,3	–	7,6	4,8	7,3	0,4	–	14,4	5,8	4,3	1,1	3	1,7	2,2
	РП	1	1,6	34,8	–	10,8	6,5	5,2	0,3	–	27,2	3,8	3,9	0,3	0,7	0,4	3,5
	РД	–	1,8	35,1	–	11	6,8	5,4	0,3	–	27,6	3,9	4,1	–	–	–	4
85 – 87	П	3,8	3,3	38,7	–	8,6	4,8	7,3	0,4	–	13,9	4,8	6,4	1,1	3	1,7	2,2
	РП	1	1,6	32,4	–	8,2	4,9	6,5	0,3	–	27	6,2	7	0,3	0,7	0,4	3,5
	РД	–	1,8	32,6	–	8,5	5,1	6,7	0,3	–	27,4	6,5	7,1	–	–	–	4
88 – 90	П	3,8	4,1	37,1	1	7,6	9,5	6,7	0,4	2	9,3	6,2	4,3	1,1	3	1,7	2,2
	РП	1	2,2	31	0,2	9,1	8,2	5,7	0,3	1,9	26	4,5	5	0,3	0,7	0,4	3,5
	РД	–	2,4	31,2	–	9,5	8,6	5,9	0,3	1,9	26,5	4,6	5,1	–	–	–	4

К таблице 1702-0201-02 – Рекомендуемое распределение стоимости проектных работ по разделам проектной документации в процентах от цены (продолжение)

№ позиции	Стадия проектирования	Технико-экономические показатели	Генплан и транспорт	Технологическая часть	Технологический транспорт	Автоматизация	Тепло снабжение	Электроснабжение и электрооборудование	Средства связи и сигнализация	Ремонтно-механическая служба и складское хозяйство	Архитектурно-строительная часть	Водоснабжение и канализация	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха	Организация труда и управление предприятием	Организация строительства	Воздухоохраные мероприятия	Сметная документация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1 – 3	П	1,9	4,9	39	–	8,1	7,2	6,8	0,8	–	9,3	7,6	7	1,1	2,4	1,7	2,2
	РП	0,5	1,1	36,8	–	8,3	4	5,7	0,3	–	26,3	6,3	6	0,3	0,2	0,4	3,8
	РД	–	1,2	36,9	–	8,5	4,1	5,9	0,3	–	26,5	6,5	6,1	–	–	–	4
4 – 6	П	1,9	4,9	47	–	6	2,5	4,9	0,8	–	14	1,9	6,5	1,1	3,6	1,7	3,2
	РП	0,5	2,1	36,8	–	4,7	2,4	4,5	0,3	–	34	3,8	6	0,3	0,4	0,4	3,8
	РД	–	2,4	37	–	4,8	2,5	4,6	0,3	–	34,4	3,9	6,1	–	–	–	4
7 – 9	П	1,9	4,9	47	–	6	2,5	4,9	0,8	–	14	1,9	6,5	1,1	3,6	1,7	3,2
	РП	0,5	2,1	36,8	–	4,7	2,4	4,5	0,3	–	34	3,8	6	0,3	0,4	0,4	3,8
	РД	–	2,4	37	–	4,8	2,5	4,6	0,3	–	34,4	3,9	6,1	–	–	–	4
10 – 12	П	1,9	3,3	44,6	–	8,1	4,7	5,9	0,8	–	8,3	5,8	7	1,1	3,6	1,7	3,2
	РП	0,5	0,5	36,8	–	7,4	1,9	4,4	0,4	–	32,2	5	6	0,3	0,4	0,4	3,8
	РД	–	0,6	36,9	–	7,6	2	4,6	0,4	–	32,5	5,2	6,2	–	–	–	4

Продолжение к таблице 1702-0201-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
13 – 15	П	1,9	4,1	47	–	6,6	3,6	4,9	0,8	–	14	1,9	6,5	1,1	3,7	1,7	2,2
	РП	0,5	0,6	40,8	–	4,6	2	3,5	0,3	–	35,3	2	5,5	0,3	0,4	0,4	3,8
	РД	–	0,7	41	–	4,8	2,1	3,6	0,4	–	35,7	2	5,7	–	–	–	4
16 – 18	П	1,9	4,1	40,9	–	8,1	8,3	6,7	0,8	–	9,2	5,7	6,9	1,1	2,4	1,7	2,2
	РП	0,5	1	36,8	–	8,5	4	5,7	0,3	–	26,5	5	7	0,3	0,2	0,4	3,8
	РД	–	1,2	36,9	–	8,6	4,1	5,9	0,3	–	26,6	5,2	7,2	–	–	–	4
19 – 21	П	1,9	1,6	39,5	–	8,5	11,2	8,5	1,2	–	9,2	5,7	6,4	1,1	2,4	1,7	1,1
	РП	0,5	1	33,1	–	7,5	10	6,1	0,3	–	27,2	4,7	4,9	0,3	0,2	0,4	3,8
	РД	–	1,2	33,1	–	7,6	10,2	6,3	0,3	–	27,5	4,8	5	–	–	–	4
22 – 24	П	1,9	1,6	39,5	–	8,5	11,2	8,5	1,2	–	9,2	5,7	6,4	1,1	2,4	1,7	1,1
	РП	0,5	1	33,8	–	7,5	10	5,2	0,3	–	27,2	4,9	4,9	0,3	0,2	0,4	3,8
	РД	–	1	34	–	7,6	10,2	5,4	0,3	–	27,5	5	5	–	–	–	4
25 – 27	П	1,9	3,2	48	–	4,3	5,8	4,7	0,9	–	13,8	3,7	4,2	1,1	3,5	1,7	3,2
	РП	0,5	2,1	46,3	–	1	2	2,5	0,5	–	31,5	3,5	5,2	0,3	0,4	0,4	3,8
	РД	–	2,2	46,5	–	1	2	2,7	0,9	–	31,8	3,5	5,4	–	–	–	4
28 – 30	П	1,9	2,4	42,5	–	8,6	9,5	6,7	0,8	–	9,2	5,7	6,4	1,1	2,4	1,7	1,1
	РП	0,5	1	33,9	–	7,5	10	5,2	0,3	–	27,2	4,9	4,8	0,3	0,2	0,4	3,8
	РД	–	1	34	–	7,6	10,2	5,4	0,3	–	27,5	5	5	–	–	–	4
31 – 33	П	1,9	3,2	37,2	–	8,6	7,1	12,5	0,8	–	9,2	5,7	7,5	1,1	2,4	1,7	1,1
	РП	0,5	1	32,3	–	8,4	1	12,5	0,3	–	29,4	4,7	5,2	0,3	0,2	0,4	3,8
	РД	–	1	32,5	–	8,6	1	12,7	0,3	–	29,7	4,8	5,4	–	–	–	4

Окончание к таблице 1702-0201-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
34 – 36	П	1,9	3,2	40	–	8,6	7,8	11	0,8	–	9,2	4,8	6,4	1,1	2,4	1,7	1,1
	РП	0,5	1,1	30,3	–	9,5	5	11,5	0,3	–	27,4	4,7	5	0,3	0,2	0,4	3,8
	РД	–	1,2	30,5	–	9,6	5,1	11,7	0,3	–	27,6	4,9	5,1	–	–	–	4
37 – 39	П	1,9	4,1	38	–	8,6	8,3	8,6	0,8	–	9,2	6,7	6,4	1,1	2,4	1,7	2,2
	РП	0,5	0,6	36	–	9,5	3	5,3	0,3	–	29,3	3,8	7	0,3	0,2	0,4	3,8
	РД	–	0,8	36,1	–	9,6	3,1	5,4	0,3	–	29,6	3,9	7,2	–	–	–	4
40 – 42	П	1,9	4,1	38	–	8,6	8,3	8,6	0,8	–	9,2	6,7	6,4	1,1	2,4	1,7	2,2
	РП	0,5	0,6	36	–	9,5	3	5,3	0,3	–	29,3	3,8	7	0,3	0,2	0,4	3,8
	РД	–	0,8	36,1	–	9,6	3,1	5,4	0,3	–	29,6	3,9	7,2	–	–	–	4
43 – 45	П	3,8	4,1	37,1	1	7,6	9,5	6,7	0,4	2	9,3	6,2	4,3	1,1	3	1,7	2,2
	РП	1	2,2	31	0,2	9,1	8,2	5,7	0,3	1,9	26	4,5	5	0,3	0,7	0,4	3,5
	РД	–	2,4	31,2	–	9,5	8,6	5,9	0,3	1,9	26,5	4,6	5,1	–	–	–	4

К таблице 1702-0201-03 – Рекомендуемое распределение стоимости проектных работ по разделам проектной документации в процентах от цены

№ позиции	Стадия проектирования	Технико-экономические показатели	Генплан и транспорт	Технологическая часть	Автоматизация и управление электро-приводами	Тепло-снабжение	Газо-снабжение	Силовое электрооборудование	Электроснабжение и электроосвещение	Средства связи и сигнализация	Архитектурно-строительная часть	Водоснабжение и канализация	Организация труда и управление предприятием	Организация строительства	Сметная документация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 – 4	П	3,9	4	42,2	14,1	2,7	1,1	2,6	3,3	2,5	9,6	2,2	1,3	7	3,5
	РП	0,6	1,9	31,7	10,4	1,1	1,5	6,8	4,6	1,9	30,6	3,4	0,2	0,5	4,8
	РД	–	1,8	31	10,2	1	1,6	7,2	4,7	1,8	32,3	3,5	–	–	4,9
5 – 65	П	1,3	1	53,7	13,9	0,5	1,6	2,7	1,9	1,3	14,6	0,3	1,3	3,5	2,4
	РП	0,1	0,5	39,5	13,3	0,4	1,6	7,2	0,9	1	32,9	0,2	0,1	0,1	2,2
	РД	–	0,4	38,9	13,3	0,4	1,6	7,4	0,9	1	33,6	0,2	–	–	2,3

К таблице 1702-0201-04 – Рекомендуемое распределение стоимости проектных работ по разделам проектной документации в процентах от цены

№ позиции	Стадия проектирования	Технико-экономические показатели	Генеральный план транспорт	Технологическая часть	Механизация транспорта и пневмо-транспорт	Печные установки и трубы	Промпроводки	Автоматизация	Теплоснабжение	Электроснабжение, силовое электроприводование и освещение	Средства связи и сигнализация	Архитектурно-строительная часть	Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха	Внутриплощадочное водоснабжение и канализация	Внутренние водопровод и канализация	Промсанитария производственная и бытовая	Организация труда и управление предприятием	Организация строительства	Сметная документация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 – 6	П	1,9	2,5	23,8	7,7	3,1	0,7	12	4,4	11,7	0,4	16,5	3,1	5,4	1,7	–	1,2	2,3	1,6
	РП	0,5	2,1	27,9	4,5	–	–	8,9	5,4	9,5	0,8	26,8	5,5	3,7	1,4	0,9	0,3	0,6	1,2
	РД	–	2,1	28,3	4,6	–	–	9	5,5	9,6	0,8	27,2	5,6	3,8	1,4	0,9	–	–	1,2
7 – 9	П	1,6	3,4	22,9	9,2	4,2	1,7	12,6	3,7	12,1	0,5	14,4	3,7	3	1,4	–	1,3	2,8	1,5
	РП	0,4	1,9	28,8	6,3	–	–	5,8	4,2	14,6	0,8	24,7	5,5	2,9	0,9	0,8	0,3	0,7	1,4
	РД	–	1,9	29,2	6,4	–	–	5,9	4,3	14,8	0,8	25,1	5,6	2,9	0,9	0,8	–	–	1,4
10 – 11	П	3,8	2,3	37,7	8	–	0,8	12,4	1	8,4	0,4	11,5	5,1	0,6	1,5	–	1,3	3,2	2
	РП	0,9	1	33,2	6,7	–	–	7	3,7	8,9	0,6	25,8	5,5	2,1	1,5	0,7	0,3	0,8	1,3
	РД	–	1	34	6,8	–	–	7,1	3,8	9,1	0,6	26,3	5,6	2,2	1,5	0,7	–	–	1,3
12 – 15	П	6,2	1,4	28,4	4,1	5,5	3,5	6,3	7,1	8,2	0,6	14,4	2,4	4,8	0,9	–	1,2	3,4	1,6
	РП	1,5	1,9	27,2	4,1	–	–	8,4	4,7	10,9	0,8	27,3	6,2	2,8	1,1	0,8	0,3	0,8	1,2
	РД	–	2	27,9	4,2	–	–	8,6	4,8	11,2	0,8	28	6,4	2,9	1,1	0,8	–	–	1,3

Продолжение к таблице 1702-0201-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
16 – 17	П	6,2	2,5	28,3	4,9	5,9	3,5	6,3	7,9	9,5	0,2	11	3,2	3	1,1	–	1,2	3,1	2,2
	РП	1,2	2	28,3	4,2	–	–	9,6	5,2	7,6	0,8	28,2	5,7	2,9	1,1	0,9	0,3	0,7	1,3
	РД	–	2,1	28,9	4,4	–	–	9,8	5,8	7,7	0,8	28,9	5,3	3	1,1	0,9	–	–	1,3
18	П	2,9	1,1	23,2	4,2	–	2,7	12	14,4	7,9	0,5	17,2	3,4	5,6	1,5	–	1,2	1,4	0,8
	РП	0,7	1,2	33,3	6,1	–	–	9,2	2,8	9,7	0,6	26,5	5,3	1,5	1,1	0,7	0,3	0,4	0,6
	РД	–	1,2	33,8	6,2	–	–	9,3	2,8	9,9	0,6	26,9	5,4	1,5	1,1	0,7	–	–	0,6
19 – 20	П	4,7	2,7	40,7	3,6	4,4	0,8	8,4	1,8	7,8	0,5	10,8	2,3	5,4	1,1	–	1,2	1,9	1,9
	РП	0,9	1	33,5	6,2	–	–	6,4	3,6	8,7	0,4	29,2	5,1	1,7	1,7	0,4	0,3	0,4	0,5
	РД	–	1	34,1	6,3	–	–	6,5	3,7	8,8	0,4	29,7	5,2	1,7	1,7	0,4	–	–	0,5
21 – 22	П	5	2,8	40,1	3,7	–	0,9	9,7	1,8	8,7	0,5	12,2	2,3	5,6	1,1	–	1,2	1,9	2,5
	РП	1,1	1,4	30,5	7,5	–	–	5	5	7,9	0,5	29,8	4,1	2,1	2,1	0,5	0,5	0,4	1,6
	РД	–	1,3	33,9	5,4	–	–	6,9	4,3	8,7	0,5	29,1	3,9	2	1,7	0,5	–	–	1,8
23 – 26	П	3,8	2,3	33,5	5,2	–	0,6	9,7	3,2	8	0,4	19,4	3,2	3,8	1,5	–	1,1	2	2,3
	РП	0,8	1,4	30,4	6	–	–	5,9	4,9	8	0,8	29,3	4,9	2,2	3,5	0,5	0,5	0,4	0,5
	РД	–	1,3	33,5	4,9	–	–	8	4,2	8,5	0,6	28,4	4,6	2	2,8	0,5	–	–	0,7
45, 46, 49 – 52	П	0,9	2,5	24,3	7,3	6,4	1,5	11,7	4,4	10,2	0,8	14,1	5,9	3,4	0,6	–	1,3	2,8	1,9
	РП	0,4	1	35	10,7	–	–	6,4	5,4	7,8	0,6	20,6	7	1,4	1,4	0,9	0,3	0,4	0,7
	РД	–	1	35,4	10,9	–	–	6,5	5,5	7,9	0,6	20,8	7,1	1,4	1,4	0,9	–	–	0,6
27 – 30, 63 – 68, 74 – 79	П	1,1	2,5	37,5	2,5	–	0,8	10,5	6,2	11,5	1,2	15,2	3,7	3,1	1,2	–	1,2	0,8	1
	РП	0,3	1,4	30,2	12,1	–	–	11,5	1,5	8,2	0,6	26,3	3,1	1,5	1,2	0,8	0,3	0,3	0,7
	РД	–	1,4	30,4	12,2	–	–	11,6	1,5	8,4	0,6	26,5	3,2	1,5	1,2	0,8	–	–	0,7

Продолжение таблицы 1702-0201-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
31 – 34, 53 – 58	П	1,1	2,5	37,3	2,5	–	0,8	10,5	6,2	11,7	1,2	15,2	3,7	3,1	1,2	–	1,2	0,8	1
	РП	0,3	1,4	30,2	12,1	–	–	11,5	1,5	8,2	0,6	26,3	3,1	1,5	1,2	0,8	0,3	0,3	0,7
	РД	–	1,5	32,1	7,1	–	–	6,3	1,5	10,8	0,7	29	6,9	1,5	1,2	0,7	–	–	0,7
35 – 44, 47, 48, 59 – 62, 69 – 72	П	1,1	2,5	37,3	2,5	–	0,8	10,5	6,2	11,7	1,2	15,2	3,7	3,1	1,2	–	1,2	0,8	1
	РП	0,3	0,4	28	9,7	–	–	9,9	1,8	10,5	0,6	27,8	6,3	0,6	2,1	0,8	0,3	0,2	0,7
	РД	–	0,4	28,2	9,8	–	–	10	1,8	10,6	0,6	28	6,4	0,6	2,1	0,8	–	–	0,7
73	П	1,1	2,5	37,3	2,5	–	0,8	10,5	6,2	11,7	1,2	15,2	3,7	3,1	1,2	–	1,2	0,8	1
	РП	0,4	0,8	16,5	–	–	–	24,9	3	5,4	1,4	30,1	9,7	0,9	3,1	2,6	0,3	0,3	0,6
	РД	–	0,8	25,2	–	–	–	16,7	3	5,4	1,4	30,4	9,8	1	3,1	2,6	–	–	0,6
80, 81	П	2	3,1	21,6	6	4,7	0,5	9,3	3,2	17	0,5	19	4,4	2,3	2	–	1,2	1,8	1,4
	РП	0,5	1,4	24,1	10,3	–	–	10,6	0,9	9,5	0,7	28	7,9	2	1,4	1,2	0,3	0,4	0,8
	РД	–	1,4	24,4	10,4	–	–	10,7	0,9	9,6	0,7	28,5	8	2	1,4	1,2	–	–	0,8
82 – 112	П	2,1	2,8	32,8	5	2,8	–	9,2	3	13,5	1,1	15	3,9	2,2	1,9	–	1,3	2,1	1,3
	РП	0,9	1,8	30,6	5,4	–	2,1	9,9	–	8,9	0,5	27,5	5,2	2,7	2,5	0,4	0,3	0,6	0,7
	РД	–	1,8	30,9	6,4	–	1,8	10	–	9	0,5	28	5,3	2,7	2,5	0,4	–	–	0,7
113 – 132, 139 – 150	П	6,1	6,8	26,6	4,2	–	3,7	6,5	1,6	9,1	0,7	12,4	4,4	9,4	0,8	–	1,2	4,5	2
	РП	0,4	1,2	33,4	6	–	–	9,2	2,7	9,9	0,6	26,7	5,4	1,5	1,1	0,7	0,3	0,3	0,6
	РД	–	1,2	33,8	6,1	–	–	9,3	2,7	10	0,6	27	5,4	1,5	1,1	0,7	–	–	0,6
133 – 138, 151 – 154	П	0,9	2,5	37	2,7	–	0,7	10,7	6,1	11,7	1,2	15	3,5	3	1,1	–	1,4	1,1	1,4
	РП	0,4	1,2	33,4	6	–	–	9,2	2,7	9,9	0,6	26,7	5,4	1,5	1,1	0,7	0,3	0,3	0,6
	РД	–	1,2	33,8	6,1	–	–	9,3	2,7	10	0,6	27	5,4	1,5	1,1	0,7	–	–	0,6

Окончание таблицы 1702-0201-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
173, 174	П	3,8	2,6	28,7	7,4	—	3,7	8,2	4,1	10,4	1	17	4,6	2,6	1,2	—	1,2	2,6	0,9
	РП	0,4	1,2	33,4	6	—	—	9,2	2,7	9,9	0,6	26,7	5,4	1,5	1,1	0,7	0,3	0,3	0,6
	РД	—	1,2	33,8	6,1	—	—	9,3	2,7	10	0,6	27	5,4	1,5	1,1	0,7	—	—	0,6
155 – 172, 175 – 178	П	4,5	2,6	29	4	1,9	2,8	8,1	8,1	8	0,5	17	3,1	4,2	1,1	—	1,2	2,7	1,2
	РП	0,4	1,2	33,4	6	—	—	9,2	2,7	9,9	0,6	26,7	5,4	1,5	1,1	0,7	0,3	0,3	0,6
	РД	—	1,2	33,8	6,1	—	—	9,3	2,7	10	0,6	27	5,4	1,5	1,1	0,7	—	—	0,6
179 – 202	П	5	2,8	40,3	3,6	—	0,9	9,7	1,8	8,7	0,5	12,3	2,3	5,6	1	—	1,2	1,9	2,4
	РП	1,1	1,3	30,5	7,5	—	—	5	5	7,9	0,6	29,8	4,1	2,1	2,1	0,5	0,5	0,4	1,6
	РД	—	1,3	33,9	5,4	—	—	7	4,3	8,7	0,4	29,2	3,9	2	1,7	0,4	—	—	1,8
203 – 246	П	4,5	2,2	33,4	5,1	—	0,5	9,7	3,3	7,9	0,4	19,4	3,2	3,8	1,4	—	1,2	2	2
	РП	0,8	1,4	30,4	6	—	—	5,9	4,9	8	0,8	29,3	4,9	2,2	3,5	0,5	0,5	0,4	0,5
	РД	—	1,3	33,6	4,9	—	—	8	4,2	8,5	0,6	28,4	4,6	2	2,8	0,4	—	—	0,7

К таблице 1702-0201-09 – Рекомендуемое распределение стоимости проектных работ по разделам проектной документации в процентах от цены

№ позиции	Стадия проектирования	Технико-экономические показатели	Генплан и транспорт	Технологическая часть	Технологический транспорт	Автоматизация	Тепло-снабжение	Теплохозяйство и промпроводки	Электроснабжение и электроприводование	Средства связи и сигнализация	Внутриплощадочные сети	Архитектурно-строительная часть	Водоснабжение и канализация	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха	Организация труда и управление предприятием	Организация строительства	Сметная документация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	П	5	3,5	39	2	5	2	2	8	1	7	11	3	5	1,5	3	2
	РП	1,3	2,1	32,5	2	7,5	1,5	2	8	0,5	6,8	25,7	2,1	4,8	0,4	0,8	2
	РД	–	2	32	2	8,1	1,5	2	8	0,5	7	28	2	4,9	–	–	2
2	П	5	3,5	39	2	5	2	2	8	1	7	11	3	5	1,5	3	2
	РП	0,9	2,1	32,2	2	7,7	1,5	2	8	0,5	6,9	26,5	2,1	4,9	0,2	0,5	2
	РД	–	2	32	2	8,1	1,5	2	8	0,5	7	28	2	4,9	–	–	2
3	П	5	3,5	39	2	5	2	2	8	1	7	11	3	5	1,5	3	2
	РП	0,9	2,1	32,4	2	7,8	1,5	2	7,9	0,5	6,8	26,4	2	4,8	0,3	0,6	2
	РД	–	2	32	2	8,1	1,5	2	8	0,5	7	28	2	4,9	–	–	2
4	П	4,5	2,2	28,5	4	10	0,5	5	11	1	5	11,5	3,2	7	1,7	3	1,9
	РП	0,5	1,4	26,1	5,8	8	1,2	3	9,4	0,6	5,9	24,8	2,1	8,9	0,2	0,3	1,8
	РД	–	1,4	26	6	8	1,2	3	9,4	0,6	6	25,6	2	9	–	–	1,8
5	П	4,5	2,2	28,5	4	10	0,5	5	11	1	5	11,5	3,2	7	1,7	3	1,9
	РП	1,2	1,5	26	5,5	8	1,1	3,1	9,5	0,6	5,8	24	2,1	8,7	0,4	0,7	1,8
	РД	–	1,4	26	6	8	1,2	3	9,4	0,6	6	25,6	2	9	–	–	1,8

Окончание к таблице 1702-0201-09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	П	4,5	2,2	28,5	4	10	0,5	5	11	1	5	11,5	3,2	7	1,7	3	1,9
	РП	0,5	1,4	26,1	5,9	8	1,2	3,1	9,3	0,6	5,9	24,8	2	8,9	0,2	0,3	1,8
	РД	–	1,4	26	6	8	1,2	3	9,4	0,6	6	25,6	2	9	–	–	1,8
7	П	4,5	2,2	28,5	4	10	0,5	5	11	1	5	11,5	3,2	7	1,7	3	1,9
	РП	0,8	1,5	26,2	5,7	8,1	1,1	3	9,4	0,6	5,8	24,3	2,1	8,8	0,3	0,5	1,8
	РД	–	1,4	26	6	8	1,2	3	9,4	0,6	6	25,6	2	9	–	–	1,8

К таблице 1702-0201-10 – Рекомендуемое распределение стоимости проектных работ по разделам проектной документации в процентах от цены

№ позиции	Стадия проектирования	Технико-экономические показатели	Генплан и транспорт	Технологическая часть	Автоматизация	Теплоснабжение	Тепловое хозяйство и промпроводки	Электроснабжение и электрооборудование	Архитектурно-строительная часть	Водоснабжение и канализация	Организация строительства	Сметная документация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	П	2	5	65	1	–	5	–	11	–	6	5
	РП	0,5	2,2	65	0,7	–	5	2,5	16,1	–	1,4	6,6
	РД	–	2	65	1	–	5	3	17	–	–	7
2	П	2,4	7	–	–	54	–	1,5	26,6	–	4	4,5
	РП	0,5	2,3	–	1,8	50,4	–	5,6	30,3	1,8	0,8	6,5
	РД	–	2	–	2	50	–	6	31	2	–	7
3	П	2,4	7	–	–	54	–	1,5	26,6	–	4	4,5
	РП	0,5	2,4	–	2	50,1	–	5,5	30,3	2	0,7	6,5
	РД	–	2	–	2	50	–	6	31	2	–	7

Окончание к таблице 1702-0201-10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	П	3,5	5	–	2,5	58,3	–	4	18	–	5	3,7
	РП	0,6	4,1	–	1,2	50,2	–	4,4	31,8	–	1	6,7
	РД	–	4	–	1	50	–	4,5	33,5	–	–	7

К таблице 1702-0201-11 – Рекомендуемое распределение стоимости проектных работ по разделам проектной документации в процентах от цены

Пояснительная записка	Схема планировочной организации земельного участка	Архитектурные решения	Конструктивные и объемно-планировочные решения	Проект организация строительства	Перечень мероприятий по охране окружающей среды	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	Требования к безопасной эксплуатации объектов капитального строительства	Мероприятия по энергоэффективности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	1	11	11	3	3	4	2	4

Окончание таблицы

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание решений								Смета на строительство
Система электроснабжения	Система водоснабжения	Система водоотведения	Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха, тепловые сети	Сети связи	Система газоснабжения	Технологические решения	Автоматизация (КИПиА)	
10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	0,2	0,2	0,5	1	1	45,1	6	3

К таблице 1702-0201-12 – Рекомендуемое распределение стоимости проектных работ по разделам проектной документации в процентах от цены

№ пп	Стадия проектирования	Технико-экономические показатели	Генплан и транспорт	Технологическая часть	Технологический транспорт	Автоматизация	Тепло-снабжение	Электро-снабжение и электрооборудование	Средства связи и сигнализация	Архитектурно-строительная часть	Водоснабжение и канализация	Отопление, вентиляция и кондиционирование	Организация труда и управление предприятием	Организация строительства	Сметная документация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	П	7,9	5	44,3	0,8	9,9	2,2	4	1	5,5	3,4	10,2	2	2,3	1,5
	РП	1,7	2,3	40,4	0,8	6,8	7,6	3,5	0,6	15,5	3,7	12,8	0,4	0,5	3,4
	РД	–	2,1	40,6	0,8	6,6	8,3	3,5	0,5	16,8	3,8	13,4	–	–	3,6

Примечание – При определении стоимости видов работ в соответствии с таблицей рекомендуемого распределения стоимости из цены следует исключить затраты на разработку решений и расчетов комплекса мероприятий по охране атмосферного воздуха от загрязнений промышленными выбросами в размерах, предусмотренных п. 2 примечаний к таблице 1702-0201-12.

К таблице 1702-0201-13 – Рекомендуемое распределение стоимости проектных работ по разделам проектной документации в процентах от цены

№ позиции	Стадия проектирования	Технико-экономические показатели	Генплан и транспорт	Технологическая часть	Технологический транспорт	Автоматизация	Теплоснабжение	Электроснабжение и электрооборудование	Средства связи и сигнализация	Архитектурно-строительная часть	Водоснабжение и канализация	Отопление, вентиляция и кондиционирование	Организация труда и управление предприятием	Организация строительства	Охрана окружающей природной среды	Сметная документация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 – 23	П	5	2	39	1	12	3	6	1	14	2	5	1	2	1	6
	РП	1	2	37	1	7	3	5	1	22	3,5	6,5	0,2	0,3	0,5	10
	РД	–	2	35,5	1	7,5	4	4,5	1	22	4,5	8	–	–	–	10

К таблице 1702-0201-16 – Рекомендуемое распределение стоимости проектных работ по разделам проектной документации в процентах от цены

Наименование объекта проектирования	Стадия проектирования	Технико-экономические показатели	Генплан и транспорт	Технологическая часть	Технологический транспорт	Автоматизация	Тепло-снабжение	Электро-снабжение и электропод оборудование	Средства связи и сигнализация	Промпроводки	Архитектурно-строительная часть	Водоснабжение и канализация	Внутриплощадочные сети водопровода и канализации	Отопление, вентиляция	Организация труда и управление предприятием	Организация строительства	Сметная документация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Заводы по производству алюминиевых и медных сплавов																	
1 – 3	П	2	5,1	22,3	8,6	8	3	13	2	2,1	11,2	4	4	7	1,7	4	2
	РП	2	3,6	22,3	5,5	5,4	3,7	10,8	1	1,4	24,8	1,7	4,9	4,9	2	4	2
	РД	–	4	24,2	6	6	4	11,8	1	1,5	27	1,9	5,3	5,3	–	–	2
Таблица 1702-0201-16 Плавильные цеха заводов																	
Алюминиевое производство																	
11, 12	П	2	4	22,1	6	6,7	3,5	12	2	2	14,7	4	5	8	2	4	2
	РП	2	3,8	23,2	4,6	5,4	3,7	10,9	1	1,4	24,8	1,7	4,9	4,9	1,7	4	2
	РД	–	4	25,2	5	6	4	11,8	1	1,5	27	1,9	5,3	5,3	–	–	2
Медное производство																	
13	П	2	4	27	6	7,2	3	13	2	2	11,8	3	4	7	2	4	2
	РП	2	3,3	24,4	7,6	5,4	4,4	10,8	1	1,8	20,5	1,7	3,6	5,8	1,7	4	2
	РД	–	4	26	10,2	6	4,8	10,5	1	2	21,5	1,9	3,8	6,3	–	–	2

Продолжение к таблице 1702-0201-16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Заводы (цеха) по производству олова																	
8, 9, 10	П	2	4	32,7	–	6	2,7	12,5	2,5	1,5	12,8	2,8	6,9	5,6	2	4	2
	РП	1,8	2,7	23,6	–	6,3	3,1	11,3	2,7	1,4	25	2,8	5,8	6	1,5	4	2
	РД	–	3	25,3	–	7	3,4	12	3	1,5	27	3	6,3	6,5	–	–	2
Цеха (базы) по концентрации и первичной переработке лома и отходов цветных металлов и сплавов, производительностью, тыс. т:																	
до 1																	
4	П	3	12	23,5	5,5	3,5	2,7	11,5	2	1,2	11,5	3,8	5,8	6	2	4	2
	РП	1,5	6	16,2	–	1	2,8	14	1	–	37	2,8	5,6	5,6	0,5	4	2
	РД	–	6,5	17,1	–	1	3	15	1	–	39,4	3	6	6	–	–	2
свыше 1 до 5																	
4, 5	П	3	12	23,5	5,5	3,5	2,7	11,5	2	1,2	11,5	3,8	5,8	6	2	4	2
	РП	1,5	6,2	18,2	–	2,8	2,8	12,4	1,8	0,9	32,9	2,8	5,6	5,6	0,5	4	2
	РД	–	6,6	19,4	–	3	3	13	2	1	35	3	6	6	–	–	2
свыше 5																	
6, 7	П	3	12	23,5	5,5	3,5	2,7	11,5	2	1,2	11,5	3,8	5,8	6	2	4	2
	РП	1,5	6,2	20,1	–	2,7	3,6	13,0	1,8	1,8	29,7	2,8	4,7	5,6	0,5	4	2
	РД	–	6,4	21,4	–	4	4	13	2	2	31,2	3	5	6	–	–	2
Отделение (цех) по переработке шлаков и флюсов																	
14	П	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	РП	2	2,2	23,6	5	5,5	3,7	11	0,9	1	25,7	2,3	2,8	6,8	1,5	4	2
	РД	–	2,4	25,2	5,4	6	4	12	1	1,1	28	2,5	3	7,4	–	–	2

Окончание к таблице 1702-0201-16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Отделение (цех, участок) по приемке, хранению, дроблению, магнитной сепарации и сушке стружки																	
15	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	РП	2	2,2	23,8	5,7	5,5	4,4	10,1	0,9	1,9	25,7	2,8	2,9	4,6	1,5	4	2
	РД	-	2,4	25,4	6,2	6	4,8	11	1	2,1	28	3,1	3	5	-	-	2
Отделение (цех, участок) по переработке кускового лома и отходов цветных металлов и сплавов, установка прессов пакетировочных с отдельно стоящей маслостанцией																	
16, 19	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	РП	2	3,2	27,9	7,4	2,8	2,8	13,2	0,7	1	23,6	2,8	2,8	2,8	1	4	2
	РД	-	3,5	30	8	3	3	14,2	0,8	1,1	25,3	3,1	3	3	-	-	2
Отделение (участок) по разделению лома и отходов цветных металлов и сплавов в тяжелых средах																	
17	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	РП	2	2	26,2	3,1	5,6	3,7	11,2	0,9	1	24,9	2,3	2,8	6,8	1,5	4	2
	РД	-	2,1	28,5	3,4	6	4	12	1	1,1	27	2,5	3	7,4	-	-	2
Отделение (участок, установка) по переработке кабеля или проводников тока, автовесовая																	
18, 21	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	РП	2	1,8	26,5	2	2,8	4,5	13,7	0,4	-	26	4	2,6	6,7	1	4	2
	РД	-	2,1	28,5	3,2	3	4,8	14,7	0,5	-	28	4,3	2,8	6,1	-	-	2
Установка прессов пакетировочных и гидравлических ножниц со встроенными маслостанциями																	
20	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	РП	4	-	56,4	10	-	-	13,7	0,4	-	10	-	-	-	1,5	2	2
	РД	-	-	58,8	12	-	-	14,7	0,5	-	12	-	-	-	-	-	2

К таблице 1702-0201-17 – Рекомендуемое распределение стоимости проектных работ по разделам проектной документации в процентах от цены

Наименование объекта проектирования	Стадия проектирования	Технико-экономические показатели	Генплан и транспорт	Технологическая часть	Технологический транспорт	Автоматизация	Теплоснабжение	Теплоэнергетика и промпроводки	Электроснабжение и электрооборудование	Средства связи и сигнализация	Внутриплощадочные сети	Архитектурно-строительная часть	Водоснабжение и канализация	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха	Организация труда и управление предприятием	Организация строительства	Сметная документация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Преобразовательная подстанция на силу тока от 40 до 255 кА

1	П	3	2	5	–	2	1,5	2	52	1	6	10	3	6	1,5	3	2
	РП	0,4	1,3	4,1	–	0,1	1,3	2	40,7	1,2	6,8	24,7	4,5	10,3	0,2	0,4	2
	РД	–	1,3	4	–	–	1,3	2	40	1,2	7	25,8	4,7	10,7	–	–	2

Примечания:

1 При применении дистанционного управления к стоимости проектирования объектов электроснабжения и электрооборудования (гр. 11) применяется коэффициент 1,1;

2 В графе 13 приведено процентное распределение по видам сетей: водопровод и канализация – 42, тепломатериалопроводы – 35, электрические – 7, связь и наружное освещение – 6, подготовка территории – 3, тротуары, благоустройство, озеленение и вертикальная планировка – 7.

Подраздел 3 Горнорудная промышленность

К таблице 1702-0301-01 – Рекомендуемое распределение стоимости проектных работ по разделам проектной документации в процентах от цены

Наименование объекта проектирования	Стадия проектирования	Организация труда и управление предприятием	Ремонтно-складское хозяйство	Автоматизация телемеханизации, КИП	Связь, СЦБ	Электроснабжение, электрооборудование и автоматизация управления электроприводами	Электрификация железных дорог	Архитектурно-строительная часть	Отопление, вентиляция и аспирация	Водоснабжение и канализация	Теплоснабжение	Генераторы и транспорт	Организация строительства	Сметная документация	Сборники спецификаций оборудования		
		Технико-экономическая часть	Технологическая часть	С		С	С	С	С	С							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Рудники с открытым способом разработки																	
1	П	4,5	1,5	26	9	5	2,5	10	5	8,7	2,3	4	3	8	3	7,5	–
	РП	1,3	0,5	21,7	8,3	5,3	2,5	10	5	15,7	3,8	4	3	8,5	1	8	1,4
	РД	–	–	20	8	5,5	2,5	10	5	18,5	4,5	4	3	9	–	8	2
Рудники с подземным способом разработки																	
2	П	4,5	1,5	26	9	6	2,5	11,5	2,5	10	2,8	4	3	5	5,2	6,5	–
	РП	1,3	0,5	22	8,3	6,3	2,5	11,5	2,1	17,5	4,5	4	3	5,5	2,2	7,4	1,4
	РД	–	–	20,5	8	6,5	2,5	11,5	2	21	5,5	4	3	6	–	7,5	2

К таблице 1702-0301-02 – Рекомендуемое распределение стоимости проектных работ по разделам проектной документации в процентах от цены

Наименование объекта проектирования	Стадия проектирования	Технико-экономическая часть	Горная часть	Обогатительная часть	Механическая часть	Электроснабжение	Автоматизация	Связь и сигнализация	Архитектурно-строительная часть	Отопление, вентиляция и аспирация	Технологическое водоснабжение	Генплан и транспорт	Автодороги	Ремонтное хозяйство	Организация строительства	Сметная документация	Организация труда и управление предприятием
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Разработка россыпных месторождений драгами																	
1	П	10	40	5	5	5	5	1	4	1	5	7,5	0,5	2	4	4	1
	РП	1,5	22	5	7	11	3	2	11	2	17	5	0,5	3	3	6	1
	РД	–	21,5	5	8	12	4	3	12	2,5	18	5	–	3	–	6	–
Разработка месторождения экскаваторно-механизированным и гидромеханизированным способом																	
2	П	11	34	7	10	6,5	2	1	5	1	4	6	1	4,5	3	3	1
	РП	1,5	20	8	12	8	5	2	11	2	13,5	5	1	3	2	5	1
	РД	–	19	8,5	13	9,5	5,5	2,5	12	2,5	15	5	–	3	–	4,5	–

К таблицам 1702-0301-03, 1702-0301-05 – Рекомендуемое распределение стоимости проектных работ по разделам проектной документации в процентах от цены

Наименование объекта проектирования	Стадия проектирования	Технико-экономическая часть	Организация труда и управление предприятием	Технологическая часть	Ремонтиро-механическая (включая электроприводы воздуха, кислорода и др.)	Электрооборудование, электроснабжение, управление электроприводом	Автоматизация технического производства	Диспетчеризация производства	Связь и сигнализация	Архитектурно-строительная часть				Генплан и транспорт	Отопление, вентиляция, горячее водоснабжение и аспирация		Водоснабжение и канализация		Организация строительства	Сметная документация	Сборники спецификаций оборудования				
										в том числе					Всего	AP	КМ	КЖ							
										Всего	AP	КМ	КЖ		Всего	в т.ч. межцеховое тепло снабжение	Всего	в т.ч. межцеховые сети ВК							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
Дробильно-обогатительная фабрика																									
	П	5	1	33	4,5	11,5	2,8	1,3	1,4	16	–	–	–	5,7	5	2,7	4	2,5	2,5	6,3	–				
	РП	0,4	0,1	29,3	3,6	11	3	1	1	34,6	7,7	10,1	16,8	1,8	4	2	4	2	0,2	6	–				
	РД	–	–	29	3,5	11	3	1	1	36	7,6	10,6	17,8	1,5	4	2	4	2	–	6	–				
Фабрика окомкования руды																									
	П	2,7	2,3	29,7	5,7	11,2	4,6	2	2	14,9	–	–	–	3,9	6,5	3,2	5,6	3	2,9	6	–				
	РП	0,2	0,2	30,6	3,9	10,6	2,8	1,4	1,4	32,9	6,9	9,8	16,2	1,7	3,9	1,9	3,9	1,9	0,3	6	0,2				
	РД	–	–	30,7	3,7	10,6	2,6	1,3	1,3	34,7	7,3	10,3	17,1	1,5	3,7	1,8	3,7	1,8	–	6	0,2				

К таблице 1702-0301-06 – Рекомендуемое распределение стоимости проектных работ по разделам проектной документации в процентах от цены

№ пп	Стадия проекти- рования	Технико- экономи- ческая часть	Гене- ральный план и транспорт	Техноло- гическая часть	Ремонтно- механи- ческий и промпро- водки	Архитек- турно- строи- тельная часть	Электро- снаб- жение, электро- освеще- ние, электро- оборудо- вание	Автома- тизация и управ- ление электро- приво- дами	Связь и сигнали- зация	Отопле- ние и венти- ляция	Водоснаб- жение и канали- зация	Органи- зация строи- тельства	Сметная докумен- тация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	П	6	4,7	43,8	5,4	7,8	5,2	6,2	3	4,7	4,7	1,5	7
	РП	0,8	3,7	43,8	6,9	14,5	4,5	5,9	3	5,1	4,6	0,2	7
	РД	–	3,5	43,9	7,1	15,6	4,4	5,8	3	5,1	4,6	–	7

К таблице 1702-0301-07 – Рекомендуемое распределение стоимости проектных работ по разделам проектной документации в процентах от цены

Наименование объекта проектирования	Способ разработки месторождения	Стадия проектирования	Гидро-геологическое обоснование	Бурова я часть	Горная часть	Механо-технолого-логическая часть	Электроснабжение, электрооборудование, автоматизация и КИП	Строительная часть	Сантехническая часть и водопроводы	Сигнализация и связь	Генплан и транспорт	Сметная документация	Организация строительства	Технико-экономическая часть
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Поверхностный способ защиты														
1	Открытый	П	25	15	7	9	7	6	9	1	8	5	4	4
		РП	20	12	8	10	9	8	10	2	8	5	4	4
		РД	20	12	9	10	10	10	10	2	11	6	–	–
	Подземный	П	28	14	–	10	10	8	10	1	6	5	4	4
		РП	24	16	–	10	10	8	10	2	7	5	4	4
		РД	24	16	–	12	12	10	10	2	8	6	–	–

Окончание к таблице 1702-0301-07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Подземный способ защиты														
2	Открытый	П	20	8	25	10	8	10	2	1	3	5	4	4
		РП	15	8	26	10	8	12	3	2	3	5	4	4
		РД	15	8	28	10	10	15	3	2	3	6	—	—
	Подземный	П	25	15	25	10	11	—	—	1	—	5	4	4
		РП	20	15	28	10	12	—	—	2	—	5	4	4
		РД	20	18	30	10	14	—	—	2	—	6	—	—
Комбинированный способ защиты														
3	Открытый	П	20	10	20	8	6	8	8	1	6	5	4	4
		РП	15	10	21	8	7	10	8	2	6	5	4	4
		РД	15	10	24	9	8	10	10	2	6	6	—	—
	Подземный	П	20	10	18	8	8	8	7	1	7	5	4	4
		РП	20	10	19	8	7	7	7	2	7	5	4	4
		РД	17	10	20	10	9	8	10	2	8	6	—	—

К таблице 1702-0301-08 – Рекомендуемое распределение стоимости проектных работ по разделам проектной документации в процентах от цены

Наименование объекта проектирования	Стадия проектирования	Гидро-геологическое обоснование	Буровая часть	Механо-технологическая часть	Электротехническая часть, автоматизация и КИП	Гидротехническая часть	Строительная часть	Сантехническая часть	Сигнализация и связь	Генплан	Сметная документация	Проект организации строительства	Технико-экономическая часть
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Мероприятия по предотвращению подтопления территорий и загрязнения подземных вод в зоне влияния хвостовых хозяйств горнорудных предприятий													
1	П	30	7	7	6	20	10	1	1	3	6	5	4
	РП	21	8	9	7	27	11	1	1	4	9	1	1
	РД	20	8	9	7	28	12	1	1	4	10	–	–
Специальная гидрорежимная сеть													
2	П	50	25	–	–	–	–	–	–	10	6	5	4
	РП	41	38	–	–	–	–	–	–	10	9	1	1
	РД	40	40	–	–	–	–	–	–	10	10	–	–

К таблице 1702-0301-09 – Рекомендуемое распределение стоимости проектных работ по разделам проектной документации в процентах от цены

№ пп	Стадия проектирования	Технологическая часть	Технико-экономическая часть	Организация труда и управление предприятием	Ремонтно-механическая часть	Архитектурно-строительная часть	Электрооборудование и электроснабжение	Автоматизация технологических процессов	Диспетчеризация производства	Связь и сигнализация	Сантехническая часть	Генплантранспорт	Организация строительства	Сборники спецификаций оборудования	Сметная документация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	П	36,3	1,7	1,4	3,2	25	8,2	2,4	1,3	1,3	6,7	4,7	1,3	–	6,5
	РП	36,3	0,2	0,2	2,4	35,5	6,7	1,8	0,8	0,9	4,9	3,2	0,2	0,4	6,5
	РД	36,3	–	–	2,3	37	6,5	1,7	0,7	0,9	4,6	3	–	0,5	6,5

К таблице 1702-0301-10 – Рекомендуемое распределение стоимости проектных работ по разделам проектной документации в процентах от цены

Наименование объекта проектирования	Стадия проектирования	Горная часть	Технико-экономическая часть	Технологическая часть	Ремонтно-механическая часть	Архитектурно-строительная часть	Электротехническая часть и управление электро-приводами, автоматизация диспетчеризации, связь и сигнализация	Сантехническая часть, отопление, вентиляция, водоснабжение, канализация	Генплан и транспорт	Организация строительства	Сметная часть
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Закладочные комплексы при подземной разработке месторождений											
1	П	17,3	6,5	22,7	3,8	11,4	15,2	9,2	5,3	1,6	7
	РП	15,5	2	20	3	25	13	7,5	5,5	1,5	7
	РД	8,1	–	18,1	2,9	36,5	15	6,7	6,7	–	6

К таблицам 1702-0302-01 – 1702-0302-05 – Рекомендуемое распределение стоимости проектных работ по разделам проектной документации в процентах от цены

Наименование объекта, предприятия	Стадия проектирования	Ремонтно-механическая часть	Технико-экономические показатели	Технологическая часть	Архитектурно-строительная часть	Водоснабжение и канализация	Отопление, вентиляция, теплоснабжение, котельная	Генеральный план и транспорт	Электроснабжение и электроприводы	Автоматизация технологических процессов и управление электроприводами	Средства связи и сигнализации	Охрана окружающей природной среды	Организация труда и управление предприятием	Организация строительства	Сметная документация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Карьеры по добыче нерудного сырья (экскаваторный способ добычи) и карьеры по добыче блоков															
1	П	3	6,5	30	10	5	5	8	13	6	1	–	0,5	2	10
	РП	3	0,4	32,8	14,7	5	5	9,9	12,1	7,9	1	–	–	0,1	8,1
	РД	3	–	33	15	5	5	10	12	8	1	–	–	–	8
Карьеры по добыче нерудного сырья (гидромеханизированный способ)															
2	П	2	6,5	31	13	6	5	7	11	5	1	–	0,5	2	10
	РП	2	1,3	32	14,5	6	5	8	13,1	8	1	–	0,1	0,9	8,1
	РД	2	–	20,7	27	6	5	9	13,3	8	1	–	–	–	8
Обогатительные фабрики кварцевого песка (табл. 8-16)															
3	П	3	6,5	28	16	5	5	6	11	6	1	–	0,5	2	10
	РП	3	1,3	22	30	4,7	5	5	7	12	1	–	0,1	0,9	8
	РД	3	–	23	31	4,5	6	4	7	13	1	–	–	–	7,5
Дробильно-сортировочные и обогатительные предприятия 1-й, 2-й и 3-й группы сложности															
4	П	2,8	5	29,5	13,6	6	5,5	6	11,4	4,7	1,7	–	0,8	3	10
	РП	3,2	1	26	30	5,5	4,3	2,6	11	5,7	1,2	–	0,5	1	8
	РД	3,3	–	26,7	31,5	5,9	4,2	2,5	11	5,7	1,2	–	–	–	8

Подраздел 4 Угольная промышленность

К таблицам 1702-0401-01, 1702-0401-02 – Рекомендуемое распределение стоимости проектных работ по разделам проектной документации в процентах от цены

Объект проектирования	Стадия проектирования	Общая часть	Генеральный план и транспорт	Геологическая, горнотехнологическая и горно-строительная части	Горномеханическая и горнотранспортная часть	Технология производства на отдельных объектах	Силовое электрооборудование и электроприводование и электросвещение	Электрические сети внутриплощадочные и в горных выработках	Автоматизация управления установками и отдельными механизмами	Связь и сигнализация	Организация труда и управление предприятием	Архитектурно-строительная часть	Отопление и вентиляция	Тепловые внутритехнические и внутренние и внутриплощадочные и водоснабжение и канализация	Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации	Охрана окружающей природной среды	Организация строительства	Сметная документация (без локальных смет и сметных расчетов)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Таблица 1702-0401-01 – Предприятия и отдельные производства подземного способа разработки месторождений угля и горючего сланца

Шахта угольная (сланцевая)

поз. 1	П	8,8	2,7	27,1	16,3	–	4,5	2,4	7,4	1,8	0,5	9,2	5,2	1,3	2,5	2,1	5	1,6	1,6
	РП	5,4	1,5	31,5	18,9	–	7,4	3,6	5,5	1,2	0,1	11,9	4,7	1,2	1,2	3,3	0,1	1,1	1,4
	РД	5,3	1,5	32,1	19	–	7,4	3,6	5,5	1,2	–	12	5	1,3	1,3	3,4	–	–	1,4

Комплекс флангового вспомогательного ствола (шурфа) без технологического подъема

поз. 2	П	8,3	2,8	30,4	10,3	–	4,1	1,5	3,3	1,6	0,5	15	5,7	1,5	3,7	3	4,4	1,7	2,2
	РП	5,5	1,6	37,6	10,2	–	3,2	0,8	2,5	1,1	0,1	25,5	2,6	1,5	2,8	2	0,2	1,1	1,7
	РД	5,4	1,5	39	10,2	–	3,2	0,8	2,5	1,1	–	25,9	2,5	1,5	2,8	2	–	–	1,6

Продолжение к таблицам 1702-0401-01, 1702-0401-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Комплекс флангового вспомогательного ствола (шурфа) с технологическим подъемом																			
поз. 3, 4	П	8,3	4,5	24,5	15,9	—	3,6	1,8	3,6	1,5	0,5	13,5	6,5	2,5	3,5	1,7	4,2	1,7	2,2
	РП	5,5	1,7	24,2	15,3	—	5,1	1,6	5,9	2,5	0,1	25,2	3,6	1,6	2,7	2	0,2	1,1	1,7
	РД	5,2	1,5	24,2	15,3	—	5,1	1,6	5,9	2,5	—	25,9	3,4	1,6	2,1	4	—	—	1,7
Комплекс гидравлической закладки (заливки)																			
поз. 5	П	8	6,8	22,7	7,6	20,8	3,4	0,5	3,3	0,6	1,5	7,4	2,9	1,4	3,4	1,4	2,9	3,2	2,2
	РП	4,7	6,9	16	5,7	16,8	3	0,4	7,2	3	0,5	22,7	2,5	1,5	4,7	2,2	0,3	0,5	1,4
	РД	5	6,9	15,3	5,5	16,3	3	0,4	7,6	3,2	—	24,3	2,5	1,5	4,9	2,3	—	—	1,3
Дегазационный комплекс шахты (блока)																			
поз. 6	П	8	0,2	34,1	25	9,2	4,3	—	3	0,2	1	4,8	6,4	—	1	—	1	0,8	1
	РП	4,7	0,2	27,5	28	12	1,6	—	1,3	0,3	0,5	14,2	6,6	—	1	—	0,2	0,6	1,3
	РД	5	0,2	27,7	29,1	11,6	1,4	—	1,5	0,5	—	14,5	6,7	—	0,6	—	—	—	1,2
Комплекс кондиционирования шахтного воздуха																			
поз. 7	П	10	1	12,1	13,4	23,6	6	3	3	0,8	2	12	3,5	—	2,5	—	3	1,5	2,6
	РП	8	0,7	7,1	11,2	23,4	11	3	4	0,6	1	15	5,5	—	4,5	—	2,4	1	1,6
	РД	5	0,8	7	11,3	23,2	13	5	5	0,6	—	15	7,5	—	5,1	—	—	—	1,5
Сеть сжатого воздуха в шахте																			
поз. 8	П	10	—	9,6	78	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4
	РП	5,8	—	9,4	82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8
	РД	5,7	—	9,7	81,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5
Шахтная вентиляторная установка флангового вспомогательного ствола (шурфа)																			
поз. 9	П	9,2	—	—	—	37,4	12,7	—	12,2	1	1	15,5	5,7	—	2,3	—	1	1	1
	РП	5	—	—	—	19,9	11,6	—	15	0,9	0,5	32,4	9,9	—	2,3	—	0,2	1	1,3
	РД	5	—	—	—	20,3	11,7	—	15	0,8	—	33,7	9,9	—	2,3	—	—	—	1,3
Калориферная установка при фланговом вспомогательном стволе (шурфе)																			
поз. 10	П	9,5	0,5	—	—	38,2	9,9	—	10,7	1	1	22,7	1,8	—	2,2	—	1	—	1,5
	РП	4,3	0,8	—	—	38,9	7,7	—	11,9	0,8	0,5	29,3	3	—	1,3	—	0,2	—	1,3
	РД	5,3	0,8	—	—	38,9	7,5	—	11,8	0,8	—	29,4	3,1	—	1,1	—	—	—	1,3

Окончание к таблицам 1702-0401-01, 1702-0401-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Внешний отвал шахтной породы (отходов обогащения)																			
поз. 11	П	4,2	6,2	—	—	60	2,6	2	2	0,7	1	9,1	3	1,1	2,2	0,5	1	1	3,4
	РП	4,8	6,1	—	—	59	2,9	2	2,5	0,5	0,5	9,4	4	1,2	2,5	0,5	0,5	0,5	3,1
	РД	5	5	—	—	58,9	2,9	2	2,5	0,5	—	9,8	6	1,3	2,6	0,5	—	—	3
Административно-бытовой комплекс шахты																			
поз. 12	П	8,8	1,3	—	—	0,8	2	1	6,9	3,9	0,5	57,1	5	4,4	3,5	1,5	0,5	0,5	2,3
	РП	6	0,4	—	—	3,7	3,4	1,7	4	1,5	0,2	52,2	11,5	5,7	5,8	1,7	0,4	0,3	1,5
	РД	6	0,4	—	—	3,8	3,5	1,8	4	1,7	—	52,1	11,6	5,8	6	1,8	—	—	1,5
Таблица 1702-0401-02 – Отдельные объекты подземного способа разработки месторождений угля и горючего сланца для внекомплексного проектирования																			
Вентиляционная сеть шахты (блока)																			
поз. 1	П	10	—	73	8,4	—	0,9	0,3	1,9	0,5	0,5	1,5	1,2	—	—	0,1	0,8	0,4	0,5
	РП	5,8	—	75,8	8,8	—	1	0,4	2,2	0,6	0,3	1,7	1,3	—	—	0,2	0,5	0,3	1,1
	РД	5	—	76,8	8,7	—	1,1	0,5	2,3	0,7	—	1,8	1,6	—	—	0,3	—	—	1,2
Противопожарная защита и комплексное обеспыливание шахты																			
поз. 2	П	10	0,6	50,5	19,5	—	1,8	0,4	2	—	1	7	0,2	—	2	4	0,2	0,5	0,3
	РП	5	1	25,5	29,5	—	3	1	3	—	0,6	10,4	2	—	6	11	0,1	0,4	1,5
	РД	4,8	0,9	21,6	33	—	3,1	1,2	2,8	—	—	14,5	1,9	—	5	10	—	—	1,2

К таблицам 1702-0402-01, 1702-0402-02 – Рекомендуемое распределение стоимости проектных работ по разделам проектной документации в процентах от цены

Объект проектирования	Стадия проектирования	Общая часть	Генеральный план и транспорт	Геологическая и горнотехнологическая	Горно-механическая часть	Внутрикарьерный транспорт и отвальное хозяйство	Технология производства на отдельных объектах	Электроснабжение горных работ, силовое электроприводование и электроосвещение	Автоматизация управления установками и отдельными механизмами	Связь и сигнализация	Организация труда и управление предпринятием	Архитектурно-строительная часть	Отопление и вентиляция	Тепловые внутривиплощающие и внутристроевые сети	Внутренние водоснабжения и канализация	Внутривиплощаочные сети водоснабжения и канализации	Организация строительства	Охрана окружающей природной среды	Сметная документация (без локальных смет и сметных расчетов)
			1	2															

Таблица 1702-0402-01 – Предприятия и отдельные производства открытого способа разработки месторождений угля и горючего сланца

Разрез угольный (сланцевый)

поз. 1, 2	П	10,5	1,1	42,2	3,1	15,5	–	4,5	3,3	1,9	3	2,6	0,1	1,8	0,5	1,3	3,4	3,7	1,5
	РП	5	1,9	34,8	3,9	30,3	–	13,4	2,1	0,7	0,2	3,2	0,1	1	0,1	1,5	0,2	0,3	1,3
	РД	5	2	34,5	4	30,6	–	13,9	1,6	0,3	–	3,5	0,9	0,8	0,2	1,4	–	–	1,3

Дробильно-перегрузочный пункт (ДПП)

поз. 3	П	12,6	–	8,2	–	–	41	3,3	11,7	1	0,5	10,4	1,8	–	1	–	5,6	1	1,9
	РП	5	–	0,3	–	–	29	3,5	7	1,5	0,3	36,2	12,8	–	2	–	0,5	0,5	1,4
	РД	5	–	–	–	–	28,7	3,5	8	1,5	–	36,9	13	–	2	–	–	–	1,4

Внешний отвал вскрышных пород

поз. 4	П	10,4	0,8	22	–	40,8	–	5,3	3	1,7	2,5	1,3	1,7	–	1	1,3	2,7	4,2	1,3
	РП	4,6	1,8	20,4	–	44,6	–	13,9	3,2	2	0,1	3	2	–	0,5	2	0,1	0,3	1,5
	РД	4,9	1,8	20,3	–	44,8	–	14,1	3,3	1,9	–	3,1	1,8	–	0,5	2	–	–	1,5

Окончание к таблицам 1702-0402-01, 1702-0402-02

К таблицам 1702-0403-01, 1702-0403-02 – Рекомендуемое распределение стоимости проектных работ по разделам проектной документации в процентах от цены

Объект проектирования	Стадия проектирования	Общая часть	Генеральный план и транспорт	Технологическая, механотехническая и водно-шламовая части	Силовое электрооборудование	Электрические внутривиплощадочные сети	Автоматизация управления установкам и и отдельными механизмами	Связь и сигнализация	Организация труда и управление предприятием	Архитектурно-строительная часть	Отопление и вентиляция	Тепловые внутриплощадочные и внутривицеховые сети	Внутривиплощадочные водоснабжения и канализация	Внутривиплощадочные водоснабжения и канализация	Организация строительства	Охрана окружающей природной среды	Сметная документация (без локальных смет и сметных расчетов)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Таблица 1702-0403-01 Предприятия и отдельные производства обогащения и брикетирования угля и горючего сланца

Фабрика (производство) мокрого обогащения угля (сланца), при глубине обогащения 0 мм

поз. 1	П	10	1,5	43,1	3,6	2,4	1	4	0,5	1	15,4	2,5	0,8	0,5	1,8	3,4	7	1,5
	РП	3	1,3	27,4	7,1	6	2,1	4,3	1,1	0,5	37,5	3,2	1,7	0,9	2,6	0,2	0,5	0,6
	РД	3,8	1,3	26,1	7,3	6,3	2,2	4,4	1,2	–	38,7	3	1,8	0,9	2,5	–	–	0,5

Фабрика (производство) мокрого обогащения угля (сланца), при глубине обогащения 13 (25) мм

поз. 2	П	11	2,5	44,2	2,7	1,9	0,8	4,2	0,8	1	15,1	3	0,5	0,4	0,9	3,5	6	1,5
	РП	3,3	1,2	29,8	7,8	4,5	2,4	4	1,6	0,5	36,3	4,4	0,8	1,2	1	0,2	0,5	0,5
	РД	3,7	1,3	29,2	8,2	4,6	2,5	4,6	1,7	–	37	3,9	0,8	1,2	0,9	–	–	0,4

Фабрика (производство) сухого пневматического оборудования (брикетная фабрика)

поз. 3	П	10	2,4	44,9	3,2	1,8	1,4	4	0,9	1	16,5	1,1	0,6	0,4	1,6	4,6	4	1,6
	РП	3,8	1,3	32,2	6,1	5,2	1,9	4,4	1,2	0,5	38,2	2,6	0,1	0,6	0,4	0,3	0,5	0,7
	РД	4,2	1,3	32,4	6,3	5,5	1,9	4,5	1,3	–	38,6	2,6	0,1	0,4	0,3	–	–	0,6

Комплекс приема и подготовки сырья при конвейерной доставке

поз. 4	П	14,7	2,2	39,5	5,3	3,2	1,5	3	0,7	1,3	12,4	6,6	0,3	1,7	1,2	3,5	1,3	1,6
	РП	5,3	1,8	30,3	5,9	4	2,9	4,3	1,4	0,1	36,6	4,2	0,3	1	0,4	0,2	0,3	1
	РД	3	1,6	30,7	6,3	4,2	2,9	4,4	1,5	–	38,3	4,3	0,4	1	0,4	–	–	1

Комплекс приема и подготовки сырья при железнодорожной доставке

поз. 5	П	11,3	2,3	43	5,5	3,4	1,6	4,2	1	1,4	15	1,7	0,3	0,8	1,2	4,5	1,2	1,6
	РП	5	1,3	26,2	6,1	4,3	2,3	4,4	1,3	0,1	39,2	4,2	1,2	1,3	1,4	0,3	0,4	1
	РД	2,5	1,2	26,6	6,2	4,4	2,4	4,5	1,4	–	41,4	4,4	1,3	1,3	1,4	–	–	1

Окончание к таблицам 1702-0403-01, 1702-0403-02

К таблице 1702-0404-01 – Рекомендуемое распределение стоимости проектных работ по разделам проектной документации в процентах от цены

Объект проектирования	Стадия проектирования	Общая часть	Генеральный план и транспорт	Геологическая, горнотехнологическая и горно-строительная части	Технология производства	Силовое электроподводное оборудование	Электроосвещение	Электрические сети внутриплощадочные и в горных выработках	Автоматизация управления установкой и отдельными механизмами	Связь и сигнализация	Организация труда и управление предприятием	Архитектурно-строительная часть	Отопление и вентиляция	Тепловые внутриплощадочные и внутристроиковые сети	Внутреннее водоснабжение и канализация	Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации	Охрана окружающей природной среды	Сметная документация (без локальных смет и сметных расчетов)			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Комплекс РММ и складов шахты																					
поз. 1	П	10	2,6	–	38,7	4,1	2,7	0,9	2,7	1,6	0,5	17,3	4,4	3,5	3,6	0,8	3	0,6	3		
	РП	5	1,5	–	26,4	6,8	3,8	1,5	2,3	1,1	0,1	35	8,9	2,5	2,5	1,1	0,1	0,3	1,1		
	РД	4,5	1,4	–	25,9	6,9	3,9	1,5	2,2	1,1	–	35,7	9,8	2,5	2,5	1,1	–	–	1		
РММ разреза																					
поз. 2	П	11	2,5	–	34,9	4,1	2,6	0,9	2,7	1,6	0,5	19,2	4,6	3,5	4,2	0,7	3,7	0,7	2,6		
	РП	5	0,9	–	19,1	4,6	2,6	0,9	2,2	1,1	0,4	42,7	11,1	2,5	4,1	0,9	0,1	0,6	1,2		
	РД	5,7	0,8	–	18,6	4,6	2,6	0,9	2,3	1,1	–	43,5	11,3	2,5	4,1	0,9	–	–	1,1		
Комплекс РММ и складов ОФ (БФ)																					
поз. 3	П	9	2,5	–	39	1,6	4,2	0,9	2,7	2,8	0,7	17,4	4,4	3,5	3,7	0,8	3	0,8	3		
	РП	5	1,4	–	26	6,8	3,7	1,4	2,2	1,1	0,1	35,9	8,9	2,5	2,6	1,1	0,1	0,1	1,1		
	РД	5	1,4	–	25,5	6,9	3,8	1,4	2,2	1,1	–	36,6	9,1	2,5	2,5	1,1	–	–	0,9		
Бульдозерная база разреза																					
поз. 4	П	11	2,6	–	33	4,1	2,6	0,9	2,8	1,6	0,6	19,3	5	3,7	4,4	0,8	4	0,8	2,8		
	РП	5	0,9	–	19,6	4,4	2,4	1	2,2	1,1	0,2	42,3	11,2	2,7	4,2	1	0,2	0,4	1,2		
	РД	5,3	0,8	–	18	4,4	2,4	1	2,2	1,1	–	44,2	11,5	2,7	4,3	1	–	–	1,1		
Автобаза большегрузных автосамосвалов разреза г/п до 50 т																					
поз. 5	П	11	2,7	–	33,9	4,1	2,6	1	2,9	1,6	0,4	18,9	4,8	3,7	4,5	0,8	3,9	0,6	2,6		
	РП	5	0,9	–	18,6	4,5	2,5	1	2,3	1,1	0,3	42,9	11,3	2,6	4,2	1	0,2	0,5	1,1		
	РД	5,5	0,8	–	18	4,6	2,6	0,9	2,2	1,1	–	43,9	11,6	2,6	4,2	0,9	–	–	1,1		

Продолжение к таблице 1702-0404-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Автобаза большегрузных автосамосвалов разреза г/п от 75 до 180 т																			
поз. 6, 7	П	11	2,6	—	34,5	4,2	2,7	0,9	2,8	1,6	0,5	19,2	4,6	3,5	4,2	0,7	3,7	0,7	2,6
	РП	5	0,8	—	19,2	4,6	2,6	0,9	2,2	1,1	0,4	42,5	11	2,6	4,1	1	0,3	0,6	1,1
	РД	5,7	0,7	—	18,6	4,7	2,6	0,9	2,3	1,1	—	43,5	11,3	2,5	4,1	0,9	—	—	1,1
Автобульдозерное хозяйство шахты (обогатительной фабрики)																			
поз. 8	П	11	2,6	—	35,2	4,1	2,6	1	2	1,2	0,4	19,7	4,8	3,7	3	0,8	3,9	0,6	3,4
	РП	5	0,9	—	24,4	4,4	2,6	1,1	2,2	1,2	0,1	36,5	11,3	3	4,5	1,1	0,2	0,2	1,3
	РД	5	0,8	—	24	4,4	2,6	1,1	2,3	1,2	—	37,2	11,6	2,9	4,6	1,1	—	—	1,2
Комплекс локомотиво-вагонного и путевого хозяйства внутрикарьерного транспорта																			
поз. 9	П	11	2,5	—	34,5	4,2	2,7	0,9	2,7	1,6	0,5	20,1	4	3,5	3,8	0,8	3,7	0,7	2,8
	РП	5	0,8	—	19,2	4,6	2,7	0,9	2,2	1,1	0,4	42,6	11	2,6	4,1	0,9	0,2	0,6	1,1
	РД	5,7	0,8	—	18,6	4,6	2,6	0,9	2,2	1,1	—	43,5	11,3	2,5	4,1	1	—	—	1,1
Склад оборудования и материалов разреза																			
поз. 10	П	11	2,8	—	34,2	4	2,6	0,9	2,7	1,6	0,3	19,8	4,6	3,6	3,9	0,8	3,8	0,5	2,9
	РП	5	0,9	—	18,5	4,3	2,5	1,1	2,2	1,1	0,3	43	11,3	2,7	4,3	1	0,1	0,5	1,2
	РД	5,5	0,8	—	17,9	4,3	2,5	1	2,2	1,1	—	44	11,6	2,7	4,3	1	—	—	1,1
Склад лесных и крепежных материалов и горношахтного оборудования																			
поз. 11	П	10	2,8	—	38,8	4,1	2,7	0,9	2,9	1,7	0,4	16,8	4,1	3,6	3,7	0,8	3	0,6	3,1
	РП	5	10,7	—	27,6	6,6	3,4	1,6	2,6	1,2	0,1	22,7	10	2,8	3	1,2	0,1	0,2	1,2
	РД	5,1	11	—	27	6,7	3,5	1,6	2,6	1,2	—	23,0	10,3	2,8	2,9	1,2	—	—	1,1
Площадка для монтажа экскаваторов																			
поз. 12	П	11	9,5	—	28,8	4,1	2,5	1	1,9	1,8	0,4	18,3	4,3	3,8	4	0,8	4	0,5	3,3
	РП	5	11,2	—	18,3	4,2	2,6	1,1	2,2	1,2	0,2	33,3	10,3	2,9	4,6	1,1	0,2	0,3	1,3
	РД	5,2	11,3	—	17,8	4,2	2,7	1,1	2,2	1,2	—	33,9	10,6	2,9	4,6	1,1	—	—	1,2
Комплекс для обеспыливания дорог в разрезе																			
поз. 13	П	11	3	—	29,8	4,1	2,6	1	3	1,8	0,7	19,8	4,8	4	4,7	0,9	4,4	0,8	3,6
	РП	5	1,8	—	17,6	3,6	2,4	1,5	2,3	2,3	0,2	37,8	11,6	5,6	4,5	2	0,2	0,3	1,3
	РД	5,1	1,6	—	16,5	3,5	2,3	1,4	2,1	2,2	—	40,8	11,8	5,4	4,3	1,9	—	—	1,1

Окончание к таблице 1702-0404-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Комплекс подземных депо																			
поз. 14	П	12	—	39,8	16,5	17,5	1	—	2,6	2	0,6	—	—	—	—	—	4,4	—	3,6
	РП	5	—	51,3	13,8	20,2	1,7	—	5	1,2	0,3	—	—	—	—	—	0,2	—	1,3
	РД	5,1	—	51,7	13,7	20,3	1,8	—	5	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2

Примечания:

1 В графу 4 входит разработка общепроектных материалов (в зависимости от стадии проектирования): общей пояснительной записки, технико-экономических обоснований, сводных ведомостей, сборников спецификаций и исходных требований на разработку оборудования, демонстрационных чертежей и других подобных материалов. Их долевое соотношение принимается по п. 6 Указаний по применению цен.

2 Стоимость разработки локальных смет и сметных расчетов учтена в ценах соответствующих разделов и видов проектных работ и составляет от 5 до 12 процентов их стоимости проектирования.

3 На стадии разработки рабочей документации стоимость проектирования объектов охраны окружающей среды (кроме особо оговоренных) учтена в ценах соответствующих разделов и видов проектных работ.

Подраздел 5 Ремонтные предприятия угольной промышленности

К таблице 1702-0405-01 – Рекомендуемое распределение стоимости проектных работ по разделам проектной документации в процентах от цены

К таблице 1702-0501-01 – Рекомендуемое распределение стоимости проектных работ по разделам проектной документации в процентах от цены

№ позиции	Стадия проектирования	Технологическая часть	Механизация непрерывного транспорта	Специальные установки	Внутриплощадочные сети энергоснабжения	Электроснабжение	Силовое электроподводование	Электроосвещение	Автоматизация (TX, OB, BK)	Средства связи и сигнализация	Организация труда и управление предприятием	Генеральный план и транспорт	Архитектурно-строительная часть	Отопление и вентиляция и кондиционирование	Водопровод и канализация	Охрана окружающей природной среды	Организация строительства	Сводные и объектные сметные расчеты стоимости. Калькуляция	Технико-экономические показатели
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 – 4	П	25,4	2,1	2	2	3,4	7,4	1,1	1,7	2,6	2	4,2	13,1	7,4	9	4,6	6	2,4	3,6
	РД	25,6	2	4	4,4	3,1	7,9	1,5	2,1	2,2	–	2	27	7,4	6,5	–	1,2	3	0,1
	РП	25,8	2	3,9	4	3	7,8	1,5	2	2,2	0,4	2	26	7,3	6,5	0,6	1,5	3	0,5
5 – 8	П	25,5	2,1	2	2	3,3	7,4	1,1	1,7	2,6	2	4,2	13,1	7,4	9	4,6	6	2,4	3,6
	РД	25,6	2	4	4,4	3,1	7,9	1,5	2,1	2,2	–	2	27	7,4	6,5	–	1,2	3	0,1
	РП	25,8	2	3,9	4	3	7,8	1,5	2	2,2	0,4	2	26	7,3	6,5	0,6	1,5	3	0,5
9, 10	П	25,4	2,1	2	2	3,4	7,4	1,1	1,7	2,6	2	4,2	13,1	7,4	9	4,6	6	2,4	3,6
	РД	25,6	2	4	4,4	3,1	7,9	1,5	2,1	2,2	–	2	27	7,4	6,5	–	1,2	3	0,1
	РП	25,8	2	3,9	4	3	7,8	1,5	2	2,2	0,4	2	26	7,3	6,5	0,6	1,5	3	0,5
11 – 13	П	25,5	2,1	2	2	3,4	7,4	1,1	1,7	2,6	2	4,1	13,1	7,4	9	4,6	6	2,4	3,6
	РД	25,6	2	4	4,4	3,1	7,9	1,5	2,1	2,2	–	2	27	7,4	6,5	–	1,2	3	0,1
	РП	25,8	2	3,9	4	3	7,8	1,5	2	2,2	0,4	2	26	7,3	6,5	0,6	1,5	3	0,5
14, 15	П	25,8	2,1	2	2	3,3	7,2	1,1	1,7	2,6	2	4,1	13,1	7,4	9	4,6	6	2,4	3,6
	РД	25,4	2,1	4	4,4	3	7,9	1,5	2,1	2,2	–	2	27	7,5	6,6	–	1,2	3	0,1
	РП	25,8	2	3,9	4	3	7,8	1,5	2	2,2	0,4	2	26	7,3	6,5	0,6	1,5	3	0,5

Окончание к таблице 1702-0501-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
16 – 18	П	26	2,1	2	2	3,3	7,1	1,1	1,7	2,6	2	4,1	13,1	7,4	9	4,6	6	2,4	3,5
	РД	25,4	2,1	4	4,4	3	7,9	1,5	2,1	2,2	–	2	27	7,5	6,6	–	1,2	3	0,1
	РП	25,8	2	3,9	4	3	7,8	1,5	2	2,2	0,4	2	26	7,3	6,5	0,6	1,5	3	0,5

Примечание – Ценами, приведенными в настоящем разделе, учтены работы:
 – по составлению локальных смет, ведомостей расхода материалов, подсчет объемов работ (гр. 3 – 18);
 – по составлению сводных ведомостей расхода материалов (гр. 19).

К таблице 1702-0501-02 – Рекомендуемое распределение стоимости проектных работ по разделам проектной документации в процентах от цены

№ позиции	Стадия проектирования	Технологическая часть	Механизация непрерывного транспорта	Специальные установки	Внутриплощадочные сети энергоснабжения	Электроснабжение	Силовое электрооборудование	Электроосвещение	Автоматизация (TX, OB, BK)	Средства связи и сигнализация	Организация труда и управление предприятием	Генеральный план и транспорт	Архитектурно-строительная часть	Отопление, вентиляция и кондиционирование	Водопровод и канализация	Охрана окружающей природной среды	Организация строительства	Сводные и объектные сметные расчеты стоимости. Калькуляция	Технико-экономические показатели
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1, 2	П	25	2	2	2	2,3	9,4	1,6	2,3	2	2	2	14,3	9	8,5	4	5,6	3	3
	РД	20	3	4,7	4	1,5	10,5	2	2	2,6	–	2,7	24	10	9	–	1	3	–
	РП	20,4	3	4,5	3,8	1,6	10,4	2	2,1	2,5	0,2	2,6	23	10	8,5	0,4	1,6	3	0,4
3, 4	П	25	2	2	2	2,3	9,4	1,6	2,3	2	2	2	14,3	9	8,5	4	5,6	3	3
	РД	20	3	4,7	4	1,5	10,5	2	2	2,6	–	2,7	24	10	9	–	1	3	–
	РП	20,4	3	4,5	3,8	1,6	10,4	2	2,1	2,5	0,2	2,6	23	10	8,5	0,4	1,6	3	0,4
5, 6	П	24,5	2	2	2	2,3	9,4	1,6	2,3	2	2	2	14,3	9	9	4	5,6	3	3
	РД	20	3	4,7	4	1,5	10,5	2	2	2,6	–	2,7	24	10	9	–	1	3	–
	РП	20,4	3	4,5	3,8	1,6	10,4	2	2,1	2,5	0,2	2,6	23	10	8,5	0,4	1,6	3	0,4
7, 8	П	24,8	2	2	2	2,3	9,4	1,6	2,3	2	2	2	14,3	9	9	3,7	5,6	3	3
	РД	20	3	4,7	4	1,5	10,5	2	2	2,6	–	2,7	24	10	9	–	1	3	–
	РП	20,4	3	4,5	3,8	1,6	10,4	2	2,1	2,5	0,2	2,6	23	10	8,5	0,4	1,6	3	0,4

Продолжение к таблице 1702-0501-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9, 10	П	25	2	2	2	2,3	9,4	1,6	2,3	2	2	3	14,3	8,4	8,4	3,7	5,6	3	3
	РД	20	3	4,4	4	1,5	10,5	2	2	2,6	–	3	24	10	9	–	1	3	–
	РП	20,4	3	4,1	3,8	1,6	10,4	2	2,1	2,5	0,2	3	23	10	8,5	0,4	1,6	3	0,4
11, 12	П	25	2	2	2	2,3	9,4	1,6	2,3	2	2	2	14,3	9	8,5	4	5,6	3	3
	РД	20	3	4,7	4	1,5	10,5	2	2	2,6	–	2,7	24	10	9	–	1	3	–
	РП	20,4	3	4,5	3,8	1,6	10,4	2	2,1	2,5	0,2	2,6	23	10	8,5	0,4	1,6	3	0,4
13, 14	П	20	4	4	2	2,3	9,4	1,6	2,3	2	2	2	14,3	9	9,5	4	5,6	3	3
	РД	18	3	4,7	4	1,5	10,5	2	2	2,6	–	2,7	24	11	10	–	1	3	–
	РП	18,7	3	4,5	4	1,6	10,4	2	2,1	2,5	0,2	2,6	23	10	10	0,4	1,6	3	0,4
15 – 18	П	26	2	2	2	2,3	9,4	1,6	2,3	2	2	2	14,3	8,5	8	4	5,6	3	3
	РД	20	3	4,7	4	1,5	10,5	2	2	2,6	–	2,7	24	10	9	–	1	3	–
	РП	20,4	3	4,5	3,8	1,6	10,4	2	2,1	2,5	0,2	2,6	23	10	8,5	0,4	1,6	3	0,4
19 – 21	П	26	2	2	2	2,3	9,4	1,6	2,3	2	2	2	14,3	8,5	8	4	5,6	3	3
	РД	20	3	4,7	4	1,5	10,5	2	2	2,6	–	2,7	24	10	9	–	1	3	–
	РП	20,4	3	4,5	3,8	1,6	10,4	2	2,1	2,5	0,2	2,6	23	10	8,5	0,4	1,6	3	0,4
22, 23	П	26	2	2	2	2,3	9,4	1,6	2,3	2	2	2	14,3	8,5	8	4	5,6	3	3
	РД	20	3	4,7	4	1,5	10,5	2	2	2,6	–	2,7	24	10	9	–	1	3	–
	РП	20,4	3	4,5	3,8	1,6	10,4	2	2,1	2,5	0,2	2,6	23	10	8,5	0,4	1,6	3	0,4
24, 25	П	20	4	4	2	2,3	9,4	1,6	2,3	2	2	2	14,3	9,5	9	4	5,6	3	3
	РД	19	3	4,7	4	1,5	10,5	2	2	2,6	–	2,7	24	11	9	–	1	3	–
	РП	18,6	3	4,5	4	1,6	10,4	2	2,1	2,5	0,2	2,6	23	11	9	0,5	1,6	3	0,4

Окончание к таблице 1702-0501-02

Примечания:

1 Ценами, приведенными в настоящем разделе, учтены работы:

– по составлению локальных смет, ведомостей расхода материалов, подсчет объемов работ (гр. 3 – 18);

– по составлению сводных ведомостей расхода материалов (гр. 19);

– проектирование местных отсосов от технологического оборудования и аспираций помещений, цехов, объектов (гр. 15)

2 К специальным установкам (гр. 5) относятся маслоохладительные, стружкодробильные, для приготовления моющих растворов, краскоприготовительные и другие специфические установки для ремонтных предприятий.

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Индустрія және инфрақұрылымдық даму
министрлігі Құрылыш және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері
комитеті**

**Сәulet, қала құрылышы және құрылыш саласындағы
мемлекеттік нормативтер**

**ҚҰРЫЛЫС ҮШИН ЖОБАЛАУ ЖҰМЫСТАРЫНА
АРНАЛҒАН БАҒАЛАР ЖИНАҒЫ**

КР ЖБЖ 8.03-01-2020

**ҚҰРЫЛЫС ҮШИН ЖОБАЛАУ ЖҰМЫСТАРЫНА
АРНАЛҒАН БАҒАЛАР ЖИНАҒЫ**

**2 – БӨЛІМ МЕТАЛЛУРГИЯ, ТАУ-КЕН ЖӘНЕ КӨМІР
ӨНЕРКӘСІБІ КӘСПОРЫНДАРЫ**

Басылымға жауаптылар: «ҚазКСГЗИ» АҚ
Карпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 $\frac{1}{8}$

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 226-94-10 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

**Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства**

**СБОРНИК ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА**

СЦП РК 8.03-01-2020

**СБОРНИК ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ
РАБОТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА**

**РАЗДЕЛ 2 ПРЕДПРИЯТИЯ МЕТАЛЛУРГИИ, ГОРНО-РУДНОЙ
И УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 $\frac{1}{8}$

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 226-94-10 – приемная